2022

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

YG-1 CO., LTD.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Certificate of Registration

This is to certify that :

YG-1 Co., Ltd.

Has been assessed by International Certification Registrar Ltd., in respect of their Quality Management Systems and found to comply with

ISO 9001:2015

Approval is hereby granted for registration providing the rules and conditions relating to certification are observed at all times.

Certification Scope

Design, Development and Manufacture of Endmill, Drill, Rotary Burrs, Insert, Holder

Certificate Issue Date :05th February 2018 Initial Issued Date : 20th February 2009

Expiration Date : 04th February 2021 Certificate No. : Q0927109

The Seal of ICR Limited was here to affixed in the presence of :

President

Certificate of Registration

This is to certify that :

YG-1 Co., Ltd.

Has been assessed by International Certification Registrar Ltd., in respect of their Environmental Management Systems and found to comply with

ISO 14001:2015

Approval is hereby granted for registration providing the rules and conditions relating to certification are observed at all times.

Certification Scope

Design, Development and Manufacture of Endmill, Drill, Rotary Burrs, Insert, Holder

Certificate Issue Date :05th February 2018 Initial Issued Date : 20th February 2009

Expiration Date : 04th February 2021 Certificate No. : E14006/09

The Seal of ICR Limited was here to affixed in the presence of :

President

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

ИНСТРУМЕНТ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 **ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ (С/БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ СОЖ)**	Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях большого диаметра со снятием фаски	39
МЕТЧИКИ SYNCHRO С ПОКРЫТИЕМ TiN/TiCN ИЗ ПОРОШКОВОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ	Для высокоскоростного нарезания резьбы	63
МЕТЧИКИ COMBO ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (С ВИНТОВОЙ ПОДТОЧКОЙ, С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ)	Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1	71
 **МЕТЧИКИ YG ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ**	Для нарезания резьбы в глухих отверстиях Общего применения	119
 **МЕТЧИКИ YG ИЗ БЫСТРОРЕЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАЛИ**	Для обработки стали и других материалов, образующих длинную стружку при резании	163
МЕТЧИКИ YG ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ	Для обработки закаленных сталей	191
МЕТЧИКИ YG INOX ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ	Для обработки нержавеющих сталей	203
МЕТЧИКИ YG ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЧУГУНА	Для обработки чугуна и подобных материалов	227
 **МЕТЧИКИ YG ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ**	Для обработки алюминиевых сплавов	239
 **МЕТЧИКИ YG ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НИКЕЛЕВЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ**	Для обработки жаропрочных суперсплавов и титановых сплавов	253

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

ИНСТРУМЕНТ		ОПИСАНИЕ	СТР.
	**РАСКАТНИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ**	Для накатки резьбы в отверстиях заготовок из мягких материалов	**269**
	**ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ**	Для использования на гайконарезных станках	**287**
	**МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ**	Для мягких материалов	**291**
	МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ	Для нарезания трубных резьб по стандарту Витворта	**299**
	МЕТЧИКИ PRIME С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ВИНТОВОЙ ПОДТОЧКОЙ, ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ	Высокая, надежная производительность при работе с пластичными материалами	**309**

SYNCHRO TAPS

TEST Ⅰ - винтовая канавка

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструмент: Метчик Synchro из порошковой быстрорежущей стали, с винтовыми канавками
- Размер: M10×1.5
- Мат-л заготовки: •Сталь 45 (HRc35)
  •DIN: C45
  •WR: 1.0503
- Скорость резания: 30 м/мин.
- Частота вращения: 955 об./мин.
- Подача: 1,5 мм/об.
- Глубина нарезания резьбы: 25 мм
- Способ нарезания резьбы: Нарезание резьбы в глухом отверстии
- Подача СОЖ: Обработка с СОЖ
- Станок: Обрабатывающий центр

YG-1 (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Заходная часть



Производитель A (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Заходная часть



YG-1 (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Спираль



Производитель A (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Спираль



TEST Ⅱ - винтовая канавка

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструменты: Метчик Synchro из порошковой быстрорежущей стали, с винтовыми канавками
- Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •Сталь 45 (HRc35)
  •DIN: C45
  •WR: 1.0503
- Скорость резания: 30 м/мин.
- Частота вращения: 1,592 об./мин.
- Подача: 1,0 мм/об.
- Глубина нарезания резьбы: 15 мм
- Способ нарезания резьбы: Нарезание резьбы в глухом отверстии
- Подача СОЖ: Обработка с СОЖ
- Станок: Обрабатывающий центр

YG-1 (Нарезание резьбы в 490 отверстиях) - Заходная часть



Производитель A (Нарезание резьбы в 490 отверстиях) - Заходная часть



YG-1(Total Tapping 490 Holes)-Thread



YG-1 (Нарезание резьбы в 490 отверстиях) - Спираль

COMBO TAPS - MULTI PURPOSE

TEST Ⅰ - винтовая канавка

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик Combo с винтовыми канавками - Размер: M8×1.25
- Мат-л заготовки: •JIS:S45C(HRc35)
  •DIN:C45
  •WR:1.0503
- Глубина нарезания резьбы: 20мм
- Подача СОЖ : Эмульгируемое масло - Vc (Скорость резания): : 10.0м/мин

YG-1 (Нарезание резьбы в 204 отверстиях)

Качество обработанной поверхности



204 отверстия ▸

Качество обработанной поверхности



159 отверстий ▸

Качество обработанной поверхности



204 отверстия ▸

TEST Ⅱ - винтовая подточка

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструмент: Метчик Combo с винтовой подточкой - Размер: M2×0.4
- Мат-л заготовки: •Сталь 45 (HRc35)
  •DIN: C45
  •WR: 1.0503
- Глубина нарезания резьбы: 6 мм - СОЖ: Масло для нарезания резьбы - Vc (Скорость резания): 10,0 м/мин





Инструмент сломался после нарезания резьбы в 318 отверстиях

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 103 отверстиях

COMBO TAPS - INOX

Соответствующая стр.: 71 - 117

TEST Ⅰ - винтовая канавка

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик Combo для нержавеющей стали (TQ744246) - Размер: M4×0.7
- Мат-л заготовки: •DIN X5CrNi18 10 (X 4 CrNi18-10) •WR : 1.4303 •JIS : SUS304
- Глубина нарезания резьбы: 10мм - Обработка: с СОЖ
- Vc (Скорость резания) : 8м/мин.

YG-1 (Нарезание резьбы в 170 отверстиях)



Производитель A (Нарез. резьбы в 170 отверстиях)



Производитель B

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 83 отверстиях

TEST Ⅱ - винтовая канавка

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик Combo для нержавеющей стали (TQ744316) - Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •DIN X5CrNi18 10 (X 4 CrNi18-10) •WR : 1.4303 •JIS : SUS304
- Глубина нарезания резьбы: 15мм - Подача СОЖ :Обработка с СОЖ - Vc (Скорость резания) : 8м/мин.

YG-1 (Нарезание резьбы в 230 отверстиях)



Производитель A

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 92 отверстиях

производитель B

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 98 отверстиях

CARBIDE TAP for HARDENED STEELS

TEST Ⅰ - винтовая канавка



YG-1 (Нарезание резьбы в 80 отверстиях)



Производитель A (нарезание резьбы в 61 отверстии)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 61 отверстии

Производитель B (нарезание резьбы в 3 отверстиях)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 3 отверстиях

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик с прямыми канавками
- Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •JIS:SKD61 (HRc50)
  •DIN:X40GrMoV51(1.2344)
  •AISI : H13
- R.C.M. : 120 об/мин
- Подача : 1.0 мм/об
- Глубина нарезания резьбы: 9мм (1.5×D)
- Обработка: с СОЖ

TEST Ⅱ - прямая стружечная канавка



YG-1 (Нарезание резьбы в 80 отверстиях)



Производитель A (нарезание резьбы в 8 отверстиях)

Производитель B (нарезание резьбы в 8 отверстиях)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 8 отверстиях

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструменты: Метчик с прямыми канавками
- Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •Сталь 4Х5МФ1С (HRc50)
  •DIN: X40GrMoV51 (1.2344)
  •AISI: H13
- Частота вращения: 120 об./мин.
- Подача: 1.0 мм/об.
- Глубина нарезания резьбы: 9 мм (1.5×D)
- Подача СОЖ: Обработка с СОЖ

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ

РЕЗЬБОФРЕЗЫ ИЗ ТВЁРДОГО СПЛАВА (с отверстиями для СОЖ или без)

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **SYNCHRO** (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками, с прямыми канавками и бесстружечные)

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **COMBO** (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками)

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG GENERAL**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG STEEL**

МЕТЧИКИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG HARDENED**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG INOX**

МЕТЧИКИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG CAST IRON**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG ALU**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG Ti Ni**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG FORMING**

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МЕТЧИКИ **PRIME С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками)**

YG-1 CO., LTD.

СОДЕРЖАНИЕ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МАШИННЫЕ И РУЧНЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG-1 CO., LTD.

Содержание / НАРЕЗЕНИЕ РЕЗЬБЫ

РЕЗЬБОФРЕЗЫ ИЗ ТВЁРДОГО СПЛАВА (с отверстиями для СОЖ и без) — РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ
Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях большого диаметра со снятием фаски

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **SYNCHRO** (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками, с прямыми канавками и бесстружечные) Для высокоскоростного нарезания резьбы — SYNCHRO МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **COMBO** (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками) Многоцелевое нарезание резьбы / Патент компании YG-1 — COMBO МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ YG GENERAL — YG GENERAL МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG STEEL** — YG STEEL МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ YG HARDENED — YG HARDENED МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG TAP INOX** — YG INOX МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ YG CAST IRON — YG CAST IRON МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG TAP ALU** — YG ALU МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG Ti Ni** — YG TiNi МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG FORMING** — YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ — ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ** — МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ — МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ PRIME **С ПОКРЫТИЕМ** — PRIME МЕТЧИКИ
Высокая производительность при обработке различных пластичных материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

РЕЗЬБОФРЕЗЫ

ТИП	Без отверстий для СОЖ				С отверстиями для СОЖ		
СТАНДАРТ	M	MF	UNC	UNF	M	MF	BSP(G)
ТИП ОТВЕРСТИЯ	Max. 2.0xD Глухое / сквозное отверстие	Max. 1.5xD Глухое / сквозное отверстие	Max. 2.0xD Глухое / сквозное отверстие	Max. 2.0xD Глухое / сквозное отверстие	Max. 2.0xD Глухое / сквозное отверстие	Max. 1.5xD Глухое / сквозное отверстие	-
МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА	ТВЕРДЫЙ СПЛАВ						
ТИП КАНАВКИ	ВИНТОВАЯ						
УГОЛ СПИРАЛИ	R15						
СЕРИЯ	L1211 (P.42)	L1212 (P.43)	L1213 (P.44)	L1214 (P.45)	L4211 (P.46)	L4212 (P.47)	L6215 (P.48)
ПОКРЫТИЕ	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN
МОДЕЛЬ							

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	L1211	L1212	L1213	L1214	L4211	L4212	L6215
P	1	Нелегирован. сталь	125		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2		190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4		270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7		275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9		350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегир. сталь	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	11		325	35	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	○	○	○	○	○	○	○
	13		240	23	○	○	○	○	○	○	○
	14		180	10	○	○	○	○	○	○	○
K	15	Серый чугун	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	16		260	26	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	130		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	20		230	21	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
N	21	Алюминиевый сплав	60		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	22		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	23	Алюминево-литиевый сплав	75		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	24		90		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	25		130		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	27		90		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29	Неметалич. материалы			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	30				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	○	○	○	○	○	○	○
	32		280	30	○	○	○	○	○	○	○
	33		250	25	○	○	○	○	○	○	○
	34		350	38	○	○	○	○	○	○	○
	35		320	34	○	○	○	○	○	○	○
	36	Титановые сплавы	400 Rm		○	○	○	○	○	○	○
	37		1050 Rm		○	○	○	○	○	○	○
H	38	Закаленная сталь	550	55							
	39		630	60							
	40	Отбеленный чугун	400	42							
	41	Закаленный чугун	550	55							

РЕЗЬБОФРЕЗЫ

С отверстиями для СОЖ и фаской					Миниатюрные		Миниатюрные для твердых материалов		Сверла и резьбофрезы с фаской
M	MF	UNC	UNF	NPT	M	UNC	M	UNC	M
Max. 2.0xD	Max. 1.5xD	Max. 2.0xD	Max. 2.0xD	-	Max. 2.0xD	Max. 2.0xD	Max. 2.0xD	Max. 2.0xD	Max. 2.0xD
Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие		Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие	Глухое / сквозное отверстие

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

Винтовая					Винтовая		Прямая		Винтовая	
R15					R15		—		R25	
L4271 (P.49)	L4272 (P.50)	L4273 (P.51)	L4274 (P.52)	L4276 (P.53)	L12D1 (P.54)	L12D3 (P.55)	L19E1 (P.56)	L19E3 (P.57)	L41A1 / L42A1 (P.58)	
TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	AlTiN	AlTiN	Bright / TiAlN	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				3
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				4
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		6
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		7
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		8
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		9
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		10
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		11
○	○	○	○	○	○	○	○	○		12
○	○	○	○	○	○	○	○	○		13
○	○	○	○	○	○	○	○	○		14
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	15
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	16
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	17
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	19
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	20
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	21
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	22
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	23
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	24
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	25
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	26
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	27
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	28
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	29
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	30
○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		31
○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		32
○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		33
○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		34
○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		35
○	○	○	○	○	○	○	○	○		36
○	○	○	○	○	○	○	○	○		37
							◎	◎		38
							◎	◎		39
							◎	◎		40
							◎	◎		41

P M K N S H

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

				SYNCHRO МЕТЧИКИ				COMBO МЕТЧИКИ			
ТИП ОТВЕРСТИЯ				Max. 2.5xD Глухое	Max. 3.0xD Сквозное	Max. 2.0xD Глух./Сквозное	Max. 3.0xD Глух./Сквозное	Max. 2.5xD Глухое отверстие			
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА				HSS-PM				HSS-E			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ				C	B	C	C	C	C	C	C
ТИП КАНАВКИ				Винт. канавка	Винт. подточка	Прямая	Cold Forming	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ				R45	-	-	-	R40	R40	R40	R40
СЕРИЯ	M	DIN371/376		TTS31 (P.65)	TTS33 (P.66)	TKS35 (P.67)	TTS37 (P.68)	TC804 (P.76)	TD804 (P.76)	TB804 (P.76)	TCE05 (P.77)
		DIN352									
		DIN357/LONG									
	MF	DIN374						TC844 (P.81)	TD844 (P.81)	TB844 (P.81)	TCE09 (P.83)
		DIN2181									
	UNC	DIN371/376						TC824 (P.91)	TD824 (P.91)	TB824 (P.91)	TCE01 (P.92)
		DIN351									
	UNF	DIN371/374						TC864 (P.93)	TD864 (P.93)	TB864 (P.93)	TCE02 (P.94)
		DIN2181									
	BSW	DIN2182/2183									
		DIN351									
	G(BSP)	DIN5156/5157									
	EG-M	DIN371/376									
	EG-UNC	DIN371/376									
	EG-UNF	DIN371/374									
ПОКРЫТИЕ				TiN	TiN	TiCN	TiN	Bright	TiN	VAP	Bright
МОДЕЛЬ											

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc								
P	1	Нелегирован. сталь	125		◎	◎	○	◎	○	○	○	○
	2		190	13	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
	3		250	25	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
	4		270	28	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
	5		300	32					◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь	180	10	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
	7		275	29	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
	8		300	32					◎	◎	◎	◎
	9		350	38					◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегир. сталь	200	15					○	○	○	○
	11		325	35								
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎
	13		240	23	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎
	14		180	10	○	○		◎	◎	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	180	10	○	○	◎		◎	◎	◎	◎
	16		260	26			◎		◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	160	3	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎
	18		250	25			◎		◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	130				○					
	20		230	21			○					
N	21	Алюминиевый сплав	60					◎				
	22		100					◎				
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
	24		90		◎	◎	○	◎				
	25		130		◎	◎	○	○				
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		◎	◎			◎	◎	◎	◎
	27		90						◎	◎	◎	◎
	28		100		○	○		◎	◎	◎	◎	◎
	29	Неметалич. материалы										
	30											
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15								
	32		280	30								
	33		250	25								
	34		350	38								
	35		320	34								
	36	Титановые сплавы	400 Rm									
	37		1050 Rm									
H	38	Закаленная сталь	550	55								
	39		630	60								
	40	Отбеленный чугун	400	42								
	41	Закаленный чугун	550	55								

COMBO МЕТЧИКИ

Max. 2.5xD
Глухое отверстие

	HSS-E														HSS-PM	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	C	C
	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая	Винтовая
	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R45	R45
M	TDE05 (P.77)	TBE05 (P.77)	TCE06 (P.78)	TDE06 (P.78)	TBE06 (P.78)	TCE07 (P.79)	TDE07 (P.79)	TBE07 (P.79)	TCE08 (P.80)	TDE08 (P.80)	TBE08 (P.80)	TC804-IC (P.85)		TC807 (P.86)	TB744 (P.88)	TQ744 (P.88)
													TC633 (P.87)			
MF	TDE09 (P.83)														TB754 (P.90)	TQ754 (P.89)
UNC	TDE01 (P.92)															
UNF	TDE02 (P.94)															
BSW																
G(BSP)																
EG-M																
EG-UNC																
EG-UNF																
	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	Bright	Bright	VAP	VAP
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
M	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
N	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
S																
H																

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

COMBO МЕТЧИКИ

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 3.0xD Сквозное отверстие							
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E							
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			B	B	B	B	B	B	B	B
ТИП КАНАВКИ			Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			–	–	–	–	–	–	–	–
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TC814 (P.95)	TD814 (P.95)	TB814 (P.95)	TCJ05 (P.96)	TDJ05 (P.96)	TBJ05 (P.96)	TCJ06 (P.97)	TDJ06 (P.97)
		DIN352								
		DIN357/LONG								
	MF	DIN374	TC854 (P.100)	TD854 (P.100)	TB854 (P.100)	TCJ09 (P.102)	TDJ09 (P.102)			
		DIN2181								
	UNC	DIN371/376	TC834 (P.109)	TD834 (P.109)	TB834 (P.109)	TCJ01 (P.110)	TDJ01 (P.110)			
		DIN351								
	UNF	DIN371/374	TC874 (P.111)	TD874 (P.111)	TB874 (P.111)	TCJ02 (P.112)	TDJ02 (P.112)			
		DIN2181								
	BSW	DIN2182/2183								
		DIN351								
	G(BSP)	DIN5156/5157								
	EG-M	DIN371/376								
	EG-UNC	DIN371/376								
	EG-UNF	DIN371/374								
ПОКРЫТИЕ			Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN
МОДЕЛЬ										

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc							
P	1	Нелегирован. сталь	125		○	○	○	○	○	○	○	○
	2		190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4		270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7		275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9		350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегир. сталь	200	15	○	○	○	○	○	○	○	○
	11		325	35								
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13		240	23	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	16		260	26	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	130									
	20		230	21								
N	21	Алюминиевый сплав	60									
	22		100									
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	24		90									
	25		130									
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	27		90		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29	Неметалич. материалы										
	30											
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15								
	32		280	30								
	33		250	25								
	34		350	38								
	35		320	34								
	36	Титановые сплавы	400 Rm									
	37		1050 Rm									
H	38	Закаленная сталь	550	55								
	39		630	60								
	40	Отбеленный чугун	400	42								
	41	Закаленный чугун	550	55								

COMBO МЕТЧИКИ

Max. 3.0xD
Сквозное отверстие

	HSS-E										HSS-PM	
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	Винт. подточ.	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
M	TBJ06 (P.97)	TCJ07 (P.98)	TDJ07 (P.98)	TBJ07 (P.98)	TCJ08 (P.99)	TDJ08 (P.99)	TBJ08 (P.99)	TC814-IC (P.104)		TB428 (P.106)	TQ428 (P.106)	M
									TC445 (P.105)			
MF										TB438 (P.108)	TQ438 (P.107)	MF
UNC												UNC
UNF												UNF
BSW												BSW
G(BSP)												G(BSP)
EG-M												EG-M
EG-UNC												EG-UNC
EG-UNF												EG-UNF
	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	Bright	VAP	VAP	
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○			1
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	2
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			3
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	4
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			5
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	6
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	7
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			8
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			9
	○	○	○	○	○	○	○	○	○			10
												11
M	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	13
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	14
K	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			15
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			16
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			17
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			18
												19
												20
N												21
												22
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			23
												24
												25
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			26
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			27
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	28
												29
												30
S												31
												32
												33
												34
												35
												36
												37
H												38
												39
												40
												41

COMBO СЕТЫ

Combo с винт. канавкой

TB804SET5	TC804SET7
VAP	Bright
5шт	7шт

Combo с винт. канавкой + Gold-P сверла

TD804SET7-GLP195

TiN

14шт



P.493

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

YG МЕТЧИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Глухое отверстие			Max. 3.0xD Сквозное отверстие				Max.20D Глух./Сквозн.
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E							
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	C	B	B	B	B	C	C
ТИП КАНАВКИ			Винт.канав.	Винт.канав.	Винт.канав.	Винт.подточ.	Винт.подточ.	Винт.подточ.	Винт.подточ.	Винт.канав.	Прямая
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R40	R40	R20	–	–	–	–	L20	–
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TC711 (P.124)	TD711 (P.125)	TC517 (P.133)	TC127 (P.135)	TD127 (P.136)	TC227 (P.145)	TD227 (P.146)	TC211 (P.147)	TC463 (P.148)
		DIN352			TC612 (P.134)	TC122 (P.137)					
		DIN357/LONG									
	MF	DIN374	TC411 (P.126)	TD411 (P.128)		TC222 (P.138)	TD222 (P.140)				TC473 (P.149)
		DIN2181									
	UNC	DIN371/376	TC144 (P.130)			TC214 (P.142)					TC424 (P.150)
		DIN351									
	UNF	DIN371/374	TC124 (P.131)			TC234 (P.143)					
		DIN2181									
	BSW	DIN2182/2183	TC134 (P.132)			TC224 (P.144)					
		DIN351									
	G(BSP)	DIN5156/5157									
	EG-M	DIN371/376									
	EG-UNC	DIN371/376									
	EG-UNF	DIN371/374									
ПОКРЫТИЕ			Bright	TiN	Bright	Bright	TiN	Bright	TiN	Bright	Bright
МОДЕЛЬ											

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc								
P	1	Нелегирован. сталь	125		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2		190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	3		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	4		270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	5		300	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6	Низколегиров. сталь	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	7		275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	8		300	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9		350	38									
	10	Высоколегир. сталь	200	15									
	11		325	35									
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13		240	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	14		180	10									
K	15	Серый чугун	180	10									○
	16		260	26									○
	17	Высокопрочный чугун	160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	18		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	19	Ковкий чугун	130										
	20		230	21									
N	21	Алюминиевый сплав	60		○	○	○	○	○	○	○	○	
	22		100										
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		○	○	○	○	○	○	○	○	
	24		90		○	○	○	○	○	○	○	○	
	25		130		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27		90										○
	28		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	29	Неметалич. материалы											
	30												
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15									
	32		280	30									
	33		250	25									
	34		350	38									
	35		320	34									
	36	Титановые сплавы	400 Rm										
	37		1050 Rm										
H	38	Закаленная сталь	550	55									
	39		630	60									
	40	Отбеленный чугун	400	42									
	41	Закаленный чугун	550	55									

YG МЕТЧИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Max. 2.0xD
Глухое/Сквозное отверстие

HSS

I / II / III	I / III	I / II / III	I / III	I / II / III	I / II / III	
Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	
–	–	–	–	–	**Левая резьба**	
T7109 (P.151)					**T7343** (P.158)	M
						MF
	T7309 (P.153)					
						UNC
		T7363 (P.155)				
						UNF
			T7509 (P.156)			
						BSW
				T7609 (P.157)		
						G(BSP)
						EG-M
						EG-UNC
						EG-UNF
Bright	Bright	Bright	Bright	Bright	Bright	
						
○	○	○	○	○	○	1 P
○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	4
						5
○	○	○	○	○	○	6
○	○	○	○	○	○	7
						8
						9
						10
						11
						12 M
						13
						14
						15 K
						16
○	○	○	○	○	○	17
○	○	○	○	○	○	18
						19
						20
						21 N
						22
						23
						24
○	○	○	○	○	○	25
○	○	○	○	○	○	26
○	○	○	○	○	○	27
						28
						29
						30
						31 S
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38 H
						39
						40
						41

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

				YG TAP GENERAL		YG TAP STEEL		
ТИП ОТВЕРСТИЯ				Max. 2.0xD Глухое/Сквозное отверстие		Max. 2.5xD Глухое отверстие		
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА				HSS	HSS-E	HSS-PM		HSS-E
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ				I / II / III	I / II / III	C	C	C
ТИП КАНАВКИ				Прямая	Прямая	Винтовая канавка	Винтовая канавка	Винтовая канавка
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ				–	–	R40	R40	R40
СЕРИЯ	M	DIN371/376				TQ823 (P.166)	TR823 (P.167)	TC312 (P.168)
		DIN352		TB373 (P.159)	TC353 (P.160)			
		DIN357/LONG						
	MF	DIN374						TC413 (P.172)
		DIN2181						
	UNC	DIN371/376						TC174 (P.174)
		DIN351						
	UNF	DIN371/374						TC184 (P.176)
		DIN2181						
	BSW	DIN2182/2183						
		DIN351						
	G(BSP)	DIN5156/5157						
	EG-M	DIN371/376						
	EG-UNC	DIN371/376						
	EG-UNF	DIN371/374						
ПОКРЫТИЕ				VAP	Bright	VAP	Bright	Bright
МОДЕЛЬ								

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc					
P	1	Нелегирован. сталь	125		○	○			
	2		190	13	○	○	○	○	○
	3		250	25	○	○	○	○	○
	4		270	28	○	○	○	○	○
	5		300	32			◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь	180	10	○	○	○	○	○
	7		275	29	○	○	○	○	○
	8		300	32			◎	◎	◎
	9		350	38			◎	◎	◎
	10	Высоколегир. сталь	200	15			○	○	○
	11		325	35					
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	○				
	13		240	23	○				
	14		180	10	○		○	○	○
K	15	Серый чугун	180	10					
	16		260	26					
	17	Высокопрочный чугун	160	3					
	18		250	25					
	19	Ковкий чугун	130						
	20		230	21					
N	21	Алюминиевый сплав	60						
	22		100						
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75						
	24		90						
	25		130						
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110						
	27		90						
	28		100						
	29	Неметалич. материалы							
	30								
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15			○	○	○
	32		280	30					
	33		250	25					
	34		350	38					
	35		320	34					
	36	Титановые сплавы	400 Rm				○	○	○
	37		1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь	550	55					
	39		630	60					
	40	Отбеленный чугун	400	42					
	41	Закаленный чугун	550	55					

YG TAP STEEL

	Max. 2.5xD Глухое отверстие				Max. 3.0xD Сквозное отверстие						
	HSS-E				HSS-PM		HSS-E				
	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	
	Винтовая канавка	Винтовая канавка	Винтовая канавка	Винтовая канавка	Винтовая подточ.	Винтовая подточ.	Винтовая подточ.	Винтовая подточ.	Винтовая подточ.	Винтовая подточ.	
	R40	R40	R40	R40	-	-	-	-	-	-	
M	TD312 (P.169)	TB312 (P.170)	TY312 (P.171)	TB913 (P.177)	TQ863 (P.178)	TR863 (P.179)	TC422 (P.180)	TD422 (P.181)	TE422 (P.182)	TY422 (P.183)	
MF	TD413 (P.173)						TC263 (P.184)	TD263 (P.185)			
UNC	TD174 (P.175)						TC244 (P.186)	TD244 (P.187)			
UNF							TC254 (P.188)				
BSW											
G(BSP)											
EG-M											
EG-UNF											
	TiN	VAP	TiAlN	VAP	VAP	Bright	Bright	TiN	Ni	TiAlN	
P											1
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
P	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	5
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
P	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	8
P	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
P											11
M					○	○	○	○	○	○	12
M					○	○	○	○	○	○	13
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14
K											15
K											16
K											17
K											18
K											19
K											20
N											21
N											22
N											23
N											24
N											25
N											26
N											27
N											28
N											29
N											30
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
S											32
S											33
S											34
S											35
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
S											37
H											38
H											39
H											40
H											41

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

YG TAP HARDENED

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Глух./Сквозн. отверстие		Max. 2.5xD Глухое отверстие			Max. 3.0xD Сквозное отверстие	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			ТВЕРДЫЙ СПЛАВ		HSS-E				
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	D	C	C	C	B	B
ТИП КАНАВКИ			Прямая	Прямая	Винтовая канав.	Винтовая канав.	Винтовая канав.	Винтовая подточ.	Винтовая подточ.
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-	R40	R40	R40	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	T0997-TIC (P.194)	T0999-TIC (P.195)	TC313 (P.196)	TB313 (P.197)	TY313 (P.198)	TC283 (P.199)	TY283 (P.200)
		DIN352							
		DIN357/LONG							
	MF	DIN374							
		DIN2181							
	UNC	DIN371/376							
		DIN351							
	UNF	DIN371/374							
		DIN2181							
	BSW	DIN2182/2183							
		DIN351							
	G(BSP)	DIN5156/5157							
	EG-M	DIN371/376							
	EG-UNC	DIN371/376							
	EG-UNF	DIN371/374							
ПОКРЫТИЕ			TiCN	TiCN	Bright	VAP	TiAlN	Bright	TiAlN
МОДЕЛЬ									

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc						
P	1	Нелегирован. сталь	125							
	2		190	13						
	3		250	25						
	4		270	28						
	5		300	32						
	6	Низколегиров. сталь	180	10						
	7		275	29			○	○	○	○	○
	8		300	32			○	○	○	○	○
	9		350	38	○	○	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегир. сталь	200	15						
	11		325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	200	15						
	13		240	23						
	14		180	10			○	○	○	○	○
K	15	Серый чугун	180	10						
	16		260	26						
	17	Высокопрочный чугун	160	3						
	18		250	25						
	19	Ковкий чугун	130							
	20		230	21						
N	21	Алюминиевый сплав	60							
	22		100							
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75							
	24		90							
	25		130							
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110				○	○	○	○	○
	27		90							
	28		100							
	29	Неметалич. материалы								
	30									
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15						
	32		280	30						
	33		250	25						
	34		350	38						
	35		320	34						
	36	Титановые сплавы	400 Rm							
	37		1050 Rm							
H	38	Закаленная сталь	550	55	◎	◎				
	39		630	60	◎	◎				
	40	Отбеленный чугун	400	42	◎	◎				
	41	Закаленный чугун	550	55	◎	◎				

YG TAP INOX

Max. 2.0xD
Глухое

Max. 2.5xD
Глухое отверстие

HSS-E	HSS-PM		HSS-E							HSS-PM	
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	B
Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. подточ.	Винт. подточ.
R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	–	–
TB711 (P.206)	TQ813 (P.207)	TR813 (P.208)	TB914 (P.209)	TI914 (P.209)	TBE15 (P.210)	TBE16 (P.211)	TBE17 (P.212)	TBE18 (P.213)	TCH14 (P.214)	TQ853 (P.215)	TR853 (P.216)	
												M
			TB183 (P.219)									MF
			TB904 (P.220)									UNC
			TB924 (P.221)									UNF
												BSW
												G(BSP)
												EG-M
												EG-UNC
												EG-UNF
VAP	VAP	Bright	VAP	TiCN	VAP	VAP	VAP	VAP	HardSlick	VAP	Bright	
◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	1 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
												5
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
												7
												8
												9
												10
												11
○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12 M
○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	13
○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	14
												15 K
												16
												17
												18
												19
												20
○												21 N
												22
												23
												24
												25
												26
												27
○												28
												29
												30
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31 S
												32
												33
												34
												35
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
												37
												38 H
												39
												40
												41

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

			YG TAP INOX		YG TAP CAST IRON				
ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Глухое отверстие		Max. 2.0xD Глухое/ сквозное отверстие				
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E		ТВ. СПЛАВ	HSS-E			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			B	B	C	C	C	C	C
ТИП КАНАВКИ			Винт. подточ.	Винт. подточ.	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			–	–	-	-	-	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TB623 (P.217)	TCH23 (P.218)	T0993 (P.229)	TE821 (P.230)	TD821 (P.231)	TI821 (P.232)	TY821 (P.233)
		DIN352							
		DIN357/LONG							
	MF	DIN374	TB123 (P.222)			TE403 (P.234)			
		DIN2181							
	UNC	DIN371/376	TB264 (P.223)			TE434 (P.235)			
		DIN351							
	UNF	DIN371/374	TB274 (P.224)			TE454 (P.236)			
		DIN2181							
	BSW	DIN2182/2183							
		DIN351							
	G(BSP)	DIN5156/5157							
	EG-M	DIN371/376							
	EG-UNC	DIN371/376							
	EG-UNF	DIN371/374							
ПОКРЫТИЕ			VAP	HardSlick	Bright	NI	TiN	TiCN	TiAlN
МОДЕЛЬ									

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc						
P	1	Нелегирован. сталь	125		◎	◎				
	2		190	13	◎	◎				
	3		250	25	○	○				
	4		270	28	○	○				
	5		300	32						
	6	Низколегиров. сталь	180	10	○	○				
	7		275	29						
	8		300	32						
	9		350	38						
	10	Высоколегир. сталь	200	15						
	11		325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	◎	◎				
	13		240	23	◎	◎				
	14		180	10	◎	◎				
K	15	Серый чугун	180	10			◎	◎	◎	◎	◎
	16		260	26			◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	160	3			◎	◎	◎	◎	◎
	18		250	25			◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	130				○	○	○	○	○
	20		230	21			○	○	○	○	○
N	21	Алюминиевый сплав	60								
	22		100				◎				
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75								
	24		90				◎				
	25		130								
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110								
	27		90					○	◎	◎	◎
	28		100								
	29	Неметалич. материалы									
	30										
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	○	○				
	32		280	30						
	33		250	25						
	34		350	38						
	35		320	34						
	36	Титановые сплавы	400 Rm		○	○				
	37		1050 Rm							
H	38	Закаленная сталь	550	55						
	39		630	60						
	40	Отбеленный чугун	400	42			◎				
	41	Закаленный чугун	550	55						

YG TAP ALU							YG TAP Ti Ni				
Max. 2.5xD Глухое отверстие		Max. 3.0xD Сквозное отверстие		Max. 2.0xD Глухое/сквозное отверстие			Max. 2.5xD Глухое отверстие		Max. 3.0xD Сквозное отверстие		
HSS-E							HSS-PM				
C	C	B	B	C	C	C	C	C	B	B	
Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. подточка	Прямая	Прямая	Прямая	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. подточка	Винт. подточка	
R45	R40	-	-	-	-	-	R25	R25	-	-	
TC163 (P.242)	TE953 (P.243)	TC622 (P.247)	TE943 (P.248)	TC433 (P.249)	TE443 (P.250)	TY433 (P.251)	TM903 (P.256)	TZ903 (P.257)	TM293 (P.258)	TZ293 (P.259)	M
TC963 (P.244)											MF
TC169 (P.245)											UNC
TC170 (P.246)											UNF
											BSW
											G(BSP)
											EG-M
											EG-UNC
											EG-UNF
Bright	NI	Bright	NI	Bright	NI	TiAlN	Bright	TiAlN	Bright	TiAlN	
○		○									1 P
○		○									2
○	○	○	○								3
											4
											5
											6
							○	○	○	○	7
							○	○	○	○	8
							○	○	○	○	9
											10
											11
											12 M
											13
											14
											15 K
											16
											17
											18
											19
											20
◎	○	◎	○								21 N
◎	○	◎	○								22
◎	○	◎	○								23
◎	○	◎	○								24
	◎		◎								25
				◎	◎	◎					26
○		○		○	○	○					27
				○		○					28
											29
											30
							○	○	○	○	31 S
									○	○	32
									○	○	33
									○	○	34
									○	○	35
							○	○	○	○	36
							◎	◎	◎	◎	37
											38 H
											39
									○	○	40
											41

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

YG TAP Ti Ni

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Глухое отверстие	Max. 3.0xD Сквозное отверст.	Max. 2.5xD Глухое отверстие	Max. 3.0xD Сквозное отверстие			
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-PM						
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	B	B	C	C	B	B
ТИП КАНАВКИ			Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. подточка	Винт. подточка	Винт. канавка	Винт. канавка	Винт. подточка	Винт. подточка
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R40	R40	-	-	R40	R40	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TM933 (P.260)	TZ933 (P.261)	TM923 (P.262)	TZ923 (P.263)	TQ833 (P.264)	TR833 (P.265)	TQ873 (P.266)	TR873 (P.267)
		DIN352								
		DIN357/LONG								
	MF	DIN374								
		DIN2181								
	UNC	DIN371/376								
		DIN351								
	UNF	DIN371/374								
		DIN2181								
	BSW	DIN2182/2183								
		DIN351								
	G(BSP)	DIN5156/5157								
	EG-M	DIN371/376								
	EG-UNC	DIN371/376								
	EG-UNF	DIN371/374								
ПОКРЫТИЕ			Bright	TiAlN	Bright	TiAlN	VAP	Bright	VAP	Bright
МОДЕЛЬ										

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc						
P	1	Нелегирован. сталь	125							
	2		190	13						
	3		250	25						
	4		270	28						
	5		300	32						
	6	Низколегиров. сталь	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7		275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9		350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегир. сталь	200	15						
	11		325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	200	15						
	13		240	23						
	14		180	10						
K	15	Серый чугун	180	10						
	16		260	26						
	17	Высокопрочный чугун	160	3						
	18		250	25						
	19	Ковкий чугун	130							
	20		230	21						
N	21	Алюминиевый сплав	60							
	22		100							
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75							
	24		90							
	25		130							
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110							
	27		90							
	28		100							
	29	Неметалич. материалы								
	30									
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	32		280	30	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	33		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	34		350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	35		320	34	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	36	Титановые сплавы	400 Rm						○	○	○	○
	37		1050 Rm		○	○	○	○	◎	◎	◎	◎
H	38	Закаленная сталь	550	55								
	39		630	60								
	40	Отбеленный чугун	400	42			○	○			○	○
	41	Закаленный чугун	550	55								

YG TAP FORMING

Max. 3.0xD
Глухое/сквозное отверстие

HSS-E			HSS-PM	HSS-E		HSS-PM	HSS-E		
C	C	C	C	C	C	C	C	C	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD703 (P.272)	TE703 (P.273)	TY703 (P.274)	TQ703 (P.275)	TD713 (P.276)	TE713 (P.277)	TQ723 (P.278)	TE723 (P.279)	TD723 (P.280)	
									M
TD733 (P.281)	TE733 (P.282)								MF
TD704 (P.283)	TE704 (P.284)								UNC
									UNF
									BSW
									G(BSP)
									EG-M
									EG-UNC
									EG-UNF
TiN	NI	TiAlN	VAP	TiN	NI	VAP	NI	TiN	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	3
									4
									5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	6 P
									7
									8
									9
									10
									11
○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
○	○	○	○	○	○	○	○	○	13 M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	14
									15
									16
									17 K
									18
									19
									20
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	21
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	22
○	○	○	○	○	○	○	○	○	23
○	○	○	○	○	○	○	○	○	24
									25
○	○	○	○	○	○	○	○	○	26 N
									27
○	○	◎	○	◎	○	○	○	◎	28
									29
									30
									31
									32
									33
									34 S
									35
									36
									37
									38
									39
									40 H
									41

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

					NUT TAPS	SCREW THREAD INSERT TAPS		PIPE TAPS	
				ТИП ОТВЕРСТИЯ	Max. 2.0xD Сквозное отв.	Max. 2.5xD Глухое отв.	Max. 3.0xD Сквозное отв.	Max. 2.0xD Глух./сквозное отв.	Max. 2.5xD Глухое отв.
				МАТЕРИАЛ ИНС-ТА	HSS-E	HSS-E		HSS	HSS-E
				ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ	Long	C	B	I/III	C
				ТИП КАНАВКИ	Прямая	Винтовая канавка	Винтовая подточка	Прямая	Винтовая канавка
				УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ	–	R40	–	–	R40
	СЕРИЯ	M	DIN371/376						
			DIN352						
			DIN357/LONG		TC803 (P.289)				
		MF	DIN374						
			DIN2181						
		UNC	DIN371/376						
			DIN351						
		UNF	DIN371/374						
			DIN2181						
		BSW	DIN2182/2183						
			DIN351						
		G(BSP)	DIN5156/5157					T7709 (P.301)	TC728 (P.302)
		EG-M	DIN371/376			TC909 (P.293)	TC973 (P.294)		
		EG-UNC	DIN371/376			TC944 (P.295)	TC934 (P.296)		
		EG-UNF	DIN371/374				TC954 (P.297)		
		ПОКРЫТИЕ			Bright	Bright	Bright	Bright	Bright
		МОДЕЛЬ							

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc					
P	1	Нелегирован. сталь	125		○	○	○	○	
	2		190	13	○	○	○	○	◎
	3		250	25	○	○	○	○	◎
	4		270	28	○				◎
	5		300	32					
	6	Низколегиров. сталь	180	10	○			○	◎
	7		275	29	○				◎
	8		300	32					
	9		350	38					
	10	Высоколегир. сталь	200	15					
	11		325	35					
M	12	Нержавеющая сталь	200	15					
	13		240	23					
	14		180	10					
K	15	Серый чугун	180	10				○	
	16		260	26				○	
	17	Высокопрочный чугун	160	3	○				◎
	18		250	25	○				◎
	19	Ковкий чугун	130						
	20		230	21					
N	21	Алюминиевый сплав	60			◎	◎	○	○
	22		100			◎	◎	○	○
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75			◎	◎	○	○
	24		90			◎	◎		○
	25	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	130		○				◎
	26		110		○				◎
	27		90		○	◎	◎		○
	28		100						
	29	Неметалич. материалы							
	30								
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15					
	32		280	30					
	33		250	25					
	34		350	38					
	35		320	34					
	36	Титановые сплавы	400 Rm						
	37		1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь	550	55					
	39		630	60					
	40	Отбеленный чугун	400	42					
	41	Закаленный чугун	550	55					

PIPE TAPS			PRIME TAPS			
Max. 2.5xD Глухое отверстие		Max. 3.0xD Сквозное отв.	Max. 2.5xD Глухое отверстие		Max. 3.0xD Сквозное отв.	
HSS-E			HSS-PM			
C	C	B	C	E	B	
Винтовая канавка	Винтовая канавка	Винтовая подточка	Винтовая канавка	Винтовая канавка	Винтовая подточка	
R40	R40	-	R45	R45	-	
			TRE30 (p.310)	TRE34 (p.311)	TRJ15 (p.316)	M
			TRE31 (p.312)		TRJ16 (p.317)	MF
			TRE32 (p.314)		TRJ17 (p.319)	UNC
			TRE33 (p.315)		TRJ18 (p.320)	UNF
						BSW
TC729 (P.303)	TB514 (P.304)	TC727 (P.305)				G(BSP)
						EG-M
						EG-UNC
						EG-UNF
Bright	VAP	Bright	X-покрытие			
	◎		○	○	◎	1 P
	◎	◎	◎	◎	◎	2 P
		◎	◎	◎	◎	3 P
		◎	◎	◎	◎	4 P
			◎	◎	◎	5 P
○		◎	◎	◎	◎	6 P
○		◎	◎	◎	◎	7 P
◎			◎	◎	◎	8 P
◎			○	○	◎	9 P
			○	○	○	10 P
			○	○	○	11 P
	◎		◎	◎	◎	12 M
	◎		◎	◎	◎	13 M
○	◎		◎	◎	◎	14 M
			○	○	◎	15 K
			○	○	◎	16 K
		◎	◎	◎	◎	17 K
		◎	◎	◎	◎	18 K
						19 K
						20 K
		○	○	○	○	21 N
		○	○	○	○	22 N
		○	◎	◎	◎	23 N
		○	◎	◎	◎	24 N
		◎	○	○	○	25 N
		◎	◎	◎	◎	26 N
		○	◎	◎	◎	27 N
			◎	◎	◎	28 N
						29 N
						30 N
						31 S
						32 S
						33 S
						34 S
						35 S
						36 S
						37 S
						38 H
						39 H
						40 H
						41 H

ТАБЛИЦА ДАННЫХ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ
Пересчет скорости резания м/мин в обороты в минуту

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА (ОБ/МИН)																
Диам. инстр.	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (м/мин)															
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
1	318	637	955	1274	1592	1910	2548	3185	3822	4777	6396	7962	9554	12739	15924	19108
2	159	318	478	637	796	955	1274	1592	1911	2388	3185	3981	4777	6369	7962	9554
3	106	212	318	425	531	637	849	1062	1274	1592	2123	2654	3185	4246	5308	6369
4	80	159	239	318	398	478	637	796	955	1194	1592	1990	2389	3185	3981	4777
5	64	127	191	255	318	382	510	637	764	955	1274	1592	1911	2548	3185	3822
6	53	106	159	212	265	318	425	531	637	796	1062	1327	1592	2123	2653	3185
8	40	80	119	159	199	239	318	398	478	597	796	955	1194	1592	1990	2388
10	31	64	96	127	159	191	255	318	382	478	637	796	955	1274	1592	1911
12	26	53	80	106	133	159	212	265	318	398	531	663	796	1062	1327	1592
14	23	45	68	91	114	136	182	227	273	341	455	569	682	910	1137	1365
16	20	40	60	80	100	119	159	199	239	299	398	498	597	796	995	1194
18	18	35	53	71	88	106	142	177	212	265	354	442	531	708	885	1062
20	16	32	48	64	80	96	127	159	191	239	318	398	478	637	796	955
25	13	25	38	51	64	76	102	127	153	191	255	318	382	510	637	764
30	11	21	32	42	53	64	85	106	127	159	212	265	318	425	531	637
35	9	18	27	36	45	55	73	91	109	136	182	227	273	364	455	546
40	8	16	24	32	40	48	64	80	96	119	159	199	239	118	398	478

RPM = об/мин
V = м/мин
D = Диам.(мм)

$$V = \frac{RPM \cdot \pi \cdot D}{1000}$$

$$RPM = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D}$$

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПОКРЫТИЕ

Метчики изготавливаются из быстрорежущей стали, обладающей хорошей износостойкостью и прочностью. По этой причине большинство поставляемых инструментов имеют блестящую поверхность без покрытия (Bright). Однако, поверхность метчиков, предназначенных для обработки некоторых видов материалов, должна быть особым образом обработана.

Отпуск в атмосфере пара (воронение) - Vap

Поверхность инструмента покрывается слоем оксида Fe_3O_4 , что способствует снижению трения между инструментом и заготовкой, а также позволяет предотвратить применение холодной сварки.

АЗОТИРОВАНИЕ – NI

Метчики с азотированной поверхностью рекомендуется использовать для обработки материалов, которые вызывают сильный абразивный износ, например: серый чугун, алюминиевые сплавы с высоким содержанием кремния (более 10%).

Метчики, поверхность которых обработана вышеуказанными способами, имеют хорошее качество и подходят для различных материалов. Подобная обработка производится специалистами нашей компании.

Доступны также метчики с различными покрытиями.

ПОКРЫТИЕ TiN

Покрытие TiN имеет твёрдость около **2300 HV** и устойчиво к температурам до примерно **600 °C**. Это отличное универсальное покрытие для метчиков общего назначения.
Цвет: золотистый Коэффициент трения о сталь: 0,4

ПОКРЫТИЕ TiCN

Покрытие TiCN имеет твёрдость около **3000 HV,** но устойчиво к температурам лишь до примерно **400 °C**. Это значит, что в целях обеспечения продолжительной эксплуатации инструмента, имеющего данное покрытие, потребуется обеспечить качественное охлаждение при обработке. Метчики с таким покрытием особенно подходят для нарезания резьбы в отверстиях заготовок из труднообрабатываемой стали или в ступенчатых отверстиях.
Цвет: серо-голубой Коэффициент трения о сталь: 0,4

ПОКРЫТИЕ TiAlN

Это специальное покрытие применяется для метчиков, предназначенных для обработки таких абразивных материалов, как: серый чугун, алюмокремниевые сплавы, стеклопластик и т. д. или для обработки при высокой температуре в условиях недостаточного охлаждения и высокой скорости обработки >600 м/мин.
Покрытие TiAlN имеет твёрдость около **3000 HV** и устойчиво к температурам до примерно **800 °C**.
Цвет: серо-фиолетовый Коэффициент трения о сталь: 0,4

ПОКРЫТИЕ Hardslick

Данное инновационное покрытие сочетает в себе преимущества сразу двух покрытий и состоит из двух слоёв: сначала идёт сверхпрочное, термоустойчивое покрытие из TiAlN, а далее - покрытие WC/C (карбид вольфрама/углерод), обладающее свойствами твёрдой смазки.
Данное покрытие имеет твёрдость около **3000 HV** и устойчиво к температурам до примерно **800 °C**.
Цвет: серо-фиолетовый Коэффициент трения о сталь: 0,2

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ГРУПП МАТЕРИАЛОВ

11 Магнитная мягкая сталь < 400 Н/мм²

1.1013	RFe 100
1.1014	RFe 80
1.1015	RFe 60
1.0718	9 S MnPb 28

12 Магнитная мягкая сталь < 400 Н/мм²

1.0037	St 37-2
1.0050	St 50-2
1.0060	St 60-2
1.0070	St 70-2
1.0401	C 15
1.1141	Ck 15

13 Простая углеродистая сталь < 850 Н/мм²

1.0501	C 35
1.0503	C 45
1.0535	C 55
1.0601	C 60
1.1181	Ck 35
1.1191	Ck 45

14 Легированная сталь < 850 Н/мм²

1.2080	X210Cr12
1.2363	X100CrMoV5-1
1.3243	S 6-5-2-5
1.3343	S 6-5-2
1.7218	25CrMo4
1.7220	34CrMo4

15 Легированная, закалённая и отпущенная стали < 1,200 Н/мм²

1.2581	X30WCrV9 3
1.2622	X60WCrMoV9
1.2550	60WCrV7
1.6580	30CrNiMo8
1.7361	32CrMo12
1.8515	31CrMo12

16 Легированная, закалённая и термообработанная стали > 1,200 Н/мм²

К данной группе относится большинство материалов из группы 15, однако они имеют более высокую прочность на разрыв.

21 Автоматная нержавеющая сталь < 850 Н/мм²

1.4005	X12CrS13
1.4006	X10Cr13
1.4016	X6Cr17
1.4104	X12CrMoS17
1.4305	X10CrNiS18 9

22 Аустенитная нержавеющая сталь < 850 Н/мм²

1.4301	X5CrNi18 10
1.4406	X2CrNiMoN17 12 2
1.4435	X2CrNiMo18 14 3
1.4541	X6CrNiTi18 10
1.4571	X6CrNiMoTi17 12 2
1.4828	X15CrNiSi20 12

23 Мартенсит./феррит./ферр.-аустенитная нержавеющая стали < 1,000 Н/мм²

1.4112	X90CrMoV18
1.4125	X105CrMo17
1.4002	X6CrAl13
1.4512	X6CrTi12
1.4582	X4CrNiMoNb25 7
1.4821	X20CrNiSi25 4

31 Серый чугун с графитом < 500 Н/мм²

0.6015	GG-15
0.6020	GG-20
0.6025	GG-25
0.6030	GG-30
0.6035	GG-35
0.6040	GG-40

32 Серый чугун с графитом < 1,000 Н/мм²

0.6020	GG-20
0.6025	GG-25
0.6030	GG-30
0.6035	GG-35
0.6040	GG-40

33 Серый чугун со сфероид. графитом, ковкий серый чугун < 700 Н/мм²

0.7040	GGG-40
0.7043	GGG-40.3
0.7050	GGG-50
0.7060	GGG-60
0.8040	GTW-40
0.8065	GTW-65

34 Серый чугун со сфероид. графитом, ковкий серый чугун < 1,000 Н/мм²

0.7040	GGG-40
0.7043	GGG-40.3
0.7050	GGG-50
0.7060	GGG-60
0.7070	GGG-70
0.7080	GGG-80

41 Нелегированный титан < 700 Н/мм²

3.7024	Ti99.5
3.7034	Ti99.7
3.7035	Ti2
3.7055	Ti99.4
3.7064	Ti99.2
3.7065	Ti4

42 Титановый сплав < 900 Н/мм²

	TiA14Mn4
3.7114	TiA15Sn2
3.7124	TiCu2
3.7164	TiA16V4
3.7174	TiA16V6Sn2

43 Титановый сплав < 1,300 Н/мм²

3.7124	TiCu2
3.7144	TiA16Sn2Zr4Mo2
3.7154	TiAl6Zr5
3.7164	TiA16V4
3.7174	TiA16V6Sn2
3.7184	TiAl4Mo4Sn2

51 Нелегированный никель < 500 Н/мм²

2.1504	NiAlBz
2.4042	Ni99CSi
2.4060	Ni99.6
2.4062	Ni99.4Fe

52 Жаропрочные никелевые сплавы < 900 Н/мм²

2.4360	Monel 400
2.4374	Monel 500
2.4665	Hastelloy X
2.4812	Hastelloy C
2.4816	Inconel 600
1.4876	Incoloy 800

53 Жаропрочные никелевые сплавы < 1,400 Н/мм²

2.4631	Nimonic80A
2.4632	Nimonic90
2.4634	Nimonic105
2.4662	Nimonic901
2.4668	Inconel 718
2.4669	Inconel X-750

61 Нелегированная медь < 350 Н/мм²

2.0060	E-Cu57
2.0070	SE-Cu
2.0090	SF-Cu
2.1356	CuMn3
2.1522	CuSi2Mn

62 Латунь, бронза, медные сплавы с мелкой стружкой < 700Н/мм²

2.0360	CuZn40 (Ms60)
2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)
2.0410	CuZn44Pb2
2.0580	CuZn40Mn1Pb
2.1086	G-CuSn10Zn
2.1096	G-CuSn5ZnPb

63 Латунь, бронза, медные сплавы с длинной стружкой < 700 Н/мм²

2.0250	CuZn20
2.0321	CuZn37
2.1020	CuSn6
2.1080	CuSn6Zn6
2.1245	CuBel.7
2.1293	CuCrZr

64 Сплавы Cu-Al-Fe < 1,500 Н/мм²

71 Алюмо-магниевые сплавы без примесей < 350 Н/мм²

3.0250	Al99.5H
3.0280	Al99.8H
3.0305	Al99.9
3.3308	Al99.9Mg0.5

72 Алюминиевые сплавы Si < 0,5% < 600 Н/мм²

3.0515	AlMn1
3.0525	AlMn1Mg0.5
3.1325	AlCuMg1
3.3315	AlMg1
3.3241	G-AlMg3Si
3.3292	GD-AlMg9

73 Алюминиевые сплавы, 0,5-10% Si < 600 Н/мм²

3.2134	G-AlSi5Cu1Mg
3.2152	GD-AlSi6Cu4
3.2162	GD-AlSi8Cu3
3.2373	G-AlSi9Mg

74 Алюминиевые сплавы, Si > 10% < 600 Н/мм²

3.2381	G-AlSi10Mg
3.2383	G-AlSi10Mg(Cu)
3.2581	G-AlSi12
3.2583	G-AlSi12(Cu)
3.5662	G-MgA16
3.5812	G-MgA18Zn1

81 Термопластик

Delrin(POM)
Teflon
Nylon

82 Термореактивная пластмасса

Bakelit
Novopan

83 Армированная пластмасса

Армированная стекловолокном Термопластмасса и термореактивная пластмасса

Ссылочный стандарт: DIN

ГРУППА МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТЫ

ГЕРМАНИЯ W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	EN И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
10 - СТАЛЬ					
11 - Магнитная мягкая сталь - Твёрдость < 120 HB 30 - Прочность на разрыв < 400 Н/мм^2					
1.1013	RFe 100		OSOA12	EN2	
1.1014	RFe 80				
1.1015	RFe 60		230Mo7	EN1	
1.0718	9 S MnPb 28				
12 - Конструкционная сталь - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм^2					
12.1 - Конструкционная сталь					
1.0034	RSt 34-2	A34-2 EN	1449 34/20 HR		
1.0035	St 33	A33	Fe 310-0		
1.0036	St 37-2		060A35	EN3A,4,5,6,7,8	
1.0037	RSt 37-2				
1.0044	St 44-2				
1.0050	St 50-2		4360-50B	EN 207	
1.0060	St 60-2				
1.0070	St 70-2				
1.0116	St 37-3				
1.0144	St 44-3				
12.2 - Цементированная сталь					
1.0301	C 10	AF 34 C 10	040 A 10		M 1010
1.0401	C 15	AF 37 C 12	080 A 15		M 1015
1.1121	Ck 10	XC 10	040 A 10		1010
1.1141	Ck 15	XC 12	040 A 15		1015
1.5732	14 Ni Cr 10	14 NC 11			3415
1.7015	15 Cr 3	12 C 3	523 M 15		5015
1.7131	16 Mn Cr 5	16 MC 4	527 M 17	EN 32	5115
1.7147	20 Mn Cr 5	20 MC 5			5120
12.3 - Автоматная сталь					
1.0710	15 S 10				
1.0715	9 S Mn 28	S 250	230 M 07		1213
1.0718	9 S Mn Pb 28	S 250 Pb			12 L 13
1.0721	10 S 20	10 F1	210 M 15		1108 1109
1.0722	10 S Pb 20	10 Pb F 2			11 L 08
1.0723	15 S 20	.....	210 A 15		
1.0726	35 S 20	35 MF 6	212 M 36		1140
1.0727	45 S 20	45 MF 4			1146
1.0736	9 S Mn 36	S 300			1215
1.0737	9 S Mn Pb 36	S 300 Pb			12 L 14
12.4 - Литая конструкционная сталь					
1.0416	GS - 38				
1.0446	GS - 45				
1.0552	GS - 52				
1.0553	GS - 60	E 36 - 3			
1.0554	GS - 70				
13 - Простая углеродистая сталь - термообработанная					
13.1 - Термообработанная сталь - Твёрдость < 250 HB 30 - Прочность на разрыв < 850 Н/мм^2					
1.0402	C 22	1 C 22	070 M 20		M 1023
1.0501	C 35	1 C 35	080 A 32		1035
1.0503	C 45	1 C 45	060 A 47		1045
1.0535	C 55	1 C 55	070 M 55		1055
1.0601	C 60	1 C 60	060 A 62	EN 43	1060
1.1157	40 Mn 4	35 M 5	150 M 36		1035 1041
1.1151	Ck 22	2 C 22	055 M 15		1020 1023
1.1181	Ck 35	2 C 35	080 A 35		1035 1038
1.1191	Ck 45	2 C 45	080 M 46	EN 9, 10	1045
1.1203	Ck 55	2 C 55	060 A 57		1055
1.1221	Ck 60	2 C 60	060 A 62		1060 1064

ГРУППА МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТЫ

ГЕРМАНИЯ W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	EN И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
14 - Легированная сталь - Твёрдость < 250 HB 30, < 25 HRC - Прочность на разрыв < 850 Н/мм^2					
14.1 - Нетеплостойкая инструментальная сталь					
1.2056	90 Cr 3				
1.2067	100 Cr 6	Y 100 C 6	BL 3		L 1 L 3
1.2080	X 210 Cr 12	Z 200 C 12	BD 3		D3
1.2083	X 42 Cr 13	Z 40 C 14			420
1.2363	X 100 CrMoV5 1	Z 100 CDV 5	BA 2		A 2
1.2379	X 155 CrVMo 12 1	Z 160 CDV 12	BD 2		D 2
1.2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1		O1
1.2550	60 WCrV 7	55WC 20	BS 1		S1
1.2823	70 Si 7				
1.2826	60 Mn Si Cr 4				
1.2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2		O 2
14.2 - Быстрорежущая сталь					
1.3202	S 12-4-4-5	Z 130 WKCV 12-05-04-04	BT 15		T 15
1.3207	S 10-4-3-10	Z130 WKCDV10-10-04-04-03	BT 42		T 42
1.3243	S 6-5-2-5	Z85 WDKCV 06-05-05-04-02	BM 35		M 35
1.3247	S 2-10-1-8	Z110 DKCWV 09-08-04-02-01	BM 42		M 42
1.3343	S 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-02	BM 2		M 2
1.3344	S 6-5-3	Z 120 WDCV 06-05-04-03			M 3 / 2
1.3348	S 2-9-2	Z 100 DCWV 09-04-02-02			M 7
ASP 23	(S 6-5-3)				
ASP 30					
ASP 60					
14.3 - Легированная сталь					
1.5919	GS-15Cr Ni 6	16 NC 6			3115
1.7218	GS-25Cr Mo 4	25 C D 4	70 8A 25		4130
1.7220	GS-34Cr Mo 4	35 C D 4	70 8A 37		4135 4137
1.7379	GS-18 Cr Mo 9 10				
14.4 - Термообработанная сталь					
1.0503	C 45	1 C 45	060 A 47		1045
1.7220	34 Cr Mo 4	34 Cr Mo 4	708 A 37		4135, 4137
1.7225	42 Cr Mo 4	42 CD 4	708 A 42	EN 16, 17, 19	4140, 4142
1.7228	50 Cr Mo 4	50 Cr Mo 4	708 A 47		4150
14.5 - Азотированная сталь					
1.7779	20 Cr Mo V 13.5				
1.8504	34 Cr Al 6				
1.8506	34 Cr Al S 5				
1.8507	34 Cr Al Mo 5	30 CAD 6.12			A 355 Cl.D
1.8509	41 Cr Al Mo 7	40 CAD 6.12	905 M 39		A 355 Cl.A
1.8515	31 Cr Mo 12	30 CD 12	722 M 24		
15 - Легированная сталь/Термообработанная сталь - Твёрдость 250-350 HB 30, 25-38 HRC - Прочность на разрыв 850-1,200 Н/мм^2					
15.1 - Легированная сталь для оснастки					
1.2311	40 Cr Mn Mo 7				
1.2312	40 Cr Mn Mo S 86				
1.2436	X 210 Cr W 12	Z 200 CW 12			
1.2711	54 Ni Cr Mo V 6				
1.2713	55 Ni Cr Mo V 6	55 NCDV 7	826 M 40	S 95, S 97, S 98	L 6
1.2714	56 Ni Cr Mo V 7				
1.2743	60 Ni Cr Mo V 12 4				
1.2766	35 Ni Cr Mo 16				
15.2 - Легированная сталь для горячей обработки					
1.2343	X 38 Cr Mo V 5 1	Z 38 CDV 5	BH 11		H 11
1.2344	X 40 Cr Mo V 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13		H 13
1.2365	X 32 Cr Mo V 3 3	32 DCV 28	BH 10		H 10
1.2367	X 40 Cr Mo V 5 3	Z 38 CDV 5.3			
1.2581	X 30 W Cr V 9 3	Z 30 WCV 9.3	BH 21		H 21
1.2622	X 60 W Cr Mo V 9				
1.2678	X 45 CoCrWV 5 5 5				
1.2550	60 WCr V 7	55 WC 20	BS 1		S 1
1.2567	X 30 W Cr V 5 3	Z 32 WCV 5			

ГРУППА МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТЫ

ГЕРМАНИЯ W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	EN И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
15.3 - Закалённая отпущенная сталь – Твёрдость может отличаться в зависимости от выпуска и размеров материала					
1.5864	35 Ni Cr 18				
1.6580	30 Cr Ni Mo 8	30 Cr Ni Mo 8			
1.7361	32 Cr Mo 12	30 CD 12	722 M 24		
1.7707	30 Cr Mo V 9				
1.8161	58 Cr V 4				
15.4 - Азотированная сталь					
1.8515	31 Cr Mo 12	30 CD 12	722 M 24		
1.8519	31 Cr Mo V 9		830 M 31		
1.8523	39 Cr Mo V 13 9		897 M 39		
1.8550	34 Cr Al Ni 7		826 M 40		
16 - Легированная сталь/Закалённая отпущенная - Твёрдость > 38 HRC - Прочность на разрыв > 1,200 Н/мм^2					
К данной группе относится большинство материалов из группы 15, однако они имеют более высокую прочность на разрыв.					
20 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ					
21 - Автоматная нержавеющая сталь - Твёрдость < 250 HB 30 - Прочность на разрыв < 850 Н/мм^2					
1.4104	X 12 Cr Mo S 17	Z 13 CF 17	416 S 37	EN 56	430 F
1.4305	X 10 Cr Ni S 18 09	Z 8 CNF 18-09	303 S 21	EN 60	303
22 - Аустенитная нержавеющая сталь - Твёрдость < 250 HB 30 - Прочность на разрыв < 850 Н/мм^2					
1.4300	X 12 Cr Ni 18 8		320 S 12		
1.4301	X 5 Cr Ni 18 10	Z 6 CN 18-09	304 S 15	EN 80, EN 58 + C	304
1.4311	X 2 CrNiN 18 10	Z 3 CN 18-07 Az	304 S 61		304 LN
1.4406	X 2 CrNiMoN 17 12 2	Z 3 CND 17 11 02	316 S 61		316 LN
1.4433	X 2 CrNiMo 18 15		316 S		
1.4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	Z3 CND 17-12-03	316 S 11		316 L
1.4539	X 1 CrNiMoCu 25 20 5	Z 1 NCDU 25-20	321 S 17		UNS N08904
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	Z 6 CNT 18 10	321 S 18	EN 58 J, 316	321
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	Z 6 CNDT 17 12	320 S 18		316 Ti
1.4573	X 10 CrNiMoTi 18 12		320 S 33		
1.4828	X 15 CrNiSi 20 12	Z 15 CNS 20-12	309 S 24		309
22.1 - Нержавеющая аустенитная литая сталь					
1.4308	G-X 6 CrNi 18 9	Z 6 CN 18.10 M	304 C 15(LT196)		CF-8
1.4313	G-X 5 CrNi 13 4	Z 8 CD 17-01	425 C 12		CA 6 -NM
1.4408	G-X 6 CrNiMo 18 10		316 C 16(LT196)		CF-8M
1.4581	G-X 5 CrNiMoNb 18 10	Z 4 CNDNb 18.12M	318 C 17		
23 - Мартенситная нержавеющая сталь - Твёрдость < 320 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,100 Н/мм^2					
1.4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37		420
1.4034	X 46 Cr 13	Z 44 C 14	(420 S 45)		
1.4057	X 20 CrNi 17 2	Z 15 CN 16-02	431 S 29		431
1.4112	X 90 CrMoV 18				
1.4116	X 45 CrMoV 15			EN 58, b.e.j.t	
1.4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		Duplex Сплавs	440 C
1.4718	X 45 CrSi 9 3	Z 45 CS 9	401 S 45		HNV 3
1.4747	X 80 CrNiSi 20	Z 80 CSN 20-02	443 S 65		HNV 6
1.4086	G-X 120 Cr 29				
1.4106	G-X 10 CrMo 13				
1.4138	G-X 120 CrMo 29 2				
24 - Ферритная нержавеющая сталь - Твёрдость < 320 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,100 Н/мм^2					
1.4002	X 6 Cr Al 13	Z 8 CA 12	405 S 17		405
1.4006	X 10 Cr 13	Z 10 C 13	410 C 21		410
1.4016	X 6 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 17		430
1.4510	X 6 Cr Ti 17	Z 8 CT 17			430 Ti
1.4512	X 6 Cr Ti 12	Z 6 CT 12	409 S 19		409
25 - Ферритная-аустенитная нержавеющая сталь - Твёрдость < 320 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,100 Н/мм^2					
1.4460	X 8 CrNiMo 27 5	Z 5 CND 27-05 Az			329
1.4582	X 4 CrNiMoNb 25 7				
1.4821	X 20 CrNiSi 25 4				

ГРУППА МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТЫ

ГЕРМАНИЯ W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	EN И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
30 - ЧУГУН					
31 - Серый чугун с графитом - Твёрдость < 150 HB 30 - Прочность на разрыв < 500 Н/мм^2					
0.6010	GG-10	Ft 10 D			A 48-20 B
0.6015	GG-15	Ft 20 D	Grade 150	Grey cast iron soft	A 48-25 B
0.6020	GG-20	Ft 25 D	Grade 220		A 48-30 B
0.6025	GG-25	Ft 30 D	Grade 260		A 48-40 B
0.6030	GG-30	Ft 30 D	Grade 300		A 48-45 B
0.6035	GG-35	Ft 35 D	Grade 350		A 48-50 B
0.6040	GG-40	Ft 40 D	Grade 400		A 48-60 B
31.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость < 150 HB 30 - Прочность на разрыв < 500 Н/мм^2					
.....	GF - 150				
.....	GD - 260				
32 - Серый чугун с графитом - Твёрдость 150 - 300 HB 30 - Прочность на разрыв 500 - 1,000 Н/мм^2					
0.6020	GG - 20	Ft 25 D	Grade 220	Grey cast iron hard	A 48-30 B
0.6025	GG - 25	Ft 30 D	Grade 260		A 48-40 B
0.6030	GG - 30	Ft 30 D	Grade 300		A 48-45 B
0.6035	GG - 35	Ft 35 D	Grade 350		A 48-50 B
0.6040	GG - 40	Ft 40 D	Grade 400		A 48-60 B
32.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость 150-300 HB 30 - Прочность на разрыв 500-1,000 Н/мм^2					
.....	GF - 150				
.....	GD - 260				
33 - Ковкий чугун со сфероидальным графитом - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм^2					
0.7033	GGG-35.3				
0.7040	GGG-40	FGS 400-12	420 / 12		60-40-18
0.7043	GGG-40.3	FGS 370-17	370 / 17		
0.7050	GGG-50	FGS 500-7	500 / 7		65-45-12
0.7060	GGG-60	FGS 600-3	600 / 3	S.G.iron, Meehanite	80-55-06
0.8035	GTW-35		700/2,30g/72	Black & White Heart	
0.8040	GTW-40				
0.8045	GTW-45				
0.8065	GTW-65				
0.8135	GTS-35				
0.8145	GTS-45				
0.8155	GTS-55				
0.8165	GTS-65				
33.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм^2					
SF 400					
SPF 600					
34 - Закалённый ковкий чугун со сфероидальным графитом - Твёрдость 200-300 HB 30 - Прочность на разрыв 700-1,000 Н/мм^2					
0.7070	GGG-70	FGS 700-2	700 / 2	S.G.iron,Meehanite	100-70-03
0.7080	GGG-80	FGS 800-2	800 / 2	Black & White Heart	120-90-02
Также материалы из группы 33, закалённые					
34.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость 200-300 HB 30 - Прочность на разрыв 700-1,000 Н/мм^2					
	SH 800		420/12, P 440/7		
	SH 1000				
40 - ТИТАН					
41 - Нелегированный титан - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм^2					
3.7024.1LN	Ti 99.5				
3.7034.1LN	Ti 99.7				
3.7035	Ti 2				
3.7055	Ti 99.4		TA 1-9	Ti 99.0	
3.7064.1LN	Ti 99.2				
3.7065	Ti 4				
3.7255	Ti 3 Pd				

ГРУППА МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТЫ

ГЕРМАНИЯ W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	EN И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
42 - Легированный титан - Твёрдость < 270 HB 30 - Прочность на разрыв < 900 Н/мм^2					
	Ti Al 4 Mn 4				
3.7144 LN	Ti Al 5 Sn 2				
3.7124 LN	Ti Cu 2		TA 10-14, TA 17	Ti - 2AL	
3.7164 LN	Ti Al 6 V 4		TA 18		
3.7174 LN	Ti Al 6 V 6 Sn 2				
43 - Легированный титан - Твёрдость 270-300 HB 30 - Прочность на разрыв 900-1,300 Н/мм^2					
3.7124 LN	Ti Cu 2				
3.7144 LN	Ti Al 6 Sn 2 Zr4 Mo2			Ti AL	
3.7154 LN	Ti Al 6 Zr 5		TA 10-13, TA 28	3.7174LN, 3.7148LN	
3.7164 LN	Ti Al 6 V 4				
3.7174 LN	Ti Al 6 V Sn 2				
3.7184 LN	Ti Al 4 Mo 4 Sn 2				
50 - НИКЕЛЬ					
51 - Нелегированный никель - Твёрдость < 150 HB 30 - Прочность на разрыв < 500 Н/мм^2					
2.1504 LN	Ni Al Bz				
2.4042	Ni 99 CSi		NA 11, NA 12	Nickel 200	
2.4060	Ni 99.6			Nickel 270	
2.4062	Ni 99.4 Fe				
52 - Жаропрочные никелевые сплавы - Твёрдость < 270 HB 30 - Прочность на разрыв < 900 Н/мм^2					
2.4360 LN	Monel 400				
2.4374 LN	Monel 500				
2.4617	Hastelloy B 2			Nimonic 75	
2.4665	Hastelloy X		HR 203		
2.4812	Hastelloy C		3027-76	Hastelloy C	
2.4816	Inconel 600			Haynes Сплавs 263	
1.4876	Incoloy 800				
2.4983	Udimet 500				
53 - Жаропрочные никелевые сплавы - Твёрдость 270-410 HB 30 - Прочность на разрыв 900-1,400 Н/мм^2					
2.4631	Nimonic 80 A			Nimonic 80	
2.4632	Nimonic 90				
2.4634	Nimonic 105				
2.4662	Nimonic 901		HR 8		
2.4668	Inconel 718		HR 401, 601	Rene 41	
2.4669	Inconel X-750				
2.4670 LN	Nimocast 713				
2.4674 LN	Nimocast PK 24				
2.4856	Inconel 625				
2.6554 LN	Waspaloy				
60 - МЕДЬ					
61 - Медь без примесей - Твёрдость < 100 HB 30 - Прочность на разрыв < 350 Н/мм^2					
2.0060	E - Cu 57				
2.0070	SE - Cu			Commerially Pure	
2.0090	SF - Cu		C 101		
2.1356	Cu Mn 3				
2.1522	Cu Si 2 Mn				
62 - Медные сплавы с короткой стружкой - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм^2					
62.1 - Латунь					
2.0360	Cu Zn 40(MS 60)				
2.0380	Cu Zn 39 Pb 2 (MS 58)		CZ120, CZ109		
2.0410	Cu Zn 44 Pb 2		PB104		
2.0561	Cu Zn 40 Al 1			2.1030, 2.1080	
2.0580	Cu Zn 40 Mn 1 Pb				
2.0771	Cu Ni 7 Zn 39 Mn 5 Pb3				
62.2 - Бронза					
2.1086	G-Cu Sn 10 Zn				
2.1093	G-Cu Sn 6 Zn Ni				
2.1096	G-Cu Sn 5 Zn Pb				

ГРУППА МАТЕРИАЛА

СТАНДАРТЫ

ГЕРМАНИЯ W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	EN И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
63 - Медные сплавы с длинной стружкой - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм^2					
63.1 - Латунь					
2.0250	Cu Zn 20				
2.0265	Cu Zn 30				
2.0321	Cu Zn 37		CZ108, CZ106		
2.0335	Cu Zn 36 (Ms 63)				
63.2 - Бронза					
2.1020	Cu Sn 6				
2.1030	Cu Sn 8				
2.1080	Cu Sn 6 Zn 6				
63.3 - Медные сплавы, закалённые путём ковки					
2.1245	Cu Be 1.7				
2.1247	Cu Be 2				
2.1293	Cu Cr Zr				
64 - Cu - Al - Fe сплавы Твёрдость < 440 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,500 Н/мм^2					
70 - АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ					
71 - Алюминий - Магний, без примесей - Твёрдость < 100 HB 30 - Прочность на разрыв < 350 Н/мм^2					
3.0250	Al 99.5 H				
3.0280	Al 99.8 H				
3.0305	Al 99.9				
3.3308	Al 99.9 Mg 0.5				
72 - Алюминиевые сплавы, Si < 0.5% - Твёрдость < 180 HB 30 - Прочность на разрыв < 600 Н/мм^2					
72.1 - Ковкие алюминиевые сплавы					
3.0515	Al Mn 1				
3.0516	S-Al Mn				
3.0525	Al Mn 1 Mg 0.5				
3.0615	Al Mg Si Pb				
3.1325	Al Cu Mg 1				
3.1355	Al Cu Mg 2				
3.3315	Al Mg 1				
3.3535	Al Mg 3				
3.4365	Al Zn Mg Cu 1.5				
72.2 - Литые алюминиевые сплавы					
3.1841	G - Al Cu 4 Ti				
3.3241	G - Al Mg 3 Si				
3.3292	GD - Al Mg 9				
73 - Алюминиевые сплавы, 0.5-10% Si - Твёрдость < 180 HB 30 - Прочность на разрыв < 600 Н/мм^2					
73.1 - Литые алюминиевые сплавы					
3.2134	G - Al Si 5 Cu 1 Mg				
3.2152	GD - Al Si 6 Cu 4				
3.2162	GD - Al Si 8 Cu 3				
3.2373	G - Al Si 9 Mg				
74 - Алюминиевые сплавы, Si > 10% - Твёрдость < 180 HB 30 - Прочность на разрыв < 600 Н/мм^2					
74.1 - Литые алюминиевые сплавы					
3.2381	G - Al Si 10 Mg				
3.2383	G - Al Si 10 Mg (Cu)				
3.2581	G - Al Si 12				
3.2583	G - Al Si 12 (Cu)				
3.2982	GD - Al Si 12 (Cu)				
74.2 - Литые алюмо-магниевые сплавы					
3.5106	G - Mg Ag 3 SE 2 Zr 1				
3.5662	G - Mg Al 6				
3.5812	G - Mg Al 8 Zn 1				
3.5912	G - Mg Al 9 Zn 1				

К лучшему через инновации

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

THREAD MILLS
РЕЗЬБОФРЕЗЫ

- Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях с большим диаметром
- Доступны в исполнении с фаской

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ THREAD MILLS

Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях с большим диаметром
Доступны в исполнении с фаской

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 59

ТИП	Thread Mill without Coolant Hole								
СТАНДАРТ	M		MF		UNC		UNF		
ТИП ОТВЕРСТИЯ	Max. 2.0xD Blind /Through Hole		Max. 1.5xD Blind /Through Hole		Max. 2.0xD Blind /Through Hole		Max. 2.0xD Blind /Through Hole		
МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА	CARBIDE								
ТИП КАНАВКИ	Helix								
УГОЛ СПИРАЛИ	R15								
СЕРИЯ	L1211 (P.42)		L1212 (P.43)		L1213 (P.44)		L1214 (P.45)		
ПОКРЫТИЕ	TiAlN		TiAlN		TiAlN		TiAlN		
МОДЕЛЬ									

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	◎	◎	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎
	9			Закаленная	350	38	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15	◎	◎	◎	◎
	11			Закаленная	325	35	◎	◎	◎	◎
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	○	○	○
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	○	○	○	○
	14		Аустенитная		180	10	○	○	○	○
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	◎	◎	◎	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130		◎	◎	◎	◎
	20		Перлитная		230	21	◎	◎	◎	◎
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	◎	◎	◎
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		◎	◎	◎	◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	◎	◎	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎	◎	◎	◎
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		◎	◎	◎	◎
	27		CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎	◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎	◎
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик				◎	◎	◎	◎
	30		Каучук, дерево и т. д.				◎	◎	◎	◎
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15	○	○	○	○
	32			Отвержденный	280	30	○	○	○	○
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25	○	○	○	○
	34			Отвержденный	350	38	○	○	○	○
	35			Литье	320	34	○	○	○	○
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm		○	○	○	○
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm		○	○	○	○
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				

Thread Mill with Coolant Hole			Thread Mill with Coolant Hole & Chamfer					Miniature Thread Mill		Miniature Thread Mill for Hard Materials		Drill & Thread Mill with Chamfer
M	MF	BSP(G)	M	MF	UNC	UNF	NPT	M	UNC	M	UNC	M
Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 1.5xD Blind /Through Hole	-	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 1.5xD Blind /Through Hole	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	-	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 2.0xD Blind /Through Hole	Max. 2.0xD Blind /Through Hole

CARBIDE

Helix			Helix					Helix		Straight		Helix	
R15			R15					R15		-		R25	
L4211 (P.46)	L4212 (P.47)	L6215 (P.48)	L4271 (P.49)	L4272 (P.50)	L4273 (P.51)	L4274 (P.52)	L4276 (P.53)	L12D1 (P.54)	L12D3 (P.55)	L19E1 (P.56)	L19E3 (P.57)	L41A1 / L42A1 (P.58)	
TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	AlTiN	AlTiN	Bright / TiAlN	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				1 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				2 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				3 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				4 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				5 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		6 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		7 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		8 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		9 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		10 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		11 P
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12 M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		13 M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		14 M
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	15 K
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	16 K
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	17 K
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18 K
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	19 K
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	20 K
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	21 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	22 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	23 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	24 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	25 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	26 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	27 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	28 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	29 N
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	30 N
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		31 S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		32 S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		33 S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		34 S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		35 S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		36 S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		37 S
										◎	◎		38 H
										◎	◎		39 H
										◎	◎		40 H
										◎	◎		41 H

THREAD MILLS

L1211 SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D_1	D_2	L_1	L_2	Z
L1211200	M3	0.5	**2.2**	6	5	57	3
L1211240	M4	0.7	**2.9**	6	7	57	3
L1211280	M5	0.8	**3.8**	6	8	57	3
L1211310	M6	1.0	**4.5**	6	13	57	3
L1211360	M8	1.25	**6.0**	6	17.5	65	3
L1211420	M10	1.5	**7.5**	8	21	72	4
L1211500	M12	1.75	**9.5**	10	26.25	80	4
L1211540	M14	2.0	**10.0**	10	30	83	4
L1211600	M16	2.0	**12.0**	12	34	92	4
L1211650	M18	2.5	**14.0**	14	37.5	92	5
L1211700	M20	2.5	**16.0**	16	42.5	105	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L1212 SERIES

MF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
1.5×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D_1	D_2	L_1	L_2	Z
L1212370	M8	1.0	**6.0**	6	13	57	3
L1212380	M8	0.75	**6.0**	6	12.75	57	3
L1212440	M10	1.0	**8.0**	8	16	63	4
L1212510	M12	1.5	**9.5**	10	19.5	72	4
L1212520	M12	1.25	**9.5**	10	18.75	72	4
L1212530	M12	1.0	**9.5**	10	19	72	4
L1212550	M14	1.5	**10.0**	10	22.5	83	4
L1212570	M14	1.0	**10.0**	10	22	83	4
L1212610	M16	1.5	**12.0**	12	25.5	83	4
L1212620	M16	1.0	**12.0**	12	25	83	4
L1212670	M18	1.5	**14.0**	14	28.5	92	5
L1212680	M18	1.0	**14.0**	14	28	92	5
L1212720	M20	1.5	**16.0**	16	31.5	92	5
L1212730	M20	1.0	**16.0**	16	31	92	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L1213 SERIES

UNC ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI B 1.1

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN			D_1	D_2	L_1	L_2	Z
L1213400	1/4	20	**4.5**	6	14	57	3
L1213440	5/16	18	**5.8**	6	16.9	65	3
L1213480	3/8	16	**7.0**	8	20.6	72	4
L1213520	7/16	14	**8.0**	8	23.6	72	4
L1213560	1/2	13	**9.5**	10	27.4	80	4
L1213600	9/16	12	**10.0**	10	31.8	83	4
L1213640	5/8	11	**12.0**	12	34.6	92	4
L1213700	3/4	10	**14.0**	14	40.6	104	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L1214 SERIES

UNF

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI B 1.1

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN			D_1	D_2	L_1	L_2	Z
L1214420	1/4	28	**5.0**	6	13.6	57	3
L1214460	5/16	24	**6.0**	6	16.9	65	3
L1214500	3/8	24	**8.0**	8	20.1	72	4
L1214540	7/16	20	**8.0**	8	24.1	72	4
L1214580	1/2	20	**10.0**	10	26.7	80	4
L1214620	9/16	18	**12.0**	12	29.6	83	4
L1214660	5/8	18	**12.0**	12	33.9	92	4
L1214720	3/4	16	**14.0**	14	39.7	104	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L4211 SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D_1	D_2	L_1	L_2	Z
L4211310	M6	1.0	**4.5**	6	13.0	57	3
L4211360	M8	1.25	**6.0**	6	17.5	65	3
L4211420	M10	1.5	**7.5**	8	21.0	72	4
L4211500	M12	1.75	**9.5**	10	26.25	80	4
L4211540	M14	2.0	**10.0**	10	30.0	83	4
L4211600	M16	2.0	**12.0**	12	34.0	92	4
L4211700	M20	2.5	**16.0**	16	42.5	105	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

YG THREAD MILLS

L4212 SERIES

MF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
1.5×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D1	D2	L1	L2	Z
L4212370	M8	1.0	**6.0**	6	13.0	57	3
L4212380	M8	0.75	**6.0**	6	12.75	57	3
L4212440	M10	1.0	**8.0**	8	16.0	63	4
L4212510	M12	1.5	**9.5**	10	19.5	72	4
L4212520	M12	1.25	**9.5**	10	18.75	72	4
L4212530	M12	1.0	**9.5**	10	19.0	72	4
L4212550	M14	1.5	**10.0**	10	22.5	83	4
L4212570	M14	1.0	**10.0**	10	22.0	83	4
L4212610	M16	1.5	**12.0**	12	25.5	83	4
L4212620	M16	1.0	**12.0**	12	25.0	83	4
L4212670	M18	1.5	**14.0**	14	28.5	92	5
L4212680	M18	1.0	**14.0**	14	28.0	92	5
L4212720	M20	1.5	**16.0**	16	31.5	92	5
L4212730	M20	1.0	**16.0**	16	31.0	92	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L6215 SERIES

BSP(G) ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ BSP(G)

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.





Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 55° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN			D_1	D_2	L_1	L_2	Z
L6215020	1/16	28	**5.9**	6	16.3	65	3
L6215200	1/8	28	**7.9**	8	20.0	70	4
L6215400	1/4	19	**9.9**	10	26.7	80	4
L6215480	3/8	19	**13.9**	14	33.4	92	4
L6215560	1/2	14	**15.9**	16	43.5	104	5
L6215700	3/4	14	**17.9**	18	34.5	100	5
L6215780	1	11	**19.9**	20	34.6	100	5

▶ По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L4271 SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D_1	D_2	L_1	L_2	A	Z
L4271310	M6	1.0	**4.8**	8	12.4	62	90	3
L4271360	M8	1.25	**6.5**	10	16.8	74	90	3
L4271420	M10	1.5	**8.2**	12	20.15	80	90	4
L4271500	M12	1.75	**9.9**	14	25.25	90	90	4
L4271540	M14	2.0	**11.6**	16	28.85	100	90	4
L4271600	M16	2.0	**13.6**	18	32.85	102	90	4

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L4272 SERIES

MF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
1.5×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D_1	D_2	L_1	L_2	A	Z
L4272370	M8	1.0	**6.7**	10	12.4	74	90	3
L4272430	M10	1.25	**8.3**	12	15.9	80	90	4
L4272440	M10	1.0	**8.7**	12	15.4	80	90	4
L4272510	M12	1.5	**10.0**	14	18.65	90	90	4
L4272520	M12	1.25	**10.3**	14	18.3	80	90	4
L4272530	M12	1.0	**10.7**	14	18.4	90	90	4
L4272550	M14	1.5	**12.0**	16	21.65	100	90	4
L4272610	M16	1.5	**14.0**	18	24.65	102	90	5

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L4273 SERIES

UNC

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI B 1.1

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN			D_1	D_2	L_1	L_2	A	Z
L4273400	1/4	20	**4.8**	8	13.3	62	90	3
L4273440	5/16	18	**6.2**	10	16.18	74	90	3
L4273480	3/8	16	**7.6**	12	19.8	80	90	4
L4273520	7/16	14	**8.9**	12	22.62	80	90	4
L4273560	1/2	13	**10.3**	14	26.32	90	90	4
L4273600	9/16	12	**11.7**	16	30.63	100	90	4
L4273640	5/8	11	**13.1**	18	33.41	102	90	4
L4273700	3/4	10	**16.0**	20	39.29	110	90	5

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L4274 SERIES

UNF

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNF – ANSI B 1.1

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN			D_1	D_2	L_1	L_2	A	Z
L4274420	1/4	28	**5.1**	8	13.21	62	90	3
L4274460	5/16	24	**6.5**	10	16.37	74	90	3
L4274500	3/8	24	**8.1**	12	19.54	80	90	4
L4274540	7/16	20	**9.4**	12	22.19	80	90	4
L4274580	1/2	20	**11.0**	14	26	90	90	4
L4274620	9/16	18	**12.4**	16	28.88	100	90	4
L4274660	5/8	18	**14.0**	18	33.12	102	90	5
L4274720	3/4	16	**17.0**	20	38.86	110	90	5

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L4276 SERIES

NPT

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ РЕЗЬБЫ NPT – ANSI B 1.20.1

▶ Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.





Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN			D_1	D_2	L_1	L_2	A	Z
L4276020	NPT1/16	27	**5.9**	10	8.9	64	90	3
L4276200	NPT1/8	27	**7.8**	12	8.9	70	90	4
L4276400	NPT1/4	18	**10.05**	16	13.4	81	90	4
L4276480	NPT3/8	18	**13.45**	18	13.4	81	90	4

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L12D1 SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ С короткой рабочей частью.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Длина шейки	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN		P	D1	D2	L1	Ln	L2	Z
L12D1010	M1	0.25	**0.70**	3	0.75	2.1	30	3
L12D1050	M1.2	0.25	**0.90**	3	0.75	2.5	30	3
L12D1070	M1.4	0.3	**1.04**	3	0.90	2.9	30	3
L12D1090	M1.6	0.35	**1.18**	3	1.05	3.4	30	3
L12D1130	M2	0.4	**1.52**	6	1.2	4.2	57	3
L12D1150	M2.2	0.45	**1.66**	6	1.35	4.6	57	3
L12D1170	M2.5	0.45	**1.96**	6	1.35	5.3	57	3
L12D1200	M3	0.5	**2.4**	6	1.5	6.3	57	3
L12D1240	M4	0.7	**3.16**	6	2.1	8.4	57	3
L12D1280	M5	0.8	**4.04**	6	2.4	10.5	57	3
L12D1310	M6	1.0	**4.8**	6	3.0	12.6	57	3
L12D1360	M8	1.25	**6.5**	8	3.75	16.8	63	3
L12D1420	M10	1.5	**8.2**	10	4.5	21.0	73	3
L12D1500	M12	1.75	**9.9**	10	5.25	25.2	73	3

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

UNC ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI B 1.1

▶ С короткой рабочей частью.



Thread Depth
2×D



Material groups **MU** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60° | R15

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Длина шейки	Общая длина	Кол-во зубьев
TiAlN			D1	D2	L1	Ln	L2	Z
L12D3040	#1	64	**1.38**	6	1.19	3.9	57	3
L12D3080	#2	56	**1.64**	6	1.36	4.6	57	3
L12D3160	#4	40	**2.08**	6	1.91	6.0	57	3
L12D3240	#6	32	**2.55**	6	2.38	7.4	57	3
L12D3280	#8	32	**3.21**	6	2.38	8.7	57	3
L12D3320	#10	24	**3.56**	6	3.18	10.1	57	3
L12D3360	#12	24	**4.22**	6	3.18	11.5	57	3
L12D3400	1/4	20	**4.83**	6	3.81	13.3	57	3
L12D3440	5/16	18	**6.24**	8	4.23	16.7	63	3
L12D3480	3/8	16	**7.62**	8	4.76	20.0	63	3
L12D3520	7/16	14	**8.94**	10	5.44	23.3	73	3

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

THREAD MILLS

L19E1 SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ С короткой рабочей частью.



Thread Depth
2×D



Material groups **HR** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60°

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Длина шейки	Общая длина	Кол-во зубьев
AlTiN		P	D_1	D_2	L_1	L_n	L_2	Z
L19E1130	M2	0.4	**1.52**	6	0.8	4.2	57	4
L19E1150	M2.2	0.45	**1.66**	6	0.9	4.6	57	4
L19E1170	M2.5	0.45	**1.96**	6	0.9	5.3	57	4
L19E1200	M3	0.5	**2.4**	6	1.0	6.3	57	4
L19E1240	M4	0.7	**3.16**	6	1.4	8.4	57	4
L19E1280	M5	0.8	**4.04**	6	1.6	10.5	57	4
L19E1310	M6	1.0	**4.8**	6	2.0	12.6	57	5
L19E1360	M8	1.25	**6.5**	8	2.5	16.8	63	5
L19E1420	M10	1.5	**8.2**	10	3.0	21.0	73	6
L19E1500	M12	1.75	**9.9**	10	3.5	25.2	73	6

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.						○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд											◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎

THREAD MILLS

L19E3 SERIES

UNC

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ – ANSI B 1.1

▶ С короткой рабочей частью.



Thread Depth
2×D



Material groups **HR** | CARBIDE | DIN 6535HA | 60°

Ед. изм.: мм

Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Длина шейки	Общая длина	Кол-во зубьев
AlTiN			D_1	D_2	L_1	L_n	L_2	Z
L19E3080	#2	56	**1.64**	6	0.91	4.6	57	4
L19E3160	#4	40	**2.08**	6	1.27	6.0	57	4
L19E3240	#6	32	**2.55**	6	1.59	7.4	57	4
L19E3280	#8	32	**3.21**	6	1.59	8.7	57	4
L19E3320	#10	24	**3.56**	6	2.12	10.1	57	4
L19E3360	#12	24	**4.22**	6	2.12	11.5	57	4
L19E3400	1/4	20	**4.83**	6	2.54	13.3	57	5
L19E3440	5/16	18	**6.24**	8	2.82	16.7	63	5
L19E3480	3/8	16	**7.62**	8	3.18	20.0	63	6
L19E3520	7/16	14	**8.94**	10	3.63	23.3	73	6

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.						○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд											◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎

THREAD MILLS

UNCOATED **L41A1** SERIES
TiAlN **L42A1** SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛО-РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13





Material groups GG | Material groups Al | CARBIDE | DIN 6535HA | 60°

Ед. изм.: мм

Серия		Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Эффектив. диаметр	Диаметр сверла	Макс. диам. фаски	Длина раб. части	Эффект. длина	Длина сверла	Общая длина
UNCOATED	TiAlN		P	D1	D2	Ds	D3	D4	L1	Ls	L3	L2
L41A1310	**L42A1310**	M6	1.0	**4.75**	8	6.3	5.00	6.6	13.00	14.68	1.00	62
L41A1360	**L42A1360**	M8	1.25	**6.35**	10	8.3	6.75	9.0	16.27	18.48	1.25	74
L41A1420	**L42A1420**	M10	1.5	**7.95**	12	10.3	8.50	11.0	21.05	23.77	1.50	79
L41A1500	**L42A1500**	M12	1.75	**9.95**	14	12.3	10.25	13.5	24.21	27.25	1.50	89
L41A1540	**L42A1540**	M14	2.0	**11.20**	16	14.3	12.00	15.5	29.58	33.32	1.50	102

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.															◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎											

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					L1211	L1212	L1213	L1214	L4211	L4212	L6215
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)						
P	1	Нелегирован. сталь	125		80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	2		190	13	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	3		250	25	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	4		270	28	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	5		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	6	Низколегиров. сталь	180	10	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	7		275	29	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	8		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	9		350	38	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	11		325	35	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	13		240	23	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	14		180	10	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
K	15	Серый чугун	180	10	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	16		260	26	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	17	Высокопрочный чугун	160	3	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	18		250	25	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	19	Ковкий чугун	130		50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	20		230	21	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
N	21	Алюминиевый сплав	60		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	22		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	24		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	25		130		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	27		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	28		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	29	Неметалич. материалы			100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	30				100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	32		280	30	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	33		250	25	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	34		350	38	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	35		320	34	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	36	Титановые сплавы	400 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	37		1050 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
H	38	Закаленная сталь	550	55							
	39		630	60							
	40	Отбеленный чугун	400	42							
	41	Закаленный чугун	550	55							

THREAD MILLS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	L4271	L4272	L4273	L4274	L4276	L12D1
					Vc (m/min)					
P	1	Нелегирован. сталь	125		80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	2		190	13	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	3		250	25	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	4		270	28	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	5		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	6	Низколегиров. сталь	180	10	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	7		275	29	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	8		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	9		350	38	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	11		325	35	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	13		240	23	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	14		180	10	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
K	15	Серый чугун	180	10	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	16		260	26	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	17	Высокопрочный чугун	160	3	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	18		250	25	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	19	Ковкий чугун	130		50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	20		230	21	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
N	21	Алюминиевый сплав	60		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	22		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	24		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	25		130		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	27		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	28		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	29	Неметалич. материалы			100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	30				100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	32		280	30	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	33		250	25	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	34		350	38	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	35		320	34	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	36	Титановые сплавы	400 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	37		1050 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
H	38	Закаленная сталь	550	55						
	39		630	60						
	40	Отбеленный чугун	400	42						
	41	Закаленный чугун	550	55						

THREAD MILLS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

	L12D3	L19E1	L19E3	L41A1 L42A1
VDI 3323	Vc (m/min)			
1	80-120			
2	80-120			
3	80-120			
4	80-120			
5	80-120			
6	80-120	80-120	80-120	
7	80-120	80-120	80-120	
8	80-120	80-120	80-120	
9	80-120	80-120	80-120	
10	80-120	80-120	80-120	
11	80-120	80-120	80-120	
12	40-80	40-80	40-80	
13	40-80	40-80	40-80	
14	40-80	40-80	40-80	
15	50-100	50-100	50-100	80-150
16	50-100	50-100	50-100	80-150
17	50-100	50-100	50-100	80-150
18	50-100	50-100	50-100	80-150
19	50-100	50-100	50-100	80-150
20	50-100	50-100	50-100	80-150
21	100-300			100-300
22	100-300			100-300
23	100-300			100-300
24	100-300			100-300
25	100-300			100-300
26	100-300			100-300
27	100-300			100-300
28	100-300			100-300
29	100-300			80-150
30	100-300			80-150
31	20-60	20-60	20-60	
32	20-60	20-60	20-60	
33	20-60	20-60	20-60	
34	20-60	20-60	20-60	
35	20-60	20-60	20-60	
36	20-60	20-60	20-60	
37	20-60	20-60	20-60	
38		25-60	25-60	
39		25-50	25-50	
40		25-70	25-70	
41		25-60	25-60	

TO CALCULATE SPEED & FEED RATES

SCHNITTGESCHWINDIGKEIT & VORSCHUB KALKULIEREN

Calculate R.P.M of Cutter

$$n = \frac{1000 \times V}{d \times \pi}$$

Calculate Feed per Revolution

$$F_1 = Fz \times Z \times N$$

Finally Calculate Feed at Tool Center Line

$$F_2 = \frac{F_1 \times (D - d)}{D}$$

N	RPM
V	Recommended Cutting Speed
d	Diameter of Cutter
Fz	Recommended Feed per Tooth
Z	Number of Teeth
F_2	Feed at Center Line of Cutting
F_1	Feed at Cutting Edge
D	Major Diameter of Component

THREAD MILLS

RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ для резьбовых фрез

ед. изм: мм

Материалы	Твёрдость (HB)	Прочность (Н/мм^2)	Скорость резания (м/мин)	Подача на зуб (fz)	
				Диаметр реж. части ≤Ø8.0	Диаметр реж. части >Ø8.0
Низкоуглеродистая сталь	≤ 200	≤ 700	80 – 120	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Среднеуглеродистая сталь Высокоуглеродистая сталь	≤ 250	≤ 850	80 – 120	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Легированная сталь	≤ 250	≤ 850	80 – 120	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Термообработанная сталь	≤ 400	≤ 1400	60 – 100	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Нержавеющая сталь	≤ 300	≤ 1000	40 – 80	0.01 – 0.02	0.02 – 0.06
Чугун	≤ 300	≤ 1000	50 – 100	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Хром–никелевый сплав, Титановый сплав	≤ 350	≤ 1200	20 – 60	0.01 – 0.02	0.02 – 0.06
Цветные металлы	≤ 200	≤ 700	100 – 300	0.03 – 0.07	0.05 – 0.10

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ для сверло-резьбофрез

ед. изм: мм

Материал	Твёрдость (HB)	Прочность (Н/мм^2)	Скорость резания (м/мин)	Fz(Резьбофрезерование) – Подача на зуб		Fdr(Сверление) – Подача на оборот	
				Диаметр реж. части ≤Ø8.0	Диаметр реж. части >Ø8.0	Диаметр реж. части ≤Ø8.0	Диаметр реж. части >Ø8.0
Чугун	≤ 200	≤ 700	80–150	0.03–0.08	0.08–0.12	0.10–0.20	0.20–0.25
Алюминий, алюминиевый сплав, магний	≤ 180	≤ 600	100–300	0.05–0.10	0.10–0.15	0.10–0.20	0.20–0.30
Пластмасса	–	–	80–150	0.05–0.10	0.10–0.15	0.10–0.20	0.20–0.30

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РЕЗАНИЯ для твердосплавных мелкоразмерных резьбовых фрез

ед. изм: мм

Материалы	Твёрдость (HB)	Прочность (Н/мм^2)	Скорость резания (м/мин)	Подача (мм/зуб)	
				Диаметр реж. части ≤Ø6.0	Диаметр реж. части >Ø6.0
Легированная сталь	295–415HB	1000–1400	80–120	0.02–0.04	0.04–0.06
Нержавеющая сталь	280–415HB	950–1250	40–80	0.02–0.04	0.04–0.06
Чугун	≤ HB300	≤ 1000	50–100	0.03–0.05	0.05–0.07
Хром–никелевый сплав Титановый сплав	≤ HB445	≤ 1500	20–60	0.02–0.03	0.03–0.05
Твёрдые металлы	45–50HRc		25–70	0.03–0.05	0.05–0.07
	51–55HRc		25–60	0.02–0.04	0.04–0.06
	56–62HRc		25–50	0.01–0.03	0.03–0.05

YG

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

SYNCHRO TAPS

МЕТЧИКИ SYNCHRO

- Для высокоскоростного нарезания резьбы

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

SYNCHRO TAPS

Для высокоскоростного нарезания резьбы

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекоммендуемые условия об-ки : с. 69

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole	Max. 3.0xD Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 3.0xD Blind/Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-PM			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	B	C	C
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Point	Straight Flute	Cold Forming
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R45	-	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TTS31 (P.65)	TTS33 (P.66)	TKS35 (P.67)	TTS37 (P.68)
		DIN352				
		DIN357/LONG				
	MF	DIN374				
		DIN2181				
	UNC	DIN371/376				
		DIN351				
	UNF	DIN371/374				
		DIN2181				
	BSW	DIN2182/2183				
		DIN351				
	G(BSP)	DIN5156/5157				
	EG-M	DIN371/376				
	EG-UNC	DIN371/376				
	EG-UNF	DIN371/374				
SURFACE TREATMENT			TiN	TiN	TiCN	TiN
МОДЕЛЬ						

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	◎	○	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	○	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	○	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	○	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32				
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	○	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	○	◎
	8			Закаленная	300	32				
	9			Закаленная	350	38				
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15				
	11			Закаленная	325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	◎	◎		◎
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	◎	◎		◎
	14		Аустенитная		180	10	○	○		◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	○	○	◎	
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26			◎	
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	
	18		Перлитная		250	25			◎	
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130				○	
	20		Перлитная		230	21			○	
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60					◎
	22		Отверждаемая	Закаленная	100					◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	○	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	◎	○	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎	◎	○	○
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		◎	◎		
	27		CuSnZn (Бронза)		90					
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		○	○		◎
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик							
	30		Каучук, дерево и т. д.							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15				
	32			Отвержденный	280	30				
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25				
	34			Отвержденный	350	38				
	35			Литье	320	34				
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm					
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				

SYNCHRO TAPS

TTS31 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Подходят для высокоскоростного нарезания точной резьбы



Material groups **GS** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiN | R45

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	TTS31206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TTS31246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TTS31286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TTS31316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TTS31366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TTS31426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TTS31506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TTS31546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TTS31606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TTS31656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TTS31706	25	140	54	16	12	15	4	17.5

▶ DIN371 (M3~M10) и DIN376 (M11~M20)
▶ По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием TiAlN.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоммед.	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎	○	○		◎			

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоммед.			◎	◎	◎	◎		○													

SYNCHRO TAPS

TTS33 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики для высокоскоростного нарезания точной резьбы.

DIN 371

DIN 376



Hole type

3.0×D







Material groups **GS** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	TTS33206	5	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TTS33246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TTS33286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TTS33316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TTS33366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TTS33426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TTS33506	18	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TTS33546	20	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TTS33606	20	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TTS33656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TTS33706	25	140	54	16	12	15	4	17.5

▶ DIN371 (M3~M10) и DIN376 (M11~M20)
▶ По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием TiAlN.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎	○	○		◎			

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎	◎	◎	◎		○													

SYNCHRO TAPS

TKS35 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN 13

▶ Метчики для высокоскоростного нарезания точной резьбы.



Material groups **GS** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiCN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiCN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	TKS35206	5	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TKS35246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TKS35286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TKS35316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TKS35366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TKS35426	15	100	39	10	8	11	4	8.5
M12	× 1.75	TKS35506	18	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TKS35546	20	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TKS35606	20	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TKS35656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TKS35706	25	140	54	16	12	15	4	17.5

▶ DIN371 (M3~M10) и DIN376 (M11~M20)
▶ По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием TiAlN.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	○	○	○		○	○								◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			○	○	○																

SYNCHRO TAPS

TTS37 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN 13

▶ Подходят для высокоскоростной накатки точной резьбы

DIN 371

DIN 376



Hole type
3.0×D



Material groups **GV** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiN

Cold forming taps
Gewindeformer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M3 × 0.5		TTS37206	5	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M4 × 0.7		TTS37246	7	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M5 × 0.8		TTS37286	8	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TTS37316	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M8 × 1.25		TTS37366	13	90	35	8	6.2	9	7.4
M10 × 1.5		TTS37426	15	100	39	10	8	11	9.3
M12 × 1.75		TTS37506	18	110	44	9	7	10	11.2

▶ DIN371 (M3~M10) и DIN376 (M11~M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	○			◎													

SYNCHRO TAPS РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TTS31	TTS33	TKS35	TTS37
					Vc (m/min)			
P	1	Нелегирован. сталь	125		41-46	41-46	41-46	41-46
	2		190	13	41-46	41-46	41-46	41-46
	3		250	25	35-40	35-40	35-40	35-40
	4		270	28	28-33	28-33	28-33	28-33
	5		300	32				
	6	Низколегиров. сталь	180	10	28-33	28-33	28-33	28-33
	7		275	29	28-33	28-33	28-33	28-33
	8		300	32				
	9		350	38				
	10	Высоколегиров. сталь	200	15				
	11		325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	18-23	18-23		18-23
	13		240	23	13-18	13-18		13-18
	14		180	10	10-14	10-14		10-14
K	15	Серый чугун	180	10	28-33	28-33	28-33	
	16		260	26			13-18	
	17	Высокопрочный чугун	160	3	28-33	28-33	28-33	
	18		250	25			13-18	
	19	Ковкий чугун	130				28-33	
	20		230	21			13-18	
N	21	Алюминиевый сплав	60					28-33
	22		100					28-33
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		41-46	41-46	41-46	41-46
	24		90		41-46	41-46	41-46	41-46
	25		130		30-35	30-35	30-35	30-35
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		45-50	45-50		
	27		90					
	28		100		25-30	25-30		25-30
	29	Неметалич. материалы						
	30							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15				
	32		280	30				
	33		250	25				
	34		350	38				
	35		320	34				
	36	Титановые сплавы	400 Rm					
	37		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь	550	55				
	39		630	60				
	40	Отбеленный чугун	400	42				
	41	Закаленный чугун	550	55				

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

COMBO TAPS
МЕТЧИКИ COMBO

- С винтовой подточкой, с винтовыми канавками
- Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов
- Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ COMBO TAPS

Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов
Геометрия метчиков запатентована YG-1

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 114

ТИП ОТВЕРСТИЯ				Max. 2.5xD Blind Hole								
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА				HSS-E								
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ				C	C	C	C	C	C			
ТИП КАНАВКИ				Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute			
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ				R40	R40	R40	R40	R40	R40			
СЕРИЯ	M	DIN371/376		TC804 (P.76)	TD804 (P.76)	TB804 (P.76)	TCE05 (P.77)	TDE05 (P.77)	TBE05 (P.77)			
		DIN352										
		DIN357/LONG										
	MF	DIN374		TC844 (P.81)	TD844 (P.81)	TB844 (P.81)	TCE09 (P.83)	TDE09 (P.83)				
		DIN2181										
	UNC	DIN371/376		TC824 (P.91)	TD824 (P.91)	TB824 (P.91)	TCE01 (P.92)	TDE01 (P.92)				
		DIN351										
	UNF	DIN371/374		TC864 (P.93)	TD864 (P.93)	TB864 (P.93)	TCE02 (P.94)	TDE02 (P.94)				
		DIN2181										
	BSW	DIN2182/2183										
		DIN351										
	G(BSP)	DIN5156/5157										
	EG-M	DIN371/376										
	EG-UNC	DIN371/376										
	EG-UNF	DIN371/374										
ПОКРЫТИЕ				Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP			
МОДЕЛЬ												

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc						
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○	○	○	○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9			Закаленная	350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15	○	○	○	○	○	○
	11			Закаленная	325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14		Аустенитная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130							
	20		Перлитная		230	21						
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60							
	22		Отверждаемая	Закаленная	100							
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90							
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130							
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	27		CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик									
	30		Каучук, дерево и т. д.									
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15						
	32			Отвержденный	280	30						
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25						
	34			Отвержденный	350	38						
	35			Литье	320	34						
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm							
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm							
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55						
	39			Закаленная	630	60						
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42						
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55						

Max. 2.5xD Blind Hole

	HSS-E												HSS-PM	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	C	C
	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute
	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R45	R45
M	TCE06 (P.78)	TDE06 (P.78)	TBE06 (P.78)	TCE07 (P.79)	TDE07 (P.79)	TBE07 (P.79)	TCE08 (P.80)	TDE08 (P.80)	TBE08 (P.80)	TC804-IC (P.85)		TC807 (P.86)	TB744 (P.88)	TQ744 (P.88)
											TC633 (P.87)			
MF													TB754 (P.90)	TQ754 (P.89)
UNC														
UNF														
BSW														
G(BSP)														
EG-M														
EG-UNC														
EG-UNF														
	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	Bright	Bright	VAP	VAP
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
7	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
8	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
9	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
11														
12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
14	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
15	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
16	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
17	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
18	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
19														
20														
21														
22														
23	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
24														
25														
26	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
27	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
28	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														

P M K N S H

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ COMBO TAPS

Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов

Геометрия метчиков запатентована YG-1

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 114

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 3.0xD Through Hole							
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E							
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			B	B	B	B	B	B		
ТИП КАНАВКИ			Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point		
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-	-	-	-	-		
СЕРИЯ	M	DIN 371/376	TC814 (P.95)	TD814 (P.95)	TB814 (P.95)	TCJ05 (P.96)	TDJ05 (P.96)	TBJ05 (P.96)		
		DIN352								
		DIN357/LONG								
	MF	DIN374	TC854 (P.100)	TD854 (P.100)	TB854 (P.100)	TCJ09 (P.102)	TDJ09 (P.102)			
		DIN2181								
	UNC	DIN 371/376	TC834 (P.109)	TD834 (P.109)	TB834 (P.109)	TCJ01 (P.110)	TDJ01 (P.110)			
		DIN351								
	UNF	DIN 371/374	TC874 (P.111)	TD874 (P.111)	TB874 (P.111)	TCJ02 (P.112)	TDJ02 (P.112)			
		DIN2181								
	BSW	DIN2182/2183								
		DIN351								
	G(BSP)	DIN5156/5157								
	EG-M	DIN 371/376								
	EG-UNC	DIN 371/376								
	EG-UNF	DIN 371/374								
ПОКРЫТИЕ			Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP		
МОДЕЛЬ										

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc						
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○	○	○	○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9			Закаленная	350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15	○	○	○	○	○	○
	11			Закаленная	325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14		Аустенитная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130							
	20		Перлитная		230	21						
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60							
	22		Отверждаемая	Закаленная	100							
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90							
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130							
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	27		CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик									
	30		Каучук, дерево и т. д.									
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15						
	32			Отвержденный	280	30						
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25						
	34			Отвержденный	350	38						
	35			Литье	320	34						
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm							
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm							
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55						
	39			Закаленная	630	60						
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42						
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55						

Max. 3.0xD Through Hole

	HSS-E												HSS-PM	
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	TCJ06 (P.97)	TDJ06 (P.97)	TBJ06 (P.97)	TCJ07 (P.98)	TDJ07 (P.98)	TBJ07 (P.98)	TCJ08 (P.99)	TDJ08 (P.99)	TBJ08 (P.99)	TC814-IC (P.104)		TB428 (P.106)	TQ428 (P.106)	M
											TC445 (P.105)			
MF												TB438 (P.108)	TQ438 (P.107)	MF
UNC														UNC
UNF														UNF
BSW														BSW
G(BSP)														G(BSP)
EG-M														EG-M
EG-UNC														EG-UNC
EG-UNF														EG-UNF
	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	TiN	VAP	Bright	Bright	VAP	VAP	
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			1
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	2
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			3
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	4
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			5
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	6
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	7
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			8
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			9
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			10
														11
M	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	13
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	14
K	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			15
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			16
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			17
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			18
														19
														20
N														21
														22
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			23
														24
														25
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			26
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			27
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	28
														29
														30
S														31
														32
														33
														34
														35
														36
														37
H														38
														39
														40
														41

COMBO TAP SETS

Combo Spiral Flute Taps

TB804SET5	TC804SET7
VAP	Bright
5pcs	7pcs

Combo Spiral Flute Taps + Gold-P Drill

TD804SET7-GLP195

TiN

14pcs

P.493

COMBO TAPS

Vap **TB804 SERIES**
Bright **TC804 SERIES**
TiN **TD804 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TB804136	TC804136	TD804136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TB804156	TC804156	TD804156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		TB804196	TC804196	TD804196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TB804176	TC804176	TD804176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		TB804496	TC804496	TD804496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TB804206	TC804206	TD804206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TB804226	TC804226	TD804226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TB804246	TC804246	TD804246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TB804266	TC804266	TD804266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TB804286	TC804286	TD804286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TB804316	TC804316	TD804316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TB804346	TC804346	TD804346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TB804366	TC804366	TD804366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TB804396	TC804396	TD804396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TB804426	TC804426	TD804426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TB804466	TC804466	TD804466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TB804506	TC804506	TD804506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TB804546	TC804546	TD804546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TB804606	TC804606	TD804606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TB804656	TC804656	TD804656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TB804706	TC804706	TD804706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TB804746	TC804746	TD804746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TB804786	TC804786	TD804786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TB804866	TC804866	TD804866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TB804946	TC804946	TD804946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBE05 SERIES**
Bright **TCE05 SERIES**
TiN **TDE05 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 4H | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBE05136**	**TCE05136**	**TDE05136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	**TBE05156**	**TCE05156**	**TDE05156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	**TBE05196**	**TCE05196**	**TDE05196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	**TBE05176**	**TCE05176**	**TDE05176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	**TBE05496**	**TCE05496**	**TDE05496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	**TBE05206**	**TCE05206**	**TDE05206**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	**TBE05226**	**TCE05226**	**TDE05226**	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	**TBE05246**	**TCE05246**	**TDE05246**	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	**TBE05266**	**TCE05266**	**TDE05266**	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	**TBE05286**	**TCE05286**	**TDE05286**	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TBE05316**	**TCE05316**	**TDE05316**	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	**TBE05346**	**TCE05346**	**TDE05346**	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	**TBE05366**	**TCE05366**	**TDE05366**	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	**TBE05396**	**TCE05396**	**TDE05396**	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	**TBE05426**	**TCE05426**	**TDE05426**	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	**TBE05466**	**TCE05466**	**TDE05466**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	**TBE05506**	**TCE05506**	**TDE05506**	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TBE05546**	**TCE05546**	**TDE05546**	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TBE05606**	**TCE05606**	**TDE05606**	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	**TBE05656**	**TCE05656**	**TDE05656**	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	**TBE05706**	**TCE05706**	**TDE05706**	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	**TBE05746**	**TCE05746**	**TDE05746**	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	**TBE05786**	**TCE05786**	**TDE05786**	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	**TBE05866**	**TCE05866**	**TDE05866**	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	**TBE05946**	**TCE05946**	**TDE05946**	35	180	70	22	18	21	4	26.5

▶ DIN371 (M2~M10) и DIN376 (M11~M30)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBE06 SERIES**
Bright **TCE06 SERIES**
TiN **TDE06 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H+0.1 | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBE06136**	**TCE06136**	**TDE06136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.7
M2.2	× 0.45	**TBE06156**	**TCE06156**	**TDE06156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.85
M2.3	× 0.4	**TBE06196**	**TCE06196**	**TDE06196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	2
M2.5	× 0.45	**TBE06176**	**TCE06176**	**TDE06176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.15
M2.6	× 0.45	**TBE06496**	**TCE06496**	**TDE06496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.2
M3	× 0.5	**TBE06206**	**TCE06206**	**TDE06206**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
M3.5	× 0.6	**TBE06226**	**TCE06226**	**TDE06226**	7	56	20	4	3	6	3	3
M4	× 0.7	**TBE06246**	**TCE06246**	**TDE06246**	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
M4.5	× 0.75	**TBE06266**	**TCE06266**	**TDE06266**	8	70	25	6	4.9	8	3	3.8
M5	× 0.8	**TBE06286**	**TCE06286**	**TDE06286**	8	70	25	6	4.9	8	3	4.3
M6	× 1	**TBE06316**	**TCE06316**	**TDE06316**	10	80	30	6	4.9	8	3	5.1
M7	× 1	**TBE06346**	**TCE06346**	**TDE06346**	10	80	30	7	5.5	8	3	6.1
M8	× 1.25	**TBE06366**	**TCE06366**	**TDE06366**	13	90	35	8	6.2	9	3	6.9
M9	× 1.25	**TBE06396**	**TCE06396**	**TDE06396**	13	90	35	9	7	10	3	7.9
M10	× 1.5	**TBE06426**	**TCE06426**	**TDE06426**	15	100	39	10	8	11	3	8.6
M11	× 1.5	**TBE06466**	**TCE06466**	**TDE06466**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.6
M12	× 1.75	**TBE06506**	**TCE06506**	**TDE06506**	18	110	44	9	7	10	3	10.3
M14	× 2	**TBE06546**	**TCE06546**	**TDE06546**	20	110	44	11	9	12	3	12.1
M16	× 2	**TBE06606**	**TCE06606**	**TDE06606**	20	110	44	12	9	12	3	14.1
M18	× 2.5	**TBE06656**	**TCE06656**	**TDE06656**	25	125	50	14	11	14	4	15.6
M20	× 2.5	**TBE06706**	**TCE06706**	**TDE06706**	25	140	54	16	12	15	4	17.6
M22	× 2.5	**TBE06746**	**TCE06746**	**TDE06746**	25	140	54	18	14.5	17	4	19.6
M24	× 3	**TBE06786**	**TCE06786**	**TDE06786**	30	160	60	18	14.5	17	4	21.1
M27	× 3	**TBE06866**	**TCE06866**	**TDE06866**	30	160	60	20	16	19	4	24.1
M30	× 3.5	**TBE06946**	**TCE06946**	**TDE06946**	35	180	70	22	18	21	4	26.6

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBE07 SERIES**
Bright **TCE07 SERIES**
TiN **TDE07 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6G | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBE07136**	**TCE07136**	**TDE07136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	**TBE07156**	**TCE07156**	**TDE07156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	**TBE07196**	**TCE07196**	**TDE07196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	**TBE07176**	**TCE07176**	**TDE07176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	**TBE07496**	**TCE07496**	**TDE07496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	**TBE07206**	**TCE07206**	**TDE07206**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	**TBE07226**	**TCE07226**	**TDE07226**	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	**TBE07246**	**TCE07246**	**TDE07246**	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	**TBE07266**	**TCE07266**	**TDE07266**	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	**TBE07286**	**TCE07286**	**TDE07286**	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TBE07316**	**TCE07316**	**TDE07316**	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	**TBE07346**	**TCE07346**	**TDE07346**	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	**TBE07366**	**TCE07366**	**TDE07366**	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	**TBE07396**	**TCE07396**	**TDE07396**	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	**TBE07426**	**TCE07426**	**TDE07426**	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	**TBE07466**	**TCE07466**	**TDE07466**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	**TBE07506**	**TCE07506**	**TDE07506**	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TBE07546**	**TCE07546**	**TDE07546**	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TBE07606**	**TCE07606**	**TDE07606**	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	**TBE07656**	**TCE07656**	**TDE07656**	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	**TBE07706**	**TCE07706**	**TDE07706**	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	**TBE07746**	**TCE07746**	**TDE07746**	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	**TBE07786**	**TCE07786**	**TDE07786**	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	**TBE07866**	**TCE07866**	**TDE07866**	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	**TBE07946**	**TCE07946**	**TDE07946**	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBE08 SERIES**
Bright **TCE08 SERIES**
TiN **TDE08 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 7G | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBE08136**	**TCE08136**	**TDE08136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	**TBE08156**	**TCE08156**	**TDE08156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	**TBE08196**	**TCE08196**	**TDE08196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	**TBE08176**	**TCE08176**	**TDE08176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	**TBE08496**	**TCE08496**	**TDE08496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	**TBE08206**	**TCE08206**	**TDE08206**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	**TBE08226**	**TCE08226**	**TDE08226**	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	**TBE08246**	**TCE08246**	**TDE08246**	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	**TBE08266**	**TCE08266**	**TDE08266**	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	**TBE08286**	**TCE08286**	**TDE08286**	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TBE08316**	**TCE08316**	**TDE08316**	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	**TBE08346**	**TCE08346**	**TDE08346**	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	**TBE08366**	**TCE08366**	**TDE08366**	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	**TBE08396**	**TCE08396**	**TDE08396**	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	**TBE08426**	**TCE08426**	**TDE08426**	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	**TBE08466**	**TCE08466**	**TDE08466**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	**TBE08506**	**TCE08506**	**TDE08506**	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TBE08546**	**TCE08546**	**TDE08546**	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TBE08606**	**TCE08606**	**TDE08606**	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	**TBE08656**	**TCE08656**	**TDE08656**	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	**TBE08706**	**TCE08706**	**TDE08706**	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	**TBE08746**	**TCE08746**	**TDE08746**	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	**TBE08786**	**TCE08786**	**TDE08786**	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	**TBE08866**	**TCE08866**	**TDE08866**	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	**TBE08946**	**TCE08946**	**TDE08946**	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TB844** SERIES
Bright **TC844** SERIES
TiN **TD844** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.







Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	**TB844256**	**TC844256**	**TD844256**	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	**TB844296**	**TC844296**	**TD844296**	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	**TB844326**	**TC844326**	**TD844326**	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	**TB844336**	**TC844336**	**TD844336**	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	**TB844356**	**TC844356**	**TD844356**	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	**TB844376**	**TC844376**	**TD844376**	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	**TB844386**	**TC844386**	**TD844386**	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	**TB844436**	**TC844436**	**TD844436**	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	**TB844446**	**TC844446**	**TD844446**	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	**TB844456**	**TC844456**	**TD844456**	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	**TB844516**	**TC844516**	**TD844516**	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	**TB844526**	**TC844526**	**TD844526**	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	**TB844536**	**TC844536**	**TD844536**	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	**TB844556**	**TC844556**	**TD844556**	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	**TB844566**	**TC844566**	**TD844566**	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	× 1	**TB844576**	**TC844576**	**TD844576**	11	100	40	11	9	12	3	13
M16	× 1.5	**TB844616**	**TC844616**	**TD844616**	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	× 1	**TB844626**	**TC844626**	**TD844626**	12	100	40	12	9	12	3	15
M18	× 1.5	**TB844676**	**TC844676**	**TD844676**	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18	× 1	**TB844686**	**TC844686**	**TD844686**	13	110	44	14	11	14	4	17
M20	× 1.5	**TB844726**	**TC844726**	**TD844726**	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20	× 1	**TB844736**	**TC844736**	**TD844736**	14	125	50	16	12	15	4	19
M22	× 1.5	**TB844766**	**TC844766**	**TD844766**	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22	× 1	**TB844776**	**TC844776**	**TD844776**	14	125	50	18	14.5	17	4	21

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN ı

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TB844** SERIES
Bright **TC844** SERIES
TiN **TD844** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
2.5×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M24 × 2		**TB844796**	**TC844796**	**TD844796**	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		**TB844806**	**TC844806**	**TD844806**	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		**TB844856**	**TC844856**	**TD844856**	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		**TB844876**	**TC844876**	**TD844876**	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		**TB844886**	**TC844886**	**TD844886**	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		**TB844916**	**TC844916**	**TD844916**	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		**TB844966**	**TC844966**	**TD844966**	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		**TB844976**	**TC844976**	**TD844976**	22	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

YG COMBO TAPS

Bright **TCE09** SERIES
TiN **TDE09** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
2.5×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6G | 60° | C | Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	**TCE09256**	**TDE09256**	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	**TCE09296**	**TDE09296**	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	**TCE09326**	**TDE09326**	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	**TCE09336**	**TDE09336**	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	**TCE09356**	**TDE09356**	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	**TCE09376**	**TDE09376**	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	**TCE09386**	**TDE09386**	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	**TCE09436**	**TDE09436**	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	**TCE09446**	**TDE09446**	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	**TCE09456**	**TDE09456**	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	**TCE09516**	**TDE09516**	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	**TCE09526**	**TDE09526**	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	**TCE09536**	**TDE09536**	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	**TCE09556**	**TDE09556**	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	**TCE09566**	**TDE09566**	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	× 1	**TCE09576**	**TDE09576**	11	100	40	11	9	12	3	13
M16	× 1.5	**TCE09616**	**TDE09616**	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	× 1	**TCE09626**	**TDE09626**	12	100	40	12	9	12	3	15
M18	× 1.5	**TCE09676**	**TDE09676**	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18	× 1	**TCE09686**	**TDE09686**	13	110	44	14	11	14	4	17
M20	× 1.5	**TCE09726**	**TDE09726**	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20	× 1	**TCE09736**	**TDE09736**	14	125	50	16	12	15	4	19
M22	× 1.5	**TCE09766**	**TDE09766**	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22	× 1	**TCE09776**	**TDE09776**	14	125	50	18	14.5	17	4	21

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCE09** SERIES
TiN **TDE09** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6G | 60° | C | Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		**TCE09796**	**TDE09796**	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		**TCE09806**	**TDE09806**	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		**TCE09856**	**TDE09856**	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		**TCE09876**	**TDE09876**	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		**TCE09886**	**TDE09886**	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		**TCE09916**	**TDE09916**	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		**TCE09966**	**TDE09966**	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		**TCE09976**	**TDE09976**	22	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TC804-IC SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

DIN 376

with Internal Coolant

Hole type
2.5×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M6 × 1		TC804316IC	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TC804366IC	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TC804426IC	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TC804506IC	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC804546IC	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC804606IC	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC804656IC	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC804706IC	25	140	54	16	12	15	4	17.5

▶ DIN371 (M6~M10) и DIN376 (M12~M20)

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiN, TiCN, TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TC807 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

DIN 376

Short Chamfer

Hole type
2.5×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | E | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TC807136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TC807156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		TC807196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TC807176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		TC807496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TC807206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TC807226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TC807246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TC807266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TC807286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC807316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TC807346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TC807366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TC807396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TC807426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TC807466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TC807506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC807546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC807606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC807656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC807706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TC807746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TC807786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TC807866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TC807946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TC633 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
2.5×D



Long Shank







Material groups **MU** | HSS-E | LONG | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	**TC633206**	11	100	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	**TC633246**	13	125	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	**TC633286**	15	140	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TC633316**	17	160	30	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	**TC633366**	20	180	35	6	4.9	8	3	6.8
M10	× 1.5	**TC633426**	22	200	39	7	5.5	8	3	8.5
M12	× 1.75	**TC633506**	24	220	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TC633546**	26	220	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TC633606**	27	220	44	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	**TC633706**	32	280	54	16	12	15	4	17.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiN, TiCN, TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TQ744 SERIES
TB744 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D







Material groups **VA** | up to M12: HSS-PM | over M12: HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R45

Machine taps
Maschinen-gewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		**TQ744136**	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M2.2 × 0.45		**TQ744156**	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.75
M2.3 × 0.4		**TQ744196**	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.9
M2.5 × 0.45		**TQ744176**	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.05
M2.6 × 0.45		**TQ744496**	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.1
M3 × 0.5		**TQ744206**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		**TQ744226**	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		**TQ744246**	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		**TQ744266**	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		**TQ744286**	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		**TQ744316**	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		**TQ744346**	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		**TQ744366**	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		**TQ744396**	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		**TQ744426**	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		**TQ744466**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		**TQ744506**	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		**TB744546**	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		**TB744606**	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		**TB744656**	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		**TB744706**	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		**TB744746**	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		**TB744786**	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		**TB744866**	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		**TB744946**	35	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S						H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд								○													

YG COMBO TAPS

TQ754 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.





Material groups **VA** | HSS-PM | DIN 374 | 6H | 60° | C | Vap | R45

Machine taps
Maschinen-gewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TQ754256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TQ754296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TQ754326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TQ754336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TQ754356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TQ754376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TQ754386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TQ754436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TQ754446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TQ754456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TQ754516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TQ754526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TQ754536	11	100	40	9	7	10	3	11

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд								○													

COMBO TAPS

TB754 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups **VA** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Vap | R45

Machine taps
Maschinen-gewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M14 × 1.5		**TB754556**	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		**TB754566**	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		**TB754576**	11	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		**TB754616**	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		**TB754626**	12	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		**TB754676**	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		**TB754686**	13	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		**TB754726**	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		**TB754736**	14	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		**TB754766**	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		**TB754776**	14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		**TB754796**	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		**TB754806**	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		**TB754856**	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		**TB754876**	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		**TB754886**	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		**TB754916**	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		**TB754966**	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		**TB754976**	22	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S						H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд								○													

COMBO TAPS

Vap **TB824** SERIES
Bright **TC824** SERIES
TiN **TD824** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Vap	Bright	TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	- 40 UNC	**TB824162**	**TC824162**	**TD824162**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40 UNC	**TB824202**	**TC824202**	**TD824202**	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32 UNC	**TB824242**	**TC824242**	**TD824242**	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32 UNC	**TB824282**	**TC824282**	**TD824282**	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24 UNC	**TB824322**	**TC824322**	**TD824322**	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24 UNC	**TB824362**	**TC824362**	**TD824362**	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20 UNC	**TB824402**	**TC824402**	**TD824402**	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18 UNC	**TB824442**	**TC824442**	**TD824442**	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16 UNC	**TB824482**	**TC824482**	**TD824482**	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14 UNC	**TB824522**	**TC824522**	**TD824522**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13 UNC	**TB824562**	**TC824562**	**TD824562**	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12 UNC	**TB824602**	**TC824602**	**TD824602**	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11 UNC	**TB824642**	**TC824642**	**TD824642**	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10 UNC	**TB824702**	**TC824702**	**TD824702**	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9 UNC	**TB824742**	**TC824742**	**TD824742**	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8 UNC	**TB824782**	**TC824782**	**TD824782**	30	160	60	20	16	19	4	22.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)
* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiCN или TiAlN)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCE01** SERIES
TiN **TDE01** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 3B | 60° | C | Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Серия TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 40 UNC	**TCE01162**	**TDE01162**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	– 40 UNC	**TCE01202**	**TDE01202**	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	– 32 UNC	**TCE01242**	**TDE01242**	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	– 32 UNC	**TCE01282**	**TDE01282**	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 24 UNC	**TCE01322**	**TDE01322**	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	– 24 UNC	**TCE01362**	**TDE01362**	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	– 20 UNC	**TCE01402**	**TDE01402**	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	– 18 UNC	**TCE01442**	**TDE01442**	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	– 16 UNC	**TCE01482**	**TDE01482**	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16	– 14 UNC	**TCE01522**	**TDE01522**	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	– 13 UNC	**TCE01562**	**TDE01562**	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	– 12 UNC	**TCE01602**	**TDE01602**	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	– 11 UNC	**TCE01642**	**TDE01642**	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	– 10 UNC	**TCE01702**	**TDE01702**	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	– 9 UNC	**TCE01742**	**TDE01742**	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	– 8 UNC	**TCE01782**	**TDE01782**	30	160	60	20	16	19	4	22.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)
* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TB864 SERIES**
Bright **TC864 SERIES**
TiN **TD864 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | C | Vap Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Vap	Bright	TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	-48UNF	TB864182	TC864182	TD864182	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	-44UNF	TB864222	TC864222	TD864222	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	-40UNF	TB864262	TC864262	TD864262	7	56	20	4	3	6	3	3
#8	-36UNF	TB864302	TC864302	TD864302	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	-32UNF	TB864342	TC864342	TD864342	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	-28UNF	TB864382	TC864382	TD864382	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	-28UNF	TB864422	TC864422	TD864422	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	-24UNF	TB864462	TC864462	TD864462	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	-24UNF	TB864502	TC864502	TD864502	10	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	-20UNF	TB864542	TC864542	TD864542	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	-20UNF	TB864582	TC864582	TD864582	13	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	-18UNF	TB864622	TC864622	TD864622	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	-18UNF	TB864662	TC864662	TD864662	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	-16UNF	TB864722	TC864722	TD864722	17	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	-14UNF	TB864762	TC864762	TD864762	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	-12UNF	TB864802	TC864802	TD864802	20	140	54	20	16	19	4	23.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN374 (7/16~1)
* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiCN или TiAlN)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCE02** SERIES
TiN **TDE02** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/374 | 3B | 60° | C | Bright TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Серия TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	48UNF	**TCE02182**	**TDE02182**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	44UNF	**TCE02222**	**TDE02222**	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	40UNF	**TCE02262**	**TDE02262**	7	56	20	4	3	6	3	3
#8	36UNF	**TCE02302**	**TDE02302**	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	32UNF	**TCE02342**	**TDE02342**	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	28UNF	**TCE02382**	**TDE02382**	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	28UNF	**TCE02422**	**TDE02422**	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	24UNF	**TCE02462**	**TDE02462**	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	24UNF	**TCE02502**	**TDE02502**	10	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	20UNF	**TCE02542**	**TDE02542**	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	20UNF	**TCE02582**	**TDE02582**	13	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	18UNF	**TCE02622**	**TDE02622**	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	18UNF	**TCE02662**	**TDE02662**	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	16UNF	**TCE02722**	**TDE02722**	17	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	14UNF	**TCE02762**	**TDE02762**	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	12UNF	**TCE02802**	**TDE02802**	20	140	54	20	16	19	4	23.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN374 (7/16~1)
* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TB814** SERIES
Bright **TC814** SERIES
TiN **TD814** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB814136	TC814136	TD814136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB814156	TC814156	TD814156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	TB814196	TC814196	TD814196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB814176	TC814176	TD814176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	TB814496	TC814496	TD814496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB814206	TC814206	TD814206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB814226	TC814226	TD814226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB814246	TC814246	TD814246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB814266	TC814266	TD814266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB814286	TC814286	TD814286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB814316	TC814316	TD814316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB814346	TC814346	TD814346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB814366	TC814366	TD814366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB814396	TC814396	TD814396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB814426	TC814426	TD814426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB814466	TC814466	TD814466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB814506	TC814506	TD814506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TB814546	TC814546	TD814546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TB814606	TC814606	TD814606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TB814656	TC814656	TD814656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB814706	TC814706	TD814706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB814746	TC814746	TD814746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB814786	TC814786	TD814786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB814866	TC814866	TD814866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB814946	TC814946	TD814946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBJ05 SERIES**
Bright **TCJ05 SERIES**
TiN **TDJ05 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 4H | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBJ05136**	**TCJ05136**	**TDJ05136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	**TBJ05156**	**TCJ05156**	**TDJ05156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	**TBJ05196**	**TCJ05196**	**TDJ05196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	**TBJ05176**	**TCJ05176**	**TDJ05176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	**TBJ05496**	**TCJ05496**	**TDJ05496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	**TBJ05206**	**TCJ05206**	**TDJ05206**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	**TBJ05226**	**TCJ05226**	**TDJ05226**	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	**TBJ05246**	**TCJ05246**	**TDJ05246**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	**TBJ05266**	**TCJ05266**	**TDJ05266**	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	**TBJ05286**	**TCJ05286**	**TDJ05286**	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TBJ05316**	**TCJ05316**	**TDJ05316**	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	**TBJ05346**	**TCJ05346**	**TDJ05346**	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	**TBJ05366**	**TCJ05366**	**TDJ05366**	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	**TBJ05396**	**TCJ05396**	**TDJ05396**	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	**TBJ05426**	**TCJ05426**	**TDJ05426**	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	**TBJ05466**	**TCJ05466**	**TDJ05466**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	**TBJ05506**	**TCJ05506**	**TDJ05506**	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TBJ05546**	**TCJ05546**	**TDJ05546**	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TBJ05606**	**TCJ05606**	**TDJ05606**	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	**TBJ05656**	**TCJ05656**	**TDJ05656**	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	**TBJ05706**	**TCJ05706**	**TDJ05706**	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	**TBJ05746**	**TCJ05746**	**TDJ05746**	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	**TBJ05786**	**TCJ05786**	**TDJ05786**	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	**TBJ05866**	**TCJ05866**	**TDJ05866**	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	**TBJ05946**	**TCJ05946**	**TDJ05946**	40	180	70	22	18	21	4	26,5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBJ06 SERIES**
Bright **TCJ06 SERIES**
TiN **TDJ06 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H+0.1 | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBJ06136**	**TCJ06136**	**TDJ06136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.7
M2.2	× 0.45	**TBJ06156**	**TCJ06156**	**TDJ06156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.85
M2.3	× 0.4	**TBJ06196**	**TCJ06196**	**TDJ06196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	2
M2.5	× 0.45	**TBJ06176**	**TCJ06176**	**TDJ06176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.15
M2.6	× 0.45	**TBJ06496**	**TCJ06496**	**TDJ06496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.2
M3	× 0.5	**TBJ06206**	**TCJ06206**	**TDJ06206**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
M3.5	× 0.6	**TBJ06226**	**TCJ06226**	**TDJ06226**	12	56	20	4	3	6	3	3
M4	× 0.7	**TBJ06246**	**TCJ06246**	**TDJ06246**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
M4.5	× 0.75	**TBJ06266**	**TCJ06266**	**TDJ06266**	14	70	25	6	4.9	8	3	3.8
M5	× 0.8	**TBJ06286**	**TCJ06286**	**TDJ06286**	15	70	25	6	4.9	8	3	4.3
M6	× 1	**TBJ06316**	**TCJ06316**	**TDJ06316**	17	80	30	6	4.9	8	3	5.1
M7	× 1	**TBJ06346**	**TCJ06346**	**TDJ06346**	17	80	30	7	5.5	8	3	6.1
M8	× 1.25	**TBJ06366**	**TCJ06366**	**TDJ06366**	20	90	35	8	6.2	9	3	6.9
M9	× 1.25	**TBJ06396**	**TCJ06396**	**TDJ06396**	20	90	35	9	7	10	3	7.9
M10	× 1.5	**TBJ06426**	**TCJ06426**	**TDJ06426**	22	100	39	10	8	11	3	8.6
M11	× 1.5	**TBJ06466**	**TCJ06466**	**TDJ06466**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.6
M12	× 1.75	**TBJ06506**	**TCJ06506**	**TDJ06506**	24	110	44	9	7	10	3	10.3
M14	× 2	**TBJ06546**	**TCJ06546**	**TDJ06546**	26	110	44	11	9	12	3	12.1
M16	× 2	**TBJ06606**	**TCJ06606**	**TDJ06606**	27	110	44	12	9	12	3	14.1
M18	× 2.5	**TBJ06656**	**TCJ06656**	**TDJ06656**	30	125	50	14	11	14	4	15.6
M20	× 2.5	**TBJ06706**	**TCJ06706**	**TDJ06706**	32	140	54	16	12	15	4	17.6
M22	× 2.5	**TBJ06746**	**TCJ06746**	**TDJ06746**	32	140	54	18	14.5	17	4	19.6
M24	× 3	**TBJ06786**	**TCJ06786**	**TDJ06786**	34	160	60	18	14.5	17	4	21.1
M27	× 3	**TBJ06866**	**TCJ06866**	**TDJ06866**	36	160	60	20	16	19	4	24.1
M30	× 3.5	**TBJ06946**	**TCJ06946**	**TDJ06946**	40	180	70	22	18	21	4	26.6

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBJ07 SERIES**
Bright **TCJ07 SERIES**
TiN **TDJ07 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6G | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TBJ07136	TCJ07136	TDJ07136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TBJ07156	TCJ07156	TDJ07156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		TBJ07196	TCJ07196	TDJ07196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TBJ07176	TCJ07176	TDJ07176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		TBJ07496	TCJ07496	TDJ07496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TBJ07206	TCJ07206	TDJ07206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TBJ07226	TCJ07226	TDJ07226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TBJ07246	TCJ07246	TDJ07246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TBJ07266	TCJ07266	TDJ07266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TBJ07286	TCJ07286	TDJ07286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TBJ07316	TCJ07316	TDJ07316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TBJ07346	TCJ07346	TDJ07346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TBJ07366	TCJ07366	TDJ07366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TBJ07396	TCJ07396	TDJ07396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TBJ07426	TCJ07426	TDJ07426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TBJ07466	TCJ07466	TDJ07466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TBJ07506	TCJ07506	TDJ07506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TBJ07546	TCJ07546	TDJ07546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TBJ07606	TCJ07606	TDJ07606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TBJ07656	TCJ07656	TDJ07656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TBJ07706	TCJ07706	TDJ07706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TBJ07746	TCJ07746	TDJ07746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TBJ07786	TCJ07786	TDJ07786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TBJ07866	TCJ07866	TDJ07866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TBJ07946	TCJ07946	TDJ07946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TBJ08** SERIES
Bright **TCJ08** SERIES
TiN **TDJ08** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 7G | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TBJ08136**	**TCJ08136**	**TDJ08136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	**TBJ08156**	**TCJ08156**	**TDJ08156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	**TBJ08196**	**TCJ08196**	**TDJ08196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	**TBJ08176**	**TCJ08176**	**TDJ08176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	**TBJ08496**	**TCJ08496**	**TDJ08496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	**TBJ08206**	**TCJ08206**	**TDJ08206**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	**TBJ08226**	**TCJ08226**	**TDJ08226**	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	**TBJ08246**	**TCJ08246**	**TDJ08246**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	**TBJ08266**	**TCJ08266**	**TDJ08266**	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	**TBJ08286**	**TCJ08286**	**TDJ08286**	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TBJ08316**	**TCJ08316**	**TDJ08316**	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	**TBJ08346**	**TCJ08346**	**TDJ08346**	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	**TBJ08366**	**TCJ08366**	**TDJ08366**	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	**TBJ08396**	**TCJ08396**	**TDJ08396**	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	**TBJ08426**	**TCJ08426**	**TDJ08426**	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	**TBJ08466**	**TCJ08466**	**TDJ08466**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	**TBJ08506**	**TCJ08506**	**TDJ08506**	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TBJ08546**	**TCJ08546**	**TDJ08546**	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TBJ08606**	**TCJ08606**	**TDJ08606**	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	**TBJ08656**	**TCJ08656**	**TDJ08656**	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	**TBJ08706**	**TCJ08706**	**TDJ08706**	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	**TBJ08746**	**TCJ08746**	**TDJ08746**	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	**TBJ08786**	**TCJ08786**	**TDJ08786**	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	**TBJ08866**	**TCJ08866**	**TDJ08866**	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	**TBJ08946**	**TCJ08946**	**TDJ08946**	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TB854** SERIES
Bright **TC854** SERIES
TiN **TD854** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
3.0×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	**TB854256**	**TC854256**	**TD854256**	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	**TB854296**	**TC854296**	**TD854296**	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	**TB854326**	**TC854326**	**TD854326**	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	**TB854336**	**TC854336**	**TD854336**	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	**TB854356**	**TC854356**	**TD854356**	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	**TB854376**	**TC854376**	**TD854376**	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	**TB854386**	**TC854386**	**TD854386**	14	80	36	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	**TB854436**	**TC854436**	**TD854436**	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	**TB854446**	**TC854446**	**TD854446**	18	90	40	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	**TB854456**	**TC854456**	**TD854456**	18	90	40	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	**TB854516**	**TC854516**	**TD854516**	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	**TB854526**	**TC854526**	**TD854526**	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	**TB854536**	**TC854536**	**TD854536**	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	**TB854556**	**TC854556**	**TD854556**	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	**TB854566**	**TC854566**	**TD854566**	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	× 1.0	**TB854576**	**TC854576**	**TD854576**	22	100	40	11	9	12	3	13
M16	× 1.5	**TB854616**	**TC854616**	**TD854616**	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	× 1	**TB854626**	**TC854626**	**TD854626**	18	100	40	12	9	12	3	15
M18	× 1.5	**TB854676**	**TC854676**	**TD854676**	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18	× 1	**TB854686**	**TC854686**	**TD854686**	20	110	44	14	11	14	4	17
M20	× 1.5	**TB854726**	**TC854726**	**TD854726**	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20	× 1	**TB854736**	**TC854736**	**TD854736**	20	125	50	16	12	15	4	19
M22	× 1.5	**TB854766**	**TC854766**	**TD854766**	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22	× 1	**TB854776**	**TC854776**	**TD854776**	20	125	50	18	14.5	17	4	21

▶ ДАЛЕЕ

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Vap **TB854** SERIES
Bright **TC854** SERIES
TiN **TD854** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
3.0×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M24 × 2		**TB854796**	**TC854796**	**TD854796**	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		**TB854806**	**TC854806**	**TD854806**	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		**TB854856**	**TC854856**	**TD854856**	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		**TB854876**	**TC854876**	**TD854876**	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		**TB854886**	**TC854886**	**TD854886**	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		**TB854916**	**TC854916**	**TD854916**	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		**TB854966**	**TC854966**	**TD854966**	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		**TB854976**	**TC854976**	**TD854976**	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCJ09** SERIES
TiN **TDJ09** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
3.0×D









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6G | 60° | B | Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	**TCJ09256**	**TDJ09256**	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	**TCJ09296**	**TDJ09296**	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	**TCJ09326**	**TDJ09326**	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	**TCJ09336**	**TDJ09336**	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	**TCJ09356**	**TDJ09356**	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	**TCJ09376**	**TDJ09376**	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	**TCJ09386**	**TDJ09386**	14	80	36	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	**TCJ09436**	**TDJ09436**	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	**TCJ09446**	**TDJ09446**	18	90	40	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	**TCJ09456**	**TDJ09456**	18	90	40	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	**TCJ09516**	**TDJ09516**	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	**TCJ09526**	**TDJ09526**	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	**TCJ09536**	**TDJ09536**	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	**TCJ09556**	**TDJ09556**	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	**TCJ09566**	**TDJ09566**	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	× 1.0	**TCJ09576**	**TDJ09576**	22	100	40	11	9	12	3	13
M16	× 1.5	**TCJ09616**	**TDJ09616**	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	× 1	**TCJ09626**	**TDJ09626**	18	100	40	12	9	12	3	15
M18	× 1.5	**TCJ09676**	**TDJ09676**	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18	× 1	**TCJ09686**	**TDJ09686**	20	110	44	14	11	14	4	17
M20	× 1.5	**TCJ09726**	**TDJ09726**	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20	× 1	**TCJ09736**	**TDJ09736**	20	125	50	16	12	15	4	19
M22	× 1.5	**TCJ09766**	**TDJ09766**	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22	× 1	**TCJ09776**	**TDJ09776**	20	125	50	18	14.5	17	4	21

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCJ09** SERIES
TiN **TDJ09** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
3.0×D







Material groups **MU** | HSS-E | DIN 374 | 6G | 60° | B | Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M24 × 2		**TCJ09796**	**TDJ09796**	27	140	54	18	14,5	17	4	22
M24 × 1,5		**TCJ09806**	**TDJ09806**	27	140	54	18	14,5	17	4	22,5
M26 × 1,5		**TCJ09856**	**TDJ09856**	28	140	54	18	14,5	17	4	24,5
M27 × 2		**TCJ09876**	**TDJ09876**	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1,5		**TCJ09886**	**TDJ09886**	28	140	54	20	16	19	4	25,5
M28 × 1.5		**TCJ09916**	**TDJ09916**	28	140	54	20	16	19	4	26,5
M30 × 2		**TCJ09966**	**TDJ09966**	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		**TCJ09976**	**TDJ09976**	30	150	57	22	18	21	4	28,5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TC814-IC SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D



with Internal Coolant







Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M6 × 1		TC814316IC	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TC814366IC	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TC814426IC	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TC814506IC	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC814546IC	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC814606IC	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC814656IC	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC814706IC	32	140	54	16	12	15	4	17.5

▶ DIN371 (M6~M10) и DIN376 (M12~M20)

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiN, TiCN, TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TC445 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
3.0×D



Long Shank



Material groups **MU** | HSS-E | LONG | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	**TC445206**	11	100	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	**TC445246**	13	125	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	**TC445286**	15	140	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TC445316**	17	160	30	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	**TC445366**	20	180	35	6	4.9	8	3	6.8
M10	× 1.5	**TC445426**	22	200	39	7	5.5	8	3	8.5
M12	× 1.75	**TC445506**	24	220	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TC445546**	26	220	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TC445606**	27	220	44	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	**TC445706**	32	280	54	16	12	15	4	17.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiN, TiCN, TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

TQ428 SERIES
TB428 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

Hole type
3.0×D



Material groups **VA**

up to M12 / over M12: HSS-PM / HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		**TQ428136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		**TQ428156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		**TQ428196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		**TQ428176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		**TQ428496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		**TQ428206**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		**TQ428226**	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		**TQ428246**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		**TQ428266**	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		**TQ428286**	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		**TQ428316**	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		**TQ428346**	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		**TQ428366**	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		**TQ428396**	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		**TQ428426**	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		**TQ428466**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		**TQ428506**	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		**TB428546**	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		**TB428606**	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		**TB428656**	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		**TB428706**	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		**TB428746**	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		**TB428786**	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		**TB428866**	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		**TB428946**	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S						H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд								○													

COMBO TAPS

TQ438 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type
3.0×D



Material groups **VA** | HSS-PM | DIN 374 | 6H | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		**TQ438256**	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		**TQ438296**	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		**TQ438326**	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		**TQ438336**	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		**TQ438356**	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		**TQ438376**	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		**TQ438386**	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		**TQ438436**	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		**TQ438446**	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		**TQ438456**	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		**TQ438516**	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		**TQ438526**	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		**TQ438536**	18	100	40	9	7	10	3	11

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд								○													

COMBO TAPS

TB438 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type
3.0×D







Material groups **VA** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M14 × 1.5		**TB438556**	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		**TB438566**	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1.0		**TB438576**	22	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		**TB438616**	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		**TB438626**	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		**TB438676**	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		**TB438686**	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		**TB438726**	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		**TB438736**	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		**TB438766**	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		**TB438776**	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		**TB438796**	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		**TB438806**	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		**TB438856**	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		**TB438876**	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		**TB438886**	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		**TB438916**	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		**TB438966**	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		**TB438976**	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎						

ISO	N										S						H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд								○													

YG **COMBO TAPS**

Vap **TB834** SERIES
Bright **TC834** SERIES
TiN **TD834** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер Ød1	TPI	Серия Vap	Bright	TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4 - 40 UNC		**TB834162**	**TC834162**	**TD834162**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40 UNC		**TB834202**	**TC834202**	**TD834202**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32 UNC		**TB834242**	**TC834242**	**TD834242**	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32 UNC		**TB834282**	**TC834282**	**TD834282**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24 UNC		**TB834322**	**TC834322**	**TD834322**	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24 UNC		**TB834362**	**TC834362**	**TD834362**	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20 UNC		**TB834402**	**TC834402**	**TD834402**	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 - 18 UNC		**TB834442**	**TC834442**	**TD834442**	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16 UNC		**TB834482**	**TC834482**	**TD834482**	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14 UNC		**TB834522**	**TC834522**	**TD834522**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13 UNC		**TB834562**	**TC834562**	**TD834562**	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 - 12 UNC		**TB834602**	**TC834602**	**TD834602**	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 - 11 UNC		**TB834642**	**TC834642**	**TD834642**	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 - 10 UNC		**TB834702**	**TC834702**	**TD834702**	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9 UNC		**TB834742**	**TC834742**	**TD834742**	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8 UNC		**TB834782**	**TC834782**	**TD834782**	36	160	60	20	16	19	4	22.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)
* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCJ01** SERIES
TiN **TDJ01** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/376 | 3B | 60° | B | Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Серия TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	40 UNC	**TCJ01162**	**TDJ01162**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	40 UNC	**TCJ01202**	**TDJ01202**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	32 UNC	**TCJ01242**	**TDJ01242**	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	32 UNC	**TCJ01282**	**TDJ01282**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	24 UNC	**TCJ01322**	**TDJ01322**	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	24 UNC	**TCJ01362**	**TDJ01362**	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	20 UNC	**TCJ01402**	**TDJ01402**	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	18 UNC	**TCJ01442**	**TDJ01442**	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	16 UNC	**TCJ01482**	**TDJ01482**	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	14 UNC	**TCJ01522**	**TDJ01522**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	13 UNC	**TCJ01562**	**TDJ01562**	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	12 UNC	**TCJ01602**	**TDJ01602**	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	11 UNC	**TCJ01642**	**TDJ01642**	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	10 UNC	**TCJ01702**	**TDJ01702**	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	9 UNC	**TCJ01742**	**TDJ01742**	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	8 UNC	**TCJ01782**	**TDJ01782**	36	160	60	20	16	19	4	22.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)
* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд			◎			◎	◎	◎													

YG COMBO TAPS

Vap **TB874** SERIES
Bright **TC874** SERIES
TiN **TD874** SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.



Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | B | Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Vap	Bright	TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	- 48 UNF	**TB874182**	**TC874182**	**TD874182**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	- 44 UNF	**TB874222**	**TC874222**	**TD874222**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	- 40 UNF	**TB874262**	**TC874262**	**TD874262**	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	- 36 UNF	**TB874302**	**TC874302**	**TD874302**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 32 UNF	**TB874342**	**TC874342**	**TD874342**	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	- 28 UNF	**TB874382**	**TC874382**	**TD874382**	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	- 28 UNF	**TB874422**	**TC874422**	**TD874422**	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	- 24 UNF	**TB874462**	**TC874462**	**TD874462**	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	- 24 UNF	**TB874502**	**TC874502**	**TD874502**	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	- 20 UNF	**TB874542**	**TC874542**	**TD874542**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	- 20 UNF	**TB874582**	**TC874582**	**TD874582**	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	- 18 UNF	**TB874622**	**TC874622**	**TD874622**	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	- 18 UNF	**TB874662**	**TC874662**	**TD874662**	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	- 16 UNF	**TB874722**	**TC874722**	**TD874722**	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	- 14 UNF	**TB874762**	**TC874762**	**TD874762**	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	- 12 UNF	**TB874802**	**TC874802**	**TD874802**	28	140	54	20	16	19	4	23.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN374 (7/16~1)
* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

COMBO TAPS

Bright **TCJ02 SERIES**
TiN **TDJ02 SERIES**

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

▶ Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.









Material groups **MU** | HSS-E | DIN 371/374 | 3B | 60° | B | Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Серия TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	48 UNF	**TCJ02182**	**TDJ02182**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	44 UNF	**TCJ02222**	**TDJ02222**	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	40 UNF	**TCJ02262**	**TDJ02262**	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	36 UNF	**TCJ02302**	**TDJ02302**	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	32 UNF	**TCJ02342**	**TDJ02342**	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	28 UNF	**TCJ02382**	**TDJ02382**	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	28 UNF	**TCJ02422**	**TDJ02422**	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	24 UNF	**TCJ02462**	**TDJ02462**	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	24 UNF	**TCJ02502**	**TDJ02502**	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	20 UNF	**TCJ02542**	**TDJ02542**	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	20 UNF	**TCJ02582**	**TDJ02582**	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	18 UNF	**TCJ02622**	**TDJ02622**	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	18 UNF	**TCJ02662**	**TDJ02662**	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	16 UNF	**TCJ02722**	**TDJ02722**	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	14 UNF	**TCJ02762**	**TDJ02762**	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	12 UNF	**TCJ02802**	**TDJ02802**	28	140	54	20	16	19	4	23.25

▶ DIN371 (#4~3/8) и DIN374 (7/16~1)
* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд			◎			◎	◎	◎													

Набор Combo Spiral Flute Tap

TB804SET5

TC804SET7

Артикул	Серия	Покрытие	Размер	Кол-во
TB804SET5	TB804	VAP	M5, M6, M8, M10, M12	5 pcs
TC804SET7	TC804	Bright	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	7 pcs

Combo Spiral Flute Tap + Gold-P Drill (HSS-E, DIN 338, Straight Shank, 135˚ Split Point, Jobber Length) Set

TD804SET7-GLP195

Артикул	Серия	Покрытие	Размер							Кол-во
TD804SET7-GLP195	TD804	TiN	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	14pcs
	DLGP195	TiN	2.5	3.3	4.2	5	6.8	8.5	10.2	

COMBO TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TC804 TC844 TC824 TC864	TD804 TD844 TD824 TD864	TB804 TB844 TB824 TB864	TCE05 TCE09 TCE01 TCE02	TDE05 TDE09 TDE01 TDE02	TBE05	TCE06	TDE06
					Vc (m/min)							
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	2		190	13	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	3		250	25	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24
	4		270	28	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	5		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	7		275	29	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	8		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14
	9		350	38	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7
	11		325	35								
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15
	13		240	23	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11
	14		180	10	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8
K	15	Серый чугун	180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	16		260	26	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	18		250	25	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11
	19	Ковкий чугун	130									
	20		230	21								
N	21	Алюминиевый сплав	60									
	22		100									
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	24		90									
	25		130									
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	35-40
	27		90		8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	12-17
	28		100		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	29	Неметалич. материалы										
	30											
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15								
	32		280	30								
	33		250	25								
	34		350	38								
	35		320	34								
	36	Титановые сплавы	400 Rm									
	37		1050 Rm									
H	38	Закаленная сталь	550	55								
	39		630	60								
	40	Отбеленный чугун	400	42								
	41	Закаленный чугун	550	55								

COMBO TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

VDI 3323	TBE06	TCE07	TDE07	TBE07	TCE08	TDE08	TBE08	TC804-HC	TC633	TC807
	Vc (m/min)									
1	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
2	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
3	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	12-18
4	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
5	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10
6	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
7	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
8	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10
9	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5
10	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5
11										
12	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	7-10	7-10
13	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8
14	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6
15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
16	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8
17	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
18	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8
19										
20										
21										
22										
23	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
24										
25										
26	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	25-35	25-35
27	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	8-12	8-12
28	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

COMBO TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TB744 TB754 TQ744 TQ754	TC814 TC854 TC834 TC874	TD814 TD854 TD834 TD874	TB814 TB854 TB834 TB874	TCJ05 TCJ09 TCJ01 TCJ02	TDJ05 TDJ09 TDJ01 TDJ02	TBJ05	TCJ06
					Vc (m/min)							
P	1	Нелегирован. сталь	125			15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20
	2		190	13	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20
	3		250	25		12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18
	4		270	28	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15
	5		300	32		6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15
	7		275	29	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15
	8		300	32		6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10
	9		350	38		3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5
	10	Высоколегиров. сталь	200	15		3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5
	11		325	35								
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10
	13		240	23	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8
	14		180	10	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6
K	15	Серый чугун	180	10		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15
	16		260	26		5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8
	17	Высокопрочный чугун	160	3		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15
	18		250	25		5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8
	19	Ковкий чугун	130									
	20		230	21								
N	21	Алюминиевый сплав	60									
	22		100									
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75			15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20
	24		90									
	25		130									
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110			25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35
	27		90			8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12
	28		100		15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20
	29	Неметалич. материалы										
	30											
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15								
	32		280	30								
	33		250	25								
	34		350	38								
	35		320	34								
	36	Титановые сплавы	400 Rm									
	37		1050 Rm									
H	38	Закаленная сталь	550	55								
	39		630	60								
	40	Отбеленный чугун	400	42								
	41	Закаленный чугун	550	55								

COMBO TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

VDI 3323	TDJ06	TBJ06	TCJ07	TDJ07	TBJ07	TCJ08	TDJ08	TBJ08	TC814-IC	TC445	TB428 TB438	TQ428 TQ438
	Vc (m/min)											
1	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20		
2	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
3	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18		
4	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
5	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10		
6	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
7	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
8	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10		
9	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5		
10	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5		
11												
12	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10
13	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
14	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15		
16	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8		
17	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15		
18	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8		
19												
20												
21												
22												
23	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20		
24												
25												
26	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	25-35		
27	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	8-12		
28	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP GENERAL
МЕТЧИКИ YG GENERAL

- Для нарезания резьбы в глухих отверстиях
- Специальная геометрия
способствует эффективному удалению стружки

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP GENERAL

Для нарезания резьбы в глухих отверстиях благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 161

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole		
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E		
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	C
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R40	R40	R20
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TC711 (P.124)	TD711 (P.125)	TC517 (P.133)
		DIN352			TC612 (P.134)
		DIN357/LONG			
	MF	DIN374	TC411 (P.126)	TD411 (P.128)	
		DIN2181			
	UNC	DIN371/376	TC144 (P.130)		
		DIN351			
	UNF	DIN371/374	TC124 (P.131)		
		DIN2181			
	BSW	DIN2182/2183	TC134 (P.132)		
		DIN351			
	G(BSP)	DIN5156/5157			
	EG-M	DIN371/376			
	EG-UNC	DIN371/376			
	EG-UNF	DIN371/374			
ПОКРЫТИЕ			Bright	TiN	Bright
МОДЕЛЬ					

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc			
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	○	○	○
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	○	○	○
	9			Закаленная	350	38			
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15			
	11			Закаленная	325	35			
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	○	○
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	○	○	○
	14		Аустенитная		180	10			
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10			
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26			
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130				
	20		Перлитная		230	21			
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		○	○	○
	22		Отверждаемая	Закаленная	100				
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		○	○	○
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		○	○	○
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎	◎	◎
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		○	○	○
	27		CuSnZn (Бронза)		90				
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик						
	30		Каучук, дерево и т. д.						
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15			
	32			Отвержденный	280	30			
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25			
	34			Отвержденный	350	38			
	35			Литье	320	34			
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm				
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm				
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55			
	39			Закаленная	630	60			
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42			
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55			

	Max. 3.0xD Through Hole				Max. 2.0xD Blind/Through Hole	
	HSS-E					
B	B	B	B	C	C	
Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Flute	Straight Flute	
-	-	-	-	L20	-	
TC127 (P.135)	TD127 (P.136)	TC227 (P.145)	TD227 (P.146)	TC211 (P.147)	TC463 (P.148)	
TC122 (P.137)						M
TC222 (P.138)	TD222 (P.140)				TC473 (P.149)	MF
TC214 (P.142)					TC424 (P.150)	UNC
TC234 (P.143)						UNF
TC224 (P.144)						BSW
						G(BSP)
						EG-M
						EG-UNC
						EG-UNF
Bright	TiN	Bright	TiN	Bright	Bright	
○	○	○	○	○	○	1 P
◎	◎	◎	◎	◎	○	2 P
◎	◎	◎	◎	◎	○	3 P
◎	◎	◎	◎	◎	○	4 P
○	○	○	○	○	○	5 P
◎	◎	◎	◎	◎	○	6 P
◎	◎	◎	◎	◎	○	7 P
○	○	○	○	○	○	8 P
						9 P
						10 P
						11 P
○	○	○	○	○	○	12 M
○	○	○	○	○	○	13 M
						14 M
					○	15 K
					○	16 K
◎	◎	◎	◎	◎	○	17 K
◎	◎	◎	◎	◎	○	18 K
						19 K
						20 K
○	○	○	○	○		21 N
						22 N
○	○	○	○	○		23 N
○	○	○	○	○		24 N
◎	◎	◎	◎	◎	○	25 N
○	○	○	○	○	○	26 N
					○	27 N
◎	◎	◎	◎	◎		28 N
						29 N
						30 N
						31 S
						32 S
						33 S
						34 S
						35 S
						36 S
						37 S
						38 H
						39 H
						40 H
						41 H

SELECTION GUIDE

YG THREADING TOOLS

HSS & HSS-E
YG TAP
GENERAL

Для нарезания резьбы в глухих отверстиях благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 161

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Blind/Through Hole	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			I / II / III	I / III
ТИП КАНАВКИ			Straight Flute	Straight Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376		
		DIN352	T7109 (P.151)	
		DIN357/LONG		
	MF	DIN374		
		DIN2181		T7309 (P.153)
	UNC	DIN371/376		
		DIN351		
	UNF	DIN371/374		
		DIN2181		
	BSW	DIN2182/2183		
		DIN351		
	G(BSP)	DIN5156/5157		
	EG-M	DIN371/376		
	EG-UNC	DIN371/376		
	EG-UNF	DIN371/374		
ПОКРЫТИЕ			Bright	Bright
МОДЕЛЬ				

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	○
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	○	○
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	○	○
	7			Закаленная	275	29	○	○
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	○	○
	18		Перлитная		250	25	○	○
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60			
	22		Отверждаемая	Закаленная	100			
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75			
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90			
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		○	○
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		○	○
	27		CuSnZn (Бронза)		90		○	○
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25		
	34			Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

Max. 2.0xD
Blind/Through Hole

HSS				HSS-E		
I / II / III	I / III	I / II / III	I / II / III	I / II / III	I / II / III	
Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	
-	-	-	Left Hand Cut	-	-	
						M
			T7343 (P.158)	TB373 (P.159)	TC353 (P.160)	
						MF
						UNC
T7363 (P.155)						
						UNF
	T7509 (P.156)					
						BSW
		T7609 (P.157)				
						G(BSP)
						EG-M
						EG-UNC
						EG-UNF
Bright	Bright	Bright	Bright	VAP	Bright	
○	○	○	○	○	○	1 P
○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	4
						5
○	○	○	○	○	○	6
○	○	○	○	○	○	7
						8
						9
						10
						11
				○		12 M
				○		13
				○		14
						15 K
						16
○	○	○	○			17
○	○	○	○			18
						19
						20
						21 N
						22
						23
						24
○	○	○	○			25
○	○	○	○			26
○	○	○	○			27
						28
						29
						30
						31 S
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38 H
						39
						40
						41

YG TAP GENERAL

TC711 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC711136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC711156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC711196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC711176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC711496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC711206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC711226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC711246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC711266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC711286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC711316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC711346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC711366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC711396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC711426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC711466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC711506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC711546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC711606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC711656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC711706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC711746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC711786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC711866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC711946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○		○	○	◎	○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TD711136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TD711156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TD711196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TD711176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TD711496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TD711206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD711226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TD711246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TD711266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TD711286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TD711316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TD711346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TD711366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TD711396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TD711426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TD711466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TD711506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TD711546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TD711606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TD711656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD711706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD711746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TD711786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TD711866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TD711946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC411 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	0.5	TC411256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	0.5	TC411296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	0.75	TC411326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	0.5	TC411336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	0.75	TC411356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	1	TC411376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	0.75	TC411386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8	0.5	TC411936	5	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10	1.25	TC411436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	1	TC411446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	0.75	TC411456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	1.5	TC411516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	1.25	TC411526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	1	TC411536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	1.5	TC411556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	1.25	TC411566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	1	TC411576	11	100	40	11	9	12	3	13
M16	1.5	TC411616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	1	TC411626	12	100	40	12	9	12	3	15
M18	1.5	TC411676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18	1	TC411686	13	110	44	14	11	14	4	17

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○		○	○	◎	○		◎													

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M20 × 1.5		TC411726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TC411736	14	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TC411766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TC411776	14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TC411796	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TC411806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TC411856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TC411876	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TC411886	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TC411916	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TC411966	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TC411976	22	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TD411 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TD411256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD411296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD411326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD411336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD411356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD411376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD411386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		TD411936	5	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10 × 1.25		TD411436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD411446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD411456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD411516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD411526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD411536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD411556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD411566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		TD411576	11	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TD411616	15	100	40	12	9	12	3	14.5

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○		○	○	◎	○		◎													

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type

2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M16 × 1		TD411626	12	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TD411676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TD411686	13	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TD411726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TD411736	14	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TD411766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TD411776	14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TD411796	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TD411806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TD411856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TD411876	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TD411886	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TD411916	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TD411966	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TD411976	22	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TD411 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TD411256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TD411296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TD411326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TD411336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TD411356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	TD411376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TD411386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8	× 0.5	TD411936	5	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10	× 1.25	TD411436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	TD411446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TD411456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TD411516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TD411526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	TD411536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TD411556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TD411566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	× 1	TD411576	11	100	40	11	9	12	3	13
M16	× 1.5	TD411616	15	100	40	12	9	12	3	14.5

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M16 × 1		TD411626	12	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TD411676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TD411686	13	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TD411726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TD411736	14	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TD411766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TD411776	14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TD411796	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TD411806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TD411856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TD411876	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TD411886	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TD411916	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TD411966	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TD411976	22	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC144 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	40UNC	TC144162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	40UNC	TC144202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	32UNC	TC144242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	32UNC	TC144282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	24UNC	TC144322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	24UNC	TC144362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	20UNC	TC144402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	18UNC	TC144442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	16UNC	TC144482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16	14UNC	TC144522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	13UNC	TC144562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	12UNC	TC144602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	11UNC	TC144642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	10UNC	TC144702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	9UNC	TC144742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	8U	TC144782	30	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	7UNC	TC144822	35	180	65	22	18	21	4	25

▶DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 374







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	- 48UNF	TC124182	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	- 44UNF	TC124222	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	- 40UNF	TC124262	7	56	20	4	3	6	3	3
#8	- 36UNF	TC124302	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 32UNF	TC124342	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	- 28UNF	TC124382	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	- 28UNF	TC124422	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	- 24UNF	TC124462	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	- 24UNF	TC124502	10	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	- 20UNF	TC124542	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	- 20UNF	TC124582	13	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	- 18UNF	TC124622	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	- 18UNF	TC124662	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	- 16UNF	TC124722	17	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	- 14UNF	TC124762	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	- 12UN	TC124802	20	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	- 12UNF	TC124842	22	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC134 SERIES

BSW ДЛЯ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 2182/2183 | 55° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
W1/8 – 40		TC134200	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
W5/32 – 32		TC134280	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.1
W3/16 – 24		TC134320	10	70	25	6	4.9	8	3	3.6
W7/32 – 24		TC134360	10	80	30	6	4.9	8	3	4.4
W1/4 – 20		TC134400	13	80	30	7	5.5	8	3	5.1
W5/16 – 18		TC134440	14	90	35	8	6.2	9	3	6.5
W3/8 – 16		TC134480	16	100	39	9	7	10	3	7.9
W7/16 – 14		TC134520	17	100	40	8	6.2	9	3	9.3
W1/2 – 12		TC134560	20	110	44	9	7	10	3	10.5
W9/16 – 12		TC134600	20	110	44	11	9	12	3	12
W5/8 – 11		TC134640	22	110	40	12	9	12	3	13.5
W3/4 – 10		TC134700	25	125	50	14	11	14	4	16.5
W7/8 – 9		TC134740	27	140	54	18	14.5	17	4	19.25
W1 – 8		TC134780	30	160	60	20	16	19	4	22
W1-1/8 – 7		TC134820	35	180	65	22	18	21	4	24.75

▶ DIN 2182(W1/8~W3/8) и DIN 2183(W7/16~W1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R20

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC517136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC517156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC517196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC517176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC517496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC517206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC517226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC517246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC517266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC517286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC517316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC517346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC517366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC517396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC517426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC517466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC517506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC517546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC517606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC517656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC517706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC517746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC517786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC517866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC517946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC612 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 352

Hole type
2.5×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 352 | 6H | 60° | C | Bright | R20

Short machine taps
Maschinengewindebohrer kurz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3 × 0.5		TC612206	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4 × 0.7		TC612246	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TC612286	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC612316	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TC612366	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10 × 1.5		TC612426	22	70	38	7	5.5	8	3	8.5
M12 × 1.75		TC612506	24	80	45	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC612546	26	80	45	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC612606	27	80	45	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC612656	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC612706	32	95	58	16	12	15	4	17.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

Hole type
3.0×D





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC127136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC127156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC127196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC127176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC127496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC127206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC127226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC127246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC127266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC127286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC127316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC127346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC127366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC127396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC127426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC127466	22	100	39	11	9	12	3	9.5
M12	× 1.75	TC127506	24	110	44	12	9	12	3	10.2

▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TD127 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

Hole type
3.0×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371 | 6H | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TD127136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TD127156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TD127196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TD127176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TD127496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TD127206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TD127226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TD127246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TD127266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TD127286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TD127316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TD127346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TD127366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TD127396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TD127426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TD127466	22	100	39	11	9	12	3	9.5
M12 × 1.75		TD127506	24	110	44	12	9	12	3	10.2

▶* Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 352

Hole type

3.0×D





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 352 | 6H | 60° | B | Bright

Short machine taps
Maschinengewindebohrer kurz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TC122136	8	36	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.5 × 0.45		TC122176	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TC122206	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4 × 0.7		TC122246	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TC122286	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC122316	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TC122366	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10 × 1.5		TC122426	22	70	38	7	5.5	8	3	8.5
M12 × 1.75		TC122506	24	80	45	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC122546	26	80	45	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC122606	27	80	45	12	9	12	3	14

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC222 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
3.0×D





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	0.5	TC222256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	0.5	TC222296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	0.75	TC222326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	0.5	TC222336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	0.75	TC222356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	1	TC222376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	0.75	TC222386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8	0.5	TC222936	14	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10	1.25	TC222436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	1	TC222446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	0.75	TC222456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	1.5	TC222516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	1.25	TC222526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	1	TC222536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	1.5	TC222556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	1.25	TC222566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	1	TC222576	18	100	40	11	9	12	3	13

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
3.0×D







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M16 × 1.5		TC222616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TC222626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TC222676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TC222686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TC222726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TC222736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TC222766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TC222776	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TC222796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TC222806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TC222856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TC222876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TC222886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TC222916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TC222966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TC222976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TD222 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
3.0×D







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TD222256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD222296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD222326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD222336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD222356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD222376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD222386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		TD222936	14	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10 × 1.25		TD222436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD222446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD222456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD222516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD222526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD222536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD222556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD222566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		TD222576	18	100	40	11	9	12	3	13

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
3.0×D







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M16 × 1.5		TD222616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TD222626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TD222676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TD222686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TD222726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TD222736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TD222766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TD222776	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TD222796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TD222806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TD222856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TD222876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TD222886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TD222916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TD222966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TD222976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC214 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type
3.0×D







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	-40UNC	TC214162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	-40UNC	TC214202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	-32UNC	TC214242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	-32UNC	TC214282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	-24UNC	TC214322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	-24UNC	TC214362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	-20UNC	TC214402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	-18UNC	TC214442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	-16UNC	TC214482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	-14UNC	TC214522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	-13UNC	TC214562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	-12UNC	TC214602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	-11UNC	TC214642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	-10UNC	TC214702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	-9UNC	TC214742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	-8UN	TC214782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	-7UNC	TC214822	40	180	70	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 374

Hole type

3.0×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	– 48UNF	TC234182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	– 44UNF	TC234222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	– 40UNF	TC234262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	– 36UNF	TC234302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 32UNF	TC234342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	– 28UNF	TC234382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	– 28UNF	TC234422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	– 24UNF	TC234462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	– 24UNF	TC234502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	– 20UNF	TC234542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	– 20UNF	TC234582	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	– 18UNF	TC234622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	– 18UNF	TC234662	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	– 16UNF	TC234722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	– 14UNF	TC234762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	– 12UN	TC234802	28	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	– 12UNF	TC234842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC224 SERIES

BSW ДЛЯ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА

DIN 2182

DIN 2183

Hole type

3.0×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 2182/2183 | 55° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
W1/8 – 40		TC224200	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
W5/32 – 32		TC224280	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.1
W3/16 – 24		TC224320	15	70	25	6	4.9	8	3	3.6
W7/32 – 24		TC224360	16	80	30	6	4.9	8	3	4.4
W1/4 – 20		TC224400	17	80	30	7	5.5	8	3	5.1
W5/16 – 18		TC224440	20	90	35	8	6.2	9	3	6.5
W3/8 – 16		TC224480	22	100	39	9	7	10	3	7.9
W7/16 – 14		TC224520	22	100	40	8	6.2	9	3	9.3
W1/2 – 12		TC224560	25	110	44	9	7	10	3	10.5
W9/16 – 12		TC224600	26	110	44	11	9	12	3	12
W5/8 – 11		TC224640	27	110	44	12	9	12	3	13.5
W3/4 – 10		TC224700	30	125	50	14	11	14	4	16.5
W7/8 – 9		TC224740	32	140	54	18	14.5	17	4	19.25
W1 –		TC224780	36	160	60	20	16	19	4	22
W1-1/8 – 7		TC224820	40	180	65	22	18	21	4	24.75

▶ DIN 2182(W1/8~W3/8) и DIN 2183(W7/16~W1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 376

Hole type
3.0×D





Material groups **GS** | HSS-E | DIN 376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	TC227206	11	56	18	2.2	1.8	5	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC227226	12	56	20	2.5	2.1	5	3	2.9
M4	× 0.7	TC227246	13	63	21	2.8	2.1	5	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC227266	14	70	25	3.5	2.7	6	3	3.7
M5	× 0.8	TC227286	15	70	25	3.5	2.7	6	3	4.2
M6	× 1	TC227316	17	80	30	4.5	3.4	6	3	5
M7	× 1	TC227346	17	80	30	5.5	4.3	7	3	6
M8	× 1.25	TC227366	20	90	36	6	4.9	8	3	6.8
M9	× 1.25	TC227396	20	90	36	7	5.5	8	3	7.8
M10	× 1.5	TC227426	22	100	40	7	5.5	8	3	8.5
M11	× 1.5	TC227466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC227506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC227546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC227606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC227656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC227706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC227746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC227786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC227866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC227946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TD227 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 376

Hole type
3.0×D







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 376 | 6H | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	TD227206	11	56	18	2.2	1.8	5	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD227226	12	56	20	2.5	2.1	5	3	2.9
M4	× 0.7	TD227246	13	63	21	2.8	2.1	5	3	3.3
M4.5	× 0.75	TD227266	14	70	25	3.5	2.7	6	3	3.7
M5	× 0.8	TD227286	15	70	25	3.5	2.7	6	3	4.2
M6	× 1	TD227316	17	80	30	4.5	3.4	6	3	5
M7	× 1	TD227346	17	80	30	5.5	4.3	7	3	6
M8	× 1.25	TD227366	20	90	36	6	4.9	8	3	6.8
M9	× 1.25	TD227396	20	90	36	7	5.5	8	3	7.8
M10	× 1.5	TD227426	22	100	40	7	5.5	8	3	8.5
M11	× 1.5	TD227466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TD227506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TD227546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TD227606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TD227656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD227706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD227746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TD227786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TD227866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TD227946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

▶* Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
3.0×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | L20

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC211136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC211156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC211196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC211176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC211496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC211206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC211226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC211246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC211266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC211286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC211316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC211346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC211366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC211396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC211426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC211466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC211506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC211546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC211606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC211656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC211706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC211746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC211786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC211866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC211946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○		○	○	◎	○		◎													

YG TAP GENERAL

TC463 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC463136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC463156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC463196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC463176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC463496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC463206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC463226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC463246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC463266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC463286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC463316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC463346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC463366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC463396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC463426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC463466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC463506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC463546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC463606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC463656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC463706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC463746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC463786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC463866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC463946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.					○	○	○														

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.0×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TC473256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TC473296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TC473326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TC473336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TC473356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TC473376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TC473386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		TC473936	14	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10 × 1.25		TC473436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TC473446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TC473456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TC473516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TC473526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TC473536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TC473556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TC473566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		TC473576	18	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TC473616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TC473676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TC473726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TC473766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TC473806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.					○	○	○														

YG TAP GENERAL

TC424 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.0×D









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	-40UNC	TC424162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	-40UNC	TC424202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	-32UNC	TC424242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	-32UNC	TC424282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	-24UNC	TC424322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	-24UNC	TC424362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	-20UNC	TC424402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	-18UNC	TC424442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	-16UNC	TC424482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	-14UNC	TC424522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	-13UNC	TC424562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	-12UNC	TC424602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	-11UNC	TC424642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	-10UNC	TC424702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	-9UNC	TC424742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	-8UN	TC424782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	-7UNC	TC424822	40	180	70	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1- 1/8)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○		

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended					○	○	○														

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13







Material groups **GS** | HSS | DIN 352 | 6H | 60° | I/II/III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer -Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	0.4	T7109139	8	36	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	0.45	T7109159	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	0.4	T7109199	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	0.45	T7109179	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	0.45	T7109499	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	0.5	T7109209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	T7109229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	T7109249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	T7109269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	T7109289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M5.5	0.9	T7109N69	18	56	27	6	4.9	8	3	4.6
M6	1	T7109319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M7	1	T7109349	18	56	28.5	6	4.9	8	3	6
M8	1.25	T7109369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M9	1.25	T7109399	20	63	34	7	5.5	8	4	7.8
M10	1.5	T7109429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M11	1.5	T7109469	22	70	38	8	6.2	9	4	9.5
M12	1.75	T7109509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	T7109549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	T7109609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	T7109659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	T7109709	32	95	58	16	12	15	4	17.5
M22	2.5	T7109749	32	100	62	18	14.5	17	4	19.5
M24	3	T7109789	34	110	69	18	14.5	17	4	21
M27	3	T7109869	36	110	69	20	16	19	4	24
M30	3.5	T7109949	40	125	77	22	18	21	4	26.5
M33	3.5	T7109A49	40	125	77	25	20	23	4	29.5
M36	4	T7109B39	50	150	88	28	22	25	4	32
M39	4	T7109C09	50	150	88	32	24	27	4	35
M42	4.5	T7109C89	56	150	88	32	24	27	4	37.5
M45	4.5	T7109D59	58	160	93	36	29	32	4	40.5
M48	5	T7109E29	65	180	102	36	29	32	4	43
M52	5	T7109F39	65	180	102	40	32	35	4	47

▶ *DIN profile not ISO

▶ ДАЛЕЕ

YG TAP GENERAL

T7109 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GS** | HSS | DIN 352 | 6H | 60° | I / II / III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	0.5	T7343209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	T7343229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	T7343249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	T7343269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	T7343289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	1	T7343319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	1.25	T7343369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	T7343429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	1.75	T7343509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	T7343549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	T7343609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	T7343659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	T7343709	32	95	58	16	12	15	4	17.5
M22	2.5	T7343749	32	100	62	18	14.5	17	4	19.5
M24	3	T7343789	34	110	69	18	14.5	17	4	21
M27	3	T7343869	36	110	69	20	16	19	4	24
M30	3.5	T7343949	40	125	77	22	18	21	4	26.5

▶ LH=Left hand thread

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended					○	○	○														

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13







Material groups **GS** | HSS | DIN 2181 | 6H | 60° | I / III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	0.35	T7309219	9	40	18	3.5	2.7	6	3	2.65
M4	0.5	T7309259	10	45	18	4.5	3.4	6	3	3.5
M5	0.5	T7309299	13	52	22	6	4.9	8	3	4.5
M6	0.75	T7309329	14	56	24	6	4.9	8	3	5.2
M6	0.5	T7309339	13	56	24	6	4.9	8	3	5.5
M7	0.75	T7309359	14	56	27	6	4.9	8	3	6.2
M8	1	T7309379	17	63	27	6	4.9	8	3	7
M8	0.75	T7309389	14	63	27	6	4.9	8	3	7.2
M8	0.5	T7309939	14	63	27	6	4.9	8	3	7.5
M9	1	T7309409	17	63	27	7	5.5	8	4	8
M10	1.25	T7309439	22	70	32	7	5.5	8	4	8.8
M10	1	T7309449	18	63	27	7	5.5	8	4	9
M10	0.75	T7309459	18	63	27	7	5.5	8	4	9.2
M11	1	T7309479	18	63	27	8	6.2	9	4	10
M12	1.5	T7309519	20	70	32	9	7	10	4	10.5
M12	1.25	T7309529	20	70	32	9	7	10	4	10.8
M12	1	T7309539	18	70	32	9	7	10	4	11
M13	1.5	T7309N19	20	70	32	11	9	12	4	11.5
M13	1	T7309N29	18	70	32	11	9	12	4	12
M14	1.5	T7309559	20	70	32	11	9	12	4	12.5
M14	1.25	T7309569	20	70	32	11	9	12	4	12.8
M14	1	T7309579	18	70	32	11	9	12	4	13
M15	1.5	T7309589	20	70	32	12	9	12	4	13.5
M15	1	T7309599	18	70	32	12	9	12	4	14
M16	1.5	T7309619	20	70	32	12	9	12	4	14.5
M16	1	T7309629	18	70	32	12	9	12	4	15
M18	2	T7309669	22	80	35	14	11	14	4	16

▶ ДАЛЕЕ

YG TAP GENERAL

T7309 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ







Material groups **GS** | HSS | DIN 2181 | 6H | 60° | I / III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M18	1.5	T7309679	22	80	35	14	11	14	4	16.5
M18	1	T7309689	18	80	35	14	11	14	4	17
M20	2	T7309719	22	80	35	16	12	15	4	18
M20	1.5	T7309729	22	80	35	16	12	15	4	18.5
M20	1	T7309739	18	80	35	16	12	15	4	19
M22	2	T7309759	22	80	35	18	14.5	17	4	20
M22	1.5	T7309769	22	80	35	18	14.5	17	4	20.5
M22	1	T7309779	18	80	35	18	14.5	17	4	21
M24	2	T7309799	22	90	40	18	14.5	17	4	22
M24	1.5	T7309809	22	90	40	18	14.5	17	4	22.5
M24	1	T7309819	18	90	40	18	14.5	17	4	23
M25	1.5	T7309839	22	90	40	18	14.5	17	4	23.5
M25	1	T7309849	18	90	40	18	14.5	17	4	24
M26	1.5	T7309859	22	90	40	18	14.5	17	4	24.5
M26	1	T7309N59	18	90	40	18	14.5	17	4	25
M27	2	T7309879	22	90	40	20	16	19	4	25
M27	1.5	T7309889	22	90	40	20	16	19	4	25.5
M27	1	T7309899	18	90	40	20	16	19	4	26
M28	2	T7309909	22	90	40	20	16	19	4	26
M28	1.5	T7309919	22	90	40	20	16	19	4	26.5
M30	2	T7309969	22	90	40	22	18	21	4	28
M30	1.5	T7309979	22	90	40	22	18	21	4	28.5
M30	1	T7309989	18	90	40	22	18	21	4	29

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.					○	○	○														

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ







Material groups **GS** | HSS | DIN 351 | 2B | 60° | I / II / III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#2	– 56UNC	T7363089	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.8
#3	– 48UNC	T7363129	10	40	15	2.8	2.1	5	3	2.1
#4	– 40UNC	T7363169	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	– 40UNC	T7363209	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	– 32UNC	T7363249	11	45	18	4	3	6	3	2.85
#8	– 32UNC	T7363289	12	48	23	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 24UNC	T7363329	14	52	26	6	4.9	6	3	3.9
#12	– 24UNC	T7363369	16	56	27	6	4.9	8	3	4.5
1/4	– 20UNC	T7363409	16	56	27	6	4.9	8	3	5.2
5/16	– 18UNC	T7363449	20	63	34	6	4.9	8	3	6.6
3/8	– 16UNC	T7363489	22	70	38	7	5.5	8	4	8
7/16	– 14UNC	T7363529	22	70	38	8	6.2	9	4	9.4
1/2	– 13UNC	T7363569	25	80	45	9	7	10	4	10.75
9/16	– 12UNC	T7363609	26	80	45	11	9	12	4	12.25
5/8	– 11UNC	T7363649	27	90	55	12	9	12	4	13.5
3/4	– 10UNC	T7363709	32	105	65	14	11	14	4	16.5
7/8	– 9UNC	T7363749	32	110	69	18	14.5	17	4	19.5
1	– 8UNC	T7363789	36	110	69	20	16	19	4	22.25
1-1/8	– 7UNC	T7363829	40	125	77	22	18	21	4	25
1-1/4	– 7UNC	T7363869	40	125	77	25	20	23	4	28.25
1-1/8	– 6UNC	T7363909	50	150	88	28	22	25	4	30.75
1-1/2	– 6UNC	T7363949	50	150	88	32	24	27	4	34
1-3/4	– 5UNC	T7363B89	58	160	93	36	29	32	4	39.5
2	– UNC	T7363D29	65	180	102	40	32	32	4	45.25

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд					○	○	○														

YG TAP GENERAL

T7509 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ







Material groups **GS** | HSS | DIN 2181 | 2B | 60° | I / III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	48 UNF	T7509189	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	44 UNF	T7509229	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	40 UNF	T7509269	11	45	18	4	3	6	3	3
#8	36 UNF	T7509309	12	48	23	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	32 UNF	T7509349	14	52	22	6	4.9	8	3	4.1
#12	28 UNF	T7509389	16	56	24	6	4.9	8	3	4.7
1/4	28 UNF	T7509429	16	56	24	6	4.9	8	3	5.5
5/16	24 UNF	T7509469	17	63	27	6	4.9	8	3	6.9
3/8	24 UNF	T7509509	18	63	27	7	5.5	8	4	8.5
7/16	20 UNF	T7509549	20	70	32	8	6.2	9	4	9.9
1/2	20 UNF	T7509589	20	70	32	9	7	10	4	11.5
9/16	18 UNF	T7509629	20	70	32	11	9	12	4	12.9
5/8	18 UNF	T7509669	20	70	32	12	9	12	4	14.5
3/4	16 UNF	T7509729	22	80	38	14	11	14	4	17.5
7/8	14 UNF	T7509769	22	80	38	18	14.5	17	4	20.5
1	12 UN	T7509809	22	90	40	18	14.5	17	4	23.25
1-1/8	12 UNF	T7509849	22	90	40	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.					○	○	○														

BSW ДЛЯ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА







Material groups **GS** | HSS | DIN 351 | 55° | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
W3/32 – 48		T7609129	10	40	15	2.8	2.1	5	3	1.8
W1/8 – 40		T7609209	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.5
W5/32 – 32		T7609289	12	48	23	4.5	3.4	6	3	3.1
W3/16 – 24		T7609329	14	52	26	6	4.9	8	3	3.6
W7/32 – 24		T7609369	16	56	27	6	4.9	8	3	4.4
W1/4 – 20		T7609409	16	56	27	6	4.9	8	3	5.1
W5/16 – 18		T7609449	20	63	34	6	4.9	8	3	6.5
W3/8 – 16		T7609489	22	70	38	7	5.5	8	4	7.9
W7/16 – 14		T7609529	22	70	38	8	6.2	9	4	9.3
W1/2 – 12		T7609569	25	80	45	9	7	10	4	10.5
W9/16 – 12		T7609609	26	80	45	11	9	12	4	12
W5/8 – 11		T7609649	27	90	55	12	9	12	4	13.5
W3/4 – 10		T7609709	32	105	65	14	11	14	4	16.5
W7/8 – 9		T7609749	32	110	69	18	14.5	17	4	19.25
W1 – 8		T7609789	36	110	69	20	16	17	4	22
W1-1/8 – 7		T7609829	40	125	77	22	18	21	4	24.75
W1-1/4 – 7		T7609869	40	125	77	25	20	23	4	27.75
W1-3/8 – 6		T7609909	50	150	88	28	22	25	4	30.5
W1-1/2 – 6		T7609949	50	150	88	32	24	27	4	33.5
W1-5/8 – 5		T7609B29	56	150	88	32	24	27	4	35.5
W1-3/4 – 5		T7609B89	58	160	93	36	29	32	4	39
W1-7/8 – 4		T7609C69	65	180	102	36	29	32	4	41.5
W2 – 4		T7609D29	65	180	102	40	32	35	4	44.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.					○	○	○														

YG TAP GENERAL

T7343 SERIES

M-LH ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GS** | HSS | DIN 352 | 6H | 60° | I/II/III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	0.5	T7343209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	T7343229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	T7343249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	T7343269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	T7343289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	1	T7343319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	1.25	T7343369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	T7343429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	1.75	T7343509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	T7343549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	T7343609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	T7343659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	T7343709	32	95	58	16	12	15	4	17.5
M22	2.5	T7343749	32	100	62	18	14.5	17	4	19.5
M24	3	T7343789	34	110	69	18	14.5	17	4	21
M27	3	T7343869	36	110	69	20	16	19	4	24
M30	3.5	T7343949	40	125	77	22	18	21	4	26.5

▶ LH=Left hand thread

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.					○	○	○														

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GS** | HSS-E | DIN 352 | 6HX | 60° | I/II/III | Vap

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	0.5	TB373209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	TB373229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	TB373249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	TB373269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	TB373289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	1	TB373319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	1.25	TB373369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	TB373429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	1.75	TB373509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	TB373549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	TB373609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	TB373659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	TB373709	32	95	58	16	12	15	4	17.5

▶ First with pilot guide

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○					○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.																					

YG TAP GENERAL

TC353 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups VG | HSS-E | DIN 352 | 6H | 60° | I / II / III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	0.5	TC353209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	TC353229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	TC353249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	TC353269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	TC353289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	1	TC353319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	1.25	TC353369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	TC353429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	1.75	TC353509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	TC353549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	TC353609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	TC353659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	TC353709	32	95	58	16	12	15	4	17.5

▶ First with pilot guide

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	○	○	○		○	○													

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд																					

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TC711 TC411 TC144 TC124 TC134	TD711 TD411	TC517 TC612	TC127 TC122 TC222 TC214 TC234 TC224	TD127 TD222	TC227	TD227	TC211	TC463 TC473 TC424
					Vc (m/min)								
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20
	2		190	13	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20
	3		250	25	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	18-24	12-18	12-18
	4		270	28	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15
	5		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15
	7		275	29	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15
	8		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10
	9		350	38									
	10	Высоколегиров. сталь	200	15									
	11		325	35									
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	10-13	7-10	7-10	10-13	7-10	10-13	7-10	7-10
	13		240	23	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8
	14		180	10									
K	15	Серый чугун	180	10									10-15
	16		260	26									5-8
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15
	18		250	25	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8
	19	Ковкий чугун	130										
	20		230	21									
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	
	22		100										
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	
	24		90		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	
	25		130		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	35-40	25-35	25-35
	27		90										8-12
	28		100		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	
	29	Неметалич. материалы											
	30												
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15									
	32		280	30									
	33		250	25									
	34		350	38									
	35		320	34									
	36	Титановые сплавы	400 Rm										
	37		1050 Rm										
H	38	Закаленная сталь	550	55									
	39		630	60									
	40	Отбеленный чугун	400	42									
	41	Закаленный чугун	550	55									

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP STEEL
МЕТЧИКИ YG STEEL

- Для обработки стали и других материалов, образующих длинную стружку при резании

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP STEEL

Для обработки стали и других материалов, образующих длинную стружку при резании

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 189

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole			
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-PM		HSS-E	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	C	C
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R40	R40	R40	R40
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TQ823 (P.166)	TR823 (P.167)	TC312 (P.168)	TD312 (P.169)
		DIN352				
		DIN357/LONG				
	MF	DIN374			TC413 (P.172)	TD413 (P.173)
		DIN2181				
	UNC	DIN371/376			TC174 (P.174)	TD174 (P.175)
		DIN351				
	UNF	DIN371/374			TC184 (P.176)	
		DIN2181				
	BSW	DIN2182/2183				
		DIN351				
	G(BSP)	DIN5156/5157				
	EG-M	DIN371/376				
	EG-UNC	DIN371/376				
	EG-UNF	DIN371/374				
ПОКРЫТИЕ			VAP	Bright	Bright	TiN
МОДЕЛЬ						

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125					
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	○	○	○
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	○	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	○	○	○	○
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	○	○	○	○
	7			Закаленная	275	29	○	○	○	○
	8			Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎
	9			Закаленная	350	38	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15	○	○	○	○
	11			Закаленная	325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15				
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23				
	14		Аустенитная		180	10	○	○	○	○
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10				
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3				
	18		Перлитная		250	25				
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130					
	20		Перлитная		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60					
	22		Отверждаемая	Закаленная	100					
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75					
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90					
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130					
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110					
	27		CuSnZn (Бронза)		90					
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100					
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик							
	30		Каучук, дерево и т. д.							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15	○	○	○	○
	32			Отвержденный	280	30				
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25				
	34			Отвержденный	350	38				
	35			Литье	320	34				
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm		○	○	○	○
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				

Max. 2.5xD Blind Hole			Max. 3.0xD Through Hole						
HSS-E			HSS-PM		HSS-E				
C	C	C	B	B	B	B	B	B	
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	
R40	R40	R40	-	-	-	-	-	-	
TB312 (P.170)	TY312 (P.171)	TB913 (P.177)	TQ863 (P.178)	TR863 (P.179)	TC422 (P.180)	TD422 (P.181)	TE422 (P.182)	TY422 (P.183)	M
					TC263 (P.184)	TD263 (P.185)			MF
					TC244 (P.186)	TD244 (P.187)			UNC
					TC254 (P.188)				UNF
									BSW
									G(BSP)
									EG-M
									EG-UNC
									EG-UNF
VAP	TiAlN	VAP	VAP	Bright	Bright	TiN	NI	TiAlN	
									1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	6 P
○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	8
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9
○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
									11
			○	○	○	○	○	○	12
			○	○	○	○	○	○	13 M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	14
									15
									16
									17 K
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26 N
									27
									28
									29
									30
○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
									32
									33
									34 S
									35
○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
									37
									38
									39 H
									40
									41

YG TAP STEEL

TQ823 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D







Material groups **VG** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TQ823136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ823156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ823176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ823206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ823226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ823246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ823266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ823286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ823316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ823346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ823366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ823426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ823506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN (M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TR823 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D









Material groups VG | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TR823136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR823156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR823176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR823206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR823226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR823246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR823266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR823286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TR823316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TR823346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR823366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR823426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR823506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371 (M2~M10) и DIN 376 (M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TC312 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC312136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC312156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC312196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC312176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC312496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC312206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC312226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC312246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC312266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC312286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC312316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC312346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC312366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC312396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC312426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC312466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC312506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC312546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC312606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC312656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC312706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC312746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC312786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC312866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC312946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TD312 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D









Material groups VG | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TD312136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TD312156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TD312196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TD312176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TD312496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TD312206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD312226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TD312246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TD312266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TD312286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TD312316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TD312346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TD312366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TD312396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TD312426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TD312466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TD312506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TD312546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TD312606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TD312656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD312706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD312746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TD312786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TD312866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TD312946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TB312 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	**TB312136**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	**TB312156**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	**TB312196**	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	**TB312176**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	**TB312496**	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	**TB312206**	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	**TB312226**	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	**TB312246**	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	**TB312266**	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	**TB312286**	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	**TB312316**	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	**TB312346**	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	**TB312366**	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	**TB312396**	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	**TB312426**	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	**TB312466**	17	100	40	8	6.2	12	3	9.5
M12	× 1.75	**TB312506**	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	**TB312546**	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	**TB312606**	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	**TB312656**	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	**TB312706**	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	**TB312746**	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	**TB312786**	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	**TB312866**	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	**TB312946**	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TY312 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D









Material groups VG | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiAlN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY312136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY312156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY312196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY312176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TY312496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY312206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY312226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY312246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY312266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY312286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TY312316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TY312346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY312366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY312396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY312426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY312466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY312506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TY312546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TY312606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY312656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY312706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY312746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TY312786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TY312866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY312946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TC413 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups VG | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TC413256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TC413296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TC413326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TC413336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TC413356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	TC413376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TC413386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TC413436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	TC413446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TC413456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TC413516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TC413526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	TC413536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TC413556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TC413566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TC413616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TC413676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TC413726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TC413766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	× 1.5	TC413806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TD413 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
2.5×D









Material groups **VG** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TD413256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD413296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD413326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD413336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD413356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD413376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD413386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TD413436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD413446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD413456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD413516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD413526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD413536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD413556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD413566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TD413616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TD413676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TD413726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TD413766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TD413806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TC174 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4 - 40UNC		TC174162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40UNC		TC174202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32UNC		TC174242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32UNC		TC174282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24UNC		TC174322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24UNC		TC174362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20UNC		TC174402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 - 18UNC		TC174442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16UNC		TC174482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14UNC		TC174522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13UNC		TC174562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 - 12UNC		TC174602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 - 11UNC		TC174642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 - 10UNC		TC174702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9UNC		TC174742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8U		TC174782	30	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8 - 7UNC		TC174822	35	180	65	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TD174 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | TiN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4 - 40UNC		TD174162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40UNC		TD174202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32UNC		TD174242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32UNC		TD174282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24UNC		TD174322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24UNC		TD174362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20UNC		TD174402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 - 18UNC		TD174442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16UNC		TD174482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14UNC		TD174522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13UNC		TD174562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 - 12UNC		TD174602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 - 11UNC		TD174642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 - 10UNC		TD174702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9UNC		TD174742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8U		TD174782	30	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8 - 7UNC		TD174822	35	180	65	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TC184 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 374

Hole type
2.5×D







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	– 48UNF	TC184182	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	– 44UNF	TC184222	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	– 40UNF	TC184262	7	56	20	4	3	6	3	3
#8	– 36UNF	TC184302	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 32UNF	TC184342	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	– 28UNF	TC184382	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	– 28UNF	TC184422	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	– 24UNF	TC184462	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	– 24UNF	TC184502	10	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	– 20UNF	TC184542	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	– 20UNF	TC184582	13	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	– 18UNF	TC184622	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	– 18UNF	TC184662	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	– 16UNF	TC184722	17	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	– 14UNF	TC184762	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	– 12UN	TC184802	20	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	– 12UNF	TC184842	22	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TB913 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D









Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB913136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB913156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB913196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB913176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB913496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB913206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB913226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB913246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB913266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB913286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB913316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB913346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB913366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB913396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB913426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB913466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB913506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TB913546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TB913606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TB913656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB913706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB913746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB913786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB913866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB913946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TQ863 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D







Material groups **VG** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TQ863136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TQ863156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TQ863176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TQ863206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TQ863226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TQ863246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TQ863266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TQ863286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TQ863316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TQ863346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TQ863366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TQ863426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TQ863506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TR863 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D







Material groups VG | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TR863136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR863156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR863176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR863206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR863226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR863246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR863266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR863286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TR863316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TR863346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR863366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR863426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR863506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TC422 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TD422 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type
3.0×D









Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TD422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TD422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TD422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TD422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TD422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TD422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TD422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TD422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TD422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TD422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TD422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TD422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TD422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TD422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TD422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TD422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TD422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TD422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TD422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TD422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TD422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TD422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TE422 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

Hole type
3.0×D





Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TE422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TE422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TE422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TE422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TE422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TE422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TE422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TE422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TE422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TE422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TE422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TE422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TE422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TE422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TE422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TE422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TE422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TE422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TE422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TE422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TE422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TE422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TY422 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D









Material groups VG | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TY422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TY422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TY422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TY422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TY422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TY422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TY422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TC263 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type
3.0×D









Material groups VG | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TC263256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TC263296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TC263326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TC263336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TC263356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	TC263376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TC263386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TC263436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	TC263446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TC263456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TC263516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TC263526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	TC263536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TC263556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TC263566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TC263616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TC263676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TC263726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TC263766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	× 1.5	TC263806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TD263 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **VG** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TD263256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD263296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD263326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD263336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD263356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD263376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD263386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TD263436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD263446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD263456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD263516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD263526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD263536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD263556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD263566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TD263616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TD263676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TD263726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TD263766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TD263806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TC244 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ





Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	– 40UNC	TC244162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	– 40UNC	TC244202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	– 32UNC	TC244242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	– 32UNC	TC244282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 24UNC	TC244322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	– 24UNC	TC244362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	– 20UNC	TC244402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	– 18UNC	TC244442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	– 16UNC	TC244482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	– 14UNC	TC244522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	– 13UNC	TC244562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	– 12UNC	TC244602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	– 11UNC	TC244642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	– 10UNC	TC244702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	– 9UNC	TC244742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	– 8UN	TC244782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	– 7UNC	TC244822	40	180	70	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP STEEL

TD244 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | B | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия TiN	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	-40UNC	TD244162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	-40UNC	TD244202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	-32UNC	TD244242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	-32UNC	TD244282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	-24UNC	TD244322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	-24UNC	TD244362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	-20UNC	TD244402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	-18UNC	TD244442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	-16UNC	TD244482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	-14UNC	TD244522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	-13UNC	TD244562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	-12UNC	TD244602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	-11UNC	TD244642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	-10UNC	TD244702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	-9UNC	TD244742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	-8UN	TD244782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	-7UNC	TD244822	40	180	70	22	18	21	4	25

▶DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP STEEL

TC254 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	– 48UNF	TC254182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	– 44UNF	TC254222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	– 40UNF	TC254262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	– 36UNF	TC254302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 32UNF	TC254342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	– 28UNF	TC254382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	– 28UNF	TC254422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	– 24UNF	TC254462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	– 24UNF	TC254502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	– 20UNF	TC254542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	– 20UNF	TC254582	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	– 18UNF	TC254622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	– 18UNF	TC254662	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	– 16UNF	TC254722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	– 14UNF	TC254762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	– 12UN	TC254802	28	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	– 12UNF	TC254842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд											○					○					

YG TAP STEEL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TQ823	TR823	TC312 TC413 TC174 TC184	TD312 TD413 TD174	TB312	TY312	TB913	TQ863	TR863	TC422 TC263 TC244 TC254	TD422 TD263 TD244	TE422	TY422
					Vc (m/min)												
P	1	Нелегирован. сталь	125														
	2		190	13	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	20-25
	3		250	25	12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	18-24	18-24
	4		270	28	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	5		300	32	6-10	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	10-14	10-14
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	7		275	29	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	8		300	32	6-10	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	10-14	10-14
	9		350	38	3-5	3-5	3-5	5-7	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	5-7	5-7
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	3-5	3-5	3-5	5-7	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	5-7	5-7
	11		325	35													
M	12	Нержавеющая сталь	200	15								7-10	7-10	7-10	7-10	10-15	10-15
	13		240	23								5-8	5-8	5-8	5-8	8-11	8-11
	14		180	10	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8	6-8
K	15	Серый чугун	180	10													
	16		260	26													
	17	Высокопрочный чугун	160	3													
	18		250	25													
	19	Ковкий чугун	130														
	20		230	21													
N	21	Алюминиевый сплав	60														
	22		100														
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75														
	24		90														
	25		130														
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110														
	27		90														
	28		100														
	29	Неметалич. материалы															
	30																
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	32		280	30													
	33		250	25													
	34		350	38													
	35		320	34													
	36	Титановые сплавы	400 Rm		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	37		1050 Rm														
H	38	Закаленная сталь	550	55													
	39		630	60													
	40	Отбеленный чугун	400	42													
	41	Закаленный чугун	550	55													

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP HARDENED

МЕТЧИКИ ДЛЯ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

- Для обработки закаленных сталей

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP HARDENED

Для обработки закаленных сталей

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с.201

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Blind / Through Hole	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			CARBIDE	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	D
ТИП КАНАВКИ			Straight Flute	Straight Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	T0997-TIC (P.194)	T0999-TIC (P.195)
		DIN352		
		DIN357/LONG		
	MF	DIN—374		
		DIN2181		
	UNC	DIN371/376		
		DIN351		
	UNF	DIN371/374		
		DIN2181		
	BSW	DIN2182/2183		
		DIN351		
	G(BSP)	DIN5156/5157		
	EG-M	DIN371/376		
	EG-UNC	DIN371/376		
	EG-UNF	DIN371/374		
ПОКРЫТИЕ			TiCN	TiCN
МОДЕЛЬ				

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125			
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13		
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25		
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10		
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38	○	○
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60			
	22		Отверждаемая	Закаленная	100			
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75			
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90			
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110			
	27		CuSnZn (Бронза)		90			
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25		
	34			Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55	◎	◎
	39			Закаленная	630	60	◎	◎
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42	◎	◎
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55	◎	◎

Max. 2.5xD Blind Hole			Max. 3.0xD Through Hole		
HSS-E			HSS-E		
C	C	C	B	B	
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point	
R40	R40	R40	-	-	
TC313 (P.196)	**TB313** (P.197)	**TY313** (P.198)	**TC283** (P.199)	**TY283** (P.200)	
					M
					MF
					UNC
					UNF
					BSW
					G(BSP)
					EG-M
					EG-UNC
					EG-UNF
Bright	VAP	TiAlN	Bright	TiAlN	
					1 P
					2
					3
					4
					5
					6
○	○	○	○	○	7
○	○	○	○	○	8
◎	◎	◎	◎	◎	9
					10
					11
					12 M
					13
○	○	○	○	○	14
					15 K
					16
					17
					18
					19
					20
					21 N
					22
					23
					24
					25
○	○	○	○	○	26
					27
					28
					29
					30
					31 S
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38 H
					39
					40
					41

YG TAP HARDENED

T0997-TIC SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Метчики из твёрдого сплава имеют больший срок эксплуатации (по сравнению с метчиками из быстрорежущей стали). Подходят для обработки стали высокой твёрдости (HRc 50 ~ 60).









Material groups **HR** | CARBIDE | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiCN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiCN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	T0997206TIC	11	56	18	3.5	2.7	6	4	2.55
M4	× 0.7	T0997246TIC	13	63	21	4.5	3.4	6	4	3.4
M5	× 0.8	T0997286TIC	15	70	25	6	4.9	8	4	4.3
M6	× 1	T0997316TIC	17	80	30	6	4.9	8	5	5.1
M8	× 1.25	T0997366TIC	20	90	35	8	6.2	9	5	6.9
M10	× 1.5	T0997426TIC	22	100	39	10	8	11	5	8.6
M12	× 1.75	T0997506TIC	24	110		9	7	12	5	10.4
M14	× 2	T0997546TIC	26	110		11	9	12	6	12.2
M16	× 2	T0997606TIC	27	110		12	9	12	6	14.2
M18	× 2.5	T0997656TIC	30	125		14	11	14	6	15.7
M20	× 2.5	T0997706TIC	32	140		16	12	15	6	17.7

▶ DIN 371 (M3~M10) и DIN 376 (M12~M20)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.									○											

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.																		◎	◎	◎	◎

YG TAP HARDENED

T0999-TIC SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

▶ Метчики из твёрдого сплава имеют больший срок эксплуатации (по сравнению с метчиками из быстрорежущей стали). Подходят для обработки стали высокой твёрдости (HRc 50 ~ 60).



Material groups **HR** | CARBIDE | DIN 371/376 | 6HX | 60° | D | TiCN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiCN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3	× 0.5	**T0999206TIC**	11	56	18	3.5	2.7	6	4	2.55
M4	× 0.7	**T0999246TIC**	13	63	21	4.5	3.4	6	4	3.4
M5	× 0.8	**T0999286TIC**	15	70	25	6	4.9	8	4	4.3
M6	× 1	**T0999316TIC**	17	80	30	6	4.9	8	5	5.1
M8	× 1.25	**T0999366TIC**	20	90	35	8	6.2	9	5	6.9
M10	× 1.5	**T0999426TIC**	22	100	39	10	8	11	5	8.6
M12	× 1.75	**T0999506TIC**	24	110		9	7	12	5	10.4
M14	× 2	**T0999546TIC**	26	110		11	9	12	6	12.2
M16	× 2	**T0999606TIC**	27	110		12	9	12	6	14.2
M18	× 2.5	**T0999656TIC**	30	125		14	11	14	6	15.7
M20	× 2.5	**T0999706TIC**	32	140		16	12	15	6	17.7

▶ DIN 371 (M3~M10) и DIN 376 (M12~M20)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.									○											

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.																		◎	◎	◎	◎

YG TAP HARDENED

TC313 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.









Material groups **HR** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC313136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC313156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC313196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC313176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC313496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC313206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC313226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC313246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC313266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC313286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC313316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC313346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC313366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC313396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC313426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC313466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC313506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC313546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC313606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC313656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC313706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC313746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC313786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC313866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC313946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	◎					○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.						○															

YG TAP HARDENED

TB313 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.









Material groups **HR** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB313136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB313156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB313196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB313176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB313496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB313206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB313226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB313246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB313266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB313286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB313316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB313346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB313366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB313396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB313426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB313466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB313506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TB313546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TB313606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TB313656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB313706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB313746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB313786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB313866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB313946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	◎					○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд						○															

YG TAP HARDENED

TY313 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.







Material groups **HR** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiAlN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY313136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY313156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY313196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY313176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TY313496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY313206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY313226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY313246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY313266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY313286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TY313316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TY313346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY313366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY313396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY313426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY313466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY313506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TY313546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TY313606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY313656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY313706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY313746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TY313786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TY313866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY313946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.							○	○	◎					○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд.						○															

YG TAP HARDENED

TC283 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).







Material groups **HR** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC283136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC283156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC283196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC283176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC283496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC283206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC283226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC283246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC283266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC283286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC283316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC283346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC283366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC283396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC283426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC283466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC283506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC283546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC283606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC283656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC283706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC283746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC283786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC283866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC283946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	◎					○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд						○															

YG TAP HARDENED

TY283 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

- Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.







Material groups **HR** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D_1	P	TiAlN	L_1	L_2	L_3	Ø D_2	K	Kl	Z	Ø d_1
M2	× 0.4	TY283136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY283156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY283196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY283176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TY283496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY283206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY283226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY283246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY283266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY283286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TY283316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TY283346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY283366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY283396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY283426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY283466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY283506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TY283546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TY283606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY283656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY283706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY283746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TY283786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TY283866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY283946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.							○	○	◎					○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд						○															

YG TAP HARDENED

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					T0997-TIC	T0999-TIC	TC313 TB313 TY313	TC283 TY283
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)			
P	1	Нелегирован. сталь	125					
	2		190	13				
	3		250	25				
	4		270	28				
	5		300	32				
	6	Низколегиров. сталь	180	10				
	7		275	29			10-15	10-15
	8		300	32			6-10	6-10
	9		350	38	5-8	5-8	3-5	3-5
	10	Высоколегиров. сталь	200	15				
	11		325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	200	15				
	13		240	23				
	14		180	10			4-6	4-6
K	15	Серый чугун	180	10				
	16		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	160	3				
	18		250	25				
	19	Ковкий чугун	130					
	20		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	60					
	22		100					
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75					
	24		90					
	25		130					
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110				25-35	25-35
	27		90					
	28		100					
	29	Неметалич. материалы						
	30							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15				
	32		280	30				
	33		250	25				
	34		350	38				
	35		320	34				
	36	Титановые сплавы	400 Rm					
	37		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь	550	55	3-7	3-7		
	39		630	60	3-7	3-7		
	40	Отбеленный чугун	400	42	3-7	3-7		
	41	Закаленный чугун	550	55	3-7	3-7		

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP INOX

МЕТЧИКИ YG INOX

- Для обработки нержавеющих сталей

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP INOX

Для обработки нержавеющих сталей

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 225

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Blind Hole	Max. 2.5xD Blind Hole		
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E	HSS-PM		HSS-E
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	C	C
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R40	R40	R40	R40
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TB711 (P.206)	TQ813 (P.207)	TR813 (P.208)	TB914 (P.209)
		DIN352				
		DIN357/LONG				
	MF	DIN374				TB183 (P.219)
		DIN2181				
	UNC	DIN371/376				TB904 (P.220)
		DIN351				
	UNF	DIN371/374				TB924 (P.221)
		DIN2181				
	BSW	DIN2182/2183				
		DIN351				
	G(BSP)	DIN5156/5157				
	EG-M	DIN371/376				
	EG-UNC	DIN371/376				
	EG-UNF	DIN371/374				
ПОКРЫТИЕ			VAP	VAP	Bright	VAP
МОДЕЛЬ						

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	○	○	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25		○	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		○	○	○
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32				
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10		○	○	○
	7			Закаленная	275	29				
	8			Закаленная	300	32				
	9			Закаленная	350	38				
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15				
	11			Закаленная	325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	◎	◎	◎
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	○	◎	◎	◎
	14		Аустенитная		180	10	○	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10				
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3				
	18		Перлитная		250	25				
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130					
	20		Перлитная		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		○			
	22		Отверждаемая	Закаленная	100					
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75					
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90					
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130					
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110					
	27		CuSnZn (Бронза)		90					
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		○			
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик							
	30		Каучук, дерево и т. д.							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		○	○	○
	32			Отвержденный	280	30				
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25				
	34			Отвержденный	350	38				
	35			Литье	320	34				
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			○	○	○
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				

Max. 2.5xD Blind Hole						Max. 3.0xD Through Hole				
HSS-E						HSS-PM		HSS-E		
C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	
R40	R40	R40	R40	R40	R40	-	-	-	-	
TI914 (P.209)	TBE15 (P.210)	TBE16 (P.211)	TBE17 (P.212)	TBE18 (P.213)	TCH14 (P.214)	TQ853 (P.215)	TR853 (P.216)	TB623 (P.217)	TCH23 (P.218)	M
								TB123 (P.222)		MF
								TB264 (P.223)		UNC
								TB274 (P.224)		UNF
										BSW
										G(BSP)
										EG-M
										EG-UNC
										EG-UNF
TiCN	VAP	VAP	VAP	VAP	HardSlick	VAP	Bright	VAP	HardSlick	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
										5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6 P
										7
										8
										9
										10
										11
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	13 M
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	14
										15
										16
										17
										18 K
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25 N
										26
										27
										28
										29
										30
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
										32
										33
										34 S
										35
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
										37
										38
										39
										40 H
										41

YG TAP INOX

TB711 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups **NW** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB711136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB711156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB711196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB711176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB711496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB711206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB711226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB711246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB711266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB711286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB711316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB711346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB711366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB711396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB711426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB711466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB711506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TB711546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TB711606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TB711656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB711706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB711746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB711786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB711866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB711946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎										○	○	○						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○							○													

YG TAP INOX

TQ813 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).









Material groups **VA** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TQ813136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ813156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ813176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ813206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ813226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ813246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ813266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ813286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ813316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ813346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ813366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ813426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ813506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TR813 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).







Material groups **VA** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TR813136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR813156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR813176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR813206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR813226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR813246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR813266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR813286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TR813316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TR813346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR813366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR813426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR813506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

Vap **TB914 SERIES**
TiCN **TI914 SERIES**

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

- Метчики с углублённой канавкой для нарезания резьбы в глубоких глухих отверстиях.
- Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.



Material groups **VA NW** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap TiCN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	TiCN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB914136	TI914136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB914156	TI914156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB914196	TI914196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB914176	TI914176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB914496	TI914496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB914206	TI914206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB914226	TI914226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB914246	TI914246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB914266	TI914266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB914286	TI914286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB914316	TI914316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB914346	TI914346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB914366	TI914366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB914396	TI914396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB914426	TI914426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB914466	TI914466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB914506	TI914506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M12	× 1.75	TB914506F4	TI914506F4	18	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TB914546	TI914546	20	110	44	11	9	12	3	12
M14	× 2	TB914546F4	TI914546F4	20	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TB914606	TI914606	20	110	44	12	9	12	3	14
M16	× 2	TB914606F4	TI914606F4	20	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TB914656	TI914656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB914706	TI914706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB914746	TI914746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB914786	TI914786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB914866	TI914866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB914946	TI914946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TBE15 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).









Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 4H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE15136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TBE15156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TBE15196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TBE15176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TBE15496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TBE15206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TBE15226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TBE15246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TBE15266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TBE15286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TBE15316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TBE15346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TBE15366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TBE15396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TBE15426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TBE15466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TBE15506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TBE15546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TBE15606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TBE15656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TBE15706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TBE15746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TBE15786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TBE15866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TBE15946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TBE16 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 6H+0.1 | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE16136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.7
M2.2	× 0.45	TBE16156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.85
*M2.3	× 0.4	TBE16196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	2
M2.5	× 0.45	TBE16176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.15
*M2.6	× 0.45	TBE16496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.2
M3	× 0.5	TBE16206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
M3.5	× 0.6	TBE16226	7	56	20	4	3	6	3	3
M4	× 0.7	TBE16246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
M4.5	× 0.75	TBE16266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.8
M5	× 0.8	TBE16286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.3
M6	× 1	TBE16316	10	80	30	6	4.9	8	3	5.1
M7	× 1	TBE16346	10	80	30	7	5.5	8	3	6.1
M8	× 1.25	TBE16366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.9
M9	× 1.25	TBE16396	13	90	35	9	7	10	3	7.9
M10	× 1.5	TBE16426	15	100	39	10	8	11	3	8.6
M11	× 1.5	TBE16466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.6
M12	× 1.75	TBE16506	18	110	44	9	7	10	3	10.3
M14	× 2	TBE16546	20	110	44	11	9	12	3	12.1
M16	× 2	TBE16606	20	110	44	12	9	12	3	14.1
M18	× 2.5	TBE16656	25	125	50	14	11	14	4	15.6
M20	× 2.5	TBE16706	25	140	54	16	12	15	4	17.6
M22	× 2.5	TBE16746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.6
M24	× 3	TBE16786	30	160	60	18	14.5	17	4	21.1
M27	× 3	TBE16866	30	160	60	20	16	19	4	24.1
M30	× 3.5	TBE16946	35	180	70	22	18	21	4	26.6

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TBE17 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

- Метчики с углублённой канавкой для нарезания резьбы в глубоких глухих отверстиях.
- Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.







Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 6G | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE17136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TBE17156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TBE17196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TBE17176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TBE17496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TBE17206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TBE17226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TBE17246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TBE17266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TBE17286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TBE17316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TBE17346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TBE17366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TBE17396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TBE17426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TBE17466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TBE17506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TBE17546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TBE17606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TBE17656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TBE17706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TBE17746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TBE17786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TBE17866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TBE17946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TBE18 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

- Метчики с углублённой канавкой для нарезания резьбы в глубоких глухих отверстиях.
- Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 7G | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TBE18136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TBE18156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TBE18196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TBE18176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TBE18496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TBE18206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TBE18226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TBE18246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TBE18266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TBE18286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TBE18316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TBE18346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TBE18366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TBE18396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TBE18426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TBE18466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TBE18506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TBE18546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TBE18606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TBE18656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TBE18706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TBE18746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TBE18786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TBE18866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TBE18946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TCH14 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

- Метчики с углублённой канавкой для нарезания резьбы в глубоких глухих отверстиях.
- Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.







Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Hardslick | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Hardslick	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TCH14136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TCH14156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TCH14196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TCH14176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TCH14496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TCH14206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TCH14226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TCH14246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TCH14266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TCH14286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TCH14316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TCH14346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TCH14366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TCH14396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TCH14426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TCH14466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TCH14506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TCH14546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TCH14606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TCH14656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TCH14706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TCH14746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TCH14786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TCH14866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TCH14946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TQ853 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups **VA** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TQ853136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ853156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ853176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ853206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ853226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ853246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ853266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ853286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ853316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ853346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ853366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ853426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ853506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TR853 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups **VA** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TR853136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TR853156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TR853176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TR853206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TR853226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TR853246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TR853266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TR853286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TR853316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TR853346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TR853366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TR853426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TR853506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TB623 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups **VA NW** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB623136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB623156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB623196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB623176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB623496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB623206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB623226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB623246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB623266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB623286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB623316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB623346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB623366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB623396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB623426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB623466	22	100	39	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB623506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TB623546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TB623606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TB623656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB623706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB623746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB623786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB623866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB623946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TCH23 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | B | Hardslick

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Hardslick	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TCH23136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TCH23156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TCH23196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TCH23176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TCH23496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TCH23206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TCH23226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TCH23246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TCH23266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TCH23286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TCH23316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TCH23346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TCH23366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TCH23396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TCH23426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TCH23466	22	100	39	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TCH23506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TCH23546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TCH23606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TCH23656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TCH23706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TCH23746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TCH23786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TCH23866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TCH23946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TB183 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TB183256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TB183296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TB183326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TB183336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TB183356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TB183376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TB183386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TB183436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TB183446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TB183456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TB183516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TB183526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TB183536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TB183556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TB183566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TB183616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TB183676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TB183726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TB183766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TB183806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TB904 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

▶ Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	40UNC	TB904162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	40UNC	TB904202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	32UNC	TB904242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	32UNC	TB904282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	24UNC	TB904322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	24UNC	TB904362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	20UNC	TB904402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	18UNC	TB904442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	16UNC	TB904482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16	14UNC	TB904522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	13UNC	TB904562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	12UNC	TB904602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	11UNC	TB904642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	10UNC	TB904702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	9UNC	TB904742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	8U	TB904782	30	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	7UNC	TB904822	35	180	65	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TB924 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

▶ Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Vap	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	- 48UNF	TB924182	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	- 44UNF	TB924222	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	- 40UNF	TB924262	7	56	20	4	3	6	3	3
#8	- 36UNF	TB924302	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 32UNF	TB924342	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	- 28UNF	TB924382	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	- 28UNF	TB924422	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	- 24UNF	TB924462	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	- 24UNF	TB924502	10	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	- 20UNF	TB924542	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	- 20UNF	TB924582	13	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	- 18UNF	TB924622	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	- 18UNF	TB924662	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	- 16UNF	TB924722	17	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	- 14UNF	TB924762	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	- 12UN	TB924802	20	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	- 12UNF	TB924842	22	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TB123 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 374 | 6HX | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 × 0.5		TB123256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TB123296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TB123326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TB123336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TB123356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TB123376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TB123386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TB123436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TB123446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TB123456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TB123516	22	100	40	9	7	10	4	10.5
M12 × 1.25		TB123526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TB123536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TB123556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TB123566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TB123616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TB123676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TB123726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TB123766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TB123806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

YG TAP INOX

TB264 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Vap	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 40UNC	TB264162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	– 40UNC	TB264202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	– 32UNC	TB264242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	– 32UNC	TB264282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 24UNC	TB264322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	– 24UNC	TB264362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	– 20UNC	TB264402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	– 18UNC	TB264442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	– 16UNC	TB264482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	– 14UNC	TB264522	22	100	44	8	6.2	9	3	9.4
1/2	– 13UNC	TB264562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	– 12UNC	TB264602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	– 11UNC	TB264642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	– 10UNC	TB264702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	– 9UNC	TB264742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	– 8UN	TB264782	36	160	60	20	16	17	4	22.25
1-1/8	– 7UNC	TB264822	40	180	70	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

YG TAP INOX

TB274 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

▶ Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).







Material groups VA NW | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Vap	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 48UNF	TB274182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	– 44UNF	TB274222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	– 40UNF	TB274262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	– 36UNF	TB274302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 32UNF	TB274342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	– 28UNF	TB274382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	– 28UNF	TB274422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	– 24UNF	TB274462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	– 24UNF	TB274502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	– 20UNF	TB274542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	– 20UNF	TB274582	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	– 18UNF	TB274622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	– 18UNF	TB274662	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	– 16UNF	TB274722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	– 14UNF	TB274762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	– 12UN	TB274802	28	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	– 12UNF	TB274842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд											○					○					

YG TAP INOX

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TB711	TQ813	TR813	TB914 TB183 TB904 TB924	TI914	TBE15	TBE16	TBE17	TBE18	TCH14	TQ853	TR853	TB623 TB123 TB264 TB274	TCH23
					Vc (m/min)													
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25
	2		190	13	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25
	3		250	25		12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	18-24
	4		270	28		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20
	5		300	32														
	6	Низколегиров. сталь	180	10		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20
	7		275	29														
	8		300	32														
	9		350	38														
	10	Высоколегиров. сталь	200	15														
	11		325	35														
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	7-10	7-10	7-10	10-13	7-10	7-10	7-10	7-10	10-13	7-10	7-10	7-10	10-13
	13		240	23	5-8	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	8-11
	14		180	10	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	6-8
K	15	Серый чугун	180	10														
	16		260	26														
	17	Высокопрочный чугун	160	3														
	18		250	25														
	19	Ковкий чугун	130															
	20		230	21														
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15													
	22		100															
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75															
	24		90															
	25		130															
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110															
	27		90															
	28		100		15-20													
	29	Неметалич. материалы																
	30																	
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20
	32		280	30														
	33		250	25														
	34		350	38														
	35		320	34														
	36	Титановые сплавы	400 Rm			10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20
	37		1050 Rm															
H	38	Закаленная сталь	550	55														
	39		630	60														
	40	Отбеленный чугун	400	42														
	41	Закаленный чугун	550	55														

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP CAST IRON

МЕТЧИКИ YG ДЛЯ ЧУГУНА

- Для обработки чугуна и похожих по свойствам материалов

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP CAST IRON

Для обработки чугуна и похожих по свойствам материалов

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с.237

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Blind / Through Hole				
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			CARBIDE	HSS-E			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	C	C	C
ТИП КАНАВКИ			Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-	-	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	T0993 (P.229)	TE821 (P.230)	TD821 (P.231)	TI821 (P.232)	TY821 (P.233)
		DIN352					
		DIN357/LONG					
	MF	DIN374		TE403 (P.234)			
		DIN2181					
	UNC	DIN371/376		TE434 (P.235)			
		DIN351					
	UNF	DIN371/374		TE454 (P.236)			
		DIN2181					
	BSW	DIN2182/2183					
		DIN351					
	G(BSP)	DIN5156/5157					
	EG-M	DIN371/376					
	EG-UNC	DIN371/376					
	EG-UNF	DIN371/374					
ПОКРЫТИЕ			Bright	NI	TiN	TiCN	TiAlN
МОДЕЛЬ							

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc					
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125						
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13					
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25					
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28					
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32					
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10					
	7			Закаленная	275	29					
	8			Закаленная	300	32					
	9			Закаленная	350	38					
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15					
	11			Закаленная	325	35					
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15					
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23					
	14		Аустенитная		180	10					
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130		○	○	○	○	○
	20		Перлитная		230	21	○	○	○	○	○
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60						
	22		Отверждаемая	Закаленная	100						
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎				
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90						
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎				
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110						
	27		CuSnZn (Бронза)		90			○	◎	◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100						
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик								
	30		Каучук, дерево и т. д.								
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15					
	32			Отвержденный	280	30					
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25					
	34			Отвержденный	350	38					
	35			Литье	320	34					
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm						
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55					
	39			Закаленная	630	60					
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42	◎				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55					

YG TAP CAST IRON

T0993 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GG** | CARBIDE | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	Kl	Z	Ø d1
M3	× 0.5	TO993206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TO993226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TO993246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TO993286	15	70	25	6	4.9	8	4	4.2
M6	× 1	TO993316	17	80	30	6	4.9	8	4	5
M8	× 1.25	TO993366	20	90	35	8	6.2	9	4	6.8
M10	× 1.5	TO993426	22	100	39	10	8	11	4	8.5
M12	× 1.75	TO993506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TO993546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TO993606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TO993656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TO993706	32	140	54	16	12	15	4	17.5

▯ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд			◎		◎															◎	

YG TAP CAST IRON

TE821 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE821136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TE821156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TE821196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TE821176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TE821496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TE821206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TE821226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TE821246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TE821266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TE821286	15	70	25	6	4.9	8	4	4.2
M6	× 1	TE821316	17	80	30	6	4.9	8	4	5
M7	× 1	TE821346	17	80	30	7	5.5	8	4	6
M8	× 1.25	TE821366	20	90	35	8	6.2	9	4	6.8
M9	× 1.25	TE821396	20	90	35	9	7	10	4	7.8
M10	× 1.5	TE821426	22	100	39	10	8	11	4	8.5
M11	× 1.5	TE821466	22	100	40	8	6.2	9	4	9.5
M12	× 1.75	TE821506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TE821546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TE821606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TE821656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TE821706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE821746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TE821786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TE821866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE821946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.							○														

YG TAP CAST IRON

TD821 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TD821136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TD821156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TD821196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TD821176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TD821496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TD821206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD821226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TD821246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TD821266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TD821286	15	70	25	6	4.9	8	4	4.2
M6	× 1	TD821316	17	80	30	6	4.9	8	4	5
M7	× 1	TD821346	17	80	30	7	5.5	8	4	6
M8	× 1.25	TD821366	20	90	35	8	6.2	9	4	6.8
M9	× 1.25	TD821396	20	90	35	9	7	10	4	7.8
M10	× 1.5	TD821426	22	100	39	10	8	11	4	8.5
M11	× 1.5	TD821466	22	100	40	8	6.2	9	4	9.5
M12	× 1.75	TD821506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TD821546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TD821606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TD821656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD821706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD821746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TD821786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TD821866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TD821946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд							◎														

YG TAP CAST IRON

TI821 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiCN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiCN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TI821136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TI821156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TI821196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TI821176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TI821496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TI821206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TI821226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TI821246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TI821266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TI821286	15	70	25	6	4.9	8	4	4.2
M6 × 1		TI821316	17	80	30	6	4.9	8	4	5
M7 × 1		TI821346	17	80	30	7	5.5	8	4	6
M8 × 1.25		TI821366	20	90	35	8	6.2	9	4	6.8
M9 × 1.25		TI821396	20	90	35	9	7	10	4	7.8
M10 × 1.5		TI821426	22	100	39	10	8	11	4	8.5
M11 × 1.5		TI821466	22	100	40	8	6.2	9	4	9.5
M12 × 1.75		TI821506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14 × 2		TI821546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16 × 2		TI821606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18 × 2.5		TI821656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TI821706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TI821746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TI821786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TI821866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TI821946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд							◎														

YG TAP CAST IRON

TY821 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13





Material groups **GG** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY821136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY821156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY821196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY821176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TY821496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY821206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY821226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY821246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY821266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY821286	15	70	25	6	4.9	8	4	4.2
M6	× 1	TY821316	17	80	30	6	4.9	8	4	5
M7	× 1	TY821346	17	80	30	7	5.5	8	4	6
M8	× 1.25	TY821366	20	90	35	8	6.2	9	4	6.8
M9	× 1.25	TY821396	20	90	35	9	7	10	4	7.8
M10	× 1.5	TY821426	22	100	39	10	8	11	4	8.5
M11	× 1.5	TY821466	22	100	40	8	6.2	9	4	9.5
M12	× 1.75	TY821506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TY821546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TY821606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TY821656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY821706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY821746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TY821786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TY821866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY821946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд							◎														

YG TAP CAST IRON

TE403 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GG** | HSS-E | DIN 374 | 6HX | 60° | C | NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	0.5	TE403256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	0.5	TE403296	11	70	25	3.5	2.7	6	4	4.5
M6	0.75	TE403326	13	80	30	4.5	3.4	6	4	5.2
M6	0.5	TE403336	13	80	30	4.5	3.4	6	4	5.5
M7	0.75	TE403356	14	80	30	5.5	4.3	7	4	6.2
M8	1	TE403376	17	90	36	6	4.9	8	4	7
M8	0.75	TE403386	14	80	30	6	4.9	8	4	7.2
M10	1.25	TE403436	22	100	40	7	5.5	8	4	8.8
M10	1	TE403446	18	90	36	7	5.5	8	4	9
M10	0.75	TE403456	18	90	36	7	5.5	8	4	9.2
M12	1.5	TE403516	22	100	40	9	7	10	4	10.5
M12	1.25	TE403526	22	100	40	9	7	10	4	10.8
M12	1	TE403536	18	100	40	9	7	10	4	11
M14	1.5	TE403556	22	100	40	11	9	12	4	12.5
M14	1.25	TE403566	22	100	40	11	9	12	4	12.8
M16	1.5	TE403616	22	100	40	12	9	12	4	14.5
M18	1.5	TE403676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	1.5	TE403726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	1.5	TE403766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	1.5	TE403806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.							○														

YG TAP CAST IRON

TE434 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ



Material groups **GG** | HSS-E | DIN 371/376 | 2BX | 60° | C | NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	– 40UNC	TE434162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	– 40UNC	TE434202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	– 32UNC	TE434242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	– 32UNC	TE434282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 24UNC	TE434322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	– 24UNC	TE434362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	– 20UNC	TE434402	17	80	30	7	5.5	8	4	5.2
5/16	– 18UNC	TE434442	20	90	35	8	6.2	9	4	6.6
3/8	– 16UNC	TE434482	22	100	39	9	7	10	4	8
7/16	– 14UNC	TE434522	22	100	40	8	6.2	9	4	9.4
1/2	– 13UNC	TE434562	25	110	44	9	7	10	4	10.75
9/16	– 12UNC	TE434602	26	110	44	11	9	12	4	12.25
5/8	– 11UNC	TE434642	27	110	44	12	9	12	4	13.5
3/4	– 10UNC	TE434702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	– 9UNC	TE434742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	– 8UN	TE434782	36	160	60	20	16	17	4	22.25
1-1/8	– 7UNC	TE434822	40	180	70	22	18	21	4	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд							○														

YG TAP CAST IRON

TE454 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ









Material groups **GG** | HSS-E | DIN 371/374 | 2BX | 60° | C | NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Ni	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 48UNF	TE454182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	– 44UNF	TE454222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	– 40UNF	TE454262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	– 36UNF	TE454302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	– 32UNF	TE454342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	– 28UNF	TE454382	16	80	30	6	4.9	8	4	4.7
1/4	– 28UNF	TE454422	17	80	30	7	5.5	8	4	5.5
5/16	– 24UNF	TE454462	17	90	35	8	6.2	9	4	6.9
3/8	– 24UNF	TE454502	18	100	39	9	7	10	4	8.5
7/16	– 20UNF	TE454542	22	100	40	8	6.2	9	4	9.9
1/2	– 20UNF	TE454582	22	100	40	9	7	10	4	11.5
9/16	– 18UNF	TE454622	22	100	40	11	9	12	4	12.9
5/8	– 18UNF	TE454662	22	100	40	12	9	12	4	14.5
3/4	– 16UNF	TE454722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	– 14UNF	TE454762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	– 12UN	TE454802	28	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	– 12UNF	TE454842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.															◎	◎	◎	◎	○	○

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд							○														

YG TAP CAST IRON

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					T0993	TE821 TE403 TE434 TE454	TD821	TI821	TY821
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)				
P	1	Нелегирован. сталь	125						
	2		190	13					
	3		250	25					
	4		270	28					
	5		300	32					
	6	Низколегиров. сталь	180	10					
	7		275	29					
	8		300	32					
	9		350	38					
	10	Высоколегиров. сталь	200	15					
	11		325	35					
M	12	Нержавеющая сталь	200	15					
	13		240	23					
	14		180	10					
K	15	Серый чугун	180	10	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
	16		260	26	5-8	5-8	8-11	8-11	8-11
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
	18		250	25	5-8	5-8	8-11	8-11	8-11
	19	Ковкий чугун	130		10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
	20		230	21	5-8	5-8	8-11	8-11	8-11
N	21	Алюминиевый сплав	60						
	22		100						
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20				
	24		90						
	25		130		10-15				
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110						
	27		90			8-12	12-16	12-16	12-16
	28		100						
	29	Неметалич. материалы							
	30								
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15					
	32		280	30					
	33		250	25					
	34		350	38					
	35		320	34					
	36	Титановые сплавы	400 Rm						
	37		1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь	550	55					
	39		630	60					
	40	Отбеленный чугун	400	42	3-5				
	41	Закаленный чугун	550	55					

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP ALU
МЕТЧИКИ YG ALU

- Для обработки алюминия

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP ALU

Для обработки алюминия

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 252

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R45	R40
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TC163 (P.242)	TE953 (P.243)
		DIN352		
		DIN357/LONG		
	MF	DIN374	TC963 (P.244)	
		DIN2181		
	UNC	DIN371/376	TC169 (P.245)	
		DIN351		
	UNF	DIN371/374	TC170 (P.246)	
		DIN2181		
	BSW	DIN2182/2183		
		DIN351		
	G(BSP)	DIN5156/5157		
	EG-M	DIN371/376		
	EG-UNC	DIN371/376		
	EG-UNF	DIN371/374		
ПОКРЫТИЕ			Bright	NI
МОДЕЛЬ				

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10		
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	○
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		◎	○
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	○
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	○
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			◎
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110			
	27		CuSnZn (Бронза)		90		○	
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25		
	34			Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

Max. 3.0xD Through Hole		Max. 2.0xD Blind/Through Hole			
HSS-E					
B	B	C	C	C	
Spiral Point	Spiral Point	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	
-	-	-	-	-	
TC622 (P.247)	TE943 (P.248)	TC433 (P.249)	TE443 (P.250)	TY433 (P.251)	
					M
					MF
					UNC
					UNF
					BSW
					G(BSP)
					EG-M
					EG-UNC
					EG-UNF
Bright	NI	Bright	NI	TiAlN	
○					1
○					2
○	○				3
					4
					5
					6 P
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13 M
					14
					15
					16
					17 K
					18
					19
					20
◎	○				21
◎	○				22
◎	○				23
◎	○				24
	◎				25
		◎	◎	◎	26 N
○		○	○	○	27
		○		○	28
					29
					30
					31
					32
					33
					34 S
					35
					36
					37
					38
					39 H
					40
					41

YG TAP ALU

TC163 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R45

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC163136	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M2.2	× 0.45	TC163156	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.75
*M2.3	× 0.4	TC163196	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.9
M2.5	× 0.45	TC163176	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.05
*M2.6	× 0.45	TC163496	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.1
M3	× 0.5	TC163206	6	56	18	3.5	2.7	6	2	2.5
M3.5	× 0.6	TC163226	7	56	20	4	3	6	2	2.9
M4	× 0.7	TC163246	7	63	21	4.5	3.4	6	2	3.3
M4.5	× 0.75	TC163266	8	70	25	6	4.9	8	2	3.7
M5	× 0.8	TC163286	8	70	25	6	4.9	8	2	4.2
M6	× 1	TC163316	10	80	30	6	4.9	8	2	5
M7	× 1	TC163346	10	80	30	7	5.5	8	2	6
M8	× 1.25	TC163366	13	90	35	8	6.2	9	2	6.8
M9	× 1.25	TC163396	13	90	35	9	7	10	2	7.8
M10	× 1.5	TC163426	15	100	39	10	8	11	2	8.5
M11	× 1.5	TC163466	17	100	40	8	6.2	9	2	9.5
M12	× 1.75	TC163506	18	110	44	9	7	10	2	10.2
M14	× 2	TC163546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC163606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC163656	25	125	50	14	11	14	3	15.5
M20	× 2.5	TC163706	25	140	54	16	12	15	3	17.5
M22	× 2.5	TC163746	25	140	54	18	14.5	17	3	19.5
M24	× 3	TC163786	30	160	60	18	14.5	17	3	21
M27	× 3	TC163866	30	160	60	20	16	19	3	24
M30	× 3.5	TC163946	35	180	70	22	18	21	3	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	◎	◎			○														

YG TAP ALU

TE953 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **AI** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | NI | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE953136	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.6
M2.2	× 0.45	TE953156	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.75
*M2.3	× 0.4	TE953196	8	45	13	2.8	2.1	5	2	1.9
M2.5	× 0.45	TE953176	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.05
*M2.6	× 0.45	TE953496	9	50	15	2.8	2.1	5	2	2.1
M3	× 0.5	TE953206	6	56	18	3.5	2.7	6	2	2.5
M3.5	× 0.6	TE953226	7	56	20	4	3	6	2	2.9
M4	× 0.7	TE953246	7	63	21	4.5	3.4	6	2	3.3
M4.5	× 0.75	TE953266	8	70	25	6	4.9	8	2	3.7
M5	× 0.8	TE953286	8	70	25	6	4.9	8	2	4.2
M6	× 1	TE953316	10	80	30	6	4.9	8	2	5
M7	× 1	TE953346	10	80	30	7	5.5	8	2	6
M8	× 1.25	TE953366	13	90	35	8	6.2	9	2	6.8
M9	× 1.25	TE953396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TE953426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TE953466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TE953506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TE953546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TE953606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TE953656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TE953706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE953746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TE953786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TE953866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE953946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.			○																	

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○	○	○	○	◎																

YG TAP ALU

TC963 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **Al** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | C | Bright | R45

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TC963256	5	63	21	2.8	2.1	5	2	3.5
M5	× 0.5	TC963296	5	70	25	3.5	2.7	6	2	4.5
M6	× 0.75	TC963326	8	80	30	4.5	3.4	6	2	5.2
M6	× 0.5	TC963336	5	80	30	4.5	3.4	6	2	5.5
M7	× 0.75	TC963356	10	80	30	5.5	4.3	7	2	6.2
M8	× 1	TC963376	10	90	36	6	4.9	8	2	7
M8	× 0.75	TC963386	8	80	30	6	4.9	8	2	7.2
M10	× 1.25	TC963436	16	100	40	7	5.5	8	2	8.8
M10	× 1	TC963446	10	90	36	7	5.5	8	2	9
M10	× 0.75	TC963456	10	90	36	7	5.5	8	2	9.2
M12	× 1.5	TC963516	15	100	40	9	7	10	2	10.5
M12	× 1.25	TC963526	15	100	40	9	7	10	2	10.8
M12	× 1	TC963536	11	100	40	9	7	10	2	11
M14	× 1.5	TC963556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TC963566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TC963616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TC963676	17	110	44	14	11	14	3	16.5
M20	× 1.5	TC963726	17	125	50	16	12	15	3	18.5
M22	× 1.5	TC963766	17	125	50	18	14.5	17	3	20.5
M24	× 1.5	TC963806	20	140	54	18	14.5	17	3	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	◎	◎			○														

YG TAP ALU

TC169 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ





Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Bright | R45

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 40UNC	TC169162	6	56	18	3.5	2.7	6	2	2.3
#5	– 40UNC	TC169202	7	56	18	3.5	2.7	6	2	2.6
#6	– 32UNC	TC169242	7	56	20	4	3	6	2	2.85
#8	– 32UNC	TC169282	8	63	21	4.5	3.4	6	2	3.5
#10	– 24UNC	TC169322	10	70	25	6	4.9	8	2	3.9
#12	– 24UNC	TC169362	10	80	30	6	4.9	8	2	4.5
1/4	– 20UNC	TC169402	13	80	30	7	5.5	8	2	5.2
5/16	– 18UNC	TC169442	14	90	35	8	6.2	9	2	6.6
3/8	– 16UNC	TC169482	16	100	39	9	7	10	2	8
7/16	– 14UNC	TC169522	17	100	40	8	6.2	9	2	9.4
1/2	– 13UNC	TC169562	20	110	44	9	7	10	2	10.75
9/16	– 12UNC	TC169602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	– 11UNC	TC169642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	– 10UNC	TC169702	25	125	50	14	11	14	3	16.5
7/8	– 9UNC	TC169742	27	140	54	18	14.5	17	3	19.5
1	– 8U	TC169782	30	160	60	20	16	19	3	22.25
1-1/8	– 7UNC	TC169822	35	180	65	22	18	21	3	25

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	◎	◎			○														

YG TAP ALU

TC170 SERIES

UNF

ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ









Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | C | Bright | R45

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 48UNF	TC170182	6	56	18	3.5	2.7	6	2	2.4
#5	– 44UNF	TC170222	7	56	18	3.5	2.7	6	2	2.7
#6	– 40UNF	TC170262	7	56	20	4	3	6	2	3
#8	– 36UNF	TC170302	8	63	21	4.5	3.4	6	2	3.5
#10	– 32UNF	TC170342	10	70	25	6	4.9	8	2	4.1
#12	– 28UNF	TC170382	10	80	30	6	4.9	8	2	4.7
1/4	– 28UNF	TC170422	10	80	30	7	5.5	8	2	5.5
5/16	– 24UNF	TC170462	10	90	35	8	6.2	9	2	6.9
3/8	– 24UNF	TC170502	10	100	39	9	7	10	2	8.5
7/16	– 20UNF	TC170542	13	100	40	8	6.2	9	2	9.9
1/2	– 20UNF	TC170582	13	100	40	9	7	10	2	11.5
9/16	– 18UNF	TC170622	15	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	– 18UNF	TC170662	15	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	– 16UNF	TC170722	17	110	44	14	11	14	3	17.5
7/8	– 14UNF	TC170762	17	125	50	18	14.5	17	3	20.5
1	– 12UN	TC170802	20	140	54	20	16	17	3	23.25
1-1/8	– 12UNF	TC170842	22	150	60	22	18	21	3	26.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎			○														

YG TAP ALU

TC622 SERIES

M-Az ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC622136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC622156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC622196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC622176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC622496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC622206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC622226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC622246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC622266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC622286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC622316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC622346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC622366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC622396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC622426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC622466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC622506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC622546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC622606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC622656	30	125	50	14	11	14	3	15.5
M20	× 2.5	TC622706	32	140	54	16	12	15	3	17.5
M22	× 2.5	TC622746	32	140	54	18	14.5	17	3	19.5
M24	× 3	TC622786	34	160	60	18	14.5	17	3	21
M27	× 3	TC622866	36	160	60	20	16	19	3	24
M30	× 3.5	TC622946	40	180	70	22	18	21	3	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎			○														

YG TAP ALU

TE943 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Nl

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE943136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TE943156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TE943196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TE943176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TE943496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TE943206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TE943226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TE943246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TE943266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TE943286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TE943316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TE943346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TE943366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TE943396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TE943426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TE943466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TE943506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TE943546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TE943606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TE943656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TE943706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE943746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TE943786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TE943866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE943946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.			○																	

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○	○	○	○	◎																

YG TAP ALU

TC433 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ms** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC433136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC433156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC433196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC433176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC433496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC433206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC433226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC433246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC433266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC433286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC433316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC433346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC433366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC433396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC433426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC433466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC433506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC433546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC433606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC433656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC433706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC433746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC433786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC433866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC433946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.																				

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд						◎	○	○													

YG TAP ALU

TE443 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ms** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE443136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TE443156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TE443196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TE443176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TE443496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TE443206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TE443226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TE443246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TE443266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TE443286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TE443316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TE443346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TE443366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TE443396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TE443426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TE443466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TE443506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TE443546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TE443606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TE443656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TE443706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE443746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TE443786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TE443866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE443946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.																				

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.						◎	○														

YG TAP ALU

TY433 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ms** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY433136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY433156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY433196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY433176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TY433496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY433206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY433226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY433246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY433266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY433286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TY433316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TY433346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY433366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY433396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY433426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY433466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY433506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TY433546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TY433606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY433656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY433706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY433746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TY433786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TY433866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY433946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.																				

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд						◎	○	○													

YG TAP ALU

РЕКОММЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	TC163 TC963 TC169 TC170	TE953	TC622	TE943	TC433	TE443	TY433
					Vc (m/min)						
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20		15-20				
	2		190	13	15-20		15-20				
	3		250	25	12-18	12-18	12-18	12-18			
	4		270	28							
	5		300	32							
	6	Низколегиров. сталь	180	10							
	7		275	29							
	8		300	32							
	9		350	38							
	10	Высоколегиров. сталь	200	15							
	11		325	35							
M	12	Нержавеющая сталь	200	15							
	13		240	23							
	14		180	10							
K	15	Серый чугун	180	10							
	16		260	26							
	17	Высокопрочный чугун	160	3							
	18		250	25							
	19	Ковкий чугун	130								
	20		230	21							
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	10-15	10-15	10-15			
	22		100		10-15	10-15	10-15	10-15			
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	15-20	15-20	15-20			
	24		90		15-20	15-20	15-20	15-20			
	25		130			10-15		10-15			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110						25-35	25-35	35-40
	27		90		8-12		8-12		8-12	8-12	12-16
	28		100						15-20		20-25
	29	Неметалич. материалы									
	30										
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15							
	32		280	30							
	33		250	25							
	34		350	38							
	35		320	34							
	36	Титановые сплавы	400 Rm								
	37		1050 Rm								
H	38	Закаленная сталь	550	55							
	39		630	60							
	40	Отбеленный чугун	400	42							
	41	Закаленный чугун	550	55							

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP Ti Ni

МЕТЧИКИ YG Ti Ni

- Для обработки жаропрочных суперсплавов и титановых сплавов

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP Ti Ni

Для обработки жаропрочных суперсплавов и титановых сплавов

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 268

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole		Max. 3.0xD Through Hole	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-PM			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	B	B
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R25	R25	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TM903 (P.256)	TZ903 (P.257)	TM293 (P.258)	TZ293 (P.259)
		DIN352				
		DIN357/LONG				
	MF	DIN374				
		DIN2181				
	UNC	DIN371/376				
		DIN351				
	UNF	DIN371/374				
		DIN2181				
	BSW	DIN2182/2183				
		DIN351				
	G(BSP)	DIN5156/5157				
	EG-M	DIN371/376				
	EG-UNC	DIN371/376				
	EG-UNF	DIN371/374				
ПОКРЫТИЕ			Bright	TiAlN	Bright	TiAlN
МОДЕЛЬ						

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125					
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13				
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25				
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28				
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32				
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10				
	7			Закаленная	275	29	○	○	○	○
	8			Закаленная	300	32	○	○	○	○
	9			Закаленная	350	38	○	○	○	○
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15				
	11			Закаленная	325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15				
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23				
	14		Аустенитная		180	10				
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10				
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3				
	18		Перлитная		250	25				
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130					
	20		Перлитная		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60					
	22		Отверждаемая	Закаленная	100					
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75					
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90					
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130					
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110					
	27		CuSnZn (Бронза)		90					
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100					
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик							
	30		Каучук, дерево и т. д.							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15	○	○	○	○
	32			Отвержденный	280	30			○	○
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25			○	○
	34			Отвержденный	350	38			○	○
	35			Литье	320	34			○	○
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm		○	○	○	○
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm		◎	◎	◎	◎
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42			○	○
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				

Max. 2.5xD Blind Hole	Max. 3.0xD Through Hole	Max. 2.5xD Blind Hole	Max. 3.0xD Through Hole				
HSS-PM							
C	C	B	B	C	C	B	B
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point
R40	R40	-	-	R40	R40	-	-
TM933 (P.260)	TZ933 (P.261)	TM923 (P.262)	TZ923 (P.263)	TQ833 (P.264)	TR833 (P.265)	TQ873 (P.266)	TR873 (P.267)	
								M
								MF
								UNC
								UNF
								BSW
								G(BSP)
								EG-M
								EG-UNC
								EG-UNF
Bright	TiAlN	Bright	TiAlN	VAP	Bright	VAP	Bright	
								1
								2
								3
								4
								5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	6 P
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	7
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	8
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9
								10
								11
								12
								13 M
								14
								15
								16
								17 K
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25 N
								26
								27
								28
								29
								30
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	31
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	32
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	33
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	34 S
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	35
				○	○	○	○	36
○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	37
			○					38
								39
		○	○			○	○	40 H
								41

YG TAP Ti Ni

TM903 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **Ti** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R25

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TM903136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TM903156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TM903196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TM903176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TM903496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TM903206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TM903226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TM903246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TM903266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TM903286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TM903316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TM903346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TM903366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TM903396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TM903426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TM903466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TM903506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TM903546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TM903606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TM903656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TM903706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TM903746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TM903786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TM903866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TM903946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	○											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○	◎				

YG TAP Ti Ni

TZ903 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **Ti** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiAlN | R25

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TZ903136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TZ903156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TZ903196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TZ903176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TZ903496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TZ903206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TZ903226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TZ903246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TZ903266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TZ903286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TZ903316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TZ903346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TZ903366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TZ903396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TZ903426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TZ903466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TZ903506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TZ903546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TZ903606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TZ903656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TZ903706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TZ903746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TZ903786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TZ903866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TZ903946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	○											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○	◎				

YG TAP Ti Ni

TM293 SERIES

M-Az ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ti** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TM293136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TM293156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TM293196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TM293176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TM293496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TM293206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TM293226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TM293246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TM293266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TM293286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TM293316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TM293346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TM293366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TM293396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TM293426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TM293466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TM293506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TM293546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TM293606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TM293656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TM293706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TM293746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TM293786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TM293866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TM293946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	○											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○	○	○	○	○	○	◎			○	

YG TAP Ti Ni

TM293 SERIES

M-Az ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ti** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TM293136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TM293156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TM293196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TM293176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TM293496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TM293206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TM293226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TM293246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TM293266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TM293286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TM293316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TM293346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TM293366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TM293396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TM293426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TM293466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TM293506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TM293546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TM293606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TM293656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TM293706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TM293746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TM293786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TM293866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TM293946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.							○	○	○											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○	○	○	○	○	○	◎			○	

YG TAP Ti Ni

TM933 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TM933136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TM933156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TM933196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TM933176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TM933496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TM933206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TM933226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TM933246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TM933266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TM933286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TM933316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TM933346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TM933366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TM933396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TM933426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TM933466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TM933506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TM933546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TM933606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TM933656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TM933706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TM933746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TM933786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TM933866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TM933946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд											◎	◎	◎	◎	◎		○				

YG TAP Ti Ni

TZ933 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13





Material groups **Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | TiAlN | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TZ933136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TZ933156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TZ933196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TZ933176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TZ933496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TZ933206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TZ933226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TZ933246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TZ933266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TZ933286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TZ933316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TZ933346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TZ933366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TZ933396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TZ933426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TZ933466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TZ933506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TZ933546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TZ933606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TZ933656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TZ933706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TZ933746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TZ933786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TZ933866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TZ933946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											◎	◎	◎	◎	◎		○				

YG TAP Ti Ni

TM923 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TM923136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TM923156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TM923196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TM923176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TM923496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TM923206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TM923226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TM923246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TM923266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TM923286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TM923316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TM923346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TM923366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TM923396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TM923426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TM923466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TM923506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TM923546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TM923606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TM923656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TM923706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TM923746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TM923786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TM923866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TM923946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											◎	◎	◎	◎	◎		○			○	

YG TAP Ti Ni

TZ923 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TZ923136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TZ923156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TZ923196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TZ923176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TZ923496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TZ923206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TZ923226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TZ923246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TZ923266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TZ923286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TZ923316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TZ923346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TZ923366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TZ923396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TZ923426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TZ923466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TZ923506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TZ923546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TZ923606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TZ923656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TZ923706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TZ923746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TZ923786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TZ923866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TZ923946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											◎	◎	◎	◎	◎		○	○		○	

YG TAP Ti Ni

TQ833 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ti Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TQ833136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ833156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ833176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ833206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ833226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ833246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ833266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ833286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ833316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ833346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ833366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ833426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ833506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											◎	◎	◎	◎	◎	○	◎				

YG TAP Ti Ni

TR833 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ti Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TR833136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TR833156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TR833176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TR833206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TR833226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TR833246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TR833266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TR833286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TR833316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TR833346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TR833366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TR833426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TR833506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371 (M2~M10) и DIN376 (M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											◎	◎	◎	◎	◎	○	◎				

YG TAP Ti Ni

TQ873 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ti Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TQ873136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ873156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ873176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ873206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ873226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ873246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ873266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ873286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ873316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ873346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ873366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ873426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ873506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											◎	◎	◎	◎	◎	○	◎			○	

YG TAP Ti Ni

TR873 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **Ti Ni** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6H | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TR873136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TR873156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TR873176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TR873206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TR873226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TR873246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TR873266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TR873286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TR873316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TR873346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TR873366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TR873426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TR873506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						◎	◎	◎	◎											

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											◎	◎	◎	◎	◎	○	◎			○	

YG TAP Ti Ni

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TM903	TZ903	TM293	TZ293	TM933	TZ933	TM923	TZ923	TQ833	TR833	TQ873	TR873
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)											
P	1	Нелегирован. сталь	125													
	2		190	13												
	3		250	25												
	4		270	28												
	5		300	32												
	6	Низколегиров. сталь	180	10					10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	7		275	29	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	8		300	32	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
	9		350	38	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
	10	Высоколегиров. сталь	200	15												
	11		325	35												
M	12	Нержавеющая сталь	200	15												
	13		240	23												
	14		180	10												
K	15	Серый чугун	180	10												
	16		260	26												
	17	Высокопрочный чугун	160	3												
	18		250	25												
	19	Ковкий чугун	130													
	20		230	21												
N	21	Алюминиевый сплав	60													
	22		100													
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75													
	24		90													
	25		130													
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110													
	27		90													
	28		100													
	29	Неметалич. материалы														
	30															
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	32		280	30			10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	33		250	25			2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	34		350	38			2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	35		320	34			2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	36	Титановые сплавы	400 Rm		10-15	10-15	10-15	10-15					10-15	10-15	10-15	10-15
	37		1050 Rm		4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
H	38	Закаленная сталь	550	55								3-5				
	39		630	60												
	40	Отбеленный чугун	400	42			3-5	3-5			3-5	3-5			3-5	3-5
	41	Закаленный чугун	550	55												

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP FORMING

БЕССТРУЖЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

- Для накатки резьбы в отверстиях заготовок из мягких материалов

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP FORMING

Для накатки резьбы в отверстиях заготовок из мягких материалов

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекоммендуемые условия об-ки : с.285

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 3.0xD Blind / Through Hole	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C
ТИП КАНАВКИ			-	-
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TD703 (P.272)	TE703 (P.273)
		DIN352		
		DIN357/LONG		
	MF	DIN374	TD733 (P.281)	TE733 (P.282)
		DIN2181		
	UNC	DIN371/376	TD704 (P.283)	TE704 (P.284)
		DIN351		
	UNF	DIN371/374		
		DIN2181		
	BSW	DIN2182/2183		
		DIN351		
	G(BSP)	DIN5156/5157		
	EG-M	DIN371/376		
	EG-UNC	DIN371/376		
	EG-UNF	DIN371/374		
ПОКРЫТИЕ			TiN	NI
МОДЕЛЬ				

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	○
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	○	○
	14		Аустенитная		180	10	○	○
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	◎
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		◎	◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		○	○
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		○	○
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		○	○
	27		CuSnZn (Бронза)		90			
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		○	○
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25		
	34			Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

Max. 3.0xD
Blind / Through Hole

HSS-E	HSS-PM	HSS-E		HSS-PM	HSS-E	
C	C	C	C	C	C	C
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TY703 (P.274)	TQ703 (P.275)	TD713 (P.276)	TE713 (P.277)	TQ723 (P.278)	TE723 (P.279)	TD723 (P.280)	
							M
							MF
							UNC
							UNF
							BSW
							G(BSP)
							EG-M
							EG-UNC
							EG-UNF
TiAlN	VAP	TiN	NI	VAP	NI	TiN	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	3
							4
							5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	6 P
							7
							8
							9
							10
							11
○	○	○	○	○	○	○	12
○	○	○	○	○	○	○	13 M
○	○	○	○	○	○	○	14
							15
							16
							17 K
							18
							19
							20
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	21
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	22
○	○	○	○	○	○	○	23
○	○	○	○	○	○	○	24
							25
○	○	○	○	○	○	○	26 N
							27
◎	○	◎	○	○	○	◎	28
							29
							30
							31
							32
							33
							34 S
							35
							36
							37
							38
							39
							40 H
							41

YG TAP FORMING

TD703 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TD703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TD703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TD703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TD703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TD703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TD703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TD703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TD703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TD703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TD703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TD703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TD703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TD703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TD703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TD703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TD703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TD703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TD703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TD703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TD703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TD703706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | NI

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2	× 0.4	TE703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2	× 0.45	TE703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3	× 0.4	TE703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5	× 0.45	TE703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6	× 0.45	TE703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3	× 0.5	TE703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TE703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TE703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5	× 0.75	TE703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5	× 0.8	TE703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TE703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TE703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TE703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TE703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TE703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11	× 1.5	TE703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12	× 1.75	TE703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14	× 2	TE703546	26	110	44	11	9	12	13
M16	× 2	TE703606	27	110	44	12	9	12	15
M18	× 2.5	TE703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20	× 2.5	TE703706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○													

YG TAP FORMING

TY703 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiAlN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TY703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TY703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TY703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TY703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TY703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TY703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TY703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TY703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TY703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TY703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TY703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TY703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TY703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TY703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TY703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TY703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TY703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TY703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TY703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TY703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TY703706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | Vap

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TQ703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TQ703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TQ703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TQ703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TQ703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TQ703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TQ703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TQ703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TQ703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TQ703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TQ703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TQ703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TQ703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TQ703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TQ703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TQ703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TQ703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TQ703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TQ703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TQ703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TQ703706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○													

YG TAP FORMING

TD713 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6GX | 60° | C | TiN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2	× 0.4	TD713136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2	× 0.45	TD713156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3	× 0.4	TD713196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5	× 0.45	TD713176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6	× 0.45	TD713496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3	× 0.5	TD713206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TD713226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TD713246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5	× 0.75	TD713266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5	× 0.8	TD713286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TD713316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TD713346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TD713366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TD713396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TD713426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11	× 1.5	TD713466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12	× 1.75	TD713506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14	× 2	TD713546	26	110	44	11	9	12	13
M16	× 2	TD713606	27	110	44	12	9	12	15
M18	× 2.5	TD713656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20	× 2.5	TD713706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		◎													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6GX | 60° | C | NI

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TE713136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TE713156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TE713196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TE713176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TE713496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TE713206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TE713226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TE713246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TE713266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TE713286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TE713316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TE713346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TE713366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TE713396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TE713426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TE713466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TE713506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TE713546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TE713606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TE713656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TE713706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○													

YG TAP FORMING

TQ723 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | Vap

Cold forming taps
Gewindeformer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TQ703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TQ703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TQ703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TQ703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TQ703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TQ703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TQ703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TQ703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TQ703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TQ703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TQ703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TQ703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TQ703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TQ703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TQ703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TQ703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TQ703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TQ703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TQ703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TQ703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TQ703706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○													

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | NI

Cold forming taps
Gewindeformer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TE723136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TE723156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TE723196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TE723176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TE723496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TE723206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TE723226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TE723246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TE723266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TE723286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TE723316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TE723346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TE723366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TE723396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TE723426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TE723466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TE723506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TE723546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TE723606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TE723656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TE723706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○													

YG TAP FORMING

TD723 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | TiN

Cold forming taps
Gewindeformer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TD723136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TD723156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TD723196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TD723176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TD723496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TD723206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TD723226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TD723246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TD723266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TD723286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TD723316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TD723346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TD723366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TD723396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TD723426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TD723466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TD723506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TD723546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TD723606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TD723656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TD723706	32	140	54	16	12	15	18.8

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
▶ * Профиль по DIN

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		◎													

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GV** | HSS-E | DIN 374 | 6HX | 60° | C | TiN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M4 × 0.5		TD733256	10	63	21	2.8	2.1	5	3.75
M5 × 0.5		TD733296	11	70	25	3.5	2.7	6	4.75
M6 × 0.75		TD733326	13	80	30	4.5	3.4	6	5.65
M6 × 0.5		TD733336	13	80	30	4.5	3.4	6	5.75
M7 × 0.75		TD733356	14	80	30	5.5	4.3	7	6.65
M8 × 1		TD733376	17	90	36	6	4.9	8	7.5
M8 × 0.75		TD733386	14	80	30	6	4.9	8	7.65
M10 × 1.25		TD733436	22	100	40	7	5.5	8	9.4
M10 × 1		TD733446	18	90	36	7	5.5	8	9.5
M10 × 0.75		TD733456	18	90	36	7	5.5	8	9.65
M12 × 1.5		TD733516	22	100	40	9	7	10	11.25
M12 × 1.25		TD733526	22	100	40	9	7	10	11.4
M12 × 1		TD733536	18	100	40	9	7	10	11.5
M14 × 1.5		TD733556	22	100	40	11	9	12	13.25
M14 × 1.25		TD733566	22	100	40	11	9	12	13.4
M16 × 1.5		TD733616	22	100	40	12	9	12	15.25
M18 × 1.5		TD733676	25	110	44	14	11	14	17.25
M20 × 1.5		TD733726	25	125	50	16	12	15	19.25

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○													

YG TAP FORMING

TE733 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13









Material groups **GV** | HSS-E | DIN 374 | 6HX | 60° | C | NI

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M4	× 0.5	TE733256	10	63	21	2.8	2.1	5	3.75
M5	× 0.5	TE733296	11	70	25	3.5	2.7	6	4.75
M6	× 0.75	TE733326	13	80	30	4.5	3.4	6	5.65
M6	× 0.5	TE733336	13	80	30	4.5	3.4	6	5.75
M7	× 0.75	TE733356	14	80	30	5.5	4.3	7	6.65
M8	× 1	TE733376	17	90	36	6	4.9	8	7.5
M8	× 0.75	TE733386	14	80	30	6	4.9	8	7.65
M10	× 1.25	TE733436	22	100	40	7	5.5	8	9.4
M10	× 1	TE733446	18	90	36	7	5.5	8	9.5
M10	× 0.75	TE733456	18	90	36	7	5.5	8	9.65
M12	× 1.5	TE733516	22	100	40	9	7	10	11.25
M12	× 1.25	TE733526	22	100	40	9	7	10	11.4
M12	× 1	TE733536	18	100	40	9	7	10	11.5
M14	× 1.5	TE733556	22	100	40	11	9	12	13.25
M14	× 1.25	TE733566	22	100	40	11	9	12	13.4
M16	× 1.5	TE733616	22	100	40	12	9	12	15.25
M18	× 1.5	TE733676	25	110	44	14	11	14	17.25
M20	× 1.5	TE733726	25	125	50	16	12	15	19.25

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○													

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ



Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 2BX | 60° | C | TiN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1		TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
#5	– 40 UNC	TD704202	11	56	18	3.5	2.7	6	2.87
#6	– 32 UNC	TD704242	12	56	20	4	3	6	3.1
#8	– 32 UNC	TD704282	13	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10	– 24 UNC	TD704322	15	70	25	6	4.9	8	4.3
#12	– 24 UNC	TD704362	16	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4	– 20 UNC	TD704402	17	80	30	7	5.5	8	5.75
5/16	– 18 UNC	TD704442	20	90	35	8	6.2	9	7.25
3/8	– 16 UNC	TD704482	22	100	39	9	7	10	8.75
7/16	– 14 UNC	TD704522	22	100	40	8	6.2	9	10.2
1/2	– 13 UNC	TD704562	25	110	44	9	7	10	11.7
9/16	– 12 UNC	TD704602	26	110	40	11	9	12	13.2
5/8	– 11 UNC	TD704642	27	110	44	12	9	12	14.7
3/4	– 10 UNC	TD704702	30	125	50	14	11	14	17.8

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○													

YG TAP FORMING

TE704 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ









Material groups **GV** | HSS-E | DIN 371/376 | 2BX | 60° | C | NI

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Ni	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Диаметр сверла Ød1
#5	– 40 UNC	TE704202	11	56	18	3.5	2.7	6	2.87
#6	– 32 UNC	TE704242	12	56	20	4	3	6	3.1
#8	– 32 UNC	TE704282	13	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10	– 24 UNC	TE704322	15	70	25	6	4.9	8	4.3
#12	– 24 UNC	TE704362	16	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4	– 20 UNC	TE704402	17	80	30	7	5.5	8	5.75
5/16	– 18 UNC	TE704442	20	90	35	8	6.2	9	7.25
3/8	– 16 UNC	TE704482	22	100	39	9	7	10	8.75
7/16	– 14 UNC	TE704522	22	100	40	8	6.2	9	10.2
1/2	– 13 UNC	TE704562	25	110	44	9	7	10	11.7
9/16	– 12 UNC	TE704602	26	110	40	11	9	12	13.2
5/8	– 11 UNC	TE704642	27	110	44	12	9	12	14.7
3/4	– 10 UNC	TE704702	30	125	50	14	11	14	17.8

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд.	◎	◎	○	○		○		○													

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TD703 TD733 TD704	TE703 TE733 TE704	TY703	TQ703	TD713	TE713	TQ723	TE723	TD723
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)								
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	2		190	13	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	3		250	25	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18
	4		270	28									
	5		300	32									
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	7		275	29									
	8		300	32									
	9		350	38									
	10	Высоколегиров. сталь	200	15									
	11		325	35									
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	10-13	7-10	10-13	7-10	10-13	7-10	7-10	7-10	10-13
	13		240	23	8-11	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	8-11
	14		180	10	6-8	4-6	6-8	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	6-8
K	15	Серый чугун	180	10									
	16		260	26									
	17	Высокопрочный чугун	160	3									
	18		250	25									
	19	Ковкий чугун	130										
	20		230	21									
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	22		100		10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	24		90		10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	25		130										
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
	27		90										
	28		100		15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	29	Неметалич. материалы											
	30												
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15									
	32		280	30									
	33		250	25									
	34		350	38									
	35		320	34									
	36	Титановые сплавы	400 Rm										
	37		1050 Rm										
H	38	Закаленная сталь	550	55									
	39		630	60									
	40	Отбеленный чугун	400	42									
	41	Закаленный чугун	550	55									

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

NUT TAPS
ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

- Для использования на гайконарезных станках

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ NUT TAPS

Для использования на гайконарезных станках

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			Long
ТИП КАНАВКИ			Straight Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	
		DIN352	
		DIN357/LONG	TC803 (P.289)
	MF	DIN374	
		DIN2181	
	UNC	DIN371/376	
		DIN351	
	UNF	DIN371/374	
		DIN2181	
	BSW	DIN2182/2183	
		DIN351	
	G(BSP)	DIN5156/5157	
	EG-M	DIN371/376	
	EG-UNC	DIN371/376	
	EG-UNF	DIN371/374	
ПОКРЫТИЕ			Bright
МОДЕЛЬ			

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		Vc (m/min)
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	15-20
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	15-20
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	12-18
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	○	10-15
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	○	10-15
	7			Закаленная	275	29	○	10-15
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	○	10-15
	18		Перлитная		250	25	○	5-8
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60			
	22		Отверждаемая	Закаленная	100			
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75			
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90			
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		○	10-15
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		○	25-35
	27		CuSnZn (Бронза)		90		○	8-12
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25		
	34			Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

NUT TAPS

TC803 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13



Material groups **GS** | HSS-E | DIN 357 | 6H | 60° | LONG | Bright

Nut taps
Muttergewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	0.7	TC803246	25	90	45	2.8	2.1	5	3	3.3
M5	0.8	TC803286	28	100	50	3.5	2.7	6	3	4.2
M6	1	TC803316	32	110	55	4.5	3.4	6	3	5
M7	1	TC803346	36	110	55	5.5	4.3	7	3	6
M8	1.25	TC803366	40	125	62	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	TC803426	45	140	70	7	5.5	8	3	8.5
M12	1.75	TC803506	50	180	90	9	7	10	3	10.2
M14	2	TC803546	56	200	100	11	9	12	4	12
M16	2	TC803606	63	200	100	12	9	12	4	14
M18	2.5	TC803656	63	220	110	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	TC803706	70	250	125	16	12	15	4	17.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	○	○	○		○	○										○	○		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд					○	○	○														

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

HSS-E

SCREW THREAD INSERT TAPS

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

- Для нарезания отверстий в мягких материалах под резьбовую вставку

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ SCREW THREAD INSERT TAPS

Для нарезания отверстий в мягких материалах под резьбовую вставку

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole	Max. 3.0xD Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-E	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	B
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Point
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R40	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376		
		DIN352		
		DIN357/LONG		
	MF	DIN374		
		DIN2181		
	UNC	DIN371/376		
		DIN351		
	UNF	DIN371/374		
		DIN2181		
	BSW	DIN2182/2183		
		DIN351		
	G(BSP)	DIN5156/5157		
	EG-M	DIN371/376	TC909 (P.293)	TC973 (P.294)
	EG-UNC	DIN371/376	TC944 (P.295)	TC934 (P.296)
	EG-UNF	DIN371/374		TC954 (P.297)
ПОКРЫТИЕ			Bright	Bright
МОДЕЛЬ				

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с.298

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	○
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10		
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	◎
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		◎	◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110			
	27		CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25		
	34			Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

SCREW THREAD INSERT TAPS

TC909 SERIES

EG-M

С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ISO







Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H Mod. | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2.5	0.45	TC909176	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.65
M3	0.5	TC909206	5	63	21	4.5	3.4	6	3	3.15
M3.5	0.6	TC909226	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M4	0.7	TC909246	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M5	0.8	TC909286	8	80	30	6	4.9	8	3	5.25
M6	1	TC909316	10	90	35	8	6.2	9	3	6.3
M8	1.25	TC909366	16	100	39	10	8	11	3	8.4
M10	1.5	TC909426	15	110	44	9	7	10	3	10.4
M12	1.75	TC909506	20	110	44	11	9	12	3	12.5
M14	2	TC909546	22	110	44	12	9	12	3	14.5
M16	2	TC909606	25	125	50	14	11	14	4	16.5
M18	2.5	TC909656	27	140	54	18	14.5	17	4	18.75
M20	2.5	TC909706	30	160	60	18	14.5	17	4	20.75

▶ DIN 371(M2.5~M8) и DIN 376(M10~M20)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎			◎														

SCREW THREAD INSERT TAPS

TC973 SERIES

EG-M

С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ISO







Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 6H Mod. | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2.5	0.45	TC973176	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.65
M3	0.5	TC973206	10	63	21	4.5	3.4	6	3	3.15
M3.5	0.6	TC973226	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M4	0.7	TC973246	13	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M5	0.8	TC973286	13	80	30	6	4.9	8	3	5.25
M6	1	TC973316	17	90	35	8	6.2	9	3	6.3
M8	1.25	TC973366	18	100	39	10	8	11	3	8.4
M10	1.5	TC973426	22	110	44	9	7	10	3	10.4
M12	1.75	TC973506	26	110	44	11	9	12	3	12.5
M14	2	TC973546	27	110	44	12	9	12	3	14.5
M16	2	TC973606	30	125	50	14	11	14	4	16.5
M18	2.5	TC973656	32	140	54	18	14.5	17	4	18.75
M20	2.5	TC973706	34	160	60	18	14.5	17	4	20.75

▶DIN 371(M2.5~M8) и DIN 376(M10~M20)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎			◎														

SCREW THREAD INSERT TAPS

TC944 SERIES

EG-UNC

С УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ







Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4 – 40 UNC		TC944162	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.1
#5 – 40 UNC		TC944202	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
#6 – 32 UNC		TC944242	8	70	25	6	4.9	8	3	3.8
#8 – 32 UNC		TC944282	8	80	25	6	4.9	8	3	4.4
#10 – 24 UNC		TC944322	10	80	30	7	5.5	8	3	5.2
#12 – 24 UNC		TC944362	10	80	30	7	5.5	8	3	5.8
1/4 – 20 UNC		TC944402	14	90	35	8	6.2	9	3	6.7
5/16 – 18 UNC		TC944442	16	100	39	10	8	11	3	8.4
3/8 – 16 UNC		TC944482	16	110	39	12	9	12	3	10
7/16 – 14 UNC		TC944522	20	110	44	11	9	12	3	11.6
1/2 – 13 UNC		TC944562	22	110	44	12	9	12	3	13.3
9/16 – 12 UNC		TC944602	22	125	50	14	11	14	3	15
5/8 – 11 UNC		TC944642	25	125	50	14	11	14	4	16.5
3/4 – 10 UNC		TC944702	27	140	56	18	14.5	17	4	19.75

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	◎	◎			◎														

SCREW THREAD INSERT TAPS

TC934 SERIES

EG-UNC

С УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D







Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/376 | 2B | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4	– 40 UNC	TC934162	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.1
#5	– 40 UNC	TC934202	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
#6	– 32 UNC	TC934242	14	70	25	6	4.9	8	3	3.8
#8	– 32 UNC	TC934282	13	80	25	6	4.9	8	3	4.4
#10	– 24 UNC	TC934322	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
#12	– 24 UNC	TC934362	17	80	30	7	5.5	8	3	5.8
1/4	– 20 UNC	TC934402	20	90	35	8	6.2	9	3	6.7
5/16	– 18 UNC	TC934442	22	100	39	10	8	11	3	8.4
3/8	– 16 UNC	TC934482	21	110	39	12	9	12	3	10
7/16	– 14 UNC	TC934522	26	110	44	11	9	12	3	11.6
1/2	– 13 UNC	TC934562	27	110	44	12	9	12	3	13.3
9/16	– 12 UNC	TC934602	30	125	50	14	11	14	3	15
5/8	– 11 UNC	TC934642	30	125	50	14	11	14	4	16.5
3/4	– 10 UNC	TC934702	32	140	54	18	14.5	17	4	19.75

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎			◎														

SCREW THREAD INSERT TAPS

TC954 SERIES

EG-UNF

С УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ







Material groups **Al** | HSS-E | DIN 371/374 | 2B | 60° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4 – 48 UNF		TC954182	12	56	20	4	3	6	3	3.1
#6 – 40 UNF		TC954262	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
#8 – 36 UNF		TC954302	13	70	25	6	4.9	8	3	4.4
#10 – 32 UNF		TC954342	13	80	25	6	4.9	8	3	5.1
1/4 – 28 UNF		TC954422	17	90	35	8	6.2	9	3	6.6
5/16 – 24 UNF		TC954462	18	100	39	10	8	11	3	8.25
3/8 – 24 UNF		TC954502	18	110	39	12	9	12	3	9.8
7/16 – 20 UNF		TC954542	22	100	40	9	7	10	3	11.5
1/2 – 20 UNF		TC954582	22	100	40	11	9	12	3	13.1
9/16 – 18 UNF		TC954622	22	100	40	12	9	12	3	14.75
5/8 – 18 UNF		TC954662	25	110	44	14	11	14	4	16.25
3/4 – 16 UNF		TC954722	25	125	50	16	12	15	4	19.5

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○																	

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎			◎														

SCREW THREAD INSERT TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TC909 TC944	TC973 TC934 TC954
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)	
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	15-20
	2		190	13	15-20	15-20
	3		250	25	12-18	12-18
	4		270	28		
	5		300	32		
	6	Низколегиров. сталь	180	10		
	7		275	29		
	8		300	32		
	9		350	38		
	10	Высоколегиров. сталь	200	15		
	11		325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	200	15		
	13		240	23		
	14		180	10		
K	15	Серый чугун	180	10		
	16		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	160	3		
	18		250	25		
	19	Ковкий чугун	130			
	20		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	10-15
	22		100		10-15	10-15
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	15-20
	24		90		15-20	15-20
	25		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110			
	27		90		8-12	8-12
	28		100			
	29	Неметалич. материалы				
	30					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15		
	32		280	30		
	33		250	25		
	34		350	38		
	35		320	34		
	36	Титановые сплавы	400 Rm			
	37		1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь	550	55		
	39		630	60		
	40	Отбеленный чугун	400	42		
	41	Закаленный чугун	550	55		

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

PIPE TAPS

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ

- Для трубной резьбы по стандарту Витворта (Whitworth)

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ PIPE TAPS

Для трубной резьбы по стандарту Витворта (Whitworth)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с.306

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.5xD Blind Hole		Max. 3.0xD Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS	HSS-E		
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			I/III	C		B
ТИП КАНАВКИ			Straight Flute	Spiral Flute		Spiral Point
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	R40	R40	R40	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376					
		DIN352					
		DIN357/LONG					
	MF	DIN374					
		DIN2181					
	UNC	DIN371/376					
		DIN351					
	UNF	DIN371/374					
		DIN2181					
	BSW	DIN2182/2183					
		DIN351					
	G(BSP)	DIN5156/5157	T7709 (P.301)	TC728 (P.302)	TC729 (P.303)	TB514 (P.304)	TC727 (P.305)
	EG-M	DIN371/376					
	EG-UNC	DIN371/376					
	EG-UNF	DIN371/374					
ПОКРЫТИЕ			Bright	Bright	Bright	VAP	Bright
МОДЕЛЬ							

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc					
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○			◎	
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	◎		◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	◎			◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		◎			◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32					
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	○	◎	○		◎
	7			Закаленная	275	29		◎	○		◎
	8			Закаленная	300	32			◎		
	9			Закаленная	350	38			◎		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15					
	11			Закаленная	325	35					
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15				◎	
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23				◎	
	14		Аустенитная		180	10			○	◎	
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	○				
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	○				
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		◎			◎
	18		Перлитная		250	25		◎			◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130						
	20		Перлитная		230	21					
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		○	○			○
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		○	○			○
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		○	○			○
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90			○			○
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			◎			◎
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110			◎			◎
	27		CuSnZn (Бронза)		90			○			○
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100						
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик								
	30		Каучук, дерево и т. д.								
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15					
	32			Отвержденный	280	30					
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25					
	34			Отвержденный	350	38					
	35			Литье	320	34					
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm						
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55					
	39			Закаленная	630	60					
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42					
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55					

PIPE TAPS

T7709 SERIES

G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1







Material groups **GS** | HSS | DIN 5157 | 55° | I/III | Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
G1/16	– 28	T7709029	22	56	26	6	4.9	8	3	6.8
G1/8	– 28	T7709209	20	63	27	7	5.5	8	4	8.8
G1/4	– 19	T7709409	22	70	32	11	9	12	4	11.8
G3/8	– 19	T7709489	22	70	32	12	9	12	4	15.25
G1/2	– 14	T7709569	22	80	35	16	12	15	4	19
G3/4	– 14	T7709709	22	90	40	20	16	19	4	24.5
G1	– 11	T7709789	25	100	45	25	20	23	6	30.75
G1-1/4	– 11	T7709869	40	125	77	32	24	27	6	39.5
G1-1/2	– 11	T7709949	40	140	85	36	29	32	6	45.2

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○			○									○	○				

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	○	○	○																		

PIPE TAPS

TC728 SERIES

G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1

DIN 5156

Hole type
2.5×D







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 5156 | 55° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
G1/8 – 28		TC728200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TC728400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TC728480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TC728560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TC728700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TC728780	30	160	60	25	20	23	4	30.75

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		◎	◎	◎		◎	◎										◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○	○	○	○	◎	◎	○														

PIPE TAPS

TC729 SERIES

G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1







Material groups **VG** | HSS-E | DIN 5156 | 55° | C | Bright | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
G1/8 – 28		TC729200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TC729400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TC729480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TC729560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TC729700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TC729780	30	160	60	25	20	23	4	30.75

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.						○	○	◎	◎					○						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.																					

PIPE TAPS

TB514 SERIES

G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1



Material groups VA NW | HSS-E | DIN 5156 | 55° | C | Vap | R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
G1/8 – 28		TB514200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TB514400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TB514480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TB514560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TB514700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TB514780	30	160	60	25	20	23	4	30.75

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎										◎	◎	◎						

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд.																					

PIPE TAPS

TC727 SERIES

G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1







Material groups **GS** | HSS-E | DIN 5156 | 55° | B | Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия Bright	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвостовика ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
G1/8 – 28		TC727200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TC727400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TC727480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TC727560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TC727700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TC727780	30	160	60	25	20	23	4	30.75

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		◎	◎	◎		◎	◎										◎	◎		

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекоменд	○	○	○	○	◎	◎	○														

PIPE TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TC728	TC729	TB514	TC727
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)			
P	1	Нелегирован. сталь	125				15-20	
	2		190	13	15-20		15-20	15-20
	3		250	25	12-18			12-18
	4		270	28	10-15			10-15
	5		300	32				
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15		10-15
	7		275	29	10-15	10-15		10-15
	8		300	32		6-10		
	9		350	38		3-5		
	10	Высоколегиров. сталь	200	15				
	11		325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	200	15			7-10	
	13		240	23			5-8	
	14		180	10		4-6	4-6	
K	15	Серый чугун	180	10				
	16		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15			10-15
	18		250	25	5-8			5-8
	19	Ковкий чугун	130					
	20		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15			10-15
	22		100		10-15			10-15
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20			15-20
	24		90		15-20			15-20
	25		130		10-15			10-15
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35			25-35
	27		90		8-12			8-12
	28		100					
	29	Неметалич. материалы						
	30							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15				
	32		280	30				
	33		250	25				
	34		350	38				
	35		320	34				
	36	Титановые сплавы	400 Rm					
	37		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь	550	55				
	39		630	60				
	40	Отбеленный чугун	400	42				
	41	Закаленный чугун	550	55				

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

PRIME TAPS

МЕТЧИКИ PRIME

- Метчики с винтовой подточкой, винтовыми канавками премиум-класса
- Высокая производительность при обработке различных пластичных материалов

YG НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

PRIME TAPS

Метчики с винтовой подточкой, винтовыми канавками премиум-класса
Высокая производительность при обработке различных пластичных материалов

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с.

ТИП ОТВЕРСТИЯ			Max. 2.5xD Blind Hole		Max. 3.0xD Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНТ-ТА			HSS-PM		
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	E	B
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R45	R45	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TRE30 (p.8)	TRE34 (p.9)	TRJ15 (p.14)
		DIN352			
		DIN357/LONG			
	MF	DIN374	TRE31 (p.10)		TRJ16 (p.15)
		DIN2181			
	UNC	DIN371/376	TRE32 (p.12)		TRJ17 (p.17)
		DIN351			
	UNF	DIN371/374	TRE33 (p.13)		TRJ18 (p.19)
		DIN2181			
	BSW	DIN2182/2183			
		DIN351			
	G(BSP)	DIN5156/5157			
	EG-M	DIN371/376			
	EG-UNC	DIN371/376			
	EG-UNF	DIN371/374			
ПОКРЫТИЕ			X-покрытие		
МОДЕЛЬ					

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc			
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	◎	◎	◎
	9			Закаленная	350	38	○	○	◎
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15	○	○	○
	11			Закаленная	325	35	○	○	○
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	◎	◎	◎
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	◎	◎	◎
	14		Аустенитная		180	10	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	○	○	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	○	○	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130				
	20		Перлитная		230	21			
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		○	○	○
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		○	○	○
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	◎	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		○	○	○
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110		◎	◎	◎
	27		CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик						
	30		Каучук, дерево и т. д.						
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15			
	32			Отвержденный	280	30			
	33		Ni или Co основа	Отожженная	250	25			
	34			Отвержденный	350	38			
	35			Литье	320	34			
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm				
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm				
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55			
	39			Закаленная	630	60			
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42			
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55			

PRIME TAPS

TRE30 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO DIN13

DIN 371

DIN 376



Hole type 2.5×D







Material groups **MU**

HSS PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | C | R45 | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 x	0.4	TRE30136GS	3.2	45.0	13.0	2.8	2.1	5.0	2	1.6
M2.5 x	0.45	TRE30176GS	3.6	50.0	15.0	2.8	2.1	5.0	2	2.1
M3 x	0.5	TRE30206GS	4.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.5
M3.5 x	0.6	TRE30226GS	4.8	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.9
M4 x	0.7	TRE30246GS	5.6	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.3
M5 x	0.8	TRE30286GS	6.4	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.2
M6 x	1.0	TRE30316GS	8.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	5.0
M7 x	1.0	TRE30346GS	10.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	6.0
M8 x	1.25	TRE30366GS	13.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.8
M9 x	1.25	TRE30396GS	13.0	90.0	35.0	9.0	7.0	10.0	3	7.8
M10 x	1.5	TRE30426GS	15.0	100.0	39.0	10.0	8.0	11.0	3	8.5
M12 x	1.75	TRE30506GS	18.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.3
M14 x	2.0	TRE30546GS	20.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.0
M16 x	2.0	TRE30606GS	20.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	14.0
M18 x	2.5	TRE30656GS	25.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	4	15.5
M20 x	2.5	TRE30706GS	25.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	4	17.5
M22 x	2.5	TRE30746GS	25.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	19.5
M24 x	3.0	TRE30786GS	30.0	160.0	60.0	18.0	14.5	17.0	4	21.0

▶ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12~M24)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO DIN13

DIN 371

DIN 376









Material groups **MU**

HSS PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | E | R45 | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 x	0.4	TRE34136GS	3.2	45.0	13.0	2.8	2.1	5.0	2	1.6
M3 x	0.5	TRE34206GS	4.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.5
M4 x	0.7	TRE34246GS	5.6	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.3
M5 x	0.8	TRE34286GS	6.4	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.2
M6 x	1.0	TRE34316GS	8.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	5.0
M8 x	1.25	TRE34366GS	13.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.8
M10 x	1.5	TRE34426GS	15.0	100.0	39.0	10.0	8.0	11.0	3	8.5
M12 x	1.75	TRE34506GS	18.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.3
M14 x	2.0	TRE34546GS	20.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.0
M16 x	2.0	TRE34606GS	20.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	14.0
M20 x	2.5	TRE34706GS	25.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	4	17.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

PRIME TAPS

TRE31 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO DIN13

DIN 374



Hole type 2.5×D







Material groups **MU** | HSS PM | DIN 374 | 6HX | 60° | C | R45 | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 x	0.5	TRE31256GS	5.6	63.0	21.0	2.8	2.1	5.0	3	3.5
M4 x	0.35	TRE31696GS	5.6	63.0	21.0	2.8	2.1	5.0	3	3.7
M5 x	0.5	TRE31296GS	6.4	70.0	25.0	3.5	2.7	6.0	3	4.5
M6 x	0.75	TRE31326GS	8.0	80.0	30.0	4.5	3.4	6.0	3	5.3
M6 x	0.5	TRE31336GS	8.0	80.0	30.0	4.5	3.4	6.0	3	5.5
M8 x	1.0	TRE31376GS	10.0	90.0	36.0	6.0	4.9	8.0	3	7.0
M8 x	0.75	TRE31386GS	10.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	7.3
M9 x	1.0	TRE31406GS	10.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	8.0
M9 x	0.75	TRE31416GS	10.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	8.3
M10 x	1.25	TRE31436GS	13.0	100.0	40.0	7.0	5.5	8.0	3	8.8
M10 x	1.0	TRE31446GS	10.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	9.0
M10 x	0.75	TRE31456GS	10.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	9.3
M12 x	1.5	TRE31516GS	15.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	10.5
M12 x	1.25	TRE31526GS	15.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	10.8
M12 x	1.0	TRE31536GS	15.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.0
M14 x	1.5	TRE31556GS	15.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.5
M14 x	1.25	TRE31566GS	15.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.8
M14 x	1.0	TRE31576GS	15.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	13.0
M16 x	1.5	TRE31616GS	15.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.5
M16 x	1.0	TRE31626GS	15.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	15.0

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO DIN13

DIN 374



Hole type 2.5×D







Material groups **MU** | HSS PM | DIN 374 | 6HX | 60° | C | R45 | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M18 x	2.0	TRE31666GS	20.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	4	16.0
M18 x	1.5	TRE31676GS	15.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	4	16.5
M18 x	1.0	TRE31686GS	15.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	4	17.0
M20 x	2.0	TRE31716GS	20.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	4	18.0
M20 x	1.5	TRE31726GS	15.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	4	18.5
M20 x	1.0	TRE31736GS	15.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	4	19.0
M22 x	2.0	TRE31756GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	20.0
M22 x	1.5	TRE31766GS	15.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	4	20.5
M22 x	1.0	TRE31776GS	15.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	4	21.0
M24 x	2.0	TRE31796GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	22.0
M24 x	1.5	TRE31806GS	15.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	22.5
M24 x	1.0	TRE31816GS	15.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	23.0

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

PRIME TAPS

TRE32 SERIES

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376



Hole type 2.5×D







Material groups **MU** | HSS PM | DIN 371/376 | 2BX | 60° | C | R45 | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия X-coating	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвост. ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4 - 40 UNC		TRE32162GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.30
#5 - 40 UNC		TRE32202GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.60
#6 - 32 UNC		TRE32242GS	6.4	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.80
#8 - 32 UNC		TRE32282GS	6.4	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.40
#10 - 24 UNC		TRE32322GS	8.5	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	3.90
#12 - 24 UNC		TRE32362GS	8.5	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.50
1/4 - 20 UNC		TRE32402GS	10.2	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.10
5/16 - 18 UNC		TRE32442GS	14.2	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.60
3/8 - 16 UNC		TRE32482GS	15.9	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.00
7/16 - 14 UNC		TRE32522GS	18.2	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.40
1/2 - 13 UNC		TRE32562GS	19.6	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.80
9/16 - 12 UNC		TRE32602GS	21.2	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.20
5/8 - 11 UNC		TRE32642GS	23.1	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	13.60
3/4 - 10 UNC		TRE32702GS	25.4	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	4	16.50
7/8 - 9 UNC		TRE32742GS	28.3	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	4	19.50
1 - 8 UNC		TRE32782GS	31.8	160.0	60.0	20.0	16.0	19.0	4	22.20

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 374









Material groups **MU** | HSS PM | DIN 371/374 | 2BX | 60° | C | R45 | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия X-coating	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвост. ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4 - 48 UNF		TRE33182GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.40
#5 - 44 UNF		TRE33222GS	5.1	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.70
#6 - 40 UNF		TRE33262GS	6.4	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.90
#8 - 36 UNF		TRE33302GS	6.4	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.50
#10 - 32 UNF		TRE33342GS	8.5	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.10
#12 - 28 UNF		TRE33382GS	8.5	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.60
1/4 - 28 UNF		TRE33422GS	10.2	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.50
5/16 - 24 UNF		TRE33462GS	10.6	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.90
3/8 - 24 UNF		TRE33502GS	10.6	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.50
7/16 - 20 UNF		TRE33542GS	12.7	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.90
1/2 - 20 UNF		TRE33582GS	12.7	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.50
9/16 - 18 UNF		TRE33622GS	14.2	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.90
5/8 - 18 UNF		TRE33662GS	14.2	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.50
3/4 - 16 UNF		TRE33722GS	15.9	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	4	17.50
7/8 - 14 UNF		TRE33762GS	18.2	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	4	20.50
1 - 12 UNF		TRE33802GS	21.2	140.0	54.0	20.0	16.0	19.0	4	23.20

▶ DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

PRIME TAPS

TRJ15 SERIES

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



Hole type 3.0×D







Material groups **MU**

HSS PM | DIN 371/376 | 6HX | 60° | B | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 x 0.4		TRJ15136GS	8.0	45.0	13.0	2.8	2.1	5.0	2	1.6
M2.5 x 0.45		TRJ15176GS	9.0	50.0	15.0	2.8	2.1	5.0	2	2.1
M3 x 0.5		TRJ15206GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.5
M3.5 x 0.6		TRJ15226GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.9
M4 x 0.7		TRJ15246GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.3
M5 x 0.8		TRJ15286GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.2
M6 x 1.0		TRJ15316GS	17.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	5.0
M7 x 1.0		TRJ15346GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	6.0
M8 x 1.25		TRJ15366GS	20.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.8
M9 x 1.25		TRJ15396GS	20.0	90.0	35.0	9.0	7.0	10.0	3	7.8
M10 x 1.5		TRJ15426GS	22.0	100.0	39.0	10.0	8.0	11.0	3	8.5
M12 x 1.75		TRJ15506GS	24.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.3
M14 x 2.0		TRJ15546GS	26.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.0
M16 x 2.0		TRJ15606GS	27.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	14.0
M18 x 2.5		TRJ15656GS	30.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	15.5
M20 x 2.5		TRJ15706GS	32.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	3	17.5
M22 x 2.5		TRJ15746GS	32.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	19.5
M24 x 3.0		TRJ15786GS	34.0	160.0	60.0	18.0	14.5	17.0	3	21.0

▶DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12~M24)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO DIN 13

DIN 374



Hole type 3.0×D







Material groups **MU** | HSS PM | DIN 374 | 6HX | 60° | B | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4 x	0.5	TRJ16256GS	10.0	63.0	21.0	2.8	2.1	5.0	3	3.5
M4 x	0.35	TRJ16696GS	10.0	63.0	21.0	2.8	2.1	5.0	3	3.7
M5 x	0.5	TRJ16296GS	11.0	70.0	25.0	3.5	2.7	6.0	3	4.5
M6 x	0.75	TRJ16326GS	13.0	80.0	30.0	4.5	3.4	6.0	3	5.3
M6 x	0.5	TRJ16336GS	13.0	80.0	30.0	4.5	3.4	6.0	3	5.5
M8 x	1.0	TRJ16376GS	17.0	90.0	36.0	6.0	4.9	8.0	3	7.0
M8 x	0.75	TRJ16386GS	14.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	7.3
M9 x	1.0	TRJ16406GS	20.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	8.0
M9 x	0.75	TRJ16416GS	17.0	80.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	8.3
M10 x	1.25	TRJ16436GS	22.0	100.0	40.0	7.0	5.5	8.0	3	8.8
M10 x	1.0	TRJ16446GS	18.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	9.0
M10 x	0.75	TRJ16456GS	18.0	90.0	36.0	7.0	5.5	8.0	3	9.3
M12 x	1.5	TRJ16516GS	22.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	10.5
M12 x	1.25	TRJ16526GS	22.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	10.8
M12 x	1.0	TRJ16536GS	18.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.0
M14 x	1.5	TRJ16556GS	22.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.5
M14 x	1.25	TRJ16566GS	22.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.8
M14 x	1.0	TRJ16576GS	18.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	13.0
M16 x	1.5	TRJ16616GS	22.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.5
M16 x	1.0	TRJ16626GS	18.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	15.0

▶ ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

PRIME TAPS

TRJ16 SERIES

MF ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO DIN 13

DIN 374



Hole type 3.0×D







Material groups **MU** | HSS PM | DIN 374 | 6HX | 60° | B | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвост.	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	X-coating	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M18 x	2.0	TRJ16666GS	26.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.0
M18 x	1.5	TRJ16676GS	25.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	16.5
M18 x	1.0	TRJ16686GS	20.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	17.0
M20 x	2.0	TRJ16716GS	27.0	140.0	54.0	16.0	12.0	15.0	3	18.0
M20 x	1.5	TRJ16726GS	25.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	3	18.5
M20 x	1.0	TRJ16736GS	20.0	125.0	50.0	16.0	12.0	15.0	3	19.0
M22 x	2.0	TRJ16756GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	20.0
M22 x	1.5	TRJ16766GS	25.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	20.5
M22 x	1.0	TRJ16776GS	20.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	21.0
M24 x	2.0	TRJ16796GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	22.0
M24 x	1.5	TRJ16806GS	27.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	22.5
M24 x	1.0	TRJ16816GS	20.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	23.0

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376



Hole type 3.0×D







Material groups **MU** | HSS PM | DIN 371/376 | 2BX | 60° | B | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия X-coating	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвост. ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4 - 40 UNC		TRJ17162GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.30
#5 - 40 UNC		TRJ17202GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.60
#6 - 32 UNC		TRJ17242GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.80
#8 - 32 UNC		TRJ17282GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.40
#10 - 24 UNC		TRJ17322GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	3.90
#12 - 24 UNC		TRJ17362GS	16.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.50
1/4 - 20 UNC		TRJ17402GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.10
5/16 - 18 UNC		TRJ17442GS	20.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.60
3/8 - 16 UNC		TRJ17482GS	22.0	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.00
7/16 - 14 UNC		TRJ17522GS	22.0	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.40
1/2 - 13 UNC		TRJ17562GS	25.0	110.0	44.0	9.0	7.0	10.0	3	10.80
9/16 - 12 UNC		TRJ17602GS	26.0	110.0	44.0	11.0	9.0	12.0	3	12.20
5/8 - 11 UNC		TRJ17642GS	27.0	110.0	44.0	12.0	9.0	12.0	3	13.60
3/4 - 10 UNC		TRJ17702GS	30.0	125.0	50.0	14.0	11.0	14.0	3	16.50
7/8 - 9 UNC		TRJ17742GS	32.0	140.0	54.0	18.0	14.5	17.0	3	19.50
1 - 8 UNC		TRJ17782GS	36.0	160.0	60.0	20.0	16.0	19.0	3	22.20

▶DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

PRIME TAPS

TRJ18 SERIES

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 374



Hole type 3.0×D







Material groups **MU**

HSS PM | DIN 371/374 | 2BX | 60° | B | X Coating

Machine Taps

Ед. изм.: мм

Размер ØD1	TPI	Серия X-coating	Длина резьбы L1	Общая длина L2	Длина шейки L3	Диаметр хвост. ØD2	Размер квадрата K	Длина квадрата Kl	Число канавок Z	Диаметр сверла Ød1
#4 -	48 UNF	TRJ18182GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	2	2.40
#5 -	44 UNF	TRJ18222GS	11.0	56.0	18.0	3.5	2.7	6.0	3	2.70
#6 -	40 UNF	TRJ18262GS	12.0	56.0	20.0	4.0	3.0	6.0	3	2.90
#8 -	36 UNF	TRJ18302GS	13.0	63.0	21.0	4.5	3.4	6.0	3	3.50
#10 -	32 UNF	TRJ18342GS	15.0	70.0	25.0	6.0	4.9	8.0	3	4.10
#12 -	28 UNF	TRJ18382GS	16.0	80.0	30.0	6.0	4.9	8.0	3	4.60
1/4 -	28 UNF	TRJ18422GS	17.0	80.0	30.0	7.0	5.5	8.0	3	5.50
5/16 -	24 UNF	TRJ18462GS	17.0	90.0	35.0	8.0	6.2	9.0	3	6.90
3/8 -	24 UNF	TRJ18502GS	18.0	100.0	39.0	9.0	7.0	10.0	3	8.50
7/16 -	20 UNF	TRJ18542GS	22.0	100.0	40.0	8.0	6.2	9.0	3	9.90
1/2 -	20 UNF	TRJ18582GS	22.0	100.0	40.0	9.0	7.0	10.0	3	11.50
9/16 -	18 UNF	TRJ18622GS	22.0	100.0	40.0	11.0	9.0	12.0	3	12.90
5/8 -	18 UNF	TRJ18662GS	22.0	100.0	40.0	12.0	9.0	12.0	3	14.50
3/4 -	16 UNF	TRJ18722GS	25.0	110.0	44.0	14.0	11.0	14.0	3	17.50
7/8 -	14 UNF	TRJ18762GS	26.0	125.0	50.0	18.0	14.5	17.0	3	20.50
1" -	12 UNF	TRJ18802GS	28.0	140.0	54.0	20.0	16.0	19.0	3	23.20

▶DIN371 (#4~3/8) и DIN374 (7/16~1)

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P											M			K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекомменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Рекомменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○				

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TRE30 / TRE31 TRE32 / TRE33	TRE34	TRJ15 / TRJ16 TRJ17 / TRJ18
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)		
P	1	Нелегирован. сталь	125		5-20	5-20	15-45
	2		190	13	10-50	10-50	10-55
	3		250	25	10-50	10-50	10-55
	4		270	28	15-40	15-40	15-50
	5		300	32	15-40	15-40	15-50
	6	Низколегиров. сталь	180	10	8-30	8-30	8-30
	7		275	29	8-30	8-30	8-30
	8		300	32	8-30	8-30	8-30
	9		350	38	8-30	8-30	8-30
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	8-30	8-30	8-30
	11		325	35	8-30	8-30	8-30
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	5-15	5-15	8-20
	13		240	23	5-15	5-15	8-20
	14		180	10	5-15	5-15	8-20
K	15	Серый чугун	180	10	15-35	15-35	15-35
	16		260	26	15-35	15-35	15-35
	17	Высокопрочный чугун	160	3	15-35	15-35	15-35
	18		250	25	15-35	15-35	15-35
	19	Ковкий чугун	130				
	20		230	21			
N	21	Алюминиевый сплав	60		15-35	15-35	15-35
	22		100		15-35	15-35	15-35
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-35	15-35	15-35
	24		90		15-35	15-35	15-35
	25		130		15-35	15-35	15-35
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		15-35	15-35	15-35
	27		90		15-35	15-35	15-35
	28		100		15-35	15-35	15-35
	29	Неметалич. материалы					
	30						
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15			
	32		280	30			
	33		250	25			
	34		350	38			
	35		320	34			
	36	Титановые сплавы	400 Rm				
	37		1050 Rm				
H	38	Закаленная сталь	550	55			
	39		630	60			
	40	Отбеленный чугун	400	42			
	41	Закаленный чугун	550	55			

Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

К лучшему через инновации

МЕТЧИКИ

TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И ГЕОМЕТРИЯ МЕТЧИКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.



d_1	Наружный диаметр
d_2	Диаметр хвостовика
d_3	Диаметр заходной части
d_4	Диаметр шейки
L	Общая длина
L_1	Длина рабочей части
L_2	Длина хвостовика
L_3	Длина квадрата
L_4	Длина шейки
L_5	Длина заходной части
L_6	Длина канавки
a	Квадрат
Cm	Наружный центр
Cf	Внутренний центр



d1	Наружный диаметр
dm	Диаметр хвостовика
di	Внутренний диаметр
d3	Диаметр заходной части
P	Шаг
a	Угол профиля резьбы
β	Угол заходной части
ϕ	Угол подточки
γ	Передний угол подточки

△	Задний угол
△ 1	Угол затылования по профилю резьбы на ширине зуба
γ 1	Передний угол
T	Ширина зуба
S	Ширина канавки
d5	Толщина сердцевины
ε	Угол наклона винтовой канавки

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ

Ед. изм.: мм

Метрическая резьба ISO с крупным шагом			
M	Шаг	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
1	0.25	0.785	0.75
1.1	0.25	0.885	0.85
1.2	0.25	0.985	0.95
1.4	0.30	1.160	1.10
1.6	0.35	1.321	1.25
1.7	0.35	1.346	1.30
1.8	0.35	1.521	1.45
2	0.40	1.679	1.60
2.2	0.45	1.838	1.75
2.3	0.40	1.920	1.90
2.5	0.45	2.138	2.05
2.6	0.45	2.176	2.10
3	0.50	2.599	2.50
3.5	0.60	3.010	2.90
4	0.70	3.422	3.30
4.5	0.75	3.878	3.70
5	0.80	4.334	4.20
6	1.00	5.153	5.00
7	1.00	6.153	6.00
8	1.25	6.912	6.80
9	1.25	7.912	7.80
10	1.50	8.676	8.50
11	1.50	9.676	9.50
12	1.75	10.441	10.20
14	2.00	12.210	12.00
16	2.00	14.210	14.00
18	2.50	15.744	15.50
20	2.50	17.744	17.50
22	2.50	19.744	19.50
24	3.00	21.252	21.00
27	3.00	24.252	24.00
30	3.50	26.771	26.50
33	3.50	29.771	29.50
36	4.00	32.270	32.00
39	4.00	35.270	35.00
42	4.50	37.799	37.50
45	4.50	40.799	40.50
48	5.00	43.297	43.00
52	5.00	47.297	47.00
56	5.50	50.796	50.50
60	5.50	54.796	54.50
64	6.00	58.305	58.00
68	6.00	62.305	62.00

Метрическая резьба ISO с крупным шагом			
MF	Шаг	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
2.5	0.35	2.221	2.15
3	0.35	2.271	2.65
3.5	0.35	3.221	3.15
4	0.50	3.599	3.50
4.5	0.50	4.099	4.00
5	0.50	4.599	4.50
5.5	0.50	5.099	5.00
6	0.75	5.378	5.20
7	0.75	6.378	6.20
8	0.75	7.378	7.20
8	1.00	7.153	7.00
9	0.75	8.378	8.20
9	1.00	8.153	8.00
10	0.75	9.378	9.20
10	1.00	9.153	9.00
10	1.25	8.912	8.80
11	0.75	10.378	10.20
11	1.00	10.153	10.00
12	1.00	11.153	11.00
12	1.25	10.912	10.80
12	1.50	10.676	10.50
14	1.00	13.153	13.00
14	1.25	12.912	12.80
14	1.50	12.676	12.50
15	1.00	14.153	14.00
15	1.50	13.676	13.50
16	1.00	15.153	15.00
16	1.50	14.676	14.50
17	1.00	16.153	16.00
17	1.50	15.676	15.50
18	1.00	17.153	17.00
18	1.50	16.676	16.50
18	2.00	16.210	16.00
20	1.00	19.153	19.00
20	1.50	18.676	18.50
20	2.00	18.210	18.00
22	1.00	21.153	21.00
22	1.50	20.676	20.50
22	2.00	20.210	20.00
24	1.00	23.153	23.00
24	1.50	22.676	22.50
24	2.00	22.210	22.00
25	1.00	24.153	24.00
25	1.50	23.676	23.50

Метрическая резьба ISO с крупным шагом			
MF	Шаг	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
25	2.00	23.210	23.00
26	1.50	24.676	24.50
27	1.00	26.153	26.00
27	1.50	25.676	25.50
27	2.00	25.210	25.00
28	1.00	27.153	27.00
28	1.50	26.676	26.50
28	2.00	26.210	26.00
30	1.00	29.153	29.00
30	1.50	28.676	28.50
30	2.00	28.210	28.00
30	3.00	27.252	27.00
32	1.50	30.675	30.50
32	2.00	30.210	30.00
33	1.50	31.676	31.50
33	2.00	31.210	31.00
33	3.00	30.252	30.00
35	1.50	33.676	33.50
36	1.50	34.676	34.50
36	2.00	34.210	34.00
36	3.00	33.252	33.00
38	1.50	36.676	36.50
39	1.50	37.676	37.50
39	2.00	37.210	37.00
39	3.00	36.252	36.00
40	1.50	38.676	38.50
40	2.00	38.210	38.00
40	3.00	37.252	37.00
42	1.50	40.676	40.50
42	2.00	40.210	40.00
42	3.00	39.252	39.00
45	1.50	43.676	43.50
45	2.00	43.210	43.00
45	3.00	42.252	42.00
48	1.50	46.676	46.50
48	2.00	46.210	46.00
48	3.00	45.252	45.00
50	1.50	48.676	48.50
50	2.00	48.210	48.00
50	3.00	47.252	47.00
52	1.50	50.676	50.50
52	2.00	50.210	50.00
52	3.00	49.252	49.00

TECHNICAL DATA

SUPER CUTTING TAPS
HOCHLEISTUNGS GEWINDEBOHRER

Ед. изм.: мм

Американская унифицированная крупная резьба			
UNC	Витков резьбы на дюйм	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
#1	64	1.585	1.50
#2	56	1.872	1.80
#3	48	2.146	2.10
#4	40	2.385	2.30
#5	40	2.697	2.60
#6	32	2.896	2.85
#8	32	3.528	3.50
#10	24	3.950	3.90
#12	24	4.590	4.50
1/4"	20	5.250	5.20
5/16"	18	6.680	6.60
3/8"	16	8.082	8.00
7/16"	14	9.441	9.40
1/2"	13	10.881	10.75
9/16"	12	12.301	12.25
5/8"	11	13.693	13.50
3/4"	10	16.624	16.50
7/8"	9	19.520	19.50
1"	8	22.344	22.25
1*1/8"	7	25.082	25.00
1*1/4"	7	28.258	28.25
1*3/8"	6	30.851	30.75
1*1/2"	6	34.026	34.00
1*3/4"	5	39.560	39.50
2"	4.5	45.367	45.25

Американская унифицированная крупная резьба			
UNF	Витков резьбы на дюйм	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
#0	80	1.306	1.30
#1	72	1.613	1.60
#2	64	1.913	1.90
#3	56	2.197	2.10
#4	48	2.459	2.40
#5	44	2.741	2.70
#6	40	3.012	3.00
#8	36	3.597	3.50
#10	32	4.168	4.10
#12	28	4.717	4.70
1/4"	28	5.563	5.50
5/16"	24	6.995	6.90
3/8"	24	8.565	8.50
7/16"	20	9.947	9.90
1/2"	20	11.524	11.50
9/16"	18	12.969	12.90
5/8"	18	14.554	14.50
3/4"	16	17.546	17.50
7/8"	14	20.493	20.50
1"	12	23.363	23.25
1*1/8"	12	26.538	26.50
1*1/4"	12	29.713	29.50
1*3/8"	12	32.888	32.70
1*1/2"	12	36.063	36.00

Whitworth threads B.S.W.			
BSW	Витков резьбы на дюйм	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
3/32"	48	1.910	1.80
1/8"	40	2.590	2.50
5/32"	32	3.211	3.10
3/16"	24	3.743	3.60
7/32"	24	4.538	4.40
1/4"	20	5.224	5.10
5/16"	18	6.661	6.50
3/8"	16	8.052	7.90
7/16"	14	9.379	9.30
1/2"	12	10.610	10.50
9/16"	12	12.176	12.00
5/8"	11	13.598	13.50
3/4"	10	16.538	16.50
7/8"	9	19.411	19.25
1"	8	22.185	22.00
1*1/8"	7	24.879	24.75
1*1/4"	7	28.054	27.75
1*3/8"	6	30.555	30.50
1*1/2"	6	33.730	33.50
1*5/8"	5	35.921	35.50
1*3/4"	5	39.096	39.00
1*7/8"	4.5	41.648	41.50
2"	4.5	44.823	44.50
2*1/4"	4	50.420	50.00
2*1/2"	4	56.770	56.50
2*3/4"	3.5	62.108	62.00
3"	3.5	68.459	68.50

Whitworth pipe thread BSP.PI			
G(BSP)	Витков резьбы на дюйм	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
1/8"	28	8.848	8.80
1/4"	19	11.890	11.80
3/8"	19	15.395	15.25
1/2"	14	19.172	19.00
5/8"	14	21.128	21.00
3/4"	14	24.658	24.50
7/8"	14	28.418	28.25
1"	11	30.931	30.75
1*1/8"	11	35.579	35.50
1*1/4"	11	39.592	39.50
1*3/8"	11	42.005	42.00
1*1/2"	11	45.485	45.20
1*5/8"	11	49.670	49.60
1*3/4"	11	51.428	51.40
2"	11	57.296	57.20
2*1/4"	11	63.392	63.30
2*3/8"	11	67.080	67.00
2*1/2"	11	72.866	72.80
2*3/4"	11	79.216	79.10
3"	11	85.566	85.50
3*1/4"	11	91.662	91.50
3*1/2"	11	98.012	98.00
3*3/4"	11	104.362	104.00
4"	11	110.712	110.50

ДОПУСКИ НА РЕЗЬБУ

Классы допуска метчика и поля допусков метрической резьбы по стандарту ISO.



Поле допуска гайки с основным отклонением H	Классы допуска метчика	Поле допуска гайки с основным отклонением G



Допуски на резьбу и поля допуска

Допуск на резьбу по ISO	Допуск на резьбу по DIN	Поле допуска резьбы гайки				
ISO 1	4H	4H	5H			
ISO 2	6H	4G	5G	6H		
ISO 3	6G			6G	7H	8H
	7G				7G	8G

3-1 МЕТРИЧЕСКАЯ КРУПНАЯ РЕЗЬБА ПО ISO

Номинальные размеры по UNI 4535-64
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки ISO 6H
Предельные размеры для резьбы гайки ISO 6H

Размеры в мм

$H = 0.86603P$

$H_1 = \frac{5}{8} H = 0.54127P$

$h_3 = \frac{17}{24} H = 0.61343P$

$d_2 = D_2 = d - H = \frac{3}{4} d - 0.64952P$

$d_3 = d - 2h_3 = d - 1.22687P$

$r = \frac{H}{6} = 0.14434$



Номинальный диаметр	Шаг	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Глубина резьбы		Радиус	Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)	
			Метчик	Гайка	Метчик	Гайка		мин.	макс.	мин.	макс.
d = D	P	$d_2 = D_2$	d_3	D_1	h_3	H_1	r	d_2			
M 1.6	0.35	1.373	1.171	1.221	0.215	0.189	0.051	1.393	1.407	1.373	1.458
M 1.8	0.35	1.573	1.371	1.421	0.215	0.189	0.051	1.593	1.607	1.573	1.658
M 2	0.4	1.740	1.509	1.567	0.245	0.217	0.058	1.761	1.776	1.740	1.830
M 2.2	0.45	1.908	1.648	1.713	0.276	0.244	0.065	1.931	1.946	1.908	2.003
M 2.5	0.45	2.208	1.948	2.013	0.276	0.244	0.065	2.231	2.246	2.208	2.303
M 3	0.5	2.675	2.387	2.459	0.307	0.271	0.072	2.699	2.715	2.675	2.775
M 3.5	0.6	3.110	2.764	2.850	0.368	0.325	0.087	3.137	3.155	3.110	3.222
M 4	0.7	3.545	3.141	3.242	0.429	0.379	0.101	3.574	3.593	3.545	3.663
M 4.5	0.75	4.013	3.580	3.688	0.460	0.406	0.108	4.042	4.061	4.013	4.131
M 5	0.8	4.480	4.019	4.134	0.491	0.433	0.115	4.510	4.530	4.480	4.605
M 6	1	5.350	4.773	4.917	0.613	0.541	0.144	5.385	5.409	5.350	5.500
M 7	1	6.350	5.773	5.917	0.613	0.541	0.144	6.385	6.409	6.350	6.500
M 8	1.25	7.188	6.466	6.647	0.767	0.677	0.180	7.226	7.251	7.188	7.348
M 9	1.25	8.188	7.466	7.647	0.767	0.677	0.180	8.226	8.251	8.188	8.348
M 10	1.5	9.026	8.160	8.376	0.920	0.812	0.217	9.068	9.096	9.026	9.206
M 11	1.5	10.026	9.160	9.376	0.920	0.812	0.217	10.068	10.096	10.026	10.206
M 12	1.75	10.863	9.853	10.106	1.074	0.947	0.253	10.911	10.943	10.863	11.063
M 14	2	12.701	11.546	11.835	1.227	1.083	0.289	12.752	12.786	12.701	12.913
M 16	2	14.701	13.546	13.835	1.227	1.083	0.289	14.752	14.786	14.701	14.913
M 18	2.5	16.376	14.933	15.294	1.534	1.353	0.361	16.430	16.466	16.376	16.600
M 20	2.5	18.376	16.933	17.294	1.534	1.353	0.361	18.430	18.466	18.376	18.600
M 22	2.5	20.376	18.933	19.294	1.534	1.353	0.361	20.430	20.466	20.376	20.600
M 24	3	22.051	20.319	20.752	1.840	1.624	0.433	22.115	22.157	22.051	22.316
M 27	3	25.051	23.319	23.752	1.840	1.624	0.433	25.115	25.157	25.051	25.316
M 30	3.5	27.727	25.706	26.211	2.147	1.894	0.505	27.794	27.839	27.727	28.007
M 33	3.5	30.727	28.706	29.211	2.147	1.894	0.505	30.794	30.839	30.727	31.007
M 36	4	33.402	31.093	31.670	2.454	2.165	0.577	33.473	33.520	33.402	33.702
M 39	4	36.402	34.093	34.670	2.454	2.165	0.577	36.473	36.520	36.402	36.702
M 42	4.5	39.077	36.479	37.129	2.760	2.436	0.650	39.152	39.202	39.077	39.392
M 45	4.5	42.077	39.479	40.129	2.760	2.436	0.650	42.152	42.202	42.077	42.392
M 48	5	44.752	41.866	42.587	3.067	2.706	0.722	44.832	44.885	44.752	45.087
M 52	5	48.752	45.866	46.587	3.067	2.706	0.722	48.832	48.885	48.752	49.087
M 56	5.5	52.428	49.252	50.046	3.374	2.977	0.794	52.512	52.568	52.428	52.783
M 60	5.5	56.428	53.252	54.046	3.374	2.977	0.794	56.512	56.568	56.428	56.783
M 64	6	60.103	56.639	57.505	3.681	3.248	0.866	60.193	60.253	60.103	60.478
M 68	6	64.103	60.639	61.505	3.681	3.248	0.866	64.193	64.253	64.103	64.478
Метрическая резьба MA (прежний профиль UNI 159)										**Допуск резьбы гайки SH8**	
M 1.7	0.35	1.473	1.246	1.246	0.227	0.227	0.040	1.493	1.507	1.473	1.529
M 2.3	0.4	2.040	1.780	1.780	0.260	0.260	0.040	2.061	2.076	2.040	2.120
M 2.6	0.45	2.308	2.016	2.016	0.292	0.292	0.050	2.331	2.346	2.308	2.388

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА С МЕЛКИМ ШАГОМ ПО ISO

Номинальные размеры по UNI 4535-64
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки ISO 6H
Предельные размеры для резьбы гайки ISO 6H

Размеры в мм

$H = 0.86603P$

$H_1 = \frac{5}{8} H = 0.54127P$

$h_3 = \frac{17}{24} H = 0.61343P$

$d_2 = D_2 = d - \frac{3}{4} H = d - 0.64952P$

$d_3 = d - 2h_3 = d - 1.22687P$

$r = \frac{H}{6} = 0.14434P$



Номинальный диаметр	Шаг	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Глубина резьбы		Радиус	Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)	
			Метчик	Гайка	Метчик	Гайка		мин.	макс.	мин.	макс.
d = D	P	$d_2 = D_2$	d_3	D_1	h_3	H_1	r	d_2			
M 2	0.25	1.838	1.693	1.729	0.153	0.135	0.036	1.844	1.856	1.838	1.886
M 2.5	0.35	2.273	2.701	2.121	0.215	0.189	0.051	2.293	2.307	2.273	2.358
M 3	0.35	2.773	2.571	2.621	0.215	0.189	0.051	2.794	2.809	2.773	2.863
M 3.5	0.35	3.273	3.071	3.121	0.215	0.189	0.051	3.294	3.309	3.273	3.363
M 4	0.5	3.675	3.387	3.459	0.307	0.271	0.072	3.699	3.715	3.675	3.775
M 4.5	0.5	4.175	3.887	3.959	0.307	0.271	0.072	4.199	4.215	4.175	4.275
M 5	0.5	4.675	4.387	4.459	0.307	0.271	0.072	4.699	4.715	4.675	4.775
M 5.5	0.5	5.175	4.887	4.959	0.307	0.271	0.072	5.199	5.215	5.175	5.275
M 6	0.5	5.675	5.387	5.459	0.307	0.271	0.072	5.702	5.720	5.675	5.787
M 6	0.75	5.513	5.080	5.188	0.460	0.406	0.108	5.545	5.566	5.513	5.645
M 7	0.75	6.513	6.080	6.188	0.460	0.406	0.108	6.545	6.566	6.513	6.645
M 8	0.5	7.675	7.387	7.459	0.307	0.271	0.072	7.702	7.720	7.675	7.787
M 8	0.75	7.513	7.080	7.188	0.460	0.406	0.108	7.545	7.566	7.513	7.645
M 8	1	7.350	6.773	6.917	0.613	0.541	0.144	7.835	7.409	7.350	7.500
M 9	0.75	8.513	8.080	8.188	0.460	0.406	0.108	8.545	8.566	8.513	8.645
M 9	1	8.350	7.773	7.917	0.613	0.541	0.144	8.385	8.409	8.350	8.500
M 10	0.5	9.675	9.387	9.459	0.307	0.271	0.072	9.702	9.720	9.675	9.787
M 10	0.75	9.513	9.080	9.188	0.460	0.406	0.108	9.545	9.566	9.513	9.645
M 10	1	9.350	8.773	8.917	0.613	0.541	0.144	9.385	9.409	9.350	9.500
M 10	1.25	9.188	8.466	8.647	0.767	0.677	0.180	9.226	9.251	9.188	9.348
M 11	0.75	10.513	10.080	10.188	0.460	0.406	0.108	10.545	10.566	10.513	10.645
M 11	1	10.350	9.773	9.917	0.613	0.541	0.144	10.385	10.409	10.350	10.500
M 12	0.75	11.513	11.080	11.188	0.460	0.406	0.108	11.547	11.569	11.513	11.653
M 12	1	11.350	10.773	10.917	0.613	0.541	0.144	11.388	11.413	11.350	11.510
M 12	1.25	11.188	10.466	10.647	0.767	0.677	0.180	11.230	11.258	11.188	11.368
M 12	1.5	11.026	10.160	10.376	0.920	0.812	0.217	11.071	11.101	11.026	11.216
M 13	1	12.350	11.773	11.917	0.613	0.541	0.144	12.388	12.413	12.350	12.510
M 14	1	13.350	12.773	12.917	0.613	0.541	0.144	13.388	13.413	13.350	13.510
M 14	1.25	13.188	12.466	12.647	0.767	0.677	0.180	13.230	13.258	13.188	13.368
M 14	1.5	13.026	12.160	12.376	0.920	0.812	0.217	13.071	13.101	13.026	13.216
M 15	1	14.350	13.773	13.917	0.613	0.541	0.144	14.388	14.413	14.350	14.510
M 15	1.5	14.026	13.160	13.376	0.920	0.812	0.217	14.071	14.101	14.026	14.216
M 16	1	15.350	14.773	14.917	0.613	0.541	0.144	15.388	15.413	15.350	15.510
M 16	1.25	15.188	14.466	14.647	0.767	0.677	0.180	15.230	15.258	15.188	15.368
M 16	1.5	15.026	14.160	14.376	0.920	0.812	0.217	15.071	15.101	15.026	15.216
M 17	1	16.350	15.773	15.917	0.613	0.541	0.144	16.388	16.413	16.350	16.510
M 17	1.5	16.026	15.160	15.376	0.920	0.812	0.217	16.071	16.101	16.026	16.216
M 18	1	17.350	16.773	16.917	0.613	0.541	0.144	17.388	17.413	17.350	17.510
M 18	1.5	17.026	16.160	16.376	0.920	0.812	0.217	17.071	17.101	17.026	17.216
M 18	2	16.701	15.546	15.835	1.227	1.083	0.289	16.752	16.786	16.701	16.913
M 20	1	19.350	18.773	18.917	0.613	0.541	0.144	19.388	19.413	19.350	19.510
M 20	1.5	19.026	18.160	18.376	0.920	0.812	0.217	19.071	19.101	19.026	19.216
M 20	2	18.701	17.546	17.835	1.227	1.083	0.289	18.752	18.786	18.701	18.913
M 22	1	21.350	20.773	20.917	0.613	0.541	0.144	21.388	21.413	21.350	21.510
M 22	1.5	21.026	20.160	20.376	0.920	0.812	0.217	21.071	21.101	21.026	21.216

TECHNICAL DATA

SUPER CUTTING TAPS
HOCHLEISTUNGS GEWINDEBOHRER

Номинальный диаметр	Шаг	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Глубина резьбы		Радиус	Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)	
			Метчик	Гайка	Метчик	Гайка		мин.	макс.	мин.	макс.
d = D	P	$d_2 = D_2$	d_3	D_1	h_3	H_1	r	d_2			
M 22	2	20.701	19.546	19.835	1.227	1.083	0.289	20.752	20.786	20.701	20.913
M 24	1	23.350	22.773	22.917	0.613	0.541	0.144	23.390	23.416	23.350	23.520
M 24	1.5	23.026	22.160	22.376	0.920	0.812	0.217	23.074	23.106	23.026	23.226
M 24	2	22.701	21.546	21.835	1.227	1.083	0.289	22.754	22.791	22.701	22.925
M 25	1	24.350	23.773	23.917	0.613	0.541	0.144	24.390	24.416	24.350	24.520
M 25	1.5	24.026	23.160	23.376	0.920	0.812	0.217	24.074	24.106	24.026	24.226
M 25	2	23.701	22.546	22.835	1.227	1.083	0.289	23.754	23.791	23.701	23.925
M 26	1	25.350	24.773	24.917	0.613	0.541	0.144	25.390	25.416	25.350	25.520
M 26	1.5	25.026	24.160	24.376	0.920	0.812	0.217	25.074	25.106	25.026	25.226
M 26	2	24.701	23.546	23.835	1.227	1.083	0.289	24.754	24.791	24.701	24.925
M 27	1	26.350	25.773	25.917	0.613	0.541	0.144	26.390	26.416	26.350	26.520
M 27	1.5	26.026	25.160	25.376	0.920	0.812	0.217	26.074	26.106	26.026	26.226
M 27	2	25.701	24.546	24.835	1.227	1.083	0.289	25.754	25.791	25.701	25.925
M 28	1	27.350	26.773	26.917	0.613	0.541	0.144	27.390	27.416	27.350	27.520
M 28	1.5	27.026	26.160	26.376	0.920	0.812	0.217	27.074	27.106	27.026	27.226
M 28	2	26.701	25.546	25.835	1.227	1.083	0.289	26.754	26.791	26.701	26.925
M 30	1	29.350	28.773	28.917	0.613	0.541	0.144	29.390	29.416	29.350	29.520
M 30	1.5	29.026	28.160	28.376	0.920	0.812	0.217	29.074	29.106	29.026	29.226
M 30	2	28.701	27.546	27.835	1.227	1.083	0.289	28.754	28.791	28.701	28.925
M 30	3	28.051	26.319	26.752	1.840	1.624	0.433	28.115	28.157	28.051	28.316
M 32	1.5	31.026	30.160	30.376	0.920	0.812	0.217	31.074	31.106	31.026	31.226
M 32	2	30.701	29.546	29.835	1.227	1.083	0.289	30.754	30.791	30.701	30.925
M 33	1.5	32.026	31.160	31.376	0.920	0.812	0.217	32.074	32.106	32.026	32.226
M 33	2	31.701	30.546	30.835	1.227	1.083	0.289	31.754	31.791	31.701	31.925
M 33	3	31.051	29.319	29.752	1.840	1.624	0.433	31.115	31.157	31.051	31.316
M 35	1.5	34.026	33.160	33.376	0.920	0.812	0.217	34.074	34.106	34.026	34.226
M 35	2	33.701	32.546	32.835	1.227	1.083	0.289	33.754	33.791	33.701	33.925
M 36	1.5	35.026	34.160	34.376	0.920	0.812	0.217	35.074	35.106	35.026	35.226
M 36	2	34.701	33.546	33.835	1.227	1.083	0.289	34.754	34.791	34.701	34.925
M 36	3	34.051	32.319	32.752	1.840	1.624	0.433	34.115	34.157	34.051	34.316
M 38	1.5	37.026	36.160	36.376	0.920	0.812	0.217	37.074	37.106	37.026	37.226
M 39	1.5	38.026	37.160	37.376	0.920	0.812	0.217	38.074	38.106	38.026	38.226
M 39	2	37.701	36.546	36.835	1.227	1.083	0.289	37.754	37.791	37.701	37.925
M 39	3	37.051	35.319	35.752	1.840	1.624	0.433	37.115	37.157	37.051	37.316
M 40	1.5	39.026	38.160	38.376	0.920	0.812	0.217	39.074	39.106	39.026	39.226
M 40	2	38.701	37.546	37.835	1.227	1.083	0.289	38.754	38.791	38.701	38.925
M 40	3	38.051	36.319	36.752	1.840	1.624	0.433	38.115	38.157	38.051	38.316
M 42	1.5	41.026	40.160	40.376	0.920	0.812	0.217	41.074	41.106	41.026	41.226
M 42	2	40.701	39.546	39.835	1.227	1.083	0.289	40.754	40.791	40.701	40.925
M 42	3	40.051	38.319	38.752	1.840	1.624	0.433	40.115	40.157	40.051	40.316
M 45	1.5	44.026	43.160	43.376	0.920	0.812	0.217	44.074	44.106	44.026	44.226
M 45	2	43.701	42.546	42.835	1.227	1.083	0.289	43.754	43.791	43.701	43.925
M 45	3	43.051	41.319	41.752	1.840	1.624	0.433	43.115	43.157	43.051	43.316
M 48	1.5	47.026	46.160	46.376	0.920	0.812	0.217	47.077	47.111	47.026	47.238
M 48	2	46.701	45.546	45.835	1.227	1.083	0.289	46.758	46.796	46.701	46.937
M 48	3	46.051	44.319	44.752	1.840	1.624	0.433	46.118	46.163	46.051	46.331
M 50	1.5	49.026	48.160	48.376	0.920	0.812	0.217	49.077	49.111	49.026	49.238
M 50	2	48.701	47.546	47.835	1.227	1.083	0.289	48.758	48.796	48.701	48.937
M 50	3	48.051	46.319	46.752	1.840	1.624	0.433	48.118	48.163	48.051	48.331
M 52	1.5	51.026	50.160	50.376	0.920	0.812	0.217	51.077	51.111	51.026	51.238
M 52	2	50.701	49.546	49.835	1.227	1.083	0.289	50.758	50.796	50.701	50.937
M 52	3	50.051	48.319	48.752	1.840	1.624	0.433	50.118	50.163	50.051	50.331
M 55	1.5	54.026	53.160	53.376	0.920	0.812	0.217	54.077	54.111	54.026	54.238
M 55	2	53.701	52.546	52.835	1.227	1.083	0.289	53.758	53.796	53.701	53.937
M 55	3	53.051	51.319	51.752	1.840	1.624	0.433	53.118	53.163	53.051	53.331
M 56	1.5	55.026	54.160	54.376	0.920	0.812	0.217	55.077	55.111	55.026	55.238
M 56	2	54.701	53.546	53.835	1.227	1.083	0.289	54.758	54.796	54.701	54.937
M 56	3	54.051	52.319	52.752	1.840	1.624	0.433	54.118	54.163	54.051	54.331
M 58	1.5	57.026	56.160	56.376	0.920	0.812	0.217	57.077	57.111	57.026	57.238
M 58	2	56.701	55.546	55.835	1.227	1.083	0.289	56.758	56.796	56.701	56.937
M 58	3	56.051	54.319	54.752	1.840	1.624	0.433	56.118	56.163	56.051	56.331
M 60	1.5	59.026	58.160	58.376	0.920	0.812	0.217	59.077	59.111	59.026	59.238
M 60	2	58.701	57.546	57.835	1.227	1.083	0.289	58.758	58.796	58.701	58.937
M 60	3	58.051	56.319	56.752	1.840	1.624	0.433	58.118	58.163	58.051	58.331
Метрическая резьба MB (прежний профиль UNI 160)										**Допуск резьбы гайки SH8**	
M 2,3	0.25	2.138	1.976	1.976	0.162	0.162	0.030	2.144	2.156	2.138	2.194
M 2,6	0.35	2.373	2.146	2.146	0.227	0.227	0.040	2.393	2.407	2.373	2.429

УНИФИЦИРОВАННАЯ КРУПНАЯ РЕЗЬБА

Номинальные размеры по ANSI B1.1
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки с классом точности 2B
Предельные размеры для резьбы гайки по ANSI B1.1, с классом точности 2B-3B

Размеры в мм

$H = 0.86603P$

$H_1 = \frac{5}{8}H = 0.54127P$

$h_3 = \frac{17}{24}H = 0.61343P$

$d_2 = D_2 = d - \frac{3}{4}H = d - 0.64952P$

$d_3 = d - 2h_3 = d - 1.22687P$

$r = \frac{H}{6} = 0.14434P$



Номинальный диаметр	Витков резьбы на дюйм	Шаг	Наружный диаметр	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)		
					Метчик	Гайка	мин.	макс.	мин. 2B/3B	макс. 2B	макс. 3B
		P	d = D	$d_2 = D_2$	D_1	d_3					
UNC#1	64	0.397	1.854	1.598	1.425	1.367	1.610	1.623	1.598	1.664	1.646
UNC# 2	64	0.454	2.184	1.890	1.694	1.628	1.902	1.915	1.890	1.961	1.943
UNC#3	48	0.529	2.515	2.172	1.941	1.864	2.184	2.197	2.172	2.248	2.228
UNC# 4	40	0.635	2.845	2.433	2.156	2.065	2.446	2.459	2.433	2.517	2.494
UNC# 5	40	0.635	3.175	2.764	2.487	2.395	2.776	2.789	2.764	2.847	2.827
UNC# 6	32	0.794	3.505	2.990	2.647	2.532	3.105	3.028	2.990	3.084	3.058
UNC# 8	32	0.794	4.166	3.650	3.307	3.193	3.675	3.688	3.650	3.746	3.721
UNC# 10	24	1.058	4.826	4.138	3.680	3.528	4.163	4.176	4.138	4.247	4.219
UNC# 12	24	1.058	5.486	4.798	4.341	4.188	4.823	4.836	4.798	4.910	4.882
UNC 1/4"	20	1.270	6.350	5.524	4.976	4.793	5.575	5.588	5.524	5.646	5.616
UNC 5/16"	18	1.411	7.938	7.021	6.411	6.205	7.071	7.084	7.021	7.155	7.120
UNC 3/8"	16	1.588	9.525	8.494	7.805	7.577	8.545	8.557	8.494	8.639	8.603
UNC 7/16"	14	1.814	11.112	9.934	9.149	8.887	9.985	9.997	9.934	10.089	10.051
UNC 1/2"	13	1.954	12.700	11.430	10.584	10.302	11.481	11.494	11.430	11.595	11.552
UNC 9/16"	12	2.117	14.288	12.913	11.996	11.692	12.964	12.977	12.913	13.086	13.043
UNC 5/8"	11	2.309	15.875	14.376	13.376	13.043	14.427	14.440	14.376	14.559	14.514
UNC 3/4"	10	2.540	19.050	17.399	16.229	15.933	17.450	17.463	17.399	17.595	17.544
UNC 7/8"	9	2.822	22.225	20.391	19.169	18.763	20.455	20.467	20.391	20.599	20.546
UNC 1"	8	3.175	25.400	23.338	21.963	21.504	23.401	23.414	23.338	23.561	23.505
UNC 1*1/8"	7	3.629	28.575	26.218	24.648	24.122	26.294	26.319	26.218	26.457	26.398
UNC 1*1/4"	7	3.629	31.750	29.393	27.823	27.297	29.469	29.494	29.393	29.637	29.576
UNC 1*3/8"	6	4.233	34.925	32.174	30.343	29.731	32.250	32.276	32.174	32.438	32.372
UNC 1*1/2"	6	4.233	38.100	35.349	33.518	32.906	35.425	35.451	35.349	35.616	35.550
UNC 1*3/4"	5	5.080	44.450	41.151	38.951	38.217	41.241	41.266	41.151	41.445	41.372
UNC 2"	4 1/2	5.644	50.800	47.135	44.689	43.876	47.235	47.260	47.135	47.450	47.371
UNC 2*1/4"	4 1/2	5.644	57.150	53.485	51.039	50.226			53.485	53.805	53.726
UNC 2*1/2"	4	6.350	63.500	59.375	56.627	55.710			59.375	59.718	59.632
UNC 2*3/4"	4	6.350	69.850	65.725	62.977	62.060			65.725	66.073	65.987
UNC 3"	4	6.350	76.200	72.075	69.327	68.410			72.075	72.428	72.339
UNC 3*1/4"	4	6.350	82.550	78.425	75.677	74.760			78.425	78.783	78.694
UNC 3*1/2"	4	6.350	88.900	84.775	82.027	81.110			84.775	85.183	85.049
UNC 3*3/4"	4	6.350	95.250	91.125	88.377	87.460			91.125	91.493	91.402
UNC 4"	4	6.350	101.600	97.475	94.727	93.810			97.475	97.848	97.757

УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕЛКАЯ РЕЗЬБА

Номинальные размеры по ANSI B1.1
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки с классом точности 2B
Предельные размеры для резьбы гайки по ANSI B1.1, с классом точности 2B-3B

Размеры в мм

$H = 0.86603P$

$H_1 = \frac{5}{8}H = 0.54127P$

$h_3 = \frac{17}{24}H = 0.61343P$

$d_2 = D_2 = d - \frac{3}{4}H = d - 0.64952P$

$d_3 = d - 2h_3 = d - 1.22687P$

$r = \frac{H}{6} = 0.14434P$



Номинальный диаметр	Витков резьбы на дюйм	Шаг	Наружный диаметр	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Допуск среднего диаметра метчика (2B)		Допуск среднего диаметра гайки		
					Гайка	Метчик	мин.	макс.	мин. 2B/3B	макс. 2B	макс. 3B
		P	d = D	$d_2 = D_2$	D_1	d_3					
UNF#0	80	0.318	1.524	1.318	1.181	1.135	1.331	1.344	1.318	1.377	1.361
UNF#1	72	0.353	1.854	1.626	1.473	1.422	1.638	1.651	1.626	1.689	1.674
UNF#2	64	0.397	2.184	1.928	1.755	1.697	1.941	1.953	1.928	1.996	1.979
UNF#3	56	0.454	2.515	2.220	2.024	1.958	2.233	2.245	2.220	2.291	2.273
UNF#4	48	0.529	2.845	2.502	2.271	2.195	2.515	2.527	2.502	2.581	2.560
UNF#5	44	0.577	3.175	2.799	2.550	2.466	2.812	2.824	2.799	2.880	2.860
UNF#6	40	0.635	3.505	3.094	2.817	2.725	3.108	3.119	3.094	3.180	3.157
UNF#8	36	0.706	4.166	3.708	3.401	3.299	3.721	3.734	3.708	3.800	3.777
UNF#10	32	0.794	4.826	4.310	3.967	3.853	4.336	4.348	4.310	4.409	4.384
UNF#12	28	0.907	5.486	4.897	4.503	4.374	4.923	4.935	4.897	5.004	4.976
UNF 1/4" -	28	0.907	6.350	5.761	5.367	5.237	5.799	5.812	5.761	5.870	5.842
UNF 5/16" -	24	1.058	7.938	7.249	6.792	6.640	7.287	7.300	7.249	7.371	7.341
UNF 3/8" -	24	1.058	9.525	8.837	8.379	8.227	8.875	8.887	8.837	8.961	8.931
UNF 7/16" -	20	1.270	11.112	10.287	9.738	9.555	10.338	10.351	10.287	10.424	10.391
UNF 1/2" -	20	1.270	12.700	11.874	11.326	11.143	11.925	11.938	11.874	12.017	11.981
UNF 9/16" -	18	1.411	14.288	13.371	12.761	12.555	13.421	13.434	13.371	13.520	13.482
UNF 5/8" -	18	1.411	15.875	14.958	14.348	14.143	15.009	15.022	14.958	15.110	15.072
UNF 3/4" -	16	1.588	19.050	18.019	17.330	17.102	18.070	18.082	18.019	18.184	18.143
UNF 7/8" -	14	1.814	22.225	21.046	20.262	20.000	21.110	21.123	21.046	21.224	21.181
UNF 1" -	12	2.117	25.400	24.026	23.109	22.804	24.089	24.102	24.026	24.219	24.171
UNF 1*1/8" -	12	2.117	28.575	27.201	26.284	25.979	27.252	27.277	27.201	27.339	27.351
UNF 1*1/4" -	12	2.117	31.750	30.376	29.459	29.154	30.427	30.452	30.376	30.579	30.528
UNF 1*3/8" -	12	2.117	34.925	33.551	32.634	32.329	33.602	33.627	33.551	33.759	33.706
UNF 1*1/2" -	12	2.117	38.100	36.726	35.809	35.504	36.777	36.802	36.726	36.937	36.886

ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ВИТВОРТА

Номинальные размеры по ISO 228/1-UNI 338-66
Производственные допуски среднего диаметра метчика
Предельные размеры для внутренних резьб

Размеры в мм

$P = \frac{25.4}{z}$

$H = 0.960491\ P$

$H_1 = 0.640327\ P$

$r = 0.137329\ P$



Тип	Наружный диаметр	Шаг	Витков резьбы на дюйм	Средний диаметр	Внутренний диаметр	H1	r	Допуск среднего диаметра наружной резьбы		Допуск среднего диаметра внутренней резьбы	
								мин.	макс.	мин.	макс.
(1)	d = D	P	z	d2 = D2	d3 = d1			d2			
G 1/8"	9.728	0.907	28	9.147	8.566	0.581	0.125	9.177	9.194	9.147	9.254
G 1/4"	13.147	1.337	19	12.301	11.445	0.856	0.184	12.336	12.356	12.301	12.426
G 3/8"	16.662	1.337	19	15.806	14.950	0.856	0.184	15.841	15.861	15.806	15.933
G 1/2"	20.955	1.814	14	19.793	18.631	1.162	0.249	19.828	19.848	19.793	19.935
G 5/8"	22.911	1.814	14	21.749	20.587	1.162	0.249	21.784	21.804	21.749	21.891
G 3/4"	26.441	1.814	14	25.279	24.117	1.162	0.249	25.314	25.334	25.279	25.421
G 7/8"	32.201	1.814	14	29.039	27.877	1.162	0.249	29.074	29.094	29.039	29.181
G 1"	33.249	2.309	11	31.770	30.291	1.479	0.317	31.815	31.839	31.770	31.950
G 1*1/8"	37.897	2.309	11	36.418	34.939	1.479	0.317	36.463	36.487	36.418	36.598
G 1*1/4"	41.910	2.309	11	40.431	38.952	1.479	0.317	40.476	40.500	40.431	40.611
G 1*3/8"	44.323	2.309	11	42.844	41.365	1.479	0.317	42.889	42.913	42.844	43.024
G 1*1/2"	47.803	2.309	11	46.324	44.845	1.479	0.317	46.374	46.398	46.324	46.504
G 1*3/4"	53.746	2.309	11	52.267	50.788	1.479	0.317	52.327	52.354	52.267	52.447
G 2"	59.614	2.309	11	58.135	56.656	1.479	0.317	58.195	58.222	58.135	58.315
G 2*1/4"	65.710	2.309	11	64.231	62.752	1.479	0.317	64.291	64.318	64.231	64.448
G 2*3/8"	69.398	2.309	11	67.919	66.440	1.479	0.317	67.979	68.006	67.919	68.136
G 2*1/2"	75.184	2.309	11	73.705	72.226	1.479	0.317	73.765	73.792	73.705	73.922
G 2*3/4"	81.534	2.309	11	80.055	78.576	1.479	0.317	80.127	80.157	80.055	80.272
G 3"	87.884	2.309	11	86.405	84.926	1.479	0.317	86.477	86.507	86.405	86.622
G 3*1/4"	93.980	2.309	11	92.501	91.022	1.479	0.317	92.573	92.603	92.501	92.718
G 3*1/2"	100.330	2.309	11	98.851	97.372	1.479	0.317	98.923	98.953	98.851	99.068
G 3*3/4"	106.680	2.309	11	105.201	103.722	1.479	0.317	105.273	105.303	105.201	105.418
G 4"	113.030	2.309	11	111.551	110.072	1.479	0.317	111.623	111.653	111.551	111.768
G 4*1/2"	125.730	2.309	11	124.251	122.772	1.479	0.317				
G 5"	138.430	2.309	11	136.951	135.472	1.479	0.317				
G 5*1/2"	151.130	2.309	11	149.651	148.172	1.479	0.317				
G 6"	163.830	2.309	11	162.351	160.872	1.479	0.317				

(1) – Указанные типы приведены условно: изначально величина в дюймах обозначала внутренний диаметр трубы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРЕЗАНИЮ РЕЗЬБЫ

Выбор подходящего метчика

Тип используемого метчика зависит от типа обрабатываемого материала. Как правило, обработка материалов, относительное удлинение которых составляет минимум 10%, может осуществляться путём накатки. Для выбора наиболее подходящего метчика см. таблицы на страницах 300-307.

Отверстия под нарезание резьбы

- Отверстия под нарезание резьбы должны быть чистыми и без стружки.
- Отверстия под нарезание резьбы должны иметь заданный размер (см. таблицы на страницах 523-524 данного каталога) и, в зависимости от текущих условий обработки, выбирается отверстие большего диаметра.

Подача СОЖ при нарезании резьбы на обрабатывающих центрах

Зачастую, при нарезании резьбы на обрабатывающих центрах, подаваемая СОЖ не выполняет свои функции в достаточной мере, поскольку концентрация слишком мала. Если увеличить концентрацию СОЖ невозможно, то данную проблему можно решить одним из следующих способов:

Смазка с помощью концентрированной эмульсии
A. Обеспечить периодическую подачу заданного количества концентрированной эмульсии в отверстие под нарезание резьбы или на метчик путём подсоединения узла подачи смазки к станку и осуществления необходимых настроек ЧПУ.
B. Обеспечить подачу заданного количества концентрированной эмульсии в отверстие под нарезание резьбы путём установки отдельного бака с насосом для нагнетания смазки и осуществления необходимых настроек ЧПУ.

Нарезание резьбы в отдельных операциях
При выборе данного способа можно использовать специальную СОЖ для нарезания резьбы.

Скорость нарезания резьбы метчиком

Выбранная скорость оказывает большое влияние на отвод стружки и срок эксплуатации инструмента. Для выбора оптимальной скорости рекомендуется выполнить несколько пробных операций по нарезанию резьбы. В таблице на странице 308 приведены ориентировочные значения скорости. Скорость нарезания резьбы метчиком зависит от характеристик обрабатываемого материала, а также от типа станка и используемого оборудования.

Последствия, вызванные выбором неподходящей скорости
- тугая резьба
- сколы на заборной части метчика ввиду перегрузки зубьев
- рваная резьба
- недолгий срок эксплуатации метчика
- бракованная резьба

Холодная сварка

Каковы причины необходимости возникновения холодной сварки?
- неправильно подобранный метчик
- использование метчика с неправильной геометрией
- использование неподходящей для данного материала СОЖ
- недостаточная подача СОЖ
- осевое давление (тянущее или толкающее усилие) на метчик
- слишком маленький диаметр отверстия под нарезание резьбы
- трещины в стенках отверстия под нарезание резьбы
- слишком высокая или слишком низкая скорость нарезания резьбы
- задерживание стружки в отверстии
- нарушение соосности метчика и отверстия под нарезание резьбы
- радиальное биение метчика

Последствия холодной сварки:
- рваная резьба
- недолгий срок эксплуатации метчика
- бракованная резьба
- поломка метчика
- бракованная деталь

Установка метчика

- Метчик должен быть установлен соосно отверстию под нарезание резьбы
- Для станков с несинхронизированным шпинделем (подача/скорость) рекомендуется использовать резьбонарезной шпиндель.

Резьбонарезные головки

При использовании станка с несинхронизированным шпинделем величина подачи должна составлять, как правило, примерно на 5-10% меньше величины шага резьбы. В таких случаях необходимо использовать патрон для метчиков для того, чтобы компенсировать разницу между величиной подачи и шагом резьбы.
Важно, чтобы сила натяжения пружины патрона с осевой компенсации была небольшой. Это позволит избежать осевой перегрузки метчика. Пружина патрона должна быть натянута так, чтобы при начале нарезания резьбы она сжималась максимум на половину шага резьбы.

Важные рекомендации:
Убедиться, что выбрана правильная скорость.
Убедиться, что при нарезании резьбы обеспечена обильная подача СОЖ.
В целях обеспечения оптимального качества нарезания резьбы и производительности убедиться, что станок и сопутствующее оборудование жёстко закреплены и обладают хорошей устойчивостью.

ДЕФЕКТЫ ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ, ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дефект	Причина	Устранение
Получено слишком большое резьбовое отверстие	Получено слишком большое резьбовое отверстие	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Нарушение соосности	Убедиться в соосности метчика и отверстия под резьбу
	Холодная сварка	Обеспечить достаточную подачу СОЖ в необходимом направлении. Отрегулировать скорость нарезания резьбы.
	Метчик неправильно переточен (направляющая часть не концентрична)	Заточить метчик должным образом с помощью станка для заточки метчиков
Сорванная резьба	Использование неподходящего метчика(геометрия метчика не соответствует обрабатываемому материалу)	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Частота вращения шпинделя и скорость подачи не синхронизированы	Проверить настройки программы для скорости подачи и/или шага резьбы. Использовать резьбонарезной шпиндель с устройством компенсации осевого смещения.
	Давление, изначально действующее на метчик, недостаточно. Задиры на поверхности резьбы.	Увеличить давление, изначально действующее на метчик
Получено воронкообразное резьбовое отверстие	Неподходящее давление, изначально действующее на метчик	Использовать резьбонарезной шпиндель с устройством компенсации осевого смещения
Неудовлетворительное качество поверхности резьбы	Использование неподходящего метчика (геометрия метчика не соответствует обрабатываемому материалу)	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Метчик затупился	Заменить или переточить метчик
	Метчик неправильно переточен	Переточить метчик должным образом. Убедиться, что геометрия режущей части метчика соответствует типу обрабатываемого материала.
	Недостаточное количество подаваемой СОЖ и/или используется СОЖ с недостаточной смазочной способностью	Обеспечить обильную подачу СОЖ подходящего качества

Дефект	Причина	Устранение
Частичное выкрашивание режущей части метчика	Застревание стружки	Проверить скорость нарезания резьбы. Использовать метчик другого типа.
	Метчик застрял внизу отверстия	Проверить глубину отверстия и глубину нарезания резьбы. Просверлить более глубокое отверстие под резьбу.
	Метчик неправильно переточен (диаметр заборной части слишком мал, следовательно – слишком малое количество режущих зубьев)	При переточке метчика соблюдать исходные размеры
	Неоднородная структура материала заготовки	Отрегулировать скорость нарезания резьбы. Использовать СОЖ с подходящей смазочной способностью.
Чрезмерный износ метчика	Неправильная скорость нарезания резьбы	Отрегулировать скорость нарезания резьбы соответственно типу материала обрабатываемой заготовки
	Недостаточное количество подаваемой СОЖ и/или используется СОЖ с недостаточной смазочной способностью	Обеспечить обильную подачу СОЖ подходящего качества
	Неудовлетворительное качество поверхности отверстия под резьбу	Убедиться, что отверстие под резьбу просверлено должным образом (при сверлении соблюдать осторожность во избежание расслоения поверхности)
Поломка метчика	Использование неподходящего метчика (геометрия метчика не соответствует обрабатываемому материалу)	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Нарушение соосности	Убедиться в соосности метчика и отверстия под резьбу
	Метчик затупился	Переточить метчик Убедиться, что метчики хранятся в надлежащих условиях
	Метчик упирается в дно отверстия	Использовать резьбонарезной шпиндель с устройством компенсации осевого смещения и предохранительной муфтой
	Диаметр отверстия под резьбу слишком мал	Подготовить отверстие под резьбу, исходя из рекомендаций, приведённых в таблицах на страницах 583-584 данного каталога.

ПЕРЕТОЧКА

По мере эксплуатации рабочая часть метчика затупляется в результате трения инструмента об обрабатываемую поверхность, что приводит к необходимости выполнить переточку метчика. Переточка метчика должна осуществляться правильно и аккуратно во избежание сокращения срока службы инструмента и нарушения точности нарезаемой резьбы.
Для надлежащей и аккуратной заточки метчиков рекомендуется использовать специальные станки для заточки метчиков.
Переточка метчика осуществляется в два этапа:
а) переточка заборной части метчика;
б) переточка канавок (см. Рисунок 1)



рис. 1

ПЕРЕТОЧКА ЗАБОРНОЙ ЧАСТИ

Переточку заборной части метчика можно осуществлять как на специальных станках для заточки метчиков, так и на обычных станках для заточки, но оборудованных дополнительными приспособлениями для обеспечения должного угла наклона заборной части.
На Рисунке 2 изображён процесс переточки с использованием цилиндрического шлифования.
Перед началом операции переточки убедиться, что метчик надёжно закреплён в центрах или с помощью зажимного устройства. Также необходимо убедиться, что метчик расположен под правильным углом ß, что необходимо для поддержания одинакового количества ниток резьбы на заборной части метчика.



рис. 2

ПЕРЕТОЧКА КАНАВОК

Данная операция должна выполняться на специальном станке для заточки метчиков, оборудованном делительной головкой, ходовым винтом с подходящим шагом и устройством подачи СОЖ.
При заточке метчика по передней поверхности необходимую величину переднего угла получают за счет смещения оси метчика относительно рабочей поверхности круга на величину, определяемую по формуле:
$X = \frac{1}{2} d1 \sin \gamma$ (см. Рисунок 3), где d1 = наружный диаметр метчика.



рис. 3

Например:

Метчик 10 x 1,5 для нарезания резьбы в отверстиях заготовок из стали с прочностью 600 Н/мм2
d1 = 10мм ; γ = 15° ; sin γ = 0,25882;

$$X = \frac{0{,}25882 \times 10}{2} \; ; X = 1{,}2$$

На всех метчиках с винтовыми канавками помимо торговой марки и указаний размеров и типа можно также найти данные шага ходового винта станка для заточки.
При переточке метчиков, укомплектованных инструментом для снятия заусенцев Burr-Bit, необходимо продлить канавки согласно указаниям производителя инструмента.
Поскольку износу подлежит преимущественно заборная часть метчика, то переточка канавок метчиков с винтовой подточкой может выполняться только в начальной части (см. Рисунок 4).



рис. 4

Важно отметить, что если помимо рабочей части метчика изношена также и боковая поверхность профиля резьбы, то осуществлять переточку вышеуказанными способами нецелесообразно.
В таком случае для восстановления режущей способности метчика необходимо полностью срезать заборную часть (то есть сделать рабочую часть короче) и сформировать новую с тем же передним и задним углами (см. Рисунок 5).
Данный способ также рекомендуется для восстановления режущей способности метчиков с винтовыми канавками, если отсутствует возможность использовать специальный станок для заточки метчиков, оборудованный делительной головкой и ходовым винтом с подходящим шагом.



рис. 5

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПЕРЕТОЧКА

Важно осуществлять переточку затупившегося метчика своевременно. В противном случае, при нарезании резьбы будут наблюдаться дефекты и повысится вероятность поломки инструмента. К тому же, в отсутствии надлежащей заточки метчик быстро приходит в негодность.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Для переточки метчика необходимо использовать шлифовальный круг с подходящей структурой и размером зёрен. Рекомендации по выбору шлифовального круга для заточки можно всегда получить у технических специалистов компании YG-1.



рис. 6

Нарушение соосности заходной части

МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ В ОТВЕРСТИЯХ ЗАГОТОВОК ИЗ ЧУГУНА

Ввиду сильного абразивного износа боковой поверхности профиля резьбы метчик редко подлежит переточке, поскольку перестаёт соответствовать по классу допуска.

МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ В ОТВЕРСТИЯХ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЯ

После переточки метчика данного типа рекомендуется снять с него оставшиеся заусенцы с помощью железной щётки. Это позволит избежать нарушения точности нарезания резьбы.

ПРОБНОЕ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

После переточки метчика рекомендуется выполнить несколько пробных операций нарезания резьбы, чтобы убедиться, что переточенный метчик нарезает резьбу с той же точностью, что и раньше.
- Заборная часть метчика должна располагаться точно по оси во избежание нарушения соосности (см. Рисунок 6).
- При заточке метчиков необходимо обеспечить надлежащую точность деления во избежание последствий, изображённых на Рисунке 7.
- Длина и количество ниток резьбы на заборной части переточенного метчика должны быть такими же, как и ранее.



рис. 7

Неправильное деление

Нарушение соосности режущих зубьев

ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА/ЗАПРОСА МЕТЧИКОВ С ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Для копирования

Заказы/запросы
Данную форму можно отправить местному представителю компании YG-1 или в центральный офис компании YG-1.

Компания _____
Адрес _____
_____
Отдел _____
Телефон _____

Инструмент

Диаметр и шаг резьбы _____

_____ градуса(ов) ○ Правая резьба ○ Левая резьба





Класс точности

Общая длина _____ мм

Отверстие



Особенности метода нарезания резьбы или особенности резьбового отверстия, например: отверстие с цековкой, нарезание резьбы в отверстии под углом и т. д. _____
_____

Материал для обработки

Код материала или обозначение _____
Прочность на разрыв или твёрдость _____ Н/мм2 _____ Н _____
Форма стружки ○ элементная ○ длинная
○ Отожжённая сталь ○ Закалённая сталь ○ Термообработанная сталь

Особые требования: _____
_____
_____
_____
_____

Контактное лицо _____
Дата _____ Подпись _____

ФОРМА С ОПИСАНИЕМ ДЕФЕКТОВ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Для копирования

Компания _____
Адрес _____
_____
Отдел _____
Телефон _____

Инструмент

Используемый метчик
Изготовитель _____ Тип _____
Диаметр и шаг резьбы _____
Класс точности _____
○ Праворежущий
○ Леворежущий
○ Раскатник
○ с правыми винтовыми канавками под углом _____
○ с прямыми канавками
○ с левыми винтовыми канавками под углом _____
○ с винтовой подточкой
○ Длина заходной части _____ ниток резьбы
Дополнительная информация о метчиках с особым шагом резьбы или специальной формой резьбы
Средний диаметр резьбы _____
Наружный диаметр резьбы _____
Внутренний диаметр резьбы _____
Угол профиля резьбы _____

Отверстие

Диаметр отверстия _____
Глубина отверстия _____
Полная глубина резьбы _____
○ Сквозное отверстие
○ Глухое отверстие
Особые характеристики обрабатываемого материала _____
_____

Скорость резания

_____ метров в минуту
_____ оборотов в минуту

Смазка

○ Без смазки ○ эмульсия ____ % ○ масло ○ другое _____
Подача ○ под давлением ○ распылением ○ другое _____

Станок

Тип _____ ○ горизонтальный ○ вертикальный

Главное движение

○ Вращение метчика
○ Вращение заготовки
Количество шпинделей _____

Подача

○ отсутствует ○ от привода ○ задана ЧПУ % _____

Держатель инструмента

○ Жёстко закреплённый ○ Плавающий ○ С предохранительной муфтой
Изготовитель _____ Тип _____

Материал для обработки

Код материала или обозначение _____
Состав (если известен) _____
Прочность на разрыв или твёрдость _____ Н/мм2 _____ HB _____ HRc
Форма стружки ○ элементная ○ длинная

Краткое описание проблемы: _____
_____
_____
_____
_____

Контактное лицо _____
Дата _____ Подпись _____

10 ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

Цилиндрическая резьба

UNC Унифицированная крупная резьба
UNF Унифицированная мелкая резьба
UNEF Унифицированная сверхмелкая резьба
UN Унифицированная резьба с постоянным числом витков резьбы на дюйм: 4,6,8,12, 16, 20,28,32
UNS Унифицированная специальная резьба со специальным диаметром и шагом
UNJ Унифицированная резьба повышенной точности с постоянным шагом и радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага
UNJC Унифицированная крупная резьба с радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага
UNJEF Унифицированная сверхмелкая резьба с радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага
UNJF Унифицированная мелкая резьба с радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага

Трубная цилиндрическая резьба

NPS Цилиндрическая резьба для труб
NPSC Американский стандарт для соединений труб
NPSF Американский стандарт для внутренней трубной резьбы, трубной резьбы для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений
NPSH Американский стандарт для цилиндрической резьбы для труб, соединений и патрубков
NPSI Американский стандарт для внутренней цилиндрической трубной резьбы (для трубопроводов, под давлением без смазки и уплотнений)
NPSL Американский стандарт для цилиндрической трубной резьбы для гаек
NPSM Американский стандарт для цилиндрической трубной резьбы для механических соединений
NGO Американская национальная трубная резьба для газоотводов
NGS Американская национальная трубная резьба для газовых соединений

Коническая трубная резьба

ANPT Коническая трубная резьба, применяемая в авиационной и космической промышленности
F-PTE Коническая мелкая трубная резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)
NPT Коническая трубная резьба
NPTF Коническая трубная резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)
NPTR Коническая трубная резьба, применяемая в железнодорожной промышленности
PTF-SAE SHORT Короткая трубная наружная коническая резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)
PTF-SPL SHORT Специальная короткая трубная коническая резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)
PTF-SPL EXTRA SHORT Специальная сверх короткая трубная коническая резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)
SPL-PTF резьба Специальная коническая трубная для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений
NGT Национальная американская коническая трубная резьба
SGT Специальная коническая трубная резьба
API Коническая трубная резьба по стандарту Американского нефтяного института

Трапецеидальная и упорная винтовая резьба

ACME-C Самоцентрирующаяся трапецеидальная резьба
ACME-G Трапецеидальная резьба общего применения
STUB-ACME Трапецеидальная плоская резьба с уменьшенной высотой профиля
60° STUB-ACME Трапецеидальная плоская резьба с углом профиля резьбы 60°
N BUTT Национальная американская упорная винтовая резьба

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ

BSW Британская стандартная дюймовая резьба Витворта с крупным шагом
BSF Британская стандартная дюймовая резьба Витворта с мелким шагом
WHIT Специальная дюймовая резьба Витворта
R Британская стандартная трубная коническая наружная резьба (для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений) (BSP-Tr)
Rc Британская стандартная трубная коническая внутренняя резьба (BSP-Tr)
Rp Британская стандартная трубная цилиндрическая резьба (BSP.PI)
BA Резьба Британской Ассоциации стандартов
BSC резьба Британская стандартная велосипедная
CEI Британская стандартная резьба для велосипедной промышленности

TECHNICAL DATA

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc	Примеры	Стр.
P	1	Нелегированная сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		S15C, C15, 1015	345
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	S45C, C45, 1045	
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25		
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	SK5, Ck75, 1080	
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегированная сталь		Отожженная	180	10	SCM440, 42CrMo4, 410	
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегированная сталь		Отожженная	200	15	SKD, D2	
	11			Закаленная	325	35	SKH, SUH, M42	
M	12	Нержавеющая сталь	Ферритная / Мартенс.	Отожженная	200	15	SUS 420, X40Cr13, 420	352
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10	SUS 316, 316, X5CrNiMo 17 12 2	
K	15	Серый чугун	Перлитная / Ферритная		180	10	FC, GG, EN-GJL-250	354
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	FCD, GGG, EN-GJS-500-7	
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130		FCMW, FCMP, GTS, GJMB350-10	
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиево-деформируемый сплав	Не отверждаемая		60		SAE 1000, AlMg 1, 3.3315	356
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		SAE 7050, AlCuMg 1, 3.1325	
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		ADC12, G-AlSi12, 3.2581	
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		C4BS, G-AlSi10Mg, 3.2381	
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / латунь)	PB>1%		110		CuZn36Pb 3, 2.0375	
	27		CuZn, CuSnZn (Латунь)		90		CuZn 15, 2.0240	
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитическая медь		100		G-CuZn40Fe, 2.0590	
	29	Неметалические материалы	Дюропласт, армированный волокном пластик				CFRP	
	30		Каучук, дерево, и т.д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe	Отожженная	200	15	X12 NiCrSi 36-16, 1.4864	358
	32			Состраненная	280	30		
	33		Ni или Co	Отожженная	250	25	Inconel 718, NiCr20TiAl, 2.4631	
	34			Состраненная	350	38	NiCu30Al, 2.4375	
	35			Литье	320	34	G-X120Mn12, 1.3401	
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm		TiAl6V4, 3.7165	
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55	SK3	360
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

P	VDI 3323 1	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
		Нелегированная сталь	0.15% C, Отожженная	125	

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0037	STKM 12 C	St 37-2	-	436040 B	S235JR	E24-2	1311	Fe 360 B			16D	
1.0038	STKM 12 A	St 37-3	A570.36	4360 40 C	S275J2 G3	E28-3	1312	Fe 360D FF			ST14KP	
1.0045	SM 490 YA	S 355 JR	-	-	S 1207	E36-2	-	Fe 510 BFN				
1.0050	SS 50	St 50-2	A570 Gr. 50	436050 B	E 295	A50-2	2172	Fe 490			ST5PS	
1.0060	SM 58	St 60-2	A572 Gr. 65	436055 E	-	A60-2	1650	Fe 60-2			ST6PS	
1.0114		S 235 J0	-	En 40C	S 235 J0	E24-3		Fe 360CFN				
1.0143		S 275 J0	-	-	S 275 J0	E28-3	1414	Fe 430 C				
1.0144	SM41C, SM400	St 44-3 N	A573 Gr. 81	436043C	S 275 J2 G3	E28-3	1412	Fe 430D FF			ST14KP	
1.0149		Ro St 44-2	-	43C	S 275 J0 H	-	1412	Fe 430C				
1.0301	S10C	C10	1010	045M10	C10	34C10, XC10		C10	F.1511	G10100	10	
1.0330	SPCC	St 12	-	DC 01	Fe P01	DC 01/Fe P01	1142	Fe P01			15KP	
1.0335	SPHE	D D 13 (StW 24)	A622(1008)	H S 3	D D 13	3C		Fe P13			08KP	
1.0338	SPCE	St 4	A620(1008)	14491CR	Fe P04	Fe 14	1147	DC04/FeP04			08 JU	
1.0345	SPV 50	P235 GH	A516 Gr. 65	P 235 GH	P 235 GH	A 37 CP	1330	Fe E 235		K02503		
1.0401	S15C	C15	1015	080M15	-	C18RR, XC18	1350	C15, C16	F.1110	G10170	15	
1.0402	S20C	C22	1020	050 A 20	1 C 22	C20	1450	C 20	F.1120	G10200	20	
1.0425	SPV315	P265 GH/HII				A42CP	1430	Fe4101KW		K02801	16K	
1.0443	SC 450	GS-45	A2765-35	A1		E23-45M	1305					
1.0539		S355NH				TSE355-4	2134	Fe510B				
1.0545		S355N		4360-50E		E355R	2334	FeE355KG				
1.0546		S355NL		4360-50EE		E355FP	2135	FeE355KT				
1.0547		S355 J0H		4360-50C		TSE355-3	2172	Fe510C				
1.0549		S355NLH					2135	Fe 510D				
1.0553	SM 520 M	St52-3U	A14880-40	4360-50C		320-560M	1606	Fe510C				
1.0562	SM490A	St E 355	A633 Gr. C	P 355 N		FeE355KGN	2132	Fe E 355 KG		K12000	15 GF	
1.0565		W St E 355		P 355 NH		P 355 NH	2106	Fe E 355 KW		K01600		
1.0566	SLA 37	T St E 355		P 355 NL1		P 355 NL1	2107	Fe E 355 KT				
1.0570	SM50 YA	St 52-3	1	4360-50 C	S355JR	E36-3	2172	Fe 510 B			17 G1S	
1.0715	SUM22	9SMn28	1213	230M07		S250	1912	CFSMn28	F.2111	G12130		
1.0718	SUM22L	9SMnPb28	12L13			S250Pb	1914	CF9SMnPb28	F.2112	G12134		
1.0721		10S20	1108	10S20		10S20		CF10S20	F.2121	G11080		
1.0722		10SPb20	11L08			10PbF2		CF10SPb20		G11084		
1.0736	SUM25	9SMn36	1215			S300		CF9Mn36	F.2113	G12150		
1.0737		9SMnPb36	12L14			S300Pb	1926	CF9SMnPb36	F.2114	G12144		
1.0972		S315MC		1501-40F30		E315D						
1.0976		S355MC		1501-43F35		E355D	2642	FeE355TM				
1.0982		S460MC		1501-50F45								
1.0984		S500MC				E490D	2662	FeE490TM				
1.0986		S500MC		1501-60F55		E560D		FeE560TM				
1.1121	S10C	Ck10	1010	040A10		XC10	1265	C10	F.1510	G10100	10	
1.1141	S15	Ck15	1015	040A15	32C	XC15	1370	C15	F.1110	G10150	15	
1.1151	S20C	C22E	1020	055M15		2C22	1450	C20	F.1120	G10230	20	
1.8900	S25C	StE380	A572-60	436055E			2145	FeE390KG				
		St 44-2	A36	436043A		NFA35-501E28	1411					
		StE320-3Z		1501160			1421					

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	2	Нелегированная сталь	0.45% C, Отожженная	190	13

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0501	S35C	C35	1035	080A32		1C35	1572	C35	F.113	G10350	35	
1.0503	S45C	C45	1045	060A47		XC42H1TS	1672	C45	F.114	G10450	45	
1.0511	S40C	C40	1040	080M40		1C40		C40	F.114.A	G10400	40	
1.0540	S 50 C	C50					1674	C50		G10500		
1.0551		GS-52	A2770-36	A2		280-480M	1505					
1.0553	SM 520 M	St52-3U	A14880-40	4360-50C		320-560M	1606	Fe510C				
1.0577		S 355 J 2 G 4	A738	Fe 510 D 2 FF		A52FP	2107					
1.0726		35S20	1140	212M36	8M	35MF6	1957			G11400	40	
1.0727		45S20	1146			45MF4	1973			G11460		
1.1157		40Mn4	1039	150M36	15	40M5				G10390	40G	
1.1158	S25C	C25E	1025	070M25		XC25		C25	F.1120	G10250	25	
1.1166	SMn433H	34Mn5	1536						TO.B	G15360		
1.1167	SMn438(H)	36Mn5	1335	150M36		40M5	2120	36Mn6	F.1203	G13350	35G2	
1.1170	SCMn1	28Mn6	1330	150M28	14A	20M5		C28Mn	28Mn6	G13300	30G	
1.1178	S 30 C	C30E		080M30		XC32		C30	2C30	G10300		
1.1180		C35R	1035	080A35		3C35	1572		F.1135	G10350		
1.1181	S35C	C35E	1035	080A35		XC38	1572	C36	F.1130	G10340	35	
1.1191	S45C	Ck45	1045	080A46		XC45	1672	C45	F.1140		45	
1.1206	S 50 C	C50E	1050	080M50		2C50	1674	C50		G10500	50	
1.1213	S50C	Cf53	1050	070M55		XC48HTS	1674	C53		G10500	50	

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	3	Нелегированная сталь	0.45% C, Отожженная	250	25

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0481	SG365	17 Mn 4/P 295 GH	A516 Gr. 70	224-460B	P 295GH	A 48 CP	2102	Fe E 295	A47RCI	K03501	14G2	
1.0501	S35C	C35	1035	080A32		1C35	1572	C35	F.1130	G10350	35	
1.0503	S45C	C45	1045	060A47		XC42H1TS	1672	C45	F.1140	G10450	45	
1.0614		C76D	1074			XC75				G10750		
1.0616		C86D	1086			XC80		C85		G10860		
1.0618		C92D	1095			XC90				G10950		
1.0726		35S20	1140	212M36	8M	35MF6	1957			G11400	40	
1.1157		40Mn4	1039	150M36	15	40M5				G10390	40G	
1.1165	SMn433H	30Mn5	1036	120M36		35M5		30Mn5	F.8211	K13300	30G2	
1.1167	SMn438(H)	36Mn5	1335	150M36		40M5	2120	36Mn6	F.1203	G13350	35G2	
1.1186	S40C	C40E	1040	060A40		2C40		C40		G10400		
1.1191	S45C	Ck45	1045	080M46		2C45	1672	C45	F.1140		45	
1.1201	S50C	C45R	1049	080M46		3C45	1660	C45	F.1145		38HM	
1.1213	S50C	Cf53	1050	070M55		XC48HTS	1674	C53		G10500	50	
1.7242	SCM 418 H	18CrMo4										
1.7337		16CrMo4-4	A387Gr.12					A18CrMo45KW		K11564	15C M	
1.7362	SCMV 6	12CrMo195		3606-625		Z10CD5-05		16CrMo205		K41545		
		17MnV6	A572-60	436055E		NFA35-501E36	2142					

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	4	Нелегированная сталь	0.75% C, Отожженная	270	28

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0603	S 70 C -CSP	C67	107	080A67		XC65		C67		G10700		
1.0605		C75	1075	144980HS				C75		G10740	75	
1.1203	S55C	Ck55	1055	060A57		2C55	1655	C55	F.1150	G10550	55	
1.1209		C55R	1055	070M55		3C55		C55	F.1155	G10550		
1.1221	S58C	Ck60	1060	060A62	43D	2C60	1678	C60	F.1150	G10640	60	
1.1231	S 70 C-CSP	C67E	1070	060A67		XC68	1770	C70	F.5103	G10700	65GA	
1.1248	C 75	C75E	1074	060A78		XC75	1774	C75	F.5107	G10800	75(A)	
1.1269	SK 5-CSP	C85E	1086			XC90		C90		G10900	85(A)	
1.1274	SUP4	Ck 101	1095	060 A 96	C 100S	XC100	1870	C100	F.5117	G10950		
1.1545	SK 3	C 105 W1	W1	BW 2	C 105U	Y1 105	1880	C 100 KU	F.5118		U10A	
1.1663	SK 2	C125W	W112			Y2120					U13	

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	5	Нелегированная сталь	0.75% C, Закаленная	300	32

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0070		St 70-2	1055	Fe690-2FN	-	A70-2	1655	Fe 690	F.1150		55	
1.0535	S55C	C55	1055	070M55		1C55	1655	C55		J05000	55	
1.0601	S58C	C60	1060	060A62	43D	1C60		C60		G10600	60(G)	
1.1203	S55C	Ck55	1055	060A57		2C55	1655	C55	F.1150	G10550	55	
1.1221	S58C	Ck60	1060	060A62	43D	2C60	1678	C60	F.1150	G10640	60	
1.1274	SUP4	Ck 101	1095	060 A 96	C 100S	XC100	1870	C100	F.5117	G10950		
1.1545	SK 3	C 105W1	W1	BW 2	C 105U	Y1 105	1880	C 100 KU	F.5118		U10A	
1.1663	SK 2	C125W	W112			Y2120					U13	
1.5120		38MnSi4										
1.5710	SNC 236	36NiCr6	3135	640A35	111A	35NC6						
1.7701		51CrMoV4						51CrMoV4				

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	6	Низколегированная сталь	Отожженная	180	10

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0116		St 37-3	A570 Gr. 36	4360-40C	S 235 J2 G3	E24-3	1312	Fe 360D1(2)	AE235D		ST3KP	
1.0904	SKH 1, SKT 4	55Si7	9255	250A53	45	55S7	2085	55Si8	56Si7	G92550	55S2	
1.0961	SUP 7	60SiCr7	9262			60SC6		60SiCr8	60SiCr8	G92620		
1.2067		100Cr6	L3	BL3		Y100C6			100Cr6			
1.2108		90CrSi5	L1				2092	105WCR5				
1.2210		115CrV3	L2			100C3		107CrV3KU	F.520L		11KHF	
1.2241		51CrV4										
1.2330	SCM435TK	35CrMo4	4135	708A37		34CD4	2234	35CrMo4			35KHM	
1.2419	SKS31	105WCr6		105WC13		105WC13	2140	10WCr6			CWG	
1.2510	SKS3	100MnCrW4	O1	BO1		90 MWCV 5	2140	95 MnWCr 5 KU	F.5220		9KHVG	
1.2542		45WCrV7	S1	BS1			2710	45WCrV8KU			5CW25F	
1.2550		60WCrV7	S1			55WC20	2710	58WCr9KU			5KHV2SF	
1.2713	SKT4	55NiCrMoV6	L6			55NCDV7			F.520S		5C NM	
1.2721		50NiCr13	L6			55NCV6	2550		F.528			
1.2842		90MnCrV8	O2	BO2		90MV8				T31502	9G2F	
1.3501		100Cr2	E50100									
1.3505	SUJ2	100Cr6	52100	2S135	31	100C6	2258	100Cr6	F.1310		SC C 15	
1.5024		46Si7				45S7		46SI7	F.1451			
1.5025		51Si7	9259H		50Si7	51S7	2090	50Si7	F.1450			
1.5026		55Si7			56Si7	55S7	2085	55Si7	F.1440	G92550	55S2	
1.5027		60Si7	9260	251A60	60Si7	60S7		60Si7	F.1441	G92600	60S2	
1.5028	SUP7	65Si7	9260H									
1.5415	STFA 12	15Mo3	A204Gr.A	1503-243B		15D3	2912	16Mo3(KG)	F.2601	K11820		
1.5419	SCPH11	20Mo4	4419	1503-243-430			2512	G20Mo5		G44190		
1.5423	SB450M	16Mo5	4520	1503-245-420				16Mo5(KG)	F.2602	K11522		
1.5622		14Ni6	A350-LF5			16N6		14Ni6(KG)	F.2641			
1.5732	SNC415(H)	14NilCr10	3415			14NC11		16NiCr11				
1.5752	SNC815(H)	14NiCr14	3310	655M13	36A	12NC15					20X2H4A	
1.6511	SUP10	36CrNiMo4	9840	816M40	110	40NCD3		36NiCrMo4(KB)			40CN2MA	
1.6523	SNCM220(H)	21NiCrMo2	8620	805M20	362	20NCD2	2506	20NiCrMo2			20C GNM	
1.6546	SNCM240	40NiCrMo2-2	8740	311-Tyre7				40NiCrMo2(KB)			38C GNM	
1.6566		17NiCrMo6-4										
1.6587		17CrNiMo6		820A16		18NCD6		14NiCrMo13				
1.6657		10NiCrMo13-4						14NiCrMo131				
1.7015	SCr415(H)	10Cr3	5015	523M15		12C3				G50150	15C	
1.7033	SCr430(H)	34Cr4	5132	530A32	18B	32C4		34Cr4(KB)		G51300	35C	
1.7035	SCr440(H)	41Cr4	5140	530M40	18	42C4	2245	41Cr4		G51400	40H	
1.7131	SCR415	16MnCr5	5115	527M17		16MC5	2511	16MnCr5		G51150	12KHN2	
1.7139		16MnCrS5					2127				18HG	
1.7176	SUP9(A)	55Cr3	5155	527A60	48	55C3	2253	55Cr3			50C GA	
1.7218	SCM420	25CrMo4	4130	CDS110		25CD4	2225	25CrMo4(KB)			20C M	
1.7220	SCM432	34CrMo4	4135	708 A 37		35CD4	2234	34CrMo4			35C M	
1.7223	SNB22-1	41CrMo4	4142					41CrMo4			40C FA	
1.7225	SCM 440(H)	42CrMo4	4140	708 M 40	42CrMo 4	42 CD 4	2244	42 CrMo 4	F.1252		38HM	
1.7228		55NiCrMoV6G		823M30	33		2512	653M31				
1.7262	SCM415(H)	15CrMo5				12CD4	2216	12CrMo4				
1.7321		20mOcR4					2625					
1.7335	SCM415(H)	13CrMo4-4	A182-F11	1501-620		15CD4-5	2216	14CrMo45			12C M	
1.7361		32CrMo12		722M24	40B	30CD12	2240	30CrMo12	F.124A			
1.7380		10CrMo9-10	A182F22	1501-622		12CD9-10	2218	12CrMo9			12KH8	

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	6	Низколегированная сталь	Отожженная	180	10

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.7715		14MoV6-3		1503-660-440				13MoCrV6				
1.8159	SUP 10	50CrV4	6150	735A50	47	50CrV4	2230	50CrV4		G61500	50C GFA	
1.8161		58CrV4										
1.8509	SACM 645	41CrAlMo7	A355A	905M39	41B	40CAD6-12	2940	41CrAlMo7				
1.8523		39CrMoV13-9		897M39	40C			36CrMoV12				

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	7	Низколегированная сталь	Закаленная	275	29

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.5415	STFA 12	15Mo3	A204Gr.A	1503-243B		15D3	2912	16Mo3(KG)	F.2601	K11820		
1.5423	SB450M	16Mo5	4520	1503-245-420				16Mo5(KG)	F.2602	K11522		
1.5622		14Ni6	A350-LF5			16N6		14Ni6(KG)	F.2641			
1.5732	SNC415(H)	14NiICr10	3415			14NC11		16NiCr11				
1.5752	SNC815(H)	14NiCr14	3310	655M13	36A	12NC15					20X2H4A	
1.5755	SNC236	31NiCr14		653M31		18NC13	2534		F.1270			
1.6565	SNCM447	40NiCrMo6	4340	817M40	24	35NCD6	2541	35NiCrMo6(KB)			38C2N2MA	
1.6587		17CrNiMo6		820A16		18NCD6		14NiCrMo13				
1.6657		10NiCrMo13-4						14NiCrMo131				
1.6957		26NiCrMoV14-5										
1.7015	SCr415(H)	10Cr3	5015	523M15		12C3				G50150	15C	
1.7262	SCM415(H)	15CrMo5				12CD4	2216	12CrMo4				
1.7335	SCM415(H)	13CrMo4-4	A182-F11	1501-620		15CD4-5	2216	14CrMo45			12C M	
1.7380		10CrMo9-10	A182F22	1501-622		12CD9-10	2218	12CrMo9			12KH8	
1.7715		14MoV6-3		1503-660-440				13MoCrV6				
1.7733		24CrMoV55				20CDV6		21CrMoV511				
1.7755		GS-45CrMoV10-4										
1.8070		21CrMoV511						35NiCr9				

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	8	Низколегированная сталь	Закаленная	300	32

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.1730		C45W3	C45W			XC48						
1.2332	SCM(440)	47CrMo4	4142	708M40	19A	42CD4	2244	42CrMo4				
1.5736	SNC 631 (H)	36NiCr10	3435			30NC11						
1.6523	SNCM220(H)	21NiCrMo2	8620	805M20	362	20NCD2	2506	20NiCrMo2			20C GNM	
1.7033	SCr430(H)	34Cr4	5132	530A32	18B	32C4		34Cr4(KB)		G51300	35C	
1.7218	SCM420	25CrMo4	4130	CDS110		25CD4	2225	25CrMo4(KB)			20C M	
1.8515		32CrMo12		722M24	40B	30CD12	2240	32CrMo12	F.124A			

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	9	Низколегированная сталь	Закаленная	350	38

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0904	SKH 1, SKT 4	55Si7	9255	250A53	45	55S7	2085	55Si8		G92550	55S2	
1.0961	SUP 7	60SiCr7	9262			60SC6		60SiCr8		G92620		
1.2067		100Cr6	L3	BL3		Y100C6		100Cr6				
1.2419	SKS31	105WCr6		105WC13		105WC13	2140	10WCr6			CWG	
1.2542		45WCrV7	S1	BS1			2710	45WCrV8KU			5CW25F	
1.2713	SKT4	55NiCrMoV6	L6			55NCDV7			F.520S		5C NM	
1.4882		X50CrMnNiNbN219				Z50CMNNb21-09						
1.5120		38MnSi4										
1.5710	SNC236	36NiCr6	3135	640A35	111A	35NC6						
1.5755	SNC236	31NiCr14		830m31		18NC13	2534		F.1270			
1.6511	SUP10	36CrNiMo4	9840	816M40	110	40NCD3		36NiCrMo4(KB)			40CN2MA	
1.6546	SNCM240	40NiCrMo2-2	8740	311-Tyre7				40NiCrMo2(KB)			38C GNM	
1.7035	SCr440(H)	41Cr4	5140	530M40	18	42C4	2245	41Cr4		G51400	40H	
1.7176	SUP9(A)	55Cr3	5155	527A60	48	55C3	2253	55Cr3			50C GA	
1.7220	SCM432	34CrMo4	4135	708Aa37		35CD4	2234	34CrMo4			35C M	
1.7223	SNB22-1	41CrMo4	4142					41CrMo4			40C FA	
1.7225	SCM440 (H)	42CrMo4	4140	708 M 40	42CrMo 4	42 CD 4	2244	42 CrMo 4	F.1252		38HM	
1.7361		32CrMo12		722M24	40B	30CD12	2240	30CrMo12	F.124A			
1.8159	SUP 10	50CrV4	6150	735A50	47	50CrV4	2230	50CrV4	51CrV4	G61500	50C GFA	
1.8161		58CrV4										
1.8509	SACM 645	41CrAlMo7	A355A	905M39	41B	40CAD6-12	2940	41CrAlMo7				
1.8523		39CrMoV13-9		897M39	40C			36CrMoV12				

P	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	10	Высоколегированная сталь	Отожженная	200	15

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0347	SPCD	RR St 3	A619	CR 3	Fe P03	F 13		DC03/FeP03			08JU	
1.0723	SUM32	15S22		210A15			1922		F.210F			
1.2080	SKD1	X210Cr12	D3	BD3	X210Cr12	Z200C12		X205Cr12KU		T30403	KH12	
1.2162	SCR 420 H	21MnCr5				20MC5						
1.2311		40CrMnMo7				40CMD8		35cRmO8KU				
1.2312		40CrMnMoS8.6	P20+S			40CMD8S						
1.2316		X36CrMo17			X38CrMo16							
1.2343	SKD 6	X38CrMoV5-1	H11	BH11		Z38CDV5		X37CrMoV51KU		T20811	4C 5MFS	
1.2344	SKD61	X40CrMoV5-1	H13	BH13		Z40CDV5	2242	X40CrMoV511KU	F.5318	T20813	4C 5MF1S	
1.2363	SKD12	X100CrMoV5-1	A2	BA2		Z100CDV5	2260	X100CrMoV51KU	F.5227		9KH5VF	
1.2379	SKD11	X155CrVMo121	D2	BD2		Z160CDV12	2310	X165CrMoW12KU		T30402	KH12MF	KRUPP2379
1.2436	SKD 2	X210CrW12	D4(D6)	BD6		Z200CD12	2312	X215CrW121KU	F.5213		KH12	

P

VDI 3323: 10

Материал: Высоколегированная сталь

Состав / Структура / Термообработка: Отожженная

HB: 200

HRc: 15

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.2510	SKS3	100MnCrW4	O1	BO1		90 MWCV 5	2140	95 MnWCr 5 KU	F.5220		9KHVG	
1.2581	SKD5	X30WCrV9-3	H21	BH21		Z30WCV9		X30WCrV93KU	F.526	T20821	3C 2W8F	
1.2601		X165CrMoV12					2310	X160CrMoV12			KH12MF	
1.2606	SKD 62	X37CrMoW51	H12	BH12		Z35CWDV5		X35CrMoW05KU	F.537	T20812	5C NM	
1.2764		X19NiCrMo4										
1.2767		X45NiCrMo4				45NCD16		40NiCrMoV8KU				
1.2842		90MnCrV8	O2	B02		90MV8		90MnVCr8KU		T31502	9G2F	
1.3243	SKH55	S6-5-2-5	T15			KCV06-05-05-04-02	2723	HS6-5-2-5			R6M5K5	
1.3249	SKH 3	S18-1-2-5	T4	BT4		Z80WKCV18-05-04					R18K5F2	
1.3343	SKH51, SKH9	S6-5-2	M2	BM2		Z85WDCV	2722	HS652	F.5604		R6M5	
1.3348	SKH 58	S2-9-2	M7			Z100DCWV09-04-02	2782	HS292	F.5607			
1.3355	SKH 2	S18-0-1	T1	BT1		Z80WCV18-4-01					R18	
1.4718	SUH1	X45CrSi9-3	HNV3	401S45	52	Z45CS9		X45CrSi8	F.322		40C 9S2	
1.5662	SL9N60(53)	X8Ni9	ASMA353	502-650		9Ni		X10Ni9	F.2645			
1.5680		12Ni19	2515	12Ni19		Z18N5						

P

VDI 3323: 11

Материал: Высоколегированная сталь

Состав / Структура / Термообработка: Закаленная

HB: 325

HRc: 35

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.2080	SKD1	X210Cr12	D3	BD3	X210Cr12	Z200C12		X205Cr12KU		T30403	KH12	
1.2344	SKD61	X40CrMoV5-1	H13	BH13		Z40CDV5	2242	X40CrMoV511KU	F.5318	T20813	4C 5MF1S	
1.2363	SKD12	X100CrMoV5-1	A2	BA2		Z100CDV5	2260	X100CrMoV51KU	F.5227		9KH5VF	
1.2436	SKD 2	X210CrW12	D4(D6)	BD6		Z200CD12	2312	X215CrW121KU	F.5213		KH12	
1.2581	SKD5	X30WCrV9-3	H21	BH21		Z30WCV9		X30WCrV93KU	F.526	T20821	3C 2W8F	
1.2601		X165CrMoV12					2310	X160CrMoV12			KH12MF	
1.2714	SKT 4	55NiCrMoV7	6F3/L6			55NiCrMoV7			F.520S		5KHNV	
1.3202		S12-1-4-5		BT15				HS12-1-5-5				
1.3207		S10-4-3-10		BT42		Z130WKCDV						
1.3243	SKH55	S6-5-2-5	T15			KCV06-05-05-04-02	2723	HS6-5-2-5			R6M5K5	
1.3246		S7-4-2-5	M35			Z110WKCDV07-05-04		HS7-4-2-5				
1.3247	SKH 51	S2-10-1-8	M42	BM42		Z110DKCWV09-08-04		HS2-9-1-8			R2AM9K5	
1.3255	SKH 3	S18-1-2-5	T4	BT4		Z80WKCV18-05-04					R18K5F2	
1.3343	SKH51, SKH9	S6-5-2	M2	BM2		Z85WDCV	2722	HS652	F.5604		R6M5	
1.3348	SKH 58	S2-9-2	M7			Z100DCWV09-04-02	2782	HS292	F.5607			
1.3355	SKH 2	S18-0-1	T1	BT1		Z80WCV18-4-01					R18	
1.4718	SUH1	X45CrSi9-3	HNV3	401S45	52	Z45CS9		X45CrSi8	F.322		40C 9S2	
1.4935	SUH 616	X20CrMoWV121	422							S42200		
1.5680		12Ni19	2515	12Ni19		Z18N5						

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

M	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	12	Нержавеющая сталь	Ферритная / Мартенситная, Отожженная	200	15

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4000	SUS403	X6Cr13	403	403S17		Z6C13	2301	X6Cr13	F.3110	S40300	08C 13	ATI 410S
1.4001		X7Cr14	410 S	403S7		Z8C13	2301		F.8401		08C 13	
1.4002	SUS405	X6CrAl 13	405	405S17		Z6CA13	2302	X6CrAl13		S40500		
1.4005	SUS416	X12CrS13	416	416S21		Z11CF13	2380	X12CrSC13	F.3411	S41600		ATI 416
1.4006	SUS410	X12Cr13	410	410S21	56A	Z10C13	2302	X12Cr13	F.3401	S41000	12C 13	ATI 410
1.4016	SUS430	X6Cr17	430	430S15	X8Cr17	Z8C17	2320	X8Cr17	F3113	S43000	12C 17	ATI 430
1.4027	SCS 2	GX20Cr14		420C29		Z20C13M					20C 13L	
1.4028	SUS420J2	X30Cr13	420	420S45		Z30C13	2304			S42020	20C 13	
1.4034	SUS420J2	X46Cr13		420S45		Z40C14		X40Cr14	F.3405			
1.4057	SUS431	X19CrNi17-2	431	431S29	57	Z15CN16-02	2321	X16CrNi16	F.3427	S43100	20C 17N2	431 (HT)
1.4086		GX120Cr29		452C 11								
1.4104	SUS430F	X12CrMoS17	430F	420S37		Z10CF17	2383	X10CrS17	F.3117	S43020		
1.4112	SUS 440 B	X90CrMoV18	440B							S44003	95KH18	
1.4113	SUS434	X6CrMo17	434	434S17		Z8CD17-01	2325	X8CrMo17		S43400		AL 434
1.4313	SCS5	X3CrNi13-4	CA6-NM	425C 11		Z4CND13-04M	2385	(G)X6CrNi304		J91540		
1.4340		GX40CrNi274								J92615		
1.4417		X2CrNiM0Si195	S31500				2376			S39215		
1.4418		X4CrNiMo165				Z6CND16-04-01	2387					APX4
1.4510	SUS430LX	X6CrTi17	XM8			Z4CT17		X6CrTi17	F.3115	S43035	08C17T	430 Ti
1.4511	SUS430LK	X6CrNb17				Z4CNb17		X6CrNb17	F.3122			AXC525
1.4512	SUH409	X6CrTi12	409	LW19		Z3CT12		X6CrTi12		S40900		
1.4720		X20CrMo13										
1.4724	SUS405	X10CrA113	405	403S17		Z10C13		X10CrA112	F.311		10C 13SJU	
1.4742	SUS430	X10CrA118	430	439S15	60	Z10CAS18		X8Cr17	F.3113	S43000	15C 13SJU	
1.4747	SUH4	X80CrNiSi20	HNV6	443S65	59	Z80CSN20-02		X80CrSiNi20	F.320B	S65006		
1.4749		X18CrN28	446								15KH28	
1.4762	SUH446	X10CrA124	446			Z10CAS24	2322	X16Cr26		S44600		
1.4871	SUH35,SUH36	X53CrMnNiN21-9	EV8	349S54		Z52CMN21-09		X53CrMnNiN219		S63008	55C 20G9AN4	
		X10CrNi15	429									
		X12CrNi18-9	302	302S31		Z10CN18-09	2330					

M	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	13	Нержавеющая сталь	Мартенситная, Закаленная	240	23

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4000	SUS403	X6Cr13	403	403S17		Z6C13	2301	X6Cr13	F.3110	S40300	08C 13	ATI 410S
1.4001		X7Cr14	410 S	403S7		Z8C13	2301		F.8401		08C 13	
1.4006	SUS410	X12Cr13	410	410S21	56A	Z10C13	2302	X12Cr13	F.3401	S41000	12C 13	ATI 410
1.4016	SUS430	X6Cr17	430	430S15	X8Cr17	Z8C17	2320	X8Cr17	F.3113	S43000	12C 17	ATI 430
1.4021	SUS 420J1	X20Cr13	420	420S37		Z20C13	2303	14210	F.5261	S42000	20C 13	ATI 420
1.4027	SCS 2	GX20Cr14		420C29		Z20C13M					20C 13L	
1.4031	SUS 420 J2	X40Cr13	420			Z40C14	-2304		F.3404	S42080	40C 13	
1.4034	SUS420J2	X46Cr13		420S45		Z40C14		X40Cr14	F.3405			
1.4057	SUS431	X19CrNi17-2	431	431S29	57	Z15CN16-02	2321	X16CrNi16	F.3427	S43100	20C17N2	431 (HT)
1.4104	SUS430F	X12CrMoS17	430F	420S37		Z10CF17	2383	X10CrS17	F.3117	S43020		
1.4113	SUS434	X6CrMo17	434	434S17		Z8CD17-01	2325	X8CrMo17		S43400		AL 434
1.4313	SCS5	X3CrNi13-4	CA6-NM	425C 11		Z4CND13-04M	2385	(G)X6CrNi304		J91540		
1.4544		A 700	321	S.524		Z 10 CNT 18 11		X6CrNiTi1811		J92630	08C 18N12T	
1.4546		X5CrNiNb18-10	348	347S31				X6CrNiNb1811		J92640		ATI 348
1.4871	SUH35,SUH36	X53CrMnNiN21-9	EV8	349S54		Z52CMN21-09		X53CrMnNiN219		S63008	55C 20G9AN4	
1.4922		X20cRmV12-1					2317	x20cRmOnl1201				
1.4923		X22CrMoV121										Jethete X20

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

M	VDI 3323 14	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
		Нержавеющая сталь	Ферритная / Мартенситная, Отожженная	180	10

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / UNA	UNS	GOST	Brands
1.4301	SUS 304	X5CrNi18-10	304	304S15		Z5CN18-09	2332		F.3551	S30409	08C 18N10	
1.4305	SUS303	X10CrNiS18-10	303	303S21	58M	Z8CNF18-09	2346	X10CrNiS18.09	F.3508	S30300	30C 18N11	ATI 303
1.4306	SCS19	X2CrNi1911	304L	304C12	X3CrNi1810KD	Z2CN18-09	2352	GX2CrNi1910	F.3503	S30403	03KH18N11	ATI 304L
1.4308	SUS304L	GX6CrNi18-9	CF-8	304C15	58E	Z6CN18-10M	2333					CF-8
1.4310	SUS301	X10CrNi18-8	301	301S21		Z12CN17-07	2331	X2CrNi1807	F.3517	S30100	07KH16N6	ATI 301
1.4311	SUS304LN	X2CrNiN18 10	304LN	304S62		Z2CN18-10	2371	X2CrNiN1810	F.3541	S30453	03KH18N11	
1.4312	SCS12	GX10CrNi188	305	302C25		Z10CN18-9M					10C 18N9L	ATI 305
1.4350	SUS304	X5CrNi18-9	304	304S15	58E	Z6CN18-09	2332	X5CrNi1810	F.3551	S30400		ATI 304
1.4362		X2CrNiN234	S32304			Z2CN23-04AZ	2327			S32304		ATI 2304TM
1.4371		X3CrMnNiN18887	202	284S16		Z8CMN18-08-05						
1.4401	SUS316	X5CrNiMo17-12-2	316	316S13		Z3CND17-11-01	2347	X5CrNiMo17 12 2	F.3534	S31600	08KH17H13M2T	ATI 316
1.4404	SUS316L	X2CrNiMo17-13-2	316L	316S11		Z2CND17-12	2348	X2CrNiMo1712	F.3533	S31603		ATI 316L
1.4406	SUS316LN	X2CrNiMoN17122	316LN	316S61		Z2CND17-12AZ		X2CrNiMoN1712	F.3542	S31653	07C18N	ATI 316LN
1.4408	SCS14	GX6CrNiMo18-10	CF-8M	316C16			2343	X7CrNiMo2010	F.8414	J92900	10G2S2MSL	
1.4410	SCS 14 A	GX10CrNiMo18-9				Z5CND20-12M	2328			S32750		
1.4429	SUS316LN	X2CrNiMoN17-13-3	316Ln	316S62		Z2CND17-13AZ	2375	X2CrNiMoN17133	F.3543		03KH16N15M3	
1.4435	SUS316L	X2CrNiMo18143	316L	316S11		Z3CND17-12-03	2375	X2CrNiMo17 13 2	F.3533	S31603	O3C 17N14M3	
1.4436	SUS316	X3CrNiMo17-13-3	316	316S19		Z6CND18-12-03	2343	X5CrNiMo17 12 2	F.3543	S31600		
1.4438	SUS317L	X2CrNiMo18164	317L	317S12		Z2CND19-15-04	2367	X2CrNiMo18 16 4	F.3539	S31703		ATI 317L
1.4439		X2CrNiMoN17135	(s31726)			Z3CND18-14-06AZ						
1.4440		X2CrNiMo18-16										
1.4449	SUS317	X5CrNiMo17133	317	317S16				X5CrNiMo1815		S31700		ATI 317
1.4460	SUS 329 J1	X8CrNiMo275	329				2324			S32900		10RE51
1.4462	SUS329J3L	X2CrNiMoN2253		318S13		Z3CND22-05Az	2377			S31803		ATI 2205TM
1.4500		X7NiCrMoCuNb2520				23NCDU25-20M				J95150		
1.4521	SUS444	X2CrMoTi18-2	443444				2326	X2CrMoTiNb18 2	F.3123			
1.4539		X1NiCrMoCuN25205				Z2NCDU25-20	2562			N08904		ATI 904L
1.4541	SUS321	X14CrNiTi18-10	321	321S31		Z6CNT18-10	2337	X6CrNiTi18 11	F.3523	S32100	06C 18N10T	ATI 321
1.4542	SUS630	X5CrNiCuNb174	630			Z7CNU15-05						UGIMA4542
1.4545		Z7CNU15.05	15-5PH							S15500		ATI 15-5
1.4547		X1CrNiMoN20187	S31254				2378			S31254		Uranus B25 6Mo
1.4550	SUS347	X6CrNiNb18-10	347	347S17	58F	Z6CNNb18-10	2338	X6CrNiNb18 11	F.3552	S34700	08C 18N12B	ATI 347
1.4552	SCS 21	GX7CrNiNb18-9				Z4CNNb19-10M				J92710		
1.4568	SUS631	X 7 CrNiAl 17 7		316S111		Z 9 CAN 17-7	2388	Z8CNA17-07		S17700	09C 17NJU1	17-7PH
1.4571	SUS 316Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti	320S31	58J	Z6NDT17-12	2350	X6CrNiMoTi17 12	F.3535		10C 17N13M2T	ATI 316Ti
1.4581	SCS 22	GX5CrNiMoNb18		318C17		Z4CNDNb18-12M						
1.4583		X6CrNiMoNB18-12	318	303S21		Z15CNS20-12		X15CrNiSi2 12				
1.4585		GX7CrNiMoCuNb1818						X6CrNiMoTi17 12		J94651		
1.4821		X20CrNiSi254				Z20CNS25-04				S44635		
1.4823		GX40CrNiSi274								J92605		
1.4828	SCS17	X15CrNiSi20-12	309	309S24	58C	Z15CNS20-12			F.8414	S30900	20C 20N14S2	ATI 309
1.4833	SUS 309 S	X6CrNi2213	309S	309S13		Z15CN24-13				J93400		
1.4845	SUH310	X12CrNi25-21	310S	310S24		Z12CN25-20	2361	X6CrNi2520	F.331	S31008	20C 23N18	ATI 310S
1.4878	SUS321	X12CrNiTi18-9	321	321S20	58B	Z6CNT18-12(B)	2337	X6CrNiTi1811	F.3553	S32100		ACX315
1.4891		X5CrNiNb18-10	Ss30415				2372					
1.4893		X8CrNiNb11	S30815				2368					
1.4948		X6CrNi1811	304H	304S51		Z5CN18-09	2333			S30480		
1.4980		X5NiCrTi2515	660				2570			S66286		Incoloy A 286
		X5NiCrN3525										
		X2CrNiMoN18134	S31753									
		X2CrNiMoN25227										

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

K	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	15	Серый чугун	Перлитная / Ферритная	180	10

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.6010	FC100	GG10	A48 20 B	Grade 100	GJL-100	Ft 10 D	0100	G10	FG10		Sc 10	
0.6015	FC150	GG15	A48 25 B	Grade 150	GJL-150	Ft 15 D	0115	G15	FG15		Sc 15	
0.6020	FC200	GG20	A48 30 B	Grade 220	GJL-200	Ft 20 D	0120	G20	FG20	W06020	Sc 20	
0.6025	FC250	GG25	A48 40 B	Grade 260	GJL-250	Ft 25 D	0125	G25	FG25		Sc 25	
0.6660		GGL-NiCr 20 2	1050/700/7	Grade F2	GJLA-XNiCr 20-2	L-NC202	0523	-		F41002		Ni-Resist 2
1.4449	SUS317	X5CrNiMo17133	317	317S16				X5CrNiMo1815		S31700		ATI 317

K	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	16	Серый чугун	Перлитная (Мартенситная)	260	26

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.6025	FC250	GG25	A48 40 B	Grade 260	GJL-250	Ft 25 D	0125	G25	FG25		Sc 25	
0.6030	FC300	GG30	A48 45 B	Grade 300	GJL-300	Ft 30 D	0130	G30	FG30		Sc 30	
0.6035	FC350	GG35	A48 50 B	Grade 350	GJL-350	Ft 35 D	0135	G35	FG35		Sc 35	
0.6040	FC400	GG40	A48 60 B	Grade 400	GJL-400	Ft 40 D	0140	G40	FC40		Sc 40	

K	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная	160	3

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.7033	FCD350-22L	GGG35.3	-	350/22L40	GJS-350-22-LT	FGS 370-17	0717-15	-				
0.7040	FCD400	GGG40	60-40-18	SNG 420-12	GJS-400-15	FCS 400-12	0717-02	GS 400-12	FGE38-17	F32800	Vc 42-12	
0.7043	FCD 370	GGG40.3	60-40-18	SNG 370-17	GJS-400-18-LT	FGS370-17	0717-12	GSO 42-17			Vc 42-12	
0.6040	FC400	GG40	A48 60 B	Grade 400	GJL-400	Ft 40 D	0140	G40	FC40		Sc 40	

K	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	18	Высокопрочный чугун	Перлитная	250	25

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.7050	FCD500	GGG50	80-55-06	SNG500-7	GJS-500-7	FGS 500-7	0727-02	GS 500-7	FGE50-7	F33100	Vc 50-2	
0.7060	FCD600	GGG60	80-55-06	SNG600-3	GJS-600-3	FGS 600-3	0732-03	GS 600-3	FGE60-2		Vc 60-2	
0.7070	FCD700	GGG70	100-70-03	SNG 700-2	GJS-700-2	FGS700-2	0737-01	GS 700-2	FGS70-2	F34800	Vc 70-2	
0.7652	FCDA-NiMn 13 7	GGG NiMn 13-7	-	Grade S6	GJSA-XNiMn 13-7	FGS Ni13Mn7	0772	-				Nodumag
0.7660		GGG NiCr 20-2	A436 D2	Grade S2	GJSA-XNiCr 20-2	FGS Ni20Cr2	0776	-				Ni-Resist D-2

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

K	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	19	Ковкий чугун	Ферритная	130	

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.8135	FCMW330	GTS-35	32510	B 340-12	GJMB350-10	MN 35-10	0815	GMN 35	GTS35		Kc 35-10	

K	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	20	Ковкий чугун	Перлитная	230	21

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.8145	FCMW370	GTS-45	A220-40010	P 440-7	GJMB450-6	MN 450	0852	GMN 45				
0.8155	FCMP490	GTS-55	50005	P 510-4	GJMB-550-4	MP 50-5	0854	GMN 55			Kc 60-3	
0.8165	FCMP590	GTS-65	70003	P 570-3	GJMB-650-2	MN 650-3	0856	GMN 65				
0.8170	FCMP690	GTS-70	90001	P 690-2	GJMB-700-2	MN 700-2	0862	GMN 70			Kc 70-2	

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

N 21

VDI 3323: 21 | Материал: Алюминиевый сплав | Состав / Структура / Термообработка: Не отверждаемая | HB: 60 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.0205		Al99	Al99									
3.0255	(A1050)	Al99.5	1000	L31		A59050C					D1	
3.3315		AlMg1										

N 22

VDI 3323: 22 | Материал: Алюминиевый сплав | Состав / Структура / Термообработка: Отверждаемая, закаленная | HB: 100 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.1325		AlCuMg1									AD35	
3.1655	A2011	AlCuSiPb										
3.2315		AlMgSi1									AK9	
3.4345		AlZnMgCuO,5	7050	L86		AZ4GU/9051		811-04				
3.4365	7075	AlZnMgCu1,5	7075	7075		7075		AlZn5.8MgCuCr			B95	

N 23

VDI 3323: 23 | Материал: Алюминиево-литиевый сплав | Состав / Структура / Термообработка: ≤ 12% Si, Не отверждаемая | HB: 75 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.2163		G-AlSi9Cu3									VAL8	
3.2382		GD-AlSi10Mg										
3.2383		G-AlSi0Mg(Cu)	A360.2	LM9			4253					
3.2581		G-AlSi12										
3.3561		G-AlMg5										
3.5101		G-MgZn4sE1Zr1	ZE41	MAG5								
3.5103		MgSE3Zn27r1	EZ33	MAG6		G-TR3Z2						
3.5812		G-MgAl8Zn1	AZ81	NMAG1								
3.5912		G-MgAl9Zn1	AZ91	MAG7								
			A356-72	2789		NFA32-201						
	A5052		356.1	LM25			4244				AK7	
		G-AlSi12	A413.2	LM6			4261					
	ADC12	G-AlSi12(Cu)	A413.1	LM20			4260				AK12	
	A6061	GD-AlSi12	A413.0				4247					
	A7075	GD-AlSi8Cu3	A380.1	LM24			4250					

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

N | VDI 3323 **24** | Материал: Алюминиево-литиевый сплав | Состав / Структура / Термообработка: ≤ 12% Si, Отверждаемая, закаленная | HB: 90 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.1871		G-AlCu4TiMg										
3.1754		G-AlCu5Ni1,5										
3.2371		G-AlSi7Mg	4218B								AK8	
3.2373	C4BS	G-AlSi9MGWA	SC64D			A-S7G	4251				AK9	
3.2381		G-AlSi10Mg									AK12	
3.5106		G-MgAg3SE2Zr1	QE22	mag12								
		G-ALMG5	GD-AlSi12	LM5		A-SU12	4252					

N | VDI 3323 **26** | Материал: Медь и сплавы (Бронза / Латунь | Состав / Структура / Термообработка: PB>1% | HB: 110 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.0375		CuZn36Pb3									LS60-2	
2.1090		G-CuSn75pb	C93200			U-E7Z5pb4						
2.1096		G-CuSn5ZnPb	c83600	LG2								
2.1098		G-CuSn2Znpb	C83600									
2.1182		G-CuPb15Sn	C23000	LB1		U-pb15E8						

N | VDI 3323 **27** | Материал: Медь и сплавы (Бронза / Латунь | Состав / Структура / Термообработка: CuZn, CuSnZn (Латунь) | HB: 90 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.0240	C2300	CuZn15									L90	
2.0321		CuZn37	C27200	cz108		CuZn36,CuZn37		C2700			L63	
2.0590		G-CuZn40Fe										
2.0592		G-CuZn35Al1	C86500	U-Z36N3		HTB1						
2.0596		G-CuZn34Al2	C86200	HTB1		U-Z36N3					LTs23AD	
2.1293		CuCrZr	C18200	CC102		U-Cr0-8Zr						

N | VDI 3323 **28** | Материал: Медь и сплавы (Бронза / Латунь | Состав / Структура / Термообработка: CuSn, бессвинцовая и электролитическая медь | HB: 100 | HRc:

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.0060		E-Cu57										
2.0966		CuAl10Ni5Fe4	C63000	Ca104		U-A10N					BrAD	
2.0975		G-CuAl10Ni	B-148-52									
2.1050		G-CuSn10	c90700	CT1								
2.1052		G-CuSn12	C90800	pb2		UE12P						
2.1292		G-CuCrF35	C81500	CC1-FF								

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

S | VDI 3323: **31** | Материал: Жаропрочные суперсплавы | Состав / Структура / Термообработка: Fe, Отожженная | HB: 200 | HRc: 15

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4558	NCF 800TB	X2NiCrAlTi3220	N08800	NA15								
1.4562		X1NiCrMoCu32287	N08031									
1.4563		X1NiCrMoCuN31274	N08028			Z1NCDU31-27-03	2584				EK77	
1.4864	SUH330	X12NiCrSi36-16	330	NA17		Z12NCS37-18				N08330		
1.4865	SCH15	GX40NiCrSi38-18		330C40				XG50NiCr3919		J94605		
1.4958		X5NiCrAlTi3120										

S | VDI 3323: **32** | Материал: Жаропрочные суперсплавы | Состав / Структура / Термообработка: Fe, Состаренная | HB: 280 | HRc: 30

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4977		X40CoCrNi2020				Z42CNKDWNb						

S | VDI 3323: **33** | Материал: Жаропрочные суперсплавы | Состав / Структура / Термообработка: Ni или Co основа, Отожженная | HB: 250 | HRc: 25

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4360		NiCu30Fe		NA13		NU30				N04400		Monel400
2.4603		NiCr30 FeMo	5390A			NC22FeD						Hastelloy G-30
2.4610		NiMo16cR16Ti								N26455		HastelloyC-4
2.4630		NiCr20Ti		HR5,203-4		NC20T				N06075		Nimonic75
2.4631	NCF 80A	NiCr20TiAl		Hr40		NC20TA				N07080	KHN77TYuR	Nimonic 80A
2.4642	NCF 690	NiC29Fe				Nnc30Fe				N06690		Inconel 690
2.4856		NiCr22Mo9Nb		NA21		NC22FeDNb				N06625		Inconel625
2.4858		NiCr21Mo		NA16		NC21FeDU				N08825	KHN38VT	Incoloy 825

S | VDI 3323: **34** | Материал: Жаропрочные суперсплавы | Состав / Структура / Термообработка: Ni или Co основа, Состаренная | HB: 350 | HRc: 38

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4375		NiCu30Al	4676	NA18		NU30AT				N05500		Monelk500
2.4662		NiFe35Cr14MoTi	5660			ZSNCDT42				N09901		Incoloy901
2.4668		NiCr19Fe19NbMo	5383	HR8		NC19eNB				N07718		Inconel 718
2.4670		S-NiCr13A16MoNb	5391	Mar-46		NC12AD						Nimocast 713
2.4694		NiCr16fE7TiAl								N07751		Inconel 751
2.4955		NiFe25Cr20NbTi										
2.4964		CoCr20W15Ni	5772			KC20WN						Haynes 25
		CoCr22W14Ni	AMS5772			KC22WN						

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

S	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	35	Жаропрочные суперсплавы	Ni или Co основа, Литье	320	34

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4669		NiCr15Fe7TiAl				NC15TNbA				N07750		Inconel X750
2.4685		G-NiMo28								N10665		Hastelloy B
2.4810		G-NiMo30										Hastelloy C
2.4973		NiCr19Co11MoTi	AMS 5399			NC19KDT					VT5-1	
3.7115		TiAl5Sn2								R54520	VT1-00	ATI Grade 6

S	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	36	Титановые сплавы	Чистый титан	400 Rm	

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4674		NiCo15Cr10MoAlTi	AMS 5397							N13100		IN 100
3.7025		Ti1	R50250	2TA1						R50250		ATI 30 CP Gr. 1
3.7225		Ti1pd	R52250	TP1						R52250		

S	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка	HB	HRc
	37	Титановые сплавы	Alpha + Beta сплавы, Закаленная	1050 Rm	

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.7124		TiCu2		2TA21-24								
3.7145		TiAl6Sn2Zr4Mo2Si	R54620							R54620		
3.7165		TiAl6V4	AMS R56400	TA10-13		T-A6V					VT6	
3.7185		TiAl4Mo4Sn2		TA45-51								
3.7195		TiAl3V2.5								R56320		ATI 3-2.5
		TiAl4Mo4Sn4Si0.5										
		TiAl5Sn2.5	AMS R54520	TA14/17		T-A5E						
		Ti6Al4VELI	AMS R56401	TA11								

ГРУППА МАТЕРИАЛОВ

H

VDI 3323: 38

Материал: Закаленная сталь

Состав / Структура / Термообработка: Закаленная

HB: 550

HRc: 55

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.1231	S 70 C-CSP	Ck 67	1070	060 A67	C 67S	XC 68	1770	C 70	F.5103		70	
1.1248	C 75	Ck 75	1078, 1080	060 A 78	C 75S	XC 75	1774	C 75	F.5107		75	
1.1274	SUP 4	Ck 101	1095	060 A96	C 100S	XC 100	1870	C100	F.5117			
1.1545	SK 3	C 105 W1	W1	BW 2	C 105U	Y1 105	1880	C 100 KU	F.5118		U10A	
1.2762		75CrMoNi W67	-	-	-	-	-	-				
1.3401	SCMnH1	GX120Mn12	A128(A)			Z120M12	2183	GX120Mn12	F.8251		110G13L	
1.4021	SUS 420 J1	X 20 Cr 13	420	420 S 37	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	2303	X 20 Cr 13	F.5261		20KH13	ATI 420
1.4109	SUS 440 A	X 65 CrMo 14	440 A	-	X 70 CrMo 15	Z 70D 14	-	-				ATI 440A
1.4112	SUS440 B	X 90 CrMoV18	440 B	409 S 19	X 90 CrMoV18	Z 2 CND 18 05	2327	X CrTi 12				
1.4125	SUS440 C	X 105 CrMo 17	440 C	-	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17	-	X 105 CrMo 17			95KH18	ATI 440C
1.6746		32NiCrMo14-5	-	832M31	32nlcRmO145	35NCD 14	-	-				
1.7176	SUP9(A)	55 Cr3	5155	527 A60	48	55C3	2253	55 Cr3				
1.7225	SCM 440 (H)	42CrMo4	4140	708 M 40	42 CrMo 4	42 CD 4	2244	42 CrMo 4	F.1252		38HM	

H

VDI 3323: 40

Материал: Отбеленный чугун

Состав / Структура / Термообработка: Литье

HB: 400

HRc: 42

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.9620		GX260Ni Cr42	A532 IB	Grade 2 A	GJN-HV520	FB Ni4 Cr2 BC	0512	-		F45001		Ni-Hard2
0.9625		GX330Ni Cr42	A532 IA	Grade 2 B	GJN-HV550	FB Ni4 Cr2 HC	0513	-		F45000		Ni-Hard1
0.9630		GX300 CrNiSi 9 5 2	A532 ID	Grade 2 C	GJN-HV600	FB Cr9Ni5	0457	-		F45003		Ni-Hard4
0.9640		GX300CrMoNi1521	-	-	-	-	-	-		F45005		
0.9650		GX260 Cr27	-	Grade 3 D		-	0466	-				
0.9655		GX300CrNMo271	-	Grade 3 E		-	-	-			20 C 25N20S2	
1.4841	SUH 310	X15CrNiSi25-20	310	314S31	X 15 CrNiSi 25 20	Z15CNS25-20	-	-		S31400		Cronifer 2520

H

VDI 3323: 41

Материал: Закаленный чугун

Состав / Структура / Термообработка: Закаленная

HB: 550

HRc: 55

Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/ SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.9635		GX300 CrMo 15 3	-	-	-	-	-	-				
0.9645		GX260 CrMoNi 20 21	-	-	-	-	-	-		F45007		

YG-1 CO., LTD.

ТЕХНОЛОГ

МЫ НЕ ПРОДАЕМ ИНСТРУМЕНТ
МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ!

ООО **ТЕХНОЛОГ**
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
тел./факс: +7 (812) 309-56-50
info@technologist.su / www.technologist.su